

DRUKARKA KODÓW KRESKOWYCH	
Nazwa parametru	Wymagania minimalne
Technologia druku	Termotransferowy, termiczny
Interfejs	USB, Ethernet (RJ45)
Obsługiwane języki	EPL / ZPL
Prędkość wydruku	120 mm / sek
Rozdzielczość	8 pkt na mm (203 dpi)
Nośnik wydruku	<ul style="list-style-type: none"> Szerokość obszaru wydruku: 104 mm, Szerokość nośnika: 112 mm, Zewnętrzna średnica rolki: 127 mm, Maksymalna długość wydruku: 25 400 mm, Obsługiwana długość taśmy barwiącej: 300 m.
Pamięć RAM	16 MB
Obsługiwane standardy kodów kreskowych	<ul style="list-style-type: none"> Kody 1D: Code 11, Code 93, EAN 8, EAN 13, EAN 128, CODE 128, Kody 2D: QR code, PDF417, Micro PDF.
Obsługiwany system operacyjny	Windows 10, Windows 11
Interfejs w języku polskim	tak
Dodatkowe funkcje	<ul style="list-style-type: none"> precyzyjne rozpoznawanie krawędzi etykiet, obsługa taśm woskowo – żywicznych, obsługa etykiet termotransferowych o wymiarach 50 mm x 30 mm, które przy użyciu kalki termotransferowej wykorzystywane są do drukowania etykiet z rejestru przesyłek wpływających, obsługa etykiet termicznych o wymiarach 70 mm × 40 mm lub 100 mm × 40 mm) służących do wydruku etykiet z rejestru korespondencji wychodzącej.