

SPECYFIKACJA
Wózek widłowy **gazowy** z pełną ogrzewaną kabiną

- Udźwig nominalny: **2 500 kg**
- Maszt typu: **triplex z wolnym skokiem**
- Wysokość podnoszenia: **4 700 mm**
- Wysokość złożonego masztu: **2.150 mm**
- Wolny skok wideł: **1120 mm**
- Wymiary wideł: **1200 mm**
- Ogumienie superelastyczne pełne czarne.
- Prędkość podnoszenia wideł z ładunkiem/ bez ładunku: **550 mm/s**
- Prędkość opuszczania wideł z ładunkiem/bez ładunku: **600 mm/s**
- Zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem/ bez ładunku: **24%**
- Przesuw boczny nakładany
- Krata zabezpieczająca ładunek
- Przystosowany do pracy wewnątrz i na zewnątrz
- Regulowana kolumna kierownicy
- Dostęp do wózka z prawej i lewej strony
- System zapobiegający przewrócenia wózka
- Funkcja opuszczania wideł bez wstrząsów
- Akustyczny sygnał cofania
- Kogut ostrzegawczy
- Lusterko wsteczne
- Pełne oświetlenie przód 2 reflektory robocze, kierunkowskazy, światła pozycyjne, z tyłu światła stop, pozycyjne, kierunkowskazy i awaryjne.
- Żółte światło ostrzegawcze
- **Pełna kabina z ogrzewaniem**
- Zasilanie gazowe
- przygotowanie zgłoszenia do TDT
- instrukcja w języku polskim, deklaracja zgodności CE , książka gwarancyjna i serwisowa.
- Ilość przepracowanych godzin nie więcej niż **1000 mth**

DOKUMENTY:

- instrukcja obsługi wózka widłowego dla operatora (zatwierdzona przez TDT w języku polskim)
- schematy instalacji elektrycznej i hydraulicznej
- deklaracja zgodności UE
- Dokumenty do TDT
- książka przeglądów
- książka gwarancyjna