

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	KOSZTORYS INWESTORSKI		
1	Rozdział	WYKONANIE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ		
1.1	Element	Element		
1.1.1		Zabezpieczenie i oznakowanie miejsca prowadzonych prac zgodnie z obowiązującymi przepisami	kpl	1,00
1.1.2	KNR AT-03 0101-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na gł. 5 cm	m	33,54
1.1.3	KNR AT-03 0101-05	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych - dodatek za każdy 1 cm ponad 5 cm do 10 cm	m	33,54
1.1.4	KNR 401/212/3	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - posadzka		
		Wyliczenie ilości robót:		
		6.63*3.38*0.10	2,240940	
		RAZEM:	2,240940	m3
1.1.5	KNR 401/212/1	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - podbudowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		6.63*3.38*0.15	3,361410	
		RAZEM:	3,361410	m3
1.1.6	KNR 401/106/1	Wykopy nieumocnione wykonywane wewnątrz budynku - pogłębienie pod warstwy posadowienia fundamentu		
		Wyliczenie ilości robót:		
		6.63*3.38*0.12	2,689128	
		RAZEM:	2,689128	m3
1.1.7	KNR 401/106/4	Wykopy nieumocnione wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m3	8,29
1.1.8	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu i ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 6 km	m3	8,29
1.1.9	KNR 202/1101/7	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym gr. 12 cm - kruszywo o granulacji 16 mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		6.47*3.22*0.12	2,500008	
		RAZEM:	2,500008	m3
1.1.10	KNR 202/609/10	Dylatacja obwodowa ze styroduru gr. 8 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(6.47+3.22)*2*0.35	6,783000	
		RAZEM:	6,783000	m2
1.1.11	KNR 202/205/2	Płyty fundamentowe żelbetowe gr. 35 cm , beton C25/30		
		Wyliczenie ilości robót:		
		6.47*3.22*0.35	7,291690	
		RAZEM:	7,291690	m3
1.1.12	KNR 202/290/6	Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów pod maszyny - pręty żebrowane		
		Wyliczenie ilości robót:		
		fi 8 mm 3.22/0.15*6.40*0.395/1000*2	0,108535	
		RAZEM:	0,108535	t
1.1.13	KNR 202/290/5	Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów pod maszyny - pręty gładkie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		fi 10 mm 6.47/0.15*6.96*0.617/1000	0,185228	
		RAZEM:	0,185228	t
1.1.14	KNR 202/701/10	Obramowanie z kątownika 45x45x5 mm zabezpieczone antykorozyjnie	m	19,38

Mgr inż. Marcin Gąsior
 Uprawnienia budowlane do projektowania
 w ograniczonym zakresie
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 nr ewid. PDK/0130/ZOOK/22

KOSZTORYS INWESTORSKI