




Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Załącznik nr 7

SPECYFIKACJA POZOSTAŁYCH MATERIAŁÓW DO EKSPLOATACYJNYCH

1. Pozostałe materiały eksploatacyjne do realizacji projektu LUCID

Pozostałe materiały eksploatacyjne do realizacji projektu LUCID obejmują:

Taśmy:

Taśma dwustronna:

Szerokość: 10 mm

Długość: 25 m

Ilość: 50 sztuk

Taśma izolacyjna:

Szerokość: 19 mm

Długość: 20 m

Ilość: 50 sztuk

Łączniki:

Rodzaje:

Złącza M-F (męskie-żeńskie):

Typ: Złącza standardowe do płyt PCB

Ilość: 50 sztuk

Klipy wieloskładnikowe:

Typ: Klipsy montażowe do kabli

Ilość: 100 sztuk

Kleje:

Rodzaje:

Klej cyjanoakrylowy:



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Pojemność: 20 g

Ilość: 10 sztuk

Klej termoprzewodzący:

Pojemność: 10 g

Ilość: 10 sztuk

Klej Poxipol:

Pojemność: 20 ml

Ilość: 10 sztuk

Szpachelki:

Rodzaje:

Szpachelki do kleju:

Materiał: Plastik

Ilość: 10 sztuk

Korytka:

Ilość: 10 sztuk

Rodzaje:

Korytka do przewodów:

Długość: 1 m

Pojemniki:

Ilość: 10 sztuk

Rodzaje:


Pojemniki na małe elementy:

Typ: Plastikowe, z przegródkami

Wymiary: 300 mm x 200 mm x 100 mm



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Spraye adhezyjne:

Ilość: 8 sztuk

Rodzaje:

Spray adhezyjny:

Pojemność: 400 ml

Szczotki: Szczotki do czyszczenia:

Materiał: Nylon

Ilość: 10 sztuk

Opaski zaciskowe: Rodzaje: Opaski zaciskowe: Długość: 200 mm

Ilość: 100 sztuk

Filtry powietrza: Filtr HEPA: Wymiary: 150 mm x 150 mm

Ilość: 10 sztuk

Profil aluminiowy konstrukcyjny 45x45

Ilość: 4 metry

Waga: 1,54 kg/m Moment bezwładności I_x : 10,82 cm⁴,

Moment bezwładności I_y : 10,82 cm⁴, Wskaźnik wytrzymałości przekroju W_x : 4,8 cm³, Wskaźnik wytrzymałości przekroju W_y : 4,8 cm³,

Profil aluminiowy konstrukcyjny 45x90

Ilość: 4 metry

Waga: 3,04 kg/m Moment bezwładności I_x : 23,23 cm⁴, Moment bezwładności I_y : 80,74 cm⁴, Wskaźnik wytrzymałości przekroju W_x : 10,32 cm³, Wskaźnik wytrzymałości przekroju W_y : 17,94 cm³,

Akcesoria do montażu profili aluminiowych


Koła 50 mm na płytce z hamulcem

Ilość: 4 sztuki

Średnica koła: 50 mm



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Rozmiar płytki montażowej: 60x60 mm,

Rozstaw otworów fasolkowych na płytce: 48/38x48/38 mm

Szerokość otworów fasolkowych: 6,3 mm

Wysokość całkowita: 70 mm

Nośność: 40 kg

Blacha (stal niskowęglowa) 1mm

Ilość 2 m2

DC01 lub S235JR (0,25% węgla)

Blacha (stal niskowęglowa) 1,2 mm

Ilość 2 m2

DC01 lub S235JR (0,25% węgla)