

WYMOGI MINIMALNE W ZAKRESIE PRZECIWPOŻAROWEJ KLAPY REWIZYJNEJ

Ilekcioć w treści niniejszego wymogu przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie norm, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego

Przeciwpożarowa klapa rewizyjna

System F4 - Przeciwpożarowa klapa rewizyjna do ścian z płyt gipsowo-kartonowych

F120/EI120



Opis produktu:
Klapa rewizyjna składa się z aluminiowych profili z wkładką z płyty gipsowo-kartonowej typu DF(GKF) 2x 12,5 mm oraz dwóch zamków zapadkowych. Obie ramy klapy rewizyjnej składają się z czterech części połączonych specjalną metodą spawania. Klapy posiadają zabezpieczenie przed wypadnięciem w postaci łańcuszków. Aby zapobiec wypadkom należy zawiesić je po każdym otwarciu i wyjęciu skrzydła drzwiowego.

Klapa może być z powodzeniem stosowana do ścian (bez możliwości wchodzenia), między ramą a skrzydłem drzwiowym jest szczelina szerokości 1,5 mm wypełniona na całym obwodzie piankową uszczelką przeciwpożarową. Zakryte zamki zapadkowe otwierają klapę po jej naciśnięciu.



Skrzydło drzwiowe można wyjmować.

Lewa ilustracja; widok z boku klapy zamkniętej, z zamkiem zapadkowym



D = 28 mm
E = 40 mm

Wszystkie standardowe wymiary są dostępne dla poszyci 25 mm (F90). Klapy można stosować także w ściankach działowych o odporności ogniowej EI 30 z poszyciem TYPU DF (GKF) 2 x 12,5 mm.

Zastosowanie:
W szkieletowych ściankach nienośnych stanowiących zamknięcie pomieszczeń o klasie odporności ogniowej EI30-EI120 z płytą typu DF(GKF) 2 x 12,5 mm.

Wymiary:
Klapa rewizyjna dostępna jest w poniższych wymiarach standardowych. Wymiary A i B wynoszą:

- 200 x 200 mm
- 300 x 300 mm
- 400 x 400 mm
- 500 x 500 mm
- 600 x 600 mm

Wymiary D i E są niezmiennie. Wymiar C odpowiada danej grubości.

Wymiary niestandardowe:
Na zamówienie możemy wykonać klapy o dowolnych wymiarach.

Zamki:
W klapie rewizyjnej można zamontować następujące rodzaje zamków:

- Zamek czworokątny
- Zamek okrągłocylindryczny
- Zamek PZ

Szczególne zalety naszego systemu:

- atrakcyjna cena
- krótkoterminowa dostawa szybko
- łatwy montaż stabilna aluminiowa rama
- zaawansowane technicznie rozwiązania
- jednopłaszczyznowy montaż w ścianach z płyt g-k