



1. Opłytywanie z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS PRO (4PRRO) typ A, Hydro typ H, Fire typ F, Fire+ typ DF, Fire+ Hydro typ DFH2
 2. Profil sufitowy RIGIPS CD 60 ULTRASTIL - główny
 3. Profil sufitowy RIGIPS CD 60 ULTRASTIL - nośny
 4. Łącznik krzyżowy
 5. Wieszak
 6. Kątownik
- UWAGA. Jeżeli oprawa stropowa nie przekracza obciążenia 0,06kN na przęśto płyty i na metr długości, można ją montować do konstrukcji nośnej sufitu podwieszanego

Temat:				
PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZENIA BIUROWEGO przy ul. Mikołowskiej 100 40-065Katowice, obręb: Katowice, JEDN. EW. Katowice				
	Nazwisko	Nr upr.	Podpis	Data
Projektował:	łbor Sychyk	18/75/kł		08/2024
Opracował:	inż. Anna Szyndlerewicz			
Investor:	COIG S.A. ul. Mikołowska 100, 40-065 Katowice	Branża:	ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA	
Adres inwestycji:	COIG S.A. ul. Mikołowska 100, 40-065 Katowice	Stadium:	PROJEKT BUDOWLANY	Skala: 1:10 /a3
Nazwa rysunku:	WYKONANIE OTWORU W SUFICIE	Nr archiwalny:	1524	Nr rysunku: 06