



LEGENDA:

1. Profil pionowy RIGIPS CW ULTRASTIL
2. Profil poziomy RIGIPS UW ULTRASTIL
3. Dybel stalowy kotwiący do żelbetu
4. Wkręt RIGIPS "pchełka" 3,9x11mm

UWAGA:

W przypadku gdy: Dla otworów drzwiowych o szerokości >1200 mm
lub ścian o wysokości większej od długości handlowej profilu UA lub
masy skrzydła większej od:

- szerokość otworu drzwiowego (budowlanego) > 900 mm
- lub
- wysokość ściany > 2600 mm
- lub
- masa skrzydła drzwi > 25 kg

ościeżnice drzwiowe należy montować na konstrukcji ze specjalnych
wzmocnionych profili ościeżnicowych RIGIPS UA.

Temat:

PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZENIA BIUROWEGO
przy ul. Mikołowskiej 100 40-065Katowice,
obręb: Katowice, JEDN. EW. Katowice

	Nazwisko	Nr upr.	Podpis	Data
Projektował:	Ihor Sychyk	18/75/kt		08/2024
Opracował:	inż. Anna Szyndlarewicz			
Inwestor:	COIG S.A. ul. Mikołowska 100, 40-065 Katowice		Branża: ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANA	
Adres inwestycji:	COIG S.A. ul. Mikołowska 100, 40-065 Katowice		Stadium: PROJEKT BUDOWLANY	Skala: 1:10 /A3
Nazwa rysunku: WYKONANIE OTWORU DRZWIOWEGO Z PROFILI		Nr archiwalny: 1524	Nr rysunku: 05	