

„Zakup, dostawa i montaż zmywarki kapturowej z akcesoriami, szatkownicy do warzyw wraz kompletem tarcz tnących, obieraczki do ziemniaków z separatorem obierzyn”

Postępowanie na potrzeby projektu planowanego do realizacji w ramach:

Priorytet 6: Fundusze Europejskie na rzecz aktywnego Pomorza Zachodniego, Działanie 6.7 Aktywne starzenie się w dobrym zdrowiu, typ 1-3, Program: FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA POMORZA ZACHODNIEGO 2021-2027

Załącznik nr 4 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ I

Zmywarka kapturowa wyposażona w: młynek do nieczystości, baterię prysznicową z wylewką, stół załadowniczy ze zlewem, stół wyładowniczy, przystosowana dla osób o obniżonej ruchomości.

Opis przedmiotu:

Długość: 640 mm
Szerokość: 750 mm
Wysokość: 1470 mm
Moc całkowita: 12,2kW
Materiał: stal nierdzewna
Wymiary kosza: 500*500 mm
Pompa odpływu: tak
Wyświetlacz: tak
Wyparzanie: tak

Wyposażenie:

Młynek do nieczystości
Bateria prysznicowa z wylewką
Stół załadowniczy ze zlewem
Stół wyładowniczy
Dozownik nablyszczacza z lancą ssącą z czujnikiem poziomu
Przewody chemii wewnątrz urządzenia
Przewody doprowadzające detergent i środek nablyszczający wykonane ze stali nierdzewnej z czujnikiem poziomu
Zestaw przyłączeniowy (węże: dopływowy, odpływowy, detergentu i nablyszczacza oraz kabel elektryczny) o długości min. 1,4 m
System aktywnej filtracji roztworu myjącego
Pompa spustowa i pompa płuczająca
2 kosze uniwersalny (VKV 50/1) plastikowy z palcami
Program dezynfekcji termicznej Thermolabel 71°C (wykonanie z większą mocą grzewczą zbiornika)
Moduł odwróconej osmozy
System odzysku ciepła
Wymiennik ciepła wykonany ze stali nierdzewnej dla wody osmotycznej
Wbudowany zmiękcacz wody

Urządzenie dostosowane dla osób o obniżonej ruchomości

Wszystkie elementy zaproponowane w ramach oferty muszą posiadać wymagane atesty.

Gwarancja producenta: 2 lata

Parametry techniczne – dopuszczalne odchylenie +/- 10%

Sprzęt zaproponowany w ramach oferty musi spełniać powyższe wymagania minimalne lub wyższe.

CZĘŚĆ II

Szatkwonica do warzyw (robot) wraz z kompletem 6 tarcz tnących

Opis przedmiotu:

Wydajność na godzinę : 500 kg/h
Szerokość - W : 300 mm
Głębokość - D : 350 mm
Wysokość - H : 555 mm
Moc elektryczna : 0.55 kW
Prędkość obrotów : 375 obr/min
od 20 do 300 posiłków
asynchroniczny silnik
magnetyczny system bezpieczeństwa i hamulec silnikowy
automatyczny start po zamknięciu popychacza
malowana komora robocza i pokrywa
blok silnika z poliwęglanu
dwa otwory wsadowe 139 cm², Ø 58 mm

Tarcze 6 szt.:

Możliwość krojenia w plastry, wiórki, słupki, kostkę oraz frytki - zestaw tarcz: plastry 2mm, plastry 5mm, wiórki 1,5mm, słupki 2x10mm, zestaw do kostki (tarcza tnąca 10mm + siatka 10x10mm)

Wszystkie elementy zaproponowane w ramach oferty muszą posiadać wymagane atesty.

Gwarancja producenta: 2 lata

Parametry techniczne – dopuszczalne odchylenie +/- 10%

Sprzęt zaproponowany w ramach oferty musi spełniać powyższe wymagania minimalne lub wyższe.

CZĘŚĆ III

Obieraczka do ziemniaków z osadnikiem obierzyn

Opis przedmiotu:

- Wymiary: 472 x 680 x 1230 / 1320* ± 10 mm
- Wysokość do leja wysypowego: 810 / 900* ± 10 mm
- Wysokość podstawy: 450 / 540* ± 10 mm
- Jednorazowy wsad: 13 ÷ 18 kg
- Teoretyczna wydajność: 430 ÷ 670 kg/h
- Zasilanie: 3 N ~ 400 V, 50 Hz
- Znamionowy pobór mocy: 1,1 kW
- Moc silnika: 0,75 kW
- Minutnik: 0 ÷ 15 min + stałe włączenie
- Przyłącze wody z zaworem elektromagnetycznym
- Talerz ścierny: 2 szt.
- Boczne okładziny ściernie
- Osadnik obierzyn
- Odprowadzenie do kanalizacji

Wszystkie elementy zaproponowane w ramach oferty muszą posiadać wymagane atesty.

Gwarancja producenta: 2 lata

Parametry techniczne – dopuszczalne odchylenie +/- 10%

Sprzęt zaproponowany w ramach oferty musi spełniać powyższe wymagania minimalne lub wyższe.