

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW		
OZNACZENIE	NAZWA	ILOŚĆ/ DŁUGOŚĆ
URZĄDZENIA		
W	WYWIETRZAK ZINTEGROWANY 315/160mm Z PODSTAWĄ DACHOWĄ	2 kpl.
PBCI	POMPA BECZKOWA (PODŁĄCZONA DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ISTNIEJĄCEJ) SPECJALIZOWANA NA CHLORYN SODU 7,5% ZE STELAŻEM DO USTAWIENIA W POZYCJI SPOCZYNKOWEJ  SILNIK JEDNOFAZOWY (PODŁĄCZENIE POPRZECZ WTYCZKĘ) POMPA DEDYKOWANA DO POMPOWANIA DO “SUCHA”, RURA SSĄCA 41 mm DWA BEZPIECZNE PRZYŁĄCZA DO WĘŻA 3/4”, WĄŻ UNIWERSALNY CHEMICZNY 3/4” O DŁUGOŚCI 3,0 m SPECJALIZOWANY – ROZTWÓR CHLORYNU  PISTOLET NALEWCZY (TWORZYWO) Z MOCOWANIEM DO ZBIORNIKA ZAPASU CHLORYNU V200, PRZEWÓD WYRÓWNUJĄCY POTENCJAŁY, ADAPTER BECZKOWY PP GĘSTOŚĆ MAKS. 1,6 kg/dm3 LEPKOŚĆ MAKS. 350 MPAS WYDAJNOŚĆ MAKS. 95 l/min PODNOSZENIE MAKS. 14 m SŁ. W.  DŁUGOŚĆ: 1000 mm	2 szt.
PBHCI	POMPA BECZKOWA (PODŁĄCZONA DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ISTNIEJĄCEJ) SPECJALIZOWANA NA KWAS SOLNY 9%  SILNIK JEDNOFAZOWY . POMPA DEDYKOWANA DO POMPOWANIA DO “SUCHA”, RURA SSĄCA 41 mm DWA BEZPIECZNE PRZYŁĄCZA DO WĘŻA 3/4”, WĄŻ UNIWERSALNY CHEMICZNY 3/4” O DŁUGOŚCI 3,0 M SPECJALIZOWANY – ROZTWÓR KWASU SOLNEGO (TWORZYWO), Z MOCOWANIEM DO ZBIORNIKA ZAPASU KWASU SOLNEGO V200, PRZEWÓD WYRÓWNUJĄCY POTENCJAŁY, ADAPTER BECZKOWY PP GĘSTOŚĆ MAKS. 1,6 kg/dm3 LEPKOŚĆ MAKS. 350 MPAS WYDAJNOŚĆ MAKS. 95 l/min PODNOSZENIE MAKS. 14 m SŁ. W.  DŁUGOŚĆ: 1000 mm	2 szt.
-	ZESTAW CZUJNIKÓW KONTROLUJĄCYCH POZIOM W ZBIORNIKU OPARTY O SONDE HYDROSTATYCZNĄ ORAZ DWA CZUJNIKI PŁYWAKOWE - PRZETWORNIKI ZABUDOWANE W SZAFIE ZESTAWU POMPOWEGO. DOSTAWA WRAZ Z KABŁAMI ŁĄCZĄCYMI CZUJNIKI Z SZAFĄ ZESTAWU – 50 mb	3 kpl.
INSTALACJA KANALIZACYJNA		
PCW110	RURA PRZEWODOWA PCW Dz110 (KANALIZACJA WEWNĘTRZNA)	17,0 mb
PCW50	RURA PRZEWODOWA PCW Dz50 (KANALIZACJA WEWNĘTRZNA)	7,0 mb
LPCW <sup>50</sup> / <sub>90</sub>	KOLANO 90° PCW Dz50	2 szt.
LPCW <sup>50</sup> / <sub>45</sub>	KOLANO 45° PCW Dz50	2 szt.
LPCW <sup>110</sup> / <sub>90</sub>	KOLANO 90° PCW Dz110	2 szt.
LPCW <sup>110</sup> / <sub>45</sub>	KOLANO 45° PCW Dz110	2 szt.
TPCW110/50/45	TRÓJNIK REDUKCYJNY 45° PCW Dz110/Dz50	3 szt.
CZPCW110/110/45	CZWÓRNIK 45° PCW Dz110/Dz110	1 szt.
KWENT110	KOMINEK WENTYLACYJNY D110	1 szt.
-	CZYSZCZAK PCW Dz110	1 szt.
KD <sup>150</sup> / <sub>100</sub>	KRATKA ŚCIEKOWA TWORZYWOWA 150 x 150mm Z ODPLYWEM DOLNYM DN100	2 szt.
KD <sup>100</sup> / <sub>50</sub>	KRATKA ŚCIEKOWA TWORZYWOWA 100 x 100mm Z ODPLYWEM DOLNYM DN50	1 szt.