

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW		
OZNACZENIE	NAZWA	IŁOŚĆ/ DŁUGOŚĆ
REMONT - POMIESZCZENIE WĘZŁA ARMATUROWEGO		
-	RENOWACJA STALOWYCH PŁYT POKRYWOWYCH - MAŁOWANIE FARBAMI EPOKSYDOWYMI	28,0m²
-	MAŁOWANIE ISTNIEJĄCYCH BARIEREK OCHRONNYCH STALOWYCH ORAZ DRABINY	OK. 25,0m
-	LIKWIDACJA ISTNIEJĄCEGO PUNKTU DOZOWANIA DWUTLENKU CHLORU - DEMONTAŻ INSTALACJI, SKUCIE ISTN. PŁYTEK NA ŚCIENIE - OK. 8,0m²	1 KPL.
-	MAŁOWANIE ŚCIAN I SUFITU UWAGA: DO WYSOKOŚCI 2,0m STOSOWAĆ FARBĘ LATEKSOWĄ, ZMYWALNĄ, MATOWĄ	OK. 200,0m²
-	POZIOM DOLNY POD POMIESZCZENIEM WĘZŁA ARMATUROWEGO - CZYSZCZENIE ŚCIAN I PODŁOGI + POWŁOKA - ELASTYCZNA MEMBRANA POLIURETANOWA MASTER SEAL M808 FIRMY BASF. UWAGA - NA PODŁODZE Z DODATKIEM PIASKU KWARCOWEGO CELEM UZYSKANIA POWIERZCHNI ANTYPOŚLIZGOWEJ	ŚCIANY OK. 56,0m², PODŁOGA 46,0m²
REMONT - POMIESZCZENIA GENERATORÓW DWUTLENKU CHLORU		
-	DRZWI DREWNIANE PEŁNE, SZER. 80cm, Z OTWORAMI WENTYLACYJNYMI	2 szt.
-	DEMONTAŻ SUFITU PODWIESZANEGO	16,0m²
-	PŁYTKI GRESOWE ANTYPOŚLIZGOWE (PODŁOGA)	16,0m²
-	PŁYTKI CERAMICZNE DO WYSOKOŚCI 3,0m OD PODŁOGI (ŚCIANY)	70,0m²
-	POMIESZCZENIE GENERATORA NR 1 - PRZEMIESZCZENIE ISTNIEJĄCEGO GRZEJNIKA NA NOWĄ LOKALIZACJĘ	1 kpl.
ZAGOSPODAROWANIE TERENU		
-	PLAC BRUKOWANY - BRUK 8 CM, DROGOWY	50,0 m²
-	KRAWĘŻNIK DROGOWY	27,0 m

**WYMAGA SIĘ ABY WSZYSTKIE MATERIAŁY MAJĄCE
KONTAKT Z WODĄ POSIADAŁY ATEST PZH.**