

| ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW | | |
|------------------------|--|-------------------|
| 0ZNACZENIE | NAZWA | IŁOŚĆ/ DŁUGOŚĆ |
| ARMATURA | | |
| ZK300 | ZASUWA KOŁNIERZOWA, MIĘKKOUSZCZELNIAJĄCA, KLINOWA, RÓWNOPRZELOTOWA DN300, ZABUDOWA KRÓTKA, KORPUS I POKRYWA Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO, ZABEZPIECZONE ZEWNĄTRZ I WEWNĄTRZ ANTYKOROZYJNIE (EPOKSYDOWANE), Z KÓŁKIEM RĘCZNYM + PRZEDŁUŻKA DO TRZPIENIA | 1 szt. |
| ZK250 | ZASUWA KOŁNIERZOWA, MIĘKKOUSZCZELNIAJĄCA, KLINOWA, RÓWNOPRZELOTOWA DN250, ZABUDOWA KRÓTKA, KORPUS I POKRYWA Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO, ZABEZPIECZONE ZEWNĄTRZ I WEWNĄTRZ ANTYKOROZYJNIE (EPOKSYDOWANE), Z KÓŁKIEM RĘCZNYM + PRZEDŁUŻKA DO TRZPIENIA | 3 szt. |
| ZK250* | ZASUWA KOŁNIERZOWA, MIĘKKOUSZCZELNIAJĄCA, KLINOWA, RÓWNOPRZELOTOWA DN250, ZABUDOWA KRÓTKA, KORPUS I POKRYWA Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO, ZABEZPIECZONE ZEWNĄTRZ I WEWNĄTRZ ANTYKOROZYJNIE (EPOKSYDOWANE), Z KÓŁKIEM RĘCZNYM | 2 szt. |
| ZK200 | ZASUWA KOŁNIERZOWA, MIĘKKOUSZCZELNIAJĄCA, KLINOWA, RÓWNOPRZELOTOWA DN200, ZABUDOWA KRÓTKA, KORPUS I POKRYWA Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO, ZABEZPIECZONE ZEWNĄTRZ I WEWNĄTRZ ANTYKOROZYJNIE (EPOKSYDOWANE), Z KÓŁKIEM RĘCZNYM | 11 szt. |
| PN300 | PRZEPUSTNICA DO ZABUDOWY MIĘDZY KOŁNIERZAMI, Z NAPEDEM ELEKTRYCZNYM NIEPELNOOBROTOWYM - ON/OFF S2-15min, STEROWNIK NAPEDU | 1 szt. |
| PN200 | PRZEPUSTNICA EBRO DO ZABUDOWY MIĘDZY KOŁNIERZAMI, Z NAPEDEM ELEKTRYCZNYM REGULACYJNYM NIEPELNOOBROTOWYM S2-15min, STEROWNIK NAPEDU | 1 szt. |
| ZZ300 | ZAWÓR ZWROTNY KOŁNIERZOWY DN300, ZESPÓŁ ZAMYKANIA: GRZYBKOWY O KRÓTKIM PRZEMIESZCZENIU WSPOMAGANY SPRĘŻYNĄ, KORPUS ŻELIWO SZARE EPOKSYD. | 1 szt. |
| ZZ200 | ZAWÓR ZWROTNY KOŁNIERZOWY DN200, ZESPÓŁ ZAMYKANIA: GRZYBKOWY O KRÓTKIM PRZEMIESZCZENIU WSPOMAGANY SPRĘŻYNĄ, KORPUS ŻELIWO SZARE EPOKSYD. | 1 szt. |
| ZKu½" | ZAWÓR KUŁOWY ½", GWINT WEWNĘTRZNY | 3 szt. |
| ZE32 | ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY DN32 | 2 szt. |
| ZP25 | ZAWÓR KLAPKOWY DO WSPAWANIA DN25 (stal nierdzewna AISI 304) | 2 szt. |
| ZP20 | ZAWÓR KLAPKOWY DO WSPAWANIA DN20 (stal nierdzewna AISI 304) | 6 szt. |
| ZP15 | ZAWÓR KLAPKOWY DO WSPAWANIA DN15 (stal nierdzewna AISI 304) | 1 szt. |