



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Zamawiający :
Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Zofii w Zofiborze
Zofibór 14
21-411 Wojcieszków

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na wykonanie robót budowlanych dla projektu pn. :
„Remont kościoła pw. św. Zofii w Zofiborze”

I. Informacje ogólne

- Celem postępowania jest wybór Wykonawcy na przeprowadzenie kompleksowego remontu kościoła pw. Świętej Zofii w Zofiborze wraz z programem prac konserwatorskich.

- Zamawiający realizuje projekt pn. **Remont kościoła pw. św. Zofii w Zofiborze** w ramach dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Działanie 7.9 Zrównoważony rozwój dziedzictwa kulturowego, Priorytetu VII Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych, nr umowy o dofinansowanie: FELU.07.09-IZ.00-0007/23-00,

- Postępowanie prowadzone jest na podstawie zasady konkurencyjności określonej w punkcie 3.2 dokumentu pn. „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027” wydanych przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej MFiPR/2021-2027/9(1)

- Do niniejszego Zapytania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.).

- Kościół pw. św. Zofii w Zofiborze wpisany jest do rejestru zabytków Woj. Lubelskiego pod nr A/1167. Obiekt podlega ochronie i opiece zgodnie z art. 6.1. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. W związku z powyższym projekt realizowany będzie pod nadzorem prowadzonym przez Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Zakres prac obejmuje:

- 1 PRACE ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE
- 2 NAPRAWY W ZAKRESIE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH
- 3 NAPRAWY W ZAKRESIE PODŁÓG
- 4 NAPRAWY W ZAKRESIE CHÓRU
- 5 RENOWACJA SCHODÓW, OŁTARZY, AMBONY, BALUSTRAD, BELKI TĘCZOWEJ
- 6 NAPRAWA W ZAKRESIE ELEWACJI
- 7 KONSERWACJA STOLRAKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
- 8 RENOWACJA POKRYCIA DACHOWGO I OBRÓBEK BLACHARSKICH
- 9 ZABEZPIECZENIE PPOŻ
- 10 WYKONANIE INSTALACJI OGRZEWANIA NAŁAWKOWEGO
- 11 WYKONANIE INSTALACJI ANTYWŁAMANIOWEJ I MONITORINGU
- 11.1 Wymiana złącza kablowego
- 11.2 Instalacja CCTV
- 11.3 Instalacja SSWiN

Zakres prac objęty zamówieniem został określony w:

Dokumentacji technicznej:

Projekt Architektoniczno – Budowlany Remontu Kościoła pw. Świętej Zofii w Zofiborze wraz z Programem Prac Konserwatorskich, na który składają się:

1. Projekt Zagospodarowania Terenu
2. Projekt Architektoniczno – Budowlany (PAB)
3. Projekt konstrukcyjny
4. Projekt Techniczny – instalacje elektryczne

5. Program prac konserwatorskich

oraz w Przedmiarze robót dla zadania - REMONT KOŚCIOŁA PW. ŚWIĘTEJ ZOFII W ZOFIBORZE

Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam, gdzie w dokumentacji stanowiącej szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wskazane zostały w opisie tego przedmiotu znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę – Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktów, materiałów, technologii, itp. Zamawiający dopuszcza proponowanie w ofercie rozwiązań równoważnych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego.

Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części, ponieważ taki podział groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi, nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia oraz potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. Podział zamówienia na części wprowadziłby nadmierne trudności techniczne, a potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia i spowodować niedotrzymanie terminu i wymaganej jakości realizacji. Prawdopodobnym jest również, że podział na części doprowadziłby do sporu pomiędzy Wykonawcami w zakresie rękojmi lub gwarancji, gdyby zaistniała potrzeba z niej skorzystania, oraz kłopoty Zamawiającego w rozliczeniu rzeczowym i finansowym zadania. Podział przedmiotowego zamówienia na części nie jest możliwy, bo wiązałby się z dużym ryzykiem jego niewłaściwego wykonania lub niewykonaniem w wymaganym przez Zamawiającego terminie i niemożliwością spełnienia wymagań Zamawiającego dotyczących realizacji. Zakres i wartość przedmiotowego zamówienia nie utrudnia także dostępu MŚP do udziału w postępowaniu, ani też nie ogranicza konkurencyjności.

Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

- 45000000-7 Roboty budowlane
- 45212361-4 Roboty budowlane w zakresie kościołów
- 45262690-4 Remont starych budynków
- 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
- 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
- 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
- 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
- 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
- 51314000-6 Usługi instalowania urządzeń wideo

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace zgodnie z:

- Decyzją pozwolenia na budowę nr 781/2023 r. z dnia 29.11.2023 r. – remont Kościoła pw. św. Zofii w Zofiborze wraz z programem prac konserwatorskich

- Decyzją Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr IN.I.5142.149.4.2023 z dnia 22.11.2023 r. – Remont kościoła pw. św. Zofii w Zofiborze wraz z programem prac konserwatorskich

Wykonawca zobowiązany będzie do współdziałania z Zamawiającym w związku z prowadzeniem przez Zamawiającego równolegle z przedmiotem zamówienia innych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia, w zakresie niezbędnym do koordynowania działań oraz unikania lub usunięcia kolizji.

Przed złożeniem oferty Zamawiający wymaga aby Wykonawcy ubiegający się o wykonanie zamówienia przeprowadzili wizję lokalną w budynku Kościoła, celem dokładnego zapoznania się z przedmiotem zamówienia (adres budynku: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Zofii w Zofiborze, Zofibór 14, 21-411 Wojcieszków).

Każdy z wykonawców winien zgłosić zamawiającemu chęć dokonania wizji lokalnej co najmniej na jeden dzień przed terminem wizji, pisemnie na adres e-mail parafiazofibor@gmail.com

Warunkiem udziału w postępowaniu jest załączenie do oferty **Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej** (Załącznik nr 8 do zapytania ofertowego).

II .Przedmiot zamówienia:

1. Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje wykonanie kompleksowego remontu budynku kościoła w zakresie, częściowej wymiany zdegradowanej konstrukcji dachu, konserwacji stolarki okiennej i drzwiowej, wzmocnienia konstrukcji poprzez wymianę zdegradowanych belek konstrukcyjnych chóru, wykonania instalacji antywłamaniowej oraz wykonania instalacji ogrzewania naławkowego.

Przedmiotowy budynek znajduje się na działce o nr ew. 579 w obrębie Wólka Domaszewska, identyfikator działki 061110_2.0018.579.

Działka uzbrojona jest w następujące sieci - sieć energetyczna oraz sieć kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem na wody opadowe odprowadzone sztucernami i doziemną instalacją kanalizacyjną do szczelnego zbiornika zlokalizowanego we wschodniej części działki. Planowane prace nie mają wpływu na zagospodarowanie działki i w żaden sposób nie wpływają na działki sąsiednie. Wszystkie prace będą prowadzone w zakresie budynku kościoła.

Budynek kościoła zlokalizowany jest we wschodniej części działki. Dodatkowo tuż obok kościoła znajduje się dzwonnica. Kościół wraz z dzwonnica otoczony jest parkanem z bramą wjazdową. Od strony zachodniej przed kościołem znajduje się plac parkingowy.

Na terenie działki znajduje się również zieleń w postaci drzew oraz utwardzenia w postaci chodników z kostki brukowej przed kościołem i wytyczonych ścieżek wokół kościoła.

PRACE BUDOWLANO-KONSERWATORSKIE

Zgodnie z wykonanymi badaniami stan zachowania konstrukcji przedmiotowego obiektu znajduje się w stanie krytycznym i wymaga pilnej interwencji budowlano-konserwatorskiej. Prace budowlano konserwatorskie należy podzielić na etapy.

Etapowanie prac ma charakter orientacyjny i służy określeniu kolejności wykonywania prac budowlanych. Wszystkie prace należy dokumentować w formie fotograficznej.

1. ETAP I

- na czas prac budowlanych należy obowiązkowo zabezpieczyć całe wyposażenie kościoła w szczególności drewniane ołtarze, prospekt organowy, ambonę, obrazy i feretrony. Drewniane ołtarze należy zdemontować podobnie jak organy. Wszystkie elementy zabytków ruchomych należy składować w miejscu uzgodnionym ze służbami konserwatorskimi. Wyniesione przedmioty zabezpieczyć. Pozostałe elementy wyposażenia takie jak ławki, krzesła, elementy wyposażenia instalacyjnego nagłośnienia, oświetlenia należy zdemontować i wynieść,

- następnie godnie z programem konserwatorskim będącym częścią niniejszego opracowania należy wykonać badania na obecność pierwotnych polichromii na ścianach i sufitach we wszystkich pomieszczeniach

2. ETAP II

- przeprowadzenie całościowej fumigacji. Fumigacji dokonać przy użyciu pary, dymu lub gazów niereaktywnych. Ich stosowanie wymaga odpowiednich kwalifikacji oraz szczególnych środków ostrożności. Ze względu na istotę działania jest to najskuteczniejsza metoda zwalczania szkodników, ponieważ przy zachowaniu parametrów szczelności i penetracji materiału nie ma możliwości uniknięcia oddziaływania fumigantu, który wypełnia całą przestrzeń. Dezynsekcja (fumigacja) gazowa jest powszechnie stosowana do zwalczania ksylofagów (technicznych szkodników drewna) takich jak spuszczel pospolity, kołatek domowy, kornik, itp. w budynkach drewnianych oraz w budynkach z wbudowanymi konstrukcjami drewnianymi. Metoda ta wymaga stosownego przygotowania obiektu polegającego na uszczelnieniu go od zewnątrz materiałem gazoszczelnym i zabezpieczeniu wnętrza przed korodującym działaniem gazów reaktywnych. Następnie aplikuje się fumigant na czas od kilku do kilkunastu dni – w zależności od warunków termiczno-wilgotnościowych. Po zakończeniu fumigacji obiekt zostaje wywietrzony, opcjonalnie można wykonać również ozonowanie. Zdjęte zostają wszystkie uszczelnienia i po stwierdzeniu braku substancji szkodliwych budynek zostanie przekazany do dalszych prac. Fumigację przeprowadzić zgodnie z programem prac konserwatorskich,

- zdemontować skrzydła drzwiowe i okienne, a także elementy schodów wewnętrznych na chór oraz schodów na poddasze, balustrady schodów, chóru i przewieźć do pracowni konserwatorskiej

3. ETAP III

- demontaż istniejących podłóg, odkrycie i odgruzowanie wejścia do krypt,
- demontaż istniejącego szalunku i wyselekcjonowanie elementów, które nie nadają się do ponownego użycia ze względu na stan zniszczenia,
- usunięcie istniejącej zdegradowanej podwaliny wraz z zabezpieczeniem konstrukcji ściany. Podwaliny usuwać odcinkowo,
- wykonanie napraw i przemurowań istniejących fundamentów,
- wykonanie prac budowlano konserwatorskich przy ścianach krypt, odtworzenie zejścia do krypt,
- wykonanie nowych podwalin,

4. ETAP IV

- wytypowanie i usunięcie najbardziej zdegradowanych bierwion ścian pod nadzorem konserwatorskim,
- impregnacja i uzupełnienie belek ścian zrębowych zgodnie z programem prac konserwatorskich,

- prace związane z wymianą konstrukcji chóru,

5. ETAP V

- przed pracami związanymi z wymianą belek stropowych całą konstrukcję należy podstemplować,

- prace związane ze wzmocnieniem konstrukcji dachu oraz prace związane z wymianą elementów belek stropowych,

- wykonanie napraw w zakresie poszycia dachowego i obróbek blacharskich,

6. ETAP VI

- prace związane z konserwacją elementów drewnianych stolarki okiennej i drzwiowej,

7. ETAP VII

- wykonanie fumigacji wszystkich elementów wyposażenia kościoła w tym ołtarzy, drewnianych ram obrazów itp. Bez wykonania tego zabiegu elementy te nie mogą zostać wprowadzone ponownie do kościoła,

- wykonanie konserwacji elementów zabytków ruchomych na podstawie programu prac konserwatorskich wg odrębnego opracowania.

NAPRAWY W ZAKRESIE ŚCIAN

Istniejący szalunek zdemontować. Należy wytypować elementy szalunku, które będą nadawały się do ponownego użycia, a usunąć te które są na tyle skorodowane, że nie posiadają żadnej twardości. Koniecznie należy wymienić fragmenty ścian na poziomie poddasza w elewacji frontowej oraz elewacji tylnej kościoła z zachowaniem istniejących przekrojów belek zgodnie z dokumentacją rysunkową.

Dodatkowo należy ocenić stan poszczególnych bierwion i na etapie wykonawczym pod nadzorem konserwatorskim wytypować dodatkowe elementy do ewentualnej wymiany. Wymiana elementów drewnianych dopuszczalna jest tylko i wyłącznie na elementy o tych samych wymiarach. Przed podjęciem decyzji o wymianie bierwion zlokalizowanych w części nawowej i prezbiterialnej parteru koniecznie należy przeprowadzić badania stratygraficzne na obecność polichromii pod nadzorem konserwatorskim zgodnie z zaleceniami zawartymi w programie prac konserwatorskich.

Podczas renowacji pozostałych bierwion należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie zaimpregnowanie i wzmocnienie drewnianych elementów konstrukcji. Procesowi impregnacji wgłębnej poddać należy stare, osłabione elementy. Impregnacja powinna być prowadzona starannie, zapewniając pełne nasycenie konstrukcji. Wzmocnienie wykonać poprzez nasączenie osłabionego elementu poliuretanowym impregnatem wzmacniającym i powstrzymującym rozwój grzybów oraz uniemożliwiającym ponowny atak insektów. Kluczowe jest aby preparat poza poprawą parametrów technicznych był nieszkodliwy dla warstw malarskich i umożliwiał nanoszenie kolejnych warstw na powierzchnie nim nasączone. Impregnację wykonać zgodnie z programem prac konserwatorskich.

Oznaczone na dokumentacji rysunkowej elementy lisic usunąć z powodu krytycznie niedostatecznej wytrzymałości elementów. Lisice należy odtworzyć wg zdemonowanego wzoru, analogicznie do istniejących.

NAPRAWY W ZAKRESIE PODŁÓG

Zdemontowaną podłogę drewnianą ocenić pod względem możliwości ponownego ułożenia. Jeśli elementy zdemontowane posiadają odpowiednie właściwości techniczne należy je zamontować ponownie.

NAPRAWY W ZAKRESIE CHÓRU

Istniejącą balustradę drewnianą zdemontować, oczyścić z wtórnych farb zgodnie z programem prac konserwatorskich oraz zaimpregnować. Istniejące deskowanie chóru zdemontować. Należy wytypować deski, które będzie można ponownie zamontować. Pozostałe deskowanie nienadające się do ponownego użycia z powodu korozji biologicznej usunąć i zastąpić nowym deskowaniem na pióro-wpust. Remont chóru wykonać zgodnie z projektem konstrukcji zawartym w niniejszej dokumentacji poprzez wymianę istniejącej konstrukcji. Wzmocnienie wykonać z belek drewnianych o wymiarach 14x20cm w rozstawie, co około 97 cm zgodnie ze spodziewanym, istniejącym układem belek istniejących (podczas prac inwentaryzacyjnych nie było możliwości usunięcia istniejącego deskowania). Konstrukcję chóru należy zabezpieczyć przeciwogniowo preparatem opóźniającym palność drewna. Po wykonaniu wzmocnień konstrukcji oraz deskowania, zdemontowaną balustradę ponownie zamontować.

NAPRAWY W ZAKRESIE DACHU

Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami sklerometrycznymi konstrukcji dachowej wynika, **iż tylko dwie z przebadanych krokwi posiadają odpowiednią twardość drewna gwarantującą bezpieczeństwo konstrukcji.** Aby zachować jak najwięcej elementów oryginalnych zdecydowano się na wzmocnienie konstrukcji poprzez dodanie pomiędzy istniejące krokwie nowych elementów konstrukcyjnych o wymiarach 8x16 cm zgodnie z projektem konstrukcyjnym. Wykonanie wzmocnień przeprowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Dodatkowo projekt zakłada usunięcie elementów którymi są płatwie, miecze, słupy, zastrzały oraz krokwie, które oznaczono w części rysunkowej niniejszej dokumentacji. Usunięte elementy należy zastąpić nowymi o tych samych przekrojach. Należy zdemontować część poszycia dachowego wraz z deskowaniem, aby wykonać otwór w dachu przez, który wprowadzane będą elementy nowej więźby dachowej. Przed wykonywaniem prac budowlano-konserwatorskich całą więźbę dachową należy podstemplować.

Istniejące elementy drewniane należy poddać zabiegom konserwatorskim oraz zabezpieczyć preparatami do wzmacniania i impregnacji drewna.

NAPRAWY W ZAKRESIE STOLARKI OKIENNEJ

Stolarka okienna do zachowania i konserwacji. Proponuje się demontaż stolarki okiennej oraz ocenę stanu zachowania poszczególnych elementów. Program konserwatorski zawarty w niniejszym opracowaniu zakłada zachowanie pierwotnej formy profilowania elementów, pierwotnych podziałów, elementów okuć. Proponowane zabiegi konserwatorskie istniejącej stolarki przewidują między innymi:

- demontaż stolarki okiennej,
- usunięcie warstw farb olejnych (chemicznie i mechanicznie metodą dobraną po wykonaniu prób),
- oczyszczenie powierzchni drewna,
- impregnacja,

- sklejenie pęknięć,
- uzupełnienie ubytków, wykonanie fleków i kitów,
- regeneracja zawiasów, zamków,
- malowanie stolarki, wykonanie warstwy gruntującej i nawierzchniowej w kolorze naturalnego drewna.

NAPRAWY W ZAKRESIE STOLARKI DRZWIOWEJ

Stolarka drzwiowa w całości do zachowania i konserwacji. Proponuje się demontaż stolarki drzwiowej oraz ocenę stanu zachowania poszczególnych elementów. Program konserwatorski zawarty w niniejszym opracowaniu zakłada:

- demontaż stolarki drzwiowej,
- usunięcie warstw farb olejnych (chemicznie i mechanicznie metodą dobraną po wykonaniu prób),
- oczyszczenie powierzchni drewna,
- impregnacja,
- sklejenie pęknięć,
- uzupełnienie ubytków, wykonanie fleków i kitów,
- regeneracja zawiasów, zamków,
- malowanie stolarki, wykonanie warstwy gruntującej i nawierzchniowej w kolorze naturalnego drewna.

POKRYCIE DACHOWE I OBRÓBKI BLACHARSKIE

Wykonanie prac w zakresie naprawy pokrycia dachu i obróbek blacharskich powinno poprzedzać wykonanie przeglądu szczelności łączów elementów poszycia dachowego. Pokrycie dachu korpusu głównego należy sprawdzić pod względem łączenia płytów blachy, wszelkie nieszczelności naprawić, poprzez wykonanie łat. Pokrzywione rąbki blachy należy wyprostować. Wszystkie zniszczone obróbki blacharskie należy poddać całkowitej wymianie zgodnie z instrukcją i technologią branżową, na nowe z zachowaniem pierwotnej formy i sposobu ułożenia blachy.

Do wykonania obróbek blacharskich należy użyć blachy ocynkowanej grubości 0,60-0,80mm. Cięcia blach należy dokonywać przy użyciu nożyc ręcznych lub gilotyn. Obróbki gzymsów wykonać z arkuszy blachy długości elementu prostoliniowego, łączyć ze sobą na rąbek leżący. Obróbki zamocować przy pomocy kołków wbijanych. Rozstaw kołków co 50 cm naprzemiennie (raz przy krawędzi zewnętrznej, raz przy wewnętrznej). Należy zastosować kołki $\varnothing 6$ mm z szerokim kołnierzem i uszczelką. Obróbki należy wykonać w taki sposób, żeby wystawały poza lico obrabianego elementu minimum 4 cm i posiadały kapinos. Od ściany należy wykonać wygięcie blachy w górę na minimum 10 cm a łączenia pomiędzy szalunkiem a obróbką uszczelnić. Pokrycie dachu korpusu głównego oraz prezbiterium należy sprawdzić pod względem łączenia płytów blachy, wszelkie nieszczelności naprawić, poprzez wykonanie łat. Pokrzywione rąbki blachy należy wyprostować. Zawinięcia blachy w miejscach styku z drewnianymi okładzinami ściany należy wyciągnąć minimum 15 cm na ścianę. Zwrócić uwagę na miejsca styku obróbek blacharskich z elementami drewnianymi, łączenia uszczelnić.

Po wykonaniu napraw w zakresie poszycia dachowego należy wykonać przegląd instalacji odgromowej. W przypadku jakichkolwiek wadliwości jej wykonania, należy je naprawić lub wymienić na nową, analogicznie do istniejącej.

Parapety okienne wykonać na nowo z blachy ocynkowanej w rozmiarach analogicznych do istniejących. Zakończenia parapetów uformować w kapinos.

RYNNY I RURY SPUSTOWE

Należy wykonać szczegółowy przegląd rynien i rur spustowych oraz mocowania rynhaków. Należy sprawdzić poprawność spadków, minimalny spadek 1%. Wszelkie nieszczelności należy załatać. Rynny i rury spustowe dachów dobudówek wykonane z pcv należy zdemontować i wykonać z blachy stalowej ocynkowanej kolorystycznie zgodnej z pozostałym orygnowaniem. Istniejące osadniki rynnowe ewentualnie zastąpić nowymi osadnikami z czyszczakiem z możliwością wprowadzenia rury spustowej wprost do osadnika.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Instalacje elektryczne zostaną całkowicie zdemontowane i wymienione na nowe mocowane w obecnych miejscach tras. Projekt zakłada wykonanie instalacji elektrycznej do zasilenia ogrzewania naławkowego w postaci mat grzewczych oraz montaż monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego, a także systemu alarmowego.

INSTALACJA MONITORINGU

Przedmiotowe opracowanie przewiduje montaż monitoringu wewnętrznego zgodnie z dokumentacją rysunkową. Kamery należy scalić kolorystycznie z otoczeniem, w którym zostaną zamontowane.

ZASILENIE POD OGRZEWANIE NA ŁAWKOWE

W celu podniesienia właściwości użytkowych obiektu, projektuje się ogrzewanie naławkowe w formie mat grzewczych. Mata grzewcza położona jest na ławce, a pod nią znajduje się cienka mata antypoślizgowa. Element grzewczy (mata) połączona jest kablem z transformatorem bezpieczeństwa, który znajduje się pod siedziskiem ławki. We wnętrzu maty grzewczej znajduje się 25 mm grubości pianka o gęstości R- 120 g/ m² (dla porównania w przemyśle meblowym używa się średniej pianki o gęstości 30). Im większa gęstość, tym dłuższa żywotność siedziska bez jego deformowania się. Na gąbce naklejona jest spirala grzewcza z drutu oporowego na specjalnym filcu. Grubość maty wynosi 30 mm. Cała mata grzewcza ubrana jest w pokrowiec, który w dolnej części wyposażony jest w zamek błyskawiczny i w razie potrzeby można pokrowiec zdjąć, wyprać i ponownie założyć. Sukna stosowane do produkcji pokrowców są bardzo wysokiej jakości, używane również w przemyśle meblarskim dla mebli premium, a stopień ścieralności wynosi około 100 000 cykli. Pod każdą ławką montowany jest specjalistyczny transformator bezpieczeństwa, który zmienia napięcie z 230 V na 24 lub 28 V, który jest w pełni bezpieczny dla ludzkiego organizmu. Dzięki temu, że transformator jest w całości zalewany w środku żywicą jest on bardzo trwały i zachowuje długą żywotność. W celu zasilenia systemu grzewczego zostaną wykonane dwie bruzdy w posadzce na kable zasilające zgodnie z rysunkiem części elektrycznej niniejszego opracowania.

2. Jeżeli dokumentacja projektowa lub przedmiar wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod

pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. Wykonawca stosując rozwiązania równoważne jest w pełni odpowiedzialny za taki dobór maszyn, urządzeń sprzętu, armatury i innych by uzyskać wymagane parametry technologiczne, oraz by dostosować je do projektowanych obiektów bez zmiany ich zaprojektowanej powierzchni, kubatury i układu przestrzennego, tak by nie zachodziła konieczność zmiany tych obiektów i zmiany pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót.

3. Prace należy prowadzić ostrożnie w sprzyjających warunkach atmosferycznych. W trakcie wbudowywania nowych elementów budowlanych nie wolno uszkodzić elementów konstrukcji budynku. W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli nie są przedmiotem norm państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm. Przed zamówieniem jakichkolwiek zastosowanych w projekcie elementów budowlanych ich wymiary należy zweryfikować w naturze.

III. Termin realizacji zamówienia:

Termin zakończenia realizacji zamówienia ustala się na **25 października 2025 r.**

IV. Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

1. W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a w przypadku, gdy oferent prowadzi działalność gospodarczą krócej - w okresie prowadzenia działalności gospodarczej), wykonali z należytą starannością co najmniej dwie roboty budowlane, polegające na wykonaniu budowy, przebudowy, rozbudowy, remontu obiektu budowlanego zaliczonego do kategorii IX, X, XI, XII, XVI, zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, objętego ochroną Konserwatora Zabytków tj. znajdującego się, co najmniej w Gminnej Ewidencji Zabytków, o wartości nie mniejszej niż **1 000 000,00 zł** brutto każda, wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie ww. zamówień.
2. Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, iż dysponuje osobami, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia oraz będą pełnić funkcje określone przepisami Prawa budowlanego, w następujących specjalnościach, posiadając niżej wymienione doświadczenie zawodowe: • funkcję kierownika budowy (koordynatora), posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i spełniający wymagania

określone w art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (j.t. Dz. U z 2021r. poz. 710 ze zm.) z uwzględnieniem art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz. U. z 2015 r. poz. 1505 ze zm.),

3. Przedłożą **Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej** (Załącznik nr 8 do zapytania ofertowego).

5. Przedłożą aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, a jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

V. Wykluczenia z postępowania

1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania z w zakresie następujących przesłanek:

a) nie są wskazani w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. Poz. 835),

b) nie są osobą/podmiotem objętą/ym sankcjami, o których mowa w art. 5 k ust. 1 Rozporządzenia (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie,

c) nie są osobą/podmiotem/organem posiadającym siedzibę w Rosji, który w ponad 50% jest własnością publiczną lub jest pod kontrolą publiczną, objętym sankcjami zgodnie z art. 51 ust 1 Rozporządzenia (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie,

d) nie zostali wpisani na listę osób i podmiotów objętych sankcjami, prowadzoną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Oferenci są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie o niewystępowaniu powyższych przesłanek wykluczenia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. Niezłożenie oświadczenia będzie wiązało się z odrzuceniem oferty z powodu braków formalnych.

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów, niniejsze zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Beneficjentem Projektu lub pomiędzy osobami wykonującymi czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenia niniejszego zamówienia, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów

prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

c) pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Oferenci są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie o niewystępowaniu w/w powiązań z Zamawiającym lub osobami wykonującymi czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. Niezłożenie oświadczenia będzie wiązało się z odrzuceniem oferty z powodu braków formalnych.

V. OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca prac jest obowiązany przedstawić Inspektorowi nadzoru do akceptacji wszelkie próbki materiałów, prototypy wyrobów, rozwiązania i rysunki robocze, warsztatowe wraz z odpowiednimi opisami i obliczeniami. Dotyczy to elementów zarówno ujętych, jak i nieujętych w dokumentacji, dostarczonej przez Inwestora. Prace należy prowadzić ostrożnie, w sprzyjających warunkach atmosferycznych. W trakcie wbudowywania nowych elementów budowlanych nie wolno uszkodzić elementów konstrukcji budynku. Prace prowadzić należy pod nadzorem konserwatorskim.

2. W związku z wykonywaniem prac budowlanych wykonawca winien posiadać udokumentowane doświadczenie w pracy przy obiektach zabytkowych adekwatnie do prowadzonych prac, zgodnie z kryteriami określonymi w art. 37a – 37h ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067) dla osoby prowadzącej prace konserwatorskie, prace restauratorskie, badania konserwatorskie, badania architektoniczne, przez osobę kierującą robotami budowlanymi.

W przypadku robót budowlanych:

- dokument potwierdzający uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego,

- co najmniej 18 miesięczne doświadczenie w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury.

3. Wykształcenie i tytuły zawodowe, o których mowa w art. 37a, art. 37b, art. 37d i art. 37e, mogą być uzyskane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są one uznawane za równorzędne z wykształceniem i tytułami zawodowymi uzyskanymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów.

4. Doświadczenie zawodowe, o którym mowa w art. 37a, art. 37b i art. 37d, może być nabyte poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile dotyczy prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich lub badań architektonicznych,

prowadzonych przy zabytkach wpisanych do inwentarza muzeum lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2.

5. Stosownie do art. 29 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (dz. U. z 2015 r. poz. 1505) osoby, które przed wejściem w życie ustawy tj. przed dniem 30 listopada 2015 r. uzyskały uprawnienia w zakresie kierowania pracami konserwatorskimi lub ich samodzielnego wykonywania albo kierowania robotami budowlanymi lub wykonywania nadzoru inwestorskiego na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują te uprawnienia.

UWAGI

1. Przed przystąpieniem do robót sprawdzić w odpowiednich projektach roboty związane. Ewentualne wady koordynacji przedstawić nadzorowi autorskiemu przed przystąpieniem do robót. Przeprowadzenie robót w przypadku stwierdzenia wad koordynacji jest zabronione. W szczególności zabronione jest prowadzenie robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia jej odniesień do architektury i pozostałych branż.

2. Przed zamówieniem materiałów obowiązkowo sprawdzić wymiary w naturze, w razie wystąpienia niezgodności z projektem niezwłocznie zawiadomić projektanta.

3. Projekt architektoniczny rozpatrywać łącznie z projektem konstrukcyjnym oraz projektami branżowymi instalacji, a także z programem prac konserwatorskich.

4. Wszelkie nieścisłości i niezgodności projektu ze stanem faktycznym uzgadniać z zespołem autorskim.

5. Zespół autorski nie ponosi odpowiedzialności za zmiany wprowadzone samowolnie, niezgodnione i nie zaopiniowane przez w/w zespół.

6. Wszelkie roboty ulegające zakryciu lub zanikające należy odebrać.

7. Wszelkie zmiany należy uzgadniać pisemnie.

8. Wymagana jest zgoda projektanta na uzyskanie zamienników materiałów użytych w opracowaniu.

9. Wykonawca zobowiązany jest dla nietypowych rozwiązań wykonać rysunki warsztatowe i przekazać je do akceptacji zespołowi autorskiemu

10. Dokumentacja projektowa chroniona jest prawem autorskim. Projektant zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (dziennik ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994) zastrzega prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody wykorzystywania tego projektu do celów handlowych, reklamy i wprowadzania w nim zmian.

10. Wszelkie zmiany w czasie budowy i eksploatacji w zakresie architektury należy konsultować z zespołem autorskim.

11. Wszelkie prace budowlane winny być prowadzone pod nadzorem osób uprawnionych, w tym kierownika budowy, kierownika robót lub nadzoru inżyniera budowy.

12. Wszelkie zmiany mające wpływ na wygląd zewnętrzny obiektu należy konsultować z zespołem projektowym oraz uzyskać pozwolenie wojewódzkiego urzędu ochrony zabytków na wprowadzenie zmian.

13. Przedmiotowy obiekt jest chroniony prawnie (ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, dz.u.2022.840 t.j.), wszelkie elementy zdemontowane lub znalezione mające charakter zabytku winny zostać zabezpieczone i pozostać na placu budowy.

14. Wszelkie prace terenowe powinny być wykonywane pod nadzorem archeologicznym.

VII. GWARANCJA

Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na cały przedmiot umowy tj. wykonane roboty budowlano – instalacyjne oraz zamontowane urządzenia i materiały na okres minimum 3 lat licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Udzielając gwarancji wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia.
- Przeglądy będą odbywały się minimum raz w roku, chyba, że gwarancja producenta danego materiału wymaga częstszych przeglądów gwarancyjnych.
- Termin odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady będzie równy okresowi udzielonej gwarancji jakości.

VIII. KRYTERIA OCENY OFERT

Przy rozpatrzeniu nadesłanych ofert Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami:

A) Cena brutto. Waga kryterium: 80%

B) Okres gwarancji. Waga kryterium: 20% (urządzenia wg gwarancji producenta)

Ad. A) Kryterium „Cena brutto” zostanie ocenione na podstawie następującego wzoru:
Cena brutto oferty najtańszej

----- x 80 = ilość punktów

Cena brutto oferty badanej

Ad. B) Kryterium „Okres gwarancji” zostanie ocenione na podstawie następujących zasad:

W kryterium „okres gwarancji”, oferty będą oceniane w następujący sposób:

- a) w przypadku zaoferowania minimalnej długości okresu gwarancji tj. 36 miesięcy, oferta otrzyma zero 0 punktów,
- b) w przypadku zaoferowania maksymalnej długości okresu gwarancji tj. 60 miesięcy, Wykonawca otrzyma 20 punktów,
- c) w przypadku zaoferowania gwarancji pomiędzy 36 a 60 miesięcy oferta otrzyma punkty według wzoru:

Liczba punktów = (najkrótszy okres gwarancji: okres gwarancji oferty badanej) x 20 pkt

Uwaga:

Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną długość okresu gwarancji, w przedziale od 36 miesięcy do 60 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości gwarancji krótszej niż 36 m-cy, Zamawiający ofertę odrzuci. W przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie oferowanego okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje gwarancji i ofertę odrzuci. Wykonawca może zaproponować długość okresu gwarancji dłuższy niż wyznaczony maksymalny 60 miesięcy, jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 60 m-cy - najdłuższy przyjęty w kryterium oceny ofert Wykonawcy zobowiązani są oferować długości okresu gwarancji w pełnych miesiącach w przedziale od 36 do 60 miesięcy.

IX. ZASADY SKŁADANIA OFERT.

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Każda kolejna oferta złożona przez tego samego oferenta podlega odrzuceniu.

Uwaga. W przypadku dokonania przez Zamawiającego zmiany dokumentacji postępowania, powodującej konieczność zmiany formularza oferty, Zamawiający wezwie oferentów do złożenia poprawionego formularza oferty, wyznaczając im stosowny czas na dokonanie takiej poprawy.

4. Termin związania z ofertą określa się na 30 dni od daty ich złożenia.

5. Oferty należy składać do dnia **2 września 2024 r.** do godz. **12.00**. Oferty złożone po tak wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

6. Kompletna oferta powinna zawierać:

- a) Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy,
- b) Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
- c) Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. powiązań osobowych lub kapitałowych
- d) Załącznik nr 4 - Wykaz robót
- e) Załącznik nr 5 - Wykaz osób
- f) Załącznik nr 8 - Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej
- g) Pełnomocnictwo dla osób/y podpisujących/cej ofertę, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) - poświadczone stosowne pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione (jeśli dotyczy).

7. Oferta wraz z załącznikami należy złożyć w bazie konkurencyjności w karcie „OFERTY” (BK2021) zgodnie z instrukcją zawartą w na stronie https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction Oferta (wraz z wymaganymi załącznikami) musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta. Zamawiający ustali, czy oferta została podpisana przez osoby upoważnione na podstawie dostępnych publicznych rejestrów. W przypadku ofert składanych przez spółki cywilne, do formularza oferty należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy spółki cywilnej. W przypadku, gdy oferta składana jest przez osobę legitymującą się stosownym pełnomocnictwem do reprezentowania Oferenta, do formularza oferty należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię pełnomocnictwa.

8. Zamawiający dopuszcza składanie ofert przez Wykonawców, wspólnie lub w formie Konsorcjum, w takim przypadku :

➤ Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla Lidera Konsorcjum, co najmniej do podpisania oferty

Oświadczenia składa wtedy każdy z Wykonawców lub członków Konsorcjum.

Wymaga się, by oferta była podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy,

W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba posiadająca pełnomocnictwo musi ono zawierać zakres upoważnienia, natomiast w przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa - musi ono być potwierdzone „za zgodnością z oryginałem” przez osobę udzielającą pełnomocnictwa.

9. Zamawiający powiadomi o wyniku oceny złożonych ofert w bazie konkurencyjności (BK2021).

10. Na żądanie oferenta, który uczestniczył w postępowaniu, Zamawiający udostępni protokół postępowania o udzielenie zamówienia, z wyłączeniem części ofert stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu składania ofert.

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych oraz zakończenia postępowania bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania. Przystępując do postępowania, oferenci akceptują tak określone uprawnienie Zamawiającego.

X. UDZIELANIE INFORMACJI.

a.a.i.1. Każdy podmiot zainteresowany ofertą ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zawartych w zapytaniu ofertowym oraz jego załącznikach.

Pytania muszą być przesłane z pomocą bazy konkurencyjności (BK2021) lub drogą elektroniczną na adres e-mail: parafiazofibor@gmail.com

W tytule zapytania mailowego proszę wpisać: „**Remont kościoła pw. św. Zofii w Zofiborze**” - pytanie.

Odpowiedzi na pytania będą publikowane na bazie konkurencyjności (BK2021)

a.a.i.2. Osoby uprawnione do kontaktu: Monika Suska tel. 793 352 501

Załączniki: 1. Formularz ofertowy zał. nr 1

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zał. nr 2

3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych zał. 3

3. Wykaz robót zał. nr 4

4. Wykaz osób zał. nr 5

5. Projekt umowy- zał. nr 6

6. Dokumentacja z przedmiarem zał. Nr 7

7. Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej zał. nr 8

KLAUZULA DOTYCZĄCA RODO

I. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) zwanego dalej RODO), uprzejmie informujemy że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ks. Jarosław Czech, tel. 257981396;

2. w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę o kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres Zofibór 14, 21-411 Wojcieszków, pocztą elektroniczną na adres mail: parafiazofibor@gmail.com.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na Zamawiającym;

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art. 74 ustawy PZP;

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
 - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
 - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
 - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
1. nie przysługuje Pani/Panu:
 - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
- I. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

PROBOSZCZ PARAFII
/-/ KS. JAROSŁAW CZECH