



Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



PARP
Grupa PFR

**Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
Nr postępowania: 1/2024/KPO**

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zestaw 2 szt. namiotów eventowych klasy premium po 150 m.kw. posiadających opcję łączenia, ze ściankami bocznymi oraz kompletem masztów i elementów mocujących, opakowaniami transportowymi i akcesoriami do montażu (łączna powierzchnia 300 m.kw.)

ZAKRES ZAMÓWIENIA

1. Wykonanie i dostawa kompletnego zestawu 2 szt. namiotów eventowych klasy premium o łącznej powierzchni 300m2 posiadających opcję łączenia, ze ściankami bocznymi oraz kompletem masztów i elementów mocujących, opakowaniami transportowymi i akcesoriami do montażu.
2. Przeprowadzenie próbnego rozłożenia i złożenia konstrukcji wraz ze szkoleniem w miejscu dostawy.

WYMOGI SZCZEGÓŁOWE - KONSTRUKCJA NAMIOTU

1. Zestaw składać się będzie z 2 namiotów eventowych klasy premium o powierzchni minimalnej każdego namiotu 150 m2.
2. Namioty będą wyposażone w zestaw ścianek bocznych, pozwalających na ich pełne wodo- i wiatroszczelne zamknięcie z opcją łączenia w jeden namiot o minimalnej powierzchni całkowitej 300 m2.

WYMOGI SZCZEGÓŁOWE - POSZYCIE NAMIOTU

1. Poszycie dwuwarstwowe o gramaturze min. 750 g/m2 wykonane z tworzywa sztucznego o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, posiadające właściwości hydrofobowe, hydroizolacyjne i przeciwnilne oraz warstwę z powłoką chroniącą przed promieniowaniem UV (wymagane potwierdzenie zastosowania materiałów o tych cechach).
2. Kolor poszycia namiotu: jasnoszary.
3. Ściany boczne montowane na rzepy, wykonane z wytrzymałego materiału np. PCV pozwalającego na trwałe połączenie z pozostałymi częściami namiotu, wysokość min. 2.5 m na całym obwodzie namiotu, parametry wytrzymałościowe i odporność jak poszycie namiotu.
4. 50% ścianek – przezroczyste, 50% w kolorze poszycia namiotu.
5. Szwy elementów materiałowych poszycia szyte (niedopuszczalne szwy klejone), dopuszczalne zastosowanie obu rozwiązań naraz (szycie oraz klejenie).
6. Wzmocnienia otworów w materiale zabezpieczającymi pierścieniami ochronnymi.
7. Montaż akcesoriów poszyciowych do materiału za pomocą rzepów zapewniających pełną szczelność konstrukcji (ochrona przed wiatrem i przeciekaniem).

8. Wysoka jakość wykonania elementów potwierdzona atestami i certyfikatami jakości.
9. Możliwość podwieszenia elementów dekoracyjnych / oświetleniowych poprzez wyposażenie poszycia w wewnętrzne pierścienie ze stali nierdzewnej, rozmieszczone równomiernie po wewnętrznej stronie bocznych ścian namiotu (odstęp co max. 75 cm).

WYMOGI SZCZEGÓŁOWE - AKCESORIA I WYPOSAŻENIE DODATKOWE

1. Komplet masztów bocznych i centralnych ze stopkami i łącznikami, odcciągami, linami, taśmami i karabińczykami, podstawkami od masztów bocznych, płyty śledziowe - wykonane ze stali nierdzewnej oraz zestawem akcesoriów poszyciowych (dopuszcza się zastosowanie alternatywnego kompletnego rozwiązania konstrukcyjnego np. stelaża kratownicowego o porównywalnej wytrzymałości i trwałości).
2. Maszt centralny – wykonany z aluminium lub materiału o porównywalnej wytrzymałości, min. 75 mm średnicy i grubości (dla aluminium) min. 3 mm; maszty boczne odpowiednio 50 mm i 3 mm.
3. Elementy nośne wyposażone fabrycznie w główki, stopki itp. elementy ochronne zabezpieczające końce masztów i innych elementów konstrukcyjnych.
4. Liny naciągowe o średnicy min. 6 mm wyposażone w odpowiednie zakończenia zabezpieczające (zaciski) uniemożliwiające rozplot liny oraz karabińczyki lub inne równoważne rozwiązanie mocujące.
5. Zestaw elementów kotwiących – śledzie stalowe o średnicy min. 30 mm i długości min 1m, zaostrome po stronie wchodzącej w grunt oraz wyposażone w podwójną główkę w części górnej, wyposażone w płyty pozwalające na łączenie ze sobą 2 lub 3 śledzi w jeden zestaw.
6. Opakowania transportowe dla wszystkich elementów namiotu (w tym skrzynia na śledzie, tuby do masztów, worki z tworzywa sztucznego do elementów poszycia).
7. W ramach zestawu komplet akcesoriów do montażu, min.:
 - a) urządzenie do naciągania lin (zacisk alpinistyczny) min. 6 szt.
 - b) uchwyty do ponoszenia masztów min. 2 szt.
 - c) podkłady ochronne 2 szt.
 - d) urządzenie do wbijania elementów kotwiących (młot elektryczny) min. 2000 W, wraz z wózkiem transportowym i 2 szt. trzepieni i dzwonów do wbijania śledzi.
 - e) urządzenie dźwigniowe do wyciągania śledzi.

WYMOGI SZCZEGÓŁOWE – NORMY I CERTYFIKATY

1. Certyfikat CE lub równoważny.
2. Ognioodporność zgodnie z normą PN-EN 13501-1 lub równorzędną np. M2, B1, CFSM, BS.
3. Odporność na warunki pogodowe – norma PN-EN 13782 z 2007 r. (obiekty tymczasowe, namioty, bezpieczeństwo) lub równoważna, m. in. wytrzymałość na podmuchy wiatru do 100 km/h i obciążenie warstwą śniegu do 4 cm, potwierdzona analizami statycznymi oraz certyfikatem wydanym przez niezależną instytucję.
4. Odporność poszycia na warunki pogodowe – wodoodporność, odporność na pleśń, gnicie.



Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



PARP
Grupa PFR

WYMOGI SZCZEGÓŁOWE – ODBIÓR

1. W ramach odbioru Wykonawca dokona próbnego rozłożenia i złożenia konstrukcji namiotu pod nadzorem Zamawiającego w uzgodnionym miejscu dostawy.
2. W czasie próbnego rozłożenia i złożenia konstrukcji namiotu zostanie wykonane szkolenie personelu Zamawiającego z obsługi namiotu.