

Minimalne wymagania Zamawiającego:	
1.	Pojemność - 40 m <sup>3</sup>
2.	Długość kontenera - min. 6,5 m, max. 7,0 m
3.	Szerokość kontenera - 2,4 m
4.	Wysokość kontenera - min. 2,5 m
5.	Materiał konstrukcji - stal konstrukcyjna, odporna na uszkodzenia mechaniczne i korozję (np. S355)
6.	Grubość ścian bocznych - min. 3 mm
7.	Grubość dna kontenera - min. 4 mm
8.	Hak do załadunku - zgodny z normą DIN 30722
9.	Wzmocnienia konstrukcji - konstrukcja wzmocniona na całej długości
10.	Powłoka lakiernicza - antykorozyjna, odporna na działanie czynników atmosferycznych
11.	Podłoga kontenera - szczelna, bez deformacji, przystosowana do ciężkich materiałów
12.	Drzwi tylne - dwuskrzydłowe z uszczelnieniami gumowymi i zabezpieczeniem przed przypadkowym otwarciem
13.	Rama kontenera - zgodna z normami, z rolkami ułatwiającymi załadunek i rozładunek
14.	Stan techniczny (dla używanych) - brak uszkodzeń mechanicznych i korozji, konstrukcja szczelna