

Załącznik 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wymagania minimalne – parametry techniczne jachtu lub równoważne (specyfikacja dotyczy jednego jachtu, zamówienie obejmuje dwie jednostki):

DANE TECHNICZNE:

Długość kadłuba min 8m maks 8,5m.

Długość całkowita min 8,65 m. maks 8,95

Szerokość całkowita maks 3m.

Zanurzenie bez miecza / z mieczem maks 0,4 m / min 1,5 m.

Wysokość z masztem min 12,60 m. maks 12,95

Powierzchnia żagli min 38 m².

Wysokość w kabinie min 185 cm

Specyfikacja standardowa dla jachtu
Kadłub i pokład w kolorze białym
Wodnica (granatowa lub siwa)
Przeciwsłizgi białe
Podsufitka i wkładka denna w kolorze białym
Balast wewnętrzny (żywica + śrut stalowy)
Miecz uchylny stalowy
Forluk
Okna boczne kabiny z pleksiglasu
Suw-klapa pleksiglasowa
Sztorc-klapa pleksiglasowa
Zamknięcie łodzi
Bakista dziobowa
Bakisty rufowe
Urządzenie sterowe: jarzmo z rumplem ze stali A2
Płetwa sterowa z laminatu
Okucia ze stali A2
Kosz dziobowy
Półkosze rufowe
Słupki relingowe
Podwiewzi want
Knagi cumowe typu poler 4 sztuki
Pilers
Pantograf silnika
Szyny szotowe z wózkami
stoper potrójny
kabestany K 4
Takielunek
Maszt + bom aluminiowe, anodowane
Olinowanie stałe:
Wanty kolumnowe + ściągacze
Stenwanty + ściągacze
Wanty stabilizujące maszt w czasie kładzenia i stawiania +ściągacze

Szttag
Achterszttag
Olinowanie ruchome:
Talia grota
Szoty foka
Fał foka
Topenanta
Fał miecza
Fał + kontrafał steru
Ożaglowanie:
Fok z UV
Pokrowiec grota + lazy jack
Kieszenie lub wieszaki fałowe
Grot pełnolistwowy na pełzaczach
Zabudowa
Drzewo HPL+ drewno naturalne dąb
Strefa dziobowa:
Podwójna koja
Jaskółki proste
Mesa:
Dwie koje burtowe
Oparcia łędźwiowe
Jaskółki za oparciami
Szafka elektryczna na prawej burcie
Schodnia
Stół rozkładany
Strefa rufowa:
Dwie kabiny rufowe
Bagażnik rufowy
Kambuz:
Zlewozmywak + wylewka
Kuchenka gazowa dwupalnikowa
Kabina sanitarna:
szafka i jaskółka
Miejsce na WC chemiczne
Instalacja wodna
Zbiornik 70l
Elektryczna ciśnieniowa pompa wodna
Instalacja gazowa
Miejsce na butle gazową w łuku dziobowym
Reduktor
Przewody gazowe miedziane
Zawór odcinający
Instalacja elektryczna
Wyłącznik główny
Tablica rozdzielcza 6 obwodów + gniazdo 12V
oświetlenie podstawowe + oświetlenie nawigacyjne

Wypożyczenie jachtu.	
L.p.	Opcja
1	Okno w kokpicie 2szt. Otwierane firmy LEWMAR lub równoważne
2	Otwierane okno nad stołem
3	Jaskółki w mesie i nad kambuzem
4	Górne szafki śródkręcia z drzwiczkami
5	Szafka ubraniowa w strefie dziobowej
6	Szafka ubraniowa w prawej huntkoi
7	Szafka ubraniowa w lewej huntkoi
8	Podłoga laminowana (imitacja teaku)
9	Rolfok na sztywnym sztagu
10	dodatkowe oświetlenie LED (podświetlenie jaskółek) + sterowanie pilotem
11	Szpryc-buda + bi-mini
12	panele fotowoltaiczne składane + przetwornik 12V+ instalacja elektryczna
13	Wskaźnik poziomu wody pitnej w zbiorniku
14	Toaleta morska z obiegiem zamkniętym + macerator pompa elektryczna inst.12v
15	Zbiornik na fekalia + inst. hydrauliczna
16	Czujnik i wskaźnik poziomu płynów w zbiorniku fekalnym
17	Pompa żęzowa elektryczna z czujnikiem poziomu wody + wylot wody
18	Oświetlenie wnętrza LED
19	Lampki w kokpicie 2szt.
20	Instalacja 230V , 2 gniazda , przyłącze portowe ,przewód 15m
21	Dodatkowe gniazdo 230V - oddzielne na każdą kabinę – 3szt
22	Dodatkowe gniazdo 12V - oddzielnie na każdą kabinę – 3szt
23	Akumulator 100ah AGM EXIDE dual Marine szt2 + mocowanie (lub równoważne)
24	Ładowarka akumulatora Victron 12V 30A Blue Smart + montaż lub równoważna
25	Radio dotykowe 2din + 2 głośniki w mesie
26	Ogrzewanie wnętrza olejowe 2KW
27	Łodówka 40l
28	Rozkładane koje w mesie
29	Rozdzielnia elektryczna INTELE z log Antila27 + wybierak akumulatorów lub równoważne
30	Trap rufowy
31	Stół demontowany w kokpicie
32	Urządzenie do kładzenia masztu
33	Drabinka rufowa
34	Podpora masztu z wieszakiem na koło
35	Rozkładane siedziska na kozłach rufowych
36	Kaczy dziób ze stali nierdzewnej z rolką i miejscem na kotwicę
37	kabestany szotowe Lewmar samoknagujące szt2 lub równoważne
38	stoper potrójny Lewmar lub równoważny
39	Kabestany fałowe Antal szt2 lub równoważne

Jeżeli w jakimkolwiek fragmencie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia znalazły się zapisy wskazujące na konkretnego producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty, normy czy też źródło pochodzenia produktu – Zamawiający wskazuje, że było to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, jednak każdorazowo w takim przypadku Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Każdy Wykonawca składający ofertę równoważną, jest

obowiązany wykazać w treści przedkładanej przez siebie oferty, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania i parametry techniczne określone w zapytaniu ofertowym, bądź też przewiduje rozwiązania lepsze niż opisywane. Przez równoważność rozumie się, że oferowany przedmiot dostawy musi posiadać co najmniej te same cechy, co opisane parametry techniczne i funkcjonalne w zapytaniu ofertowym. Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty szczegółowe opisy techniczne i/lub funkcjonalne rozwiązań równoważnych pozwalające na ocenę zgodności oferowanych rozwiązań z wymaganiami zapytania ofertowego. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje produkt równoważny, zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych pozycji równoważnych i wykazać ich równoważność w stosunku do opisanych w treści, stanowiącym opis przedmiotu zamówienia, ze wskazaniem nazwy i pozycji opisu przedmiotu zamówienia, których dotyczy.