

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – potwierdzenie specyfikacji/oświadczenie

.....
(miejscowość, data)

.....
.....
.....
.....

(nazwa, adres, NIP, e-mail Oferenta)

CTN ROMUALD MOTYKA
ul. Górne Miasto 3A
57-215 Srebrna Góra
NIP: 8871004531

POTWIERDZENIE SPECYFIKACJI/OŚWIADCZENIE

1. Oferent oświadcza, iż proponowana usługa wraz ze sprzętem posiada wymaganą specyfikację minimalną/maksymalną oraz wykona wszystkie składowe usługi zakładane w zapytaniu.

.....
(CZYTELNY podpis, pieczęć firmowa)

2. Określenie warunków/specyfikacji/parametrów mierzalnych oraz usług:

Usługa obejmuje:	SPEŁNIA WYMAGANIA SPECYFIKACJI (TAK/NIE)	W przypadku zaznaczenia NIE poniżej opcja proponowana prze Oferenta
KOSZT 1 – Zakup zbiorczych środków trwałych do ŚWIADCZENIA USŁUG CATERINGOWYCH	TAK/NIE	

SPECYFIKACJA:

Piec konwekcyjno - mikrofalowy 3,5 kW, stal nierdzewna, zakres temperatury: 25-280°C, zakres ustawienia mikrofal: 0-100%, nadmuchi gorącym powietrzem: 10 poziomów, współczynnik szczelności: IPX3 – 1 szt.

Taboret gazowy pojedynczy 14,0 kW, waga max. 35 kg., zabezpieczenie przeciw wyphywowe, w zestawie dysze na gaz na gaz ziemny i propan-butan), płomień pilotowy palników - 3 szt.

Garnek wysoki z pokrywką, stalowy, Ø 500 mm, 98 L, nitowany uchwyty, dno typu „sandwich” min. stal nierdzewna/aluminium – 4,0mm /stal nierdzewna 18/0 – 0,8mm, grubość ścianki min 0,8 mm - 2 szt.

Witryna chłodnicza lakierowana 361 l., drzwi przeszkłone, zamek na klucz, automatyczne odszranianie, zmiana kierunku otwierania drzwi, 3 półki w komplecie 502x440 mm, elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury - 1 szt.

Garnek wysoki z pokrywką, stalowy, Ø 400 mm 50,3l, nitowany uchwyty, dno typu „sandwich” min. stal nierdzewna/aluminium – 4,0mm /stal nierdzewna 18/0 – 0,8mm, grubość ścianki min 0,8 mm – 2 szt.

Urządzenie multifunkcyjne - 4,5 L, 230V/1400W, robot kuchenny umożliwiający: gotowanie automatyczne z wgranych przepisów i ręczne, zintegrowana waga kwarcowa, 2 pokrywy: do obróbki ciepłej i do chłodnych potraw, w zestawie: mieszadło do potraw gotowanych, ubijaczka, kosz do gotowania na parze, 2-funkcyjna tarcza siekająca z możliwością plastrowania – 1 szt.

Zmywarka kapturowa panel dotykowy/wyświetlacz: info. o przebiegu cyklu, temperaturze w komorze oraz bojlerze, co najmniej 20 gotowych programów mycia, w tym 4 szybkiego dostępu, system autodiagnostyki, cykl mycia 50-60°C, wyparzanie 80-90°C, cykl samooczyszczania na koniec dnia, potrójny filtr, możliwość podłączenia zdalnego sterowania (WiFi), funkcja automatycznego wyłącza grzałki, kiedy zmywarka nie jest używana, (pompa spustowa, maksymalna wysokość garnków do [mm]: 390, możliwość mycia pojemników: GN 1/1 – 1 szt.

TAK/NIE

Stół załadowczy lewy 1700x700 (ze zlewem i baterią prysznicową) + stół wyładowczy prawy 700x600

Bemar 4 komory, elektryczny, moc min. 2,8 kW, wanna na GN 1/1 o głębokości min. 200 mm, tłoczone komory; niezależne sterowanie komór; kran spustowy do każdej komory; grzałka zamontowana pod wzmocnionym dnem komory; regulacja temperatury: 30-90°C - 2 szt.

Automat przelewowy warnik z przyłączem do wody - 10 l, moc min. 2,5 kW – 1 szt.

Lodówka z zamrażarką pod zabudowę – poj. min. 224 l chłodziarka, wymiary szer. nie więcej niż 54cm, głęb. do 55cm, możliwość przełączenia zamrażalnika na funkcję chłodziarki, niezależne obiegi w komorach, bezszronowa (funkcja No Frost lub inna równoważna), funkcja AI oszczędności energii z możliwością podłączenia aplikacji, roczne zużycie prądu nie więcej niż 229 kWh, 74l zamrażarka dolna, poziom hałasu max. 35 dB, sterowanie elektroniczne, alarm otwartych drzwi, oświetlenie LED – 2 szt.

Lodówka wolnostojąca poj. min. 390 l tylko chłodziarka, max. poziom hałasu 40 dB, szybkie chłodzenie, wymuszona cyrkulacja powietrza, rozprowadzanie powietrza równomiernie na poziomie każdej półki, zmiana kierunku otwierania drzwi, poziom hałasu max. 40 dB, roczne zużycie prądu do 121 kWh, na urządzeniu nie zostają odciski palców (funkcja antyfingerprint lub równoważna) srebrna, półki z bezpiecznego szkła, szerokość max. z otwartymi drzwiami 59,5 cm – 1 szt.

Zamrażarka szufladowa poj. min. 278 l, wymiary (SxG) [cm]: nie więcej niż 59.7 x nie więcej niż 67.5, roczne zużycie prądu do 199 kWh, emisja hałasu nie więcej niż 36 dB, bezszronowa(funkcja No Frost lub inna równoważna), możliwość podłączenia przez internet z aplikacją sterującą, 7 szuflad i taca do zamrażania, min. 2 kółka transportowe, alarm braku zasilania, alarm otwartych drzwi – 1 szt.

Krzesła cateringowe stelaż z metalowej giętej rurki metalowej, z podłokietnikami z rurki metalowej, malowanej proszkowo – kolor czarny, siedzisko - podwójny splot technorattan - kolor brązowy, wymiary: długość [cm] max. 62, szerokość [cm] max. 52.5, wysokość [cm] max 73 - 300 szt.

<p>Stoły cateringowe ze składanymi nóżkami, wymiar blatu min. 70x180 cm, grubość 24 mm, drewniany (sosna europejska lub świerk) drewno z certyfikatem FSC, kolor brązowy - dąb, blaty stołów i siedziska ławek wykonane z litych listew, brak łączenia listew na długość, wypadające sęki flekowane, zamek stelaża, śruby i nakrętki ocynkowane, śruby samokątrujące.</p> <p>Lakierowanie i impregnacja</p> <p>GÓRNA POWIERZCHNIA I KRAWĘDZIE:</p> <p>1x warstwa impregnatu bezbarwnego</p> <p>2x warstwa lakieru bezbarwnego</p> <p>DOLNA POWIERZCHNIA:</p> <p>2x warstwa lakieru bezbarwnego</p> <p>STELAŻ (nóżki), składane, zapinane na zatrzaski do transportu i składowania. Kolor czarny, malowane proszkowo, wykonane z kątownik hutniczy gorącowalcowany (krawędź = kąt 90 stopni) wymiar 30x30mm, grubość 3mm – 50 szt.</p>		
<p>KOSZT 2 Zakup ekspresów do kawy do świadczenia usług cateringowych/kawowych</p>	<p>TAK/NIE</p>	
<p>SPECYFIKACJA:</p> <p>Ekspres kolbowy – 2 grupy, przyciski do programowania ekspresu, dysza automatycznie spieniająca, bojler 6-8 l, wyświetlacz umożliwiający m.in. programowanie, ekonomizer podświetlane grupy, 230 V, Szerokość max 75 cm, Wysokość max 55 cm, Głębokość max 55 cm, Waga 50-55 kg</p> <p>Ekspres automatyczny – wydajność dzienna min. 80 kaw, możliwość dodania telemetrii, zbiornik na wodę min. 4 l., zbiornik na kawę min. 1100g, dotykowy wyświetlacz min. 7 cali, waga max 26 kg, poziom hałasu <70 dB, wyjmowany zaparacz, szer. Max. 33cm, wys. max. 50cm, głęb. max. 58cm.</p> <p>Młynek do kawy - żarna 64 mm, mielenie na żądanie, dotykowy wyświetlacz, tritanowy hopper podlegający w 100% recyklingowi o pojemności min. 500g, szerokość max 22 cm, wysokość max 53 cm, głębokość max 42 cm, waga 9-10 kg</p>	<p>TAK/NIE</p>	

Lodówka do mleka pojemnik na mleko 3,5l – 4l, kompresorowa.		
Tamper dynamometryczny		
Zestawy filtracyjny do wody , osobne obu ekspresów		
Stałe przyłącza do wody , osobne obu ekspresów.		

.....
(CZYTELNY podpis, pieczętka firmowa)