

**ZAPYTANIE OFERTOWE****Dostawa 31 szt. nowych rowerów elektrycznych  
na potrzeby wypożyczalni prowadzonej przez Zamawiającego**

Zadanie dofinansowane w ramach przedsięwzięcia pn. *Dywersyfikacja działalności firmy Nietota sp. z o. o. w regionie 5 na terenie województwa dolnośląskiego* w ramach Programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności Priorytetu Odporność i konkurencyjność gospodarki – część grantowa, Działania A1.2.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności

Zamawiający: Nietota Sp. z o.o., ul. Stanisława Leszczyńskiego 4, 50-078 Wrocław, NIP: 8971843805, REGON: 368060787

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa łącznie 31 szt. nowych rowerów elektrycznych na potrzeby wypożyczalni prowadzonej przez Zamawiającego. Rowery podlegające dostawie winny być nieużywane, bez żadnych uprzednich napraw w odniesieniu do wszystkich komponentów składających się na dany rower.

34422000-7: Rowery z silnikiem

34430000-0: Rowery

34000000-7: Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu

34400000-1: Motocykle, rowery, przyczepy motocyklowe boczne

W ramach zamówienia Zamawiający oczekuje dostawy rowerów elektryczny o następujących parametrach i w następującej liczbie:

Lp	Typ roweru	Liczba (szt.)	typ ramy	materiał ramy	rozmiar ramy	amortyzator przedni	amortyzator tylny	typ napędu i liczba przełożeń  Dla rowerów w pozycjach od 1 do 9 liczba zębatek kasety na tylnym kole może być większa niż wskazana	kółka	hamulce	umieszczenie silnika elektrycznego	minimalna moc silnika elektrycznego	maksymalny moment obrotowy silnika elektrycznego (wartość minimalna)	umieszczenie baterii	minimalna pojemność baterii	napięcie znamionowe (wartość minimalna)	ładowarka w zestawie	Dodatkowe informacje
1	Elektryczny rower crossowy uniwersalny	6	damska lub uniwersalna (z obniżonym przekrokiem)*	aluminium	L = długość rury podsiodłowej, mierzona do środka osi suportu do końca rury 48 cm z tolerancją +/- 2 cm	tak, o minimalnym skoku 65 mm; tłumienie: sprężyna powietrzna; wyposażony w blokadę skoku	nie wymagany	1x10, korba 38T o długości ramion 170 mm, kaseta o rozpiętości 11-32T	27,5 lub 28 cali, wyposażone w opony o szerokości minimum 1,75 cala	hamulce tarczowe hydrauliczne (z przodu i z tyłu)	silnik centralny (przy osi suportu)	250 W	60 Nm	zintegrowana z ramą	630 Wh	36 V	TAK	
2	Elektryczny rower górski (MTB)	5	męska	aluminium	L = długość rury podsiodłowej, mierzona do środka osi suportu do końca rury 49 cm z tolerancją +/- 2 cm	tak, o minimalnym skoku 120 mm; tłumienie: sprężynowe z regulacją napięcia wstępnego; wyposażony w blokadę skoku	nie wymagany	1x9, korba 34T o długości ramion 170 mm, kaseta o rozpiętości 11-36T	29 cali, wyposażone w opony o szerokości minimum 2,10 cala	hamulce tarczowe hydrauliczne (z przodu i z tyłu)	silnik centralny (przy osi suportu)	250 W	85 Nm	zintegrowana z ramą	630 Wh	36 V	TAK	

3	Elektryczny rower górski (MTB)	3	męska	aluminium	M = długość rury podsiodłowej, mierzona do środka osi suportu do końca rury) 49 cm z toleracją +/- 2 cm	tak, o minimalny m skoku 150 mm; tłumienie: sprężyna powietrzna; wyposażony w blokadę skoku oraz mocowanie koła typu sztywne	tak, o minimalny m skoku 50 mm; tłumienie: sprężyna powietrzna/olej; wyposażony w blokadę skoku oraz mocowanie koła typu sztywne	1x12, korba 38T o długości ramienia 170 mm, kaseta o rozpiętości 10-51T	27,5 cala, wyposażone w opony o szerokości minimum 2,60 cala	hamulce tarczowe hydrauliczne (z przodu i z tyłu)	silnik centralny (przy osi suportu)	250 W	85 Nm	zintegrowana z ramą	630 Wh	36 V	TAK	
4	Elektryczny rower górski (MTB)	4	męska	aluminium	L = długość rury podsiodłowej, mierzona do środka osi suportu do końca rury 49 cm z toleracją +/- 2 cm	tak, o minimalny m skoku 120 mm; tłumienie: sprężyna powietrzna; wyposażony w blokadę skoku oraz mocowanie koła typu sztywne	nie wymagany	1x10, korba 34T o długości ramienia 170 mm, kaseta o rozpiętości 11-46T	29 cali, wyposażone w opony o szerokości minimum 2,40 cala	hamulce tarczowe hydrauliczne (z przodu i z tyłu)	silnik centralny (przy osi suportu)	250 W	85 Nm	zintegrowana z ramą	725 Wh	36 V	TAK	
5	Elektryczny rower górski (MTB)	2	męska	aluminium	XL = długość rury podsiodłowej, mierzona do środka osi suportu do końca rury 52 cm z toleracją +/- 2 cm	tak, o minimalny m skoku 120 mm; tłumienie: sprężyna powietrzna; wyposażony w blokadę skoku oraz mocowanie koła typu sztywne	nie wymagany	1x10, korba 34T o długości ramienia 170 mm, kaseta o rozpiętości 11-46T	29 cali, wyposażone w opony o szerokości minimum 2,40 cala	hamulce tarczowe hydrauliczne (z przodu i z tyłu)	silnik centralny (przy osi suportu)	250 W	85 Nm	zintegrowana z ramą	725 Wh	36 V	TAK	

6	Elektryczny rower górski (MTB)	2	damska lub uniwersalna (z obniżonym przekrokiem)*	aluminium	M = długość rury podsiodłowej, mierzona do środka osi suportu do końca rury 42,5 cm z toleracją +/- 2 cm	tak, o minimalny m skoku 120 mm; tłumienie: sprężyna powietrzna; wyposażony w blokadę skoku oraz mocowanie koła typu sztywna oś	nie wymagany	1x10, korba 36T o długości ramion 170 mm, kaseta o rozpiętości 11-48T	29 cali, wyposażone w opony o szerokości minimum 2,40 cala	hamulce tarczowe hydrauliczne (z przodu i z tyłu)	silnik centralny (przy osi suportu)	250 W	85 Nm	zintegrowana z ramą	725 Wh	36 V	TAK	Preferuje się (ale nie wymaga), aby rowery z poz. 6 i 7 różniły się kolorami ramy
7	Elektryczny rower górski (MTB)	2	damska lub uniwersalna (z obniżonym przekrokiem)*	aluminium	M = długość rury podsiodłowej, mierzona do środka osi suportu do końca rury 42,5 cm z toleracją +/- 2 cm	tak, o minimalny m skoku 120 mm; tłumienie: sprężyna powietrzna; wyposażony w blokadę skoku oraz mocowanie koła typu sztywna oś	nie wymagany	1x10, korba 36T o długości ramion 170 mm, kaseta o rozpiętości 11-48T	29 cali, wyposażone w opony o szerokości minimum 2,40 cala	hamulce tarczowe hydrauliczne (z przodu i z tyłu)	silnik centralny (przy osi suportu)	250 W	85 Nm	zintegrowana z ramą	725 Wh	36 V	TAK	Preferuje się (ale nie wymaga), aby rowery z poz. 6 i 7 różniły się kolorami ramy
8	Elektryczny rower górski (MTB)	3	męska	aluminium	M = długość rury podsiodłowej, mierzona do środka osi suportu do końca rury 44 cm z toleracją +/- 2 cm	tak, o minimalny m skoku 120 mm; tłumienie: sprężyna powietrzna; wyposażony w blokadę skoku oraz mocowanie koła typu sztywna oś	nie wymagany	1x12, korba 36T o długości ramion 170 mm, kaseta o rozpiętości 10-51T	29 cali, wyposażone w opony o szerokości minimum 2,40 cala	hamulce tarczowe hydrauliczne (z przodu i z tyłu)	silnik centralny (przy osi suportu)	250 W	85 Nm	zintegrowana z ramą	725 Wh	36 V	TAK	

9	Elektryczny rower górski (MTB)	3	męska	aluminium	L = długość rury podsiodło wej, mierzona do środka osi suportu do końca rury 49 cm z toleracją +/- 2 cm	tak, o minimalny m skoku 120 mm; tłumienie: sprężyna powietrzn a; wyposażo ny w blokadę skoku oraz mocowani e koła typu sztywna oś	nie wymagany	1x12, korba 36T o długości ramion 170 mm, kaseta o rozpiętości 10-51T	29 cali, wyposażo ne w opony o szerokości minimum 2,40 cala	hamulce tarczowe hydraulicz ne (z przodu i z tyłu)	silnik centralny (przy osi suportu)	250 W	85 Nm	zintegrow ana z ramą	725 Wh	36 V	TAK	
---	--------------------------------------	---	-------	-----------	---	---	-----------------	---	---	---	--	-------	-------	-------------------------	--------	------	-----	--

10	Rower elektryczny towarowy (cargo), w części towarowej z pełną zabudową przeciwdeszczową oraz ze składanym fotelem	1	towarowa	aluminium	nie dotyczy	NIE	NIE	<p>Biegi zintegrowane w tylnej piaście (piasta wielobiegowa) o minimum 11 przełożeń (biegach), zmiana biegów elektryczna/elektroniczna poprzez naciśnięcie przycisku (przełącznik wysyła sygnał elektroniczny do piasty, która natychmiast podejmuje pożądane zmiany biegów). Napęd przenoszony poprzez pasek zębaty wzmacniany włóknem węglowym.</p> <p>Dopuszcza zastosowanie przekładni bezstopniowej, przy czym jej zakres przełożeń musi wynosić minimum 300%**.</p>	Wzmocnione obręcze kół wyposażone w opony z wkładką antyprzebićową	hamulce tarczowe hydrauliczne (z przodu i z tyłu)	silnik centralny (przy osi suportu)	250 W	60 Nm	Dowolne	418 Wh	36 V	TAK	
----	--	---	----------	-----------	-------------	-----	-----	---	--	---	-------------------------------------	-------	-------	---------	--------	------	-----	--

\* poprzez ramę damską lub uniwersalną (z obniżonym przekrokiem) Zamawiający rozumie typy ram, w których:

- górna rura jest albo umiejscowiona niżej niż w rowerach definiowanych jako męskie (wyraźnie poniżej końca rury podsiodłowej) lub
- górna rura jest wygięta w taki sposób, aby uzyskać efekt niższego przekroku, lub
- zastosowano krótszy tylny trójkąt i wyższy kokpit, uzyskując poprzez to efekt niższego przekroku.

Nie definiuje się przy tym dopuszczalnej wysokości przekroku.

\*\* Jako zakres rozumie się powszechnie stosowany parametr, stanowiący wyrażony w procentach iloraz najwyższego i najniższego współczynnika przełożenia dla danego modelu piasty. Przykładowo dla piasty Shimano Alfine 11 wynosi on:  $2,153/0,527=4,09$ , a zatem 409%, a dla piasty ENVIOLLO CT City:  $1,7/0,55=3,09$ , czyli 309%

Z dostawcą rowerów zostanie zawarta umowa. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. W ramach zawartej umowy dostawca zobowiązuje się m.in. do:

- dostawy wszystkich rowerów w terminie określonym w złożonej ofercie,
- udzielenia minimum 24 miesięcznej gwarancji na wszystkie rowery (okres określony w złożonej ofercie),
- rozpoczęcia czynności serwisowych w ramach udzielonej gwarancji i przez cały jej okres w czasie nie dłuższym niż 12 godzin od zgłoszenia Zamawiającego i zakończenie ich w czasie nie dłuższym niż kolejne 24 godziny,
- zapewnienie przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru bez stwierdzenia wad co najmniej 4 bezpłatnych przeglądów serwisowych obejmujących kontrolę i konserwację kluczowych elementów roweru, takich jak hamulce, napęd, koła czy łożyska oraz wymianę podlegających gwarancji, jak również wymianę lub naprawę elementów zużytych, przy czym koszt naprawy lub wymiany elementów zużytych zostanie poniesiony przez Zamawiającego,
- wykonywania napraw gwarancyjnych oraz przeglądów serwisowych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, zlokalizowanym nie dalej niż w promieniu 50 km jego siedziby. Poprzez wykonanie tego zobowiązania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego rozumie się także odebranie danego roweru na określonym w zdaniu poprzednim obszarze, wykonanie czynności serwisowych w dowolnym miejscu, a następnie dostarczenie tego roweru z powrotem na wskazane przez Zamawiającego miejsce znajdujące się na tym obszarze.
- otrzymania płatności za dostawę w terminie do 14 dni od daty wystawienia prawidłowej faktury.

#### **INFORMACJE DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:**

- 1) Zamawiający odpowie na pytania i wątpliwości potencjalnych Wykonawców, które wpłynęły do niego nie później niż do dnia 19 grudnia 2025 r.;
- 2) Zamawiający w toku badania i oceny złożonych ofert może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert;
- 3) W przypadku, gdy nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że złożone oferty otrzymały tę samą liczbę punktów, Zamawiający wybierze ofertę tańszą. Jeśli oferty otrzymają tę samą liczbę punktów i zawierają tę samą cenę Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w pierwotnie złożonych ofertach;
- 4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany warunków udzielania zamówienia lub odwołania zapytania ofertowego bez podawania przyczyn. Zmiana warunków lub odwołanie tego postępowania wymaga powiadomienia w formie analogicznej, jak przekazanie niniejszego zapytania ofertowego potencjalnym wykonawcom, a w przypadku podjęcia takiej decyzji po dniu złożenia oferty, dodatkowego poinformowania oferentów, którzy oferty złożyli oferty na podane przez nich adresy e-mail.
- 5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wyboru oferty, co wymaga powiadomienia w formie analogicznej, jak przekazanie niniejszego zapytania ofertowego potencjalnym wykonawcom, a w przypadku podjęcia takiej decyzji po dniu złożenia oferty, dodatkowego poinformowania oferentów, którzy oferty złożyli na podane przez nich adresy e-mail.
- 6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru oferty, która otrzymała największą kolejną liczbę punktów spośród złożonych ofert, w sytuacji jeśli Wykonawca, który złożył ofertę pierwotnie najkorzystniejszą, unika zawarcia umowy lub wydłuża czas jej zawarcia.

#### **WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA**

Ofertę może złożyć zarówno osoba fizyczna jak i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, z zastrzeżeniem zachowania braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym, o których mowa w dalszej części niniejszego zapytania ofertowego.

#### **KRYTERIA OCENY OFERTY, WAGA POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW ORAZ OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI**

Złożone w ramach niniejszego zapytania oferty zostaną ocenione poprzez następujące kryteria:

- 1) KRYTERIUM CENA – 60 pkt,
- 2) KRYTERIUM JAKOŚĆ – 40 pkt.

Zamawiający zawrze umowę dotyczącą realizacji przedmiotu zamówienia objętego niniejszym zapytaniem ofertowym z Wykonawcą, który zdobędzie największą liczbę punktów. Maksymalna możliwa liczba punktów to 100.



Wszystkie obliczenia dla kryteriów zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, tj. końcówki poniżej 0,005 pomija się, a końcówki 0,006 i wyższe zaokrągla się w górę.

W ramach **KRYTERIUM CENA** punkty zostaną przyznane w następujący sposób:

- Zamawiający oceni kryterium w oparciu o cenę ofertową brutto, wg następującego wzoru:

$$\frac{\text{Cena brutto NAJNIŻSZEJ OFERTY}}{\text{Cena brutto OCENIANEJ OFERTY}} \times 60 \text{ pkt}$$

W ramach **KRYTERIUM JAKOŚĆ** punkty zostaną przyznane w następujący sposób:

- Zamawiający oceni kryterium w oparciu o oferowany przez Wykonawcę okres gwarancji w miesiącach:

Okres gwarancji (miesiące)	Liczba przyznawanych punktów
nie więcej niż 24	0
od 24 do 35	5
36 i więcej	10

- Zamawiający oceni kryterium w oparciu o oferowaną przez Wykonawcę łączną pojemność baterii dla zamawianych typów rowerów (bez odniesienia do liczby rowerów w poszczególnych pozycjach), przy czym wartość dla poszczególnych pozycji nie może być niższa niż minimalnie wymagana, a łączna minimalna pojemność baterii dla zamawianych typów rowerów wynosi 6658 Wh:

łączna pojemność baterii przewyższa wartość minimalnie wymaganą o:	Liczba przyznawanych punktów
nie więcej niż 500 Wh	0
więcej niż 500 Wh, ale nie więcej niż 1000 Wh	2
więcej niż 1000 Wh, ale nie więcej niż 1500 Wh	4
więcej niż 1500 Wh, ale nie więcej niż 2000 Wh	6
więcej niż 2000 Wh	10

- Zamawiający oceni kryterium w oparciu o oferowaną przez Wykonawcę liczbę typów rowerów z pełną amortyzacją (tj. typów wskazanych w tabeli w poz. od 1 do 9 z amortyzatorem na osi przedniej i amortyzatorem na osi tylnej):

Liczba typów rowerów z pełną amortyzacją	Liczba przyznawanych punktów
1	0
od 2 do 4	5
od 5 do 7	10
od 8 do 9	20

#### **WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE SPOSOBEM ZŁOŻENIA OFERTY ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT**

Oferty należy składać w terminie **do dnia 23 grudnia 2025 r.** wyłącznie za pośrednictwem portalu Baza Konkurencyjności <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/> poprzez przesłanie skanu podpisanego formularza oferty lub formularza podpisanego podpisem elektronicznym (kwalifikowanym lub zaufanym) – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do zapytania ofertowego. Formularz powinien być podpisany przez osobę posiadającą prawo do reprezentowania Wykonawcy lub też do oferty należy dołączyć stosowne upoważnienie.

#### **TERMIN ZAWARCIA I TERMIN REALIZACJI UMOWY**

Czas realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą (dni robocze to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, takich jak święta państwowe).

Przewidywany termin rozstrzygnięcia niniejszego zapytania ofertowego to 29 grudnia 2025 r.

Przewidywany termin zawarcia umowy z Wykonawcą to 30 grudnia 2025 r.

#### **INFORMACJA NA TEMAT ZAKAZU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH**

W ramach niniejszego zapytania zastosowania mają wytyczne Przewodnika kwalifikowalności wydatków w ramach Krajowego Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, zgodnie z którymi w celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia realizowane przez MŚP otrzymujące wsparcie nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z tym MŚP osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe, rozumie się powiązania między MŚP a innym podmiotem, polegające na:

- 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- 2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- 4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Stosowne oświadczenie w ww. zakresie stanowi część formularza ofertowego będącego elementem niniejszego zapytania ofertowego. Brak potwierdzenia braku powiązań osobowych i kapitałowych przez Wykonawcę skutkować będzie brakiem rozpatrzenia jego oferty.

**OKREŚLENIE WARUNKÓW ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:**

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności w następującym zakresie i w następujących przypadkach:

- zmian nazwy, siedziby firmy, zmiany teled adresowe, ilości i numerów kont bankowych Wykonawcy lub Zamawiającego (zmiany podmiotowe);
- zmiany osób reprezentujących w trakcie realizacji umowy interesy Stron;
- zmian przepisów obowiązującego prawa dotyczącego umowy;
- z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego i nie ograniczają przedmiotu zamówienia zawartego w zapytaniu ofertowym;
- zmiany sposobu realizacji dostawy oraz pozostałych zobowiązań Wykonawcy, w szczególności w następstwie siły wyższej, tj. zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia (niemożność zapobieżenia nie tyle samemu zjawisku, co jego następstwom, na które Strona nie ma wpływu i której nie można przypisać drugiej Stronie), w tym m.in. katastrofa naturalna, katastrofalne działanie, ustanowienie stanu klęski żywiołowej, epidemia, ograniczenia z powodu kwarantanny, strajk, zamieszki uliczne, pożar, eksplozja, wojna lub rewolucja, atak terrorystyczny, nieprzewidziane warunki pogodowe oraz inne okoliczności zewnętrzne lub wewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy; jeżeli siła wyższa uniemożliwia lub przewiduje się, że uniemożliwi którejkolwiek ze Stron wykonanie dostawy bądź pozostałych zobowiązań wynikających z umowy, to Strona ta powiadomi drugą stronę o zaistniałym wydarzeniu lub okolicznościach i wyszczególnia zobowiązania, których wykonanie będzie uniemożliwione w ich wyniku; powiadomienie to zostanie przekazane niezwłocznie od momentu powzięcia wiedzy o wydarzeniach bądź okolicznościach;

- zmiany terminu i zakresu realizacji dostawy w przypadku wystąpienia działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie dostawy, za które to działania nie ponosi winy którakolwiek ze Stron umowy;
- powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;
- zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT lub podatku akcyzowego,
- otrzymania od Instytucji finansującej projekt decyzji lub rekomendacji dotyczących zmian w realizowanym projekcie, do których Zamawiający zostanie zobowiązany, a które mogą mieć wpływ na zasadność i rodzaj wydatków ponoszonych w ramach przedmiotowego zamówienia.

Zmiany i uzupełnienia do umowy wymagają formy pisemnej obejmującej zgodę obu stron.

#### **INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH**

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

#### **OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH**

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania wariantowych.

#### **INFORMACJA O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH POLEGAJĄCYCH NA POWTÓRZENIU PODOBNYCH USŁUG, DOSTAW LUB ROBÓT BUDOWLANYCH**

Zamawiający nie przewiduje powierzenia Wykonawcy realizacji zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, dostaw lub robót budowlanych jak objęte niniejszym zapytaniem ofertowym.

#### **KONTAKT W SPRAWIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO:**

Pytania i wątpliwości można przysyłać wyłącznie za pośrednictwem portalu Baza Konkurencyjności

<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>.

#### **ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:**

**Nr 1 – formularz oferty**

**Nr 2 – wzór umowy**