



Fundusze Europejskie
dla Podkarpacia



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



PODKARPACKIE
przestrzeń otwarta

Załącznik nr 5a do SWZ (Część II)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYPOSAŻENIE PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ	LICZBA ZESTAWÓW/SZTUK/ KPL./OP./PAR	OPIS
Stoły robocze	5	Stół roboczy nierdzewny z półką o wymiarach 90 x 60 x 85 cm wykonany ze stali nierdzewnej. Konstrukcja spawana. Wykonany z blachy nierdzewnej o grubości 0,8–1 mm. Błat stołu wygłuszono płytą wiórową klejoną od spodu do blachy klejami spełniającymi wszystkie wymogi dotyczące kontaktu z żywnością. Zabezpieczenie płyty środkami wodoodpornymi sprawia, że stół jest odporny na działanie wilgoci. Stelaż stołu opiera się na kształtownikach o profilu zamkniętym. Wykonanie: standardowo stół jest wykonywany z tzw. rantem tylnym – listwą ogranicznikową o wysokości około 4 cm, która zabezpiecza przed zsuwaniem się odpadków z części roboczej w szczeliny przy ścianie kuchni.
Stół ze zlewem 3-komorowym	3	Zlewy zostały wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej AISI 304 o wysokiej odporności na kwasy i środki chemiczne (Standard AISI 304). Pozostałe elementy wykonane ze stali nierdzewnej gwarantują odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz łatwość w zachowaniu czystości. Stół ze zlewami został wyposażony w maskownice czołową oraz tylny rant o wysokości 40 mm, odporny na korozję i wysoką wilgotność. Szerokość 1500 mm Głębokość 600 mm Wysokość 850 mm Wewnętrzna wysokość 250 mm Wewnętrzna szerokość 400 mm Wewnętrzna głębokość 400 mm Ilość komór 3 szt. Liczba półek 1 szt. Materiał wykonania stal nierdzewna Konstrukcja spawana Waga 37,00 kg
Regał magazynowy	2	Regał 4-półkowy ze stali chromowanej o wymiarach 91 x 45,5 x 180 cm.



Strzyżowskie
Forum Gospodarcze

„ZAZ w Strzyżowie”

Wnioskodawca: Strzyżowskie Forum Gospodarcze w Strzyżowie

KRS: 0000109213 • NIP: 819-15-50-097 • REGON: 371094976 • TEL. 695 639 361
ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W STRYŻOWIE: 38-100 Strzyżów • Rynek 15

Kulka 1002



<p>Kuchnia gazowa 4 palniki</p>	<p>1</p>	<p>Profesjonalna kuchnia gazowa 4-palnikowa na podstawie z półką dolną (trzon gazowy) przeznaczona do obróbki termicznej potraw, polegającej na duszeniu, gotowaniu, smażeniu oraz grillowaniu na naczyniach stalowych, aluminiowych, żeliwnych i emaliowanych. Urządzenie przeznaczone dla małej, średniej i dużej gastronomii o mocy min. 20 kW, wyposażone w automatyczną zapalarkę. Urządzenie może być zasilane gazem G20 lub G30. Wbudowane palniki o mocy:</p> <ul style="list-style-type: none"> palnik o mocy 3,4 kW palnik o mocy 5 kW palnik o mocy 6,5 kW palnik o mocy 8 kW <ul style="list-style-type: none"> • Stabilna konstrukcja wykonana ze stali J4 • Efektywne palniki dwukoronowe • Zabezpieczenie przeciwwypływowe (zamykające dopływ gazu w przypadku jego zgaśnięcia) • Płomień oszczędnościowy (25% mocy maksymalnej) • Emaliowany ruszt samoczyszczący, żeliwny (możliwość mycia w zmywarce) • Nierdzewne misy podpalnikowe o pojemności 0,5 l (możliwość mycia w zmywarce) • Przyłącze gazu 1/2" • Bardzo wytrzymała konstrukcja umożliwia obciążenie urządzenia do 100 kg na jeden palnik / ruszt. • Możliwość wypoziomowania urządzenia. Regulacja nóżek w zakresie +/-20 mm
<p>Kuchnia gazowa 6 palników</p>	<p>1</p>	<p>Profesjonalna kuchnia gazowa 6-palnikowa z półką dolną (trzon gazowy) przeznaczona do obróbki termicznej potraw, polegającej na duszeniu, gotowaniu, smażeniu oraz grillowaniu na naczyniach stalowych, aluminiowych, żeliwnych i emaliowanych, o mocy min. 30 kW. Urządzenie przeznaczone dla małej, średniej i dużej gastronomii. Możliwość wyboru rodzaju gazu: G20 lub G30.</p> <p>W kuchni zastosowano palniki o różnorodnej mocy:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 palnik o mocy 3,4 kW 2 palniki o mocy 5 kW 2 palniki o mocy 6,5 kW 1 palnik o mocy 8 kW <ul style="list-style-type: none"> • Stabilna konstrukcja wykonana ze stali J4 • Efektywne palniki dwukoronowe • Zabezpieczenie przeciwwypływowe (zamykające dopływ gazu w przypadku jego zgaśnięcia) • Płomień oszczędnościowy (25% mocy maksymalnej)



Handwritten signature

		<ul style="list-style-type: none"> • Emaliowany ruszt samoczyszczący, żeliwny (możliwość mycia w zmywarce) • Nierdzewne misy podpalnikowe o pojemności 0,5 l (możliwość mycia w zmywarce) • Przyłącze gazu 1/2" • Bardzo wytrzymała konstrukcja umożliwia obciążenie urządzenia do 100 kg na jeden palnik / ruszt. • Możliwość wypoziomowania urządzenia. Regulacja nóżek w zakresie +/-20 mm <p>Przy zastosowaniu dysz na gaz ziemny G20 moc grzewcza palników wynosi 34,4 kW. Przy zastosowaniu dysz na gaz płynny propan-butan moc grzewcza palników wynosi 33,6 kW Zamontowane dysze na gaz ziemny G20. Dysze na gaz propan-butan w zapasie.</p>
Lodówka	2	<p>Profesjonalna lodówka</p> <p>Główne cechy:</p> <p>Chłodzenie wentylowane – równomierny rozkład temperatury dla maksymalnej świeżości żywności</p> <p>Sterowanie cyfrowe – precyzyjne ustawianie i kontrola temperatury</p> <p>Zamek do drzwi – bezpieczne przechowywanie żywności</p> <p>Zawiasy ze sprężynami – automatyczne zamykanie drzwi</p> <p>Regulowane półki – elastyczność w przechowywaniu różnych rodzajów żywności</p> <p>Rozmiar półki: 530 × 650 mm</p> <p>Nadaje się do GN 2/1</p> <p>Dane techniczne:</p> <p>Wymiary (szer. x gł. x wys.): 740 × 830 × 2010 mm</p> <p>Pojemność: 610 l</p> <p>Zakres temperatur: +0°C do +8°C</p> <p>Pobór mocy: 310 W</p> <p>Układ chłodzenia: wentylowany</p> <p>Typ czynnika chłodniczego: R290</p> <p>Napięcie: 230V / 50Hz</p> <p>Masa netto: 98 kg</p> <p>Zarówno zewnętrzna, jak i wewnętrzna obudowa są wykonane ze stali nierdzewnej</p> <p>We wniosku klasa energetyczna A++.</p>
Zamrażarka compact	1	<p>Obudowa ze stali nierdzewnej zapewniająca trwałość i długą żywotność</p> <p>Wnętrze z tworzywa ABS zapewniające łatwą konserwację</p> <p>Uszczelka magnetyczna i mechanizm cichego zamykania drzwi</p>



		<p>Wewnętrzne oświetlenie LED zapewniające lepszą widoczność</p> <p>Zakres temperatur: -18°C do -25°C</p> <p>Mocny silnik chłodzący z przyjaznym dla środowiska czynnikiem chłodniczym R290</p> <p>Automatyczne rozmrażanie zapewniające wygodną obsługę bez konieczności ręcznej interwencji</p> <p>Komora chłodnicza</p> <p>1 komora lodówki z 1 drzwiami</p> <p>Zawiera 6 stałych półek zamrażarki – część konstrukcji</p> <p>Pojemność: min. 400 litrów</p> <p>Moc: 237 W, wydajne i stabilne chłodzenie</p> <p>Czynnik chłodniczy: R290, ekologiczny i przyjazny dla środowiska</p> <p>Napięcie: 230 V / 50 Hz, kompatybilne ze standardowymi gniazdkami</p> <p>Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.): 775 x 735 x 1920 mm</p>
Maszynka do mięsa	1	<p>Maszynka do mielenia mięsa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antypoślizgowe nóżki • Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy ciągłej • Jednorazowy, maksymalny czas pracy wynosi 25 minut • Podajnik wykonany ze stali nierdzewnej • Popychacz wykonany z polietylenu • Bieg wsteczny • Wydajność chwilowa 125 kg/h • Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe <p>Dane techniczne:</p> <p>długość: 410 mm</p> <p>szerokość: 190 mm</p> <p>wysokość: 350 mm</p> <p>moc całkowita: 0,25 kW</p> <p>napięcie: 230 V</p> <p>wydajność: 85 kg/h</p>
Miesiarka planetarna 20 l	1	<p>Miesiarka planetarna o pojemności 20 l. Obudowa silnika ze stali lakierowanej na kolor szary. Podstawa z żeliwa. Dzieża o pojemności 20 l wykonana ze stali nierdzewnej. Osłona bezpieczeństwa dzieży. Jednorazowy wsad – do 6 kg mąki. W wyposażeniu: różga, mieszało płaskie, hak.</p>



Fundusze Europejskie
dla Podkarpacia



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



PODKARPACKIE
przestrzeń otwarta

		3 dostępne prędkości: 105,180, 425 obr./min. wymiary całkowite (dł.; szer.; wys.) 48 x 65 x 85 cm moc 1,1 kW zasilanie 230 V
Mikser ręczny	2	Moc nominalna 450 W Liczba poziomów prędkości 5 Tryby pracy turbo Bezpieczeństwo nóżki antypoślizgowe Cechy dodatkowe – sterowanie: przyciski Funkcje ubijanie, wyrabianie ciasta Załączone wyposażenie końcówki do ubijania, mieszadła
Krajalnica (uniwersalna – do wędlin, serów itp.)	2	Obudowa z anodowanego aluminium zapewnia bezpieczeństwo przy kontakcie z żywnością oraz łatwość w zachowaniu czystości, dzięki czemu praca z urządzeniem zawsze przebiega w higienicznych warunkach. Czyszczenie krajalnicy ułatwia również demontowalny wózek. Wbudowana ostrzałka pozwala zachowywać nóż zawsze na odpowiednim poziomie naostrzenia. Dla zachowania maksymalnego bezpieczeństwa producent zabezpieczył ostrze specjalną osłoną. Szerokość 380 mm Głębokość 440 mm Wysokość 340 mm Średnica [mm] 220 mm Zasilanie Prąd Napięcie 230 V Moc elektryczna 150 W
Krajalnica do owoców	1	Wykonana w całości ze stali nierdzewnej, nóż o średnicy 9 cm i 8 nożami, możliwość zdemontowania noża, antypoślizgowe nóżki z gumy.
Krajalnica do warzyw	1	Krajalnica do warzyw – 85 x 85 mm, cięcie w słupki 0,8 x 0,8 cm łatwe czyszczenie – wygodna do umycia stal nierdzewna wyjmowane ostrze, wymiary sitka 8,5 x 85, cm 4 antypoślizgowe nóżki
Pakowarka próżniowa	1	Przeznaczona do pakowania produktów spożywczych i technicznych. Pakowarka komorowa z listwą zgrzewu o długości 30 cm. Czytelny panel sterowania. Możliwość regulacji czasu tworzenia próżni oraz czasu zgrzewania worka. Wskaźnik kontroli poziomu próżni. Przeźroczysta pokrywa komory. Zakres czasu odsysania powietrza 5–90 sekund. Zakres czasu



Strzyżowskie
Forum Gospodarcze

„ZAZ w Strzyżowie”


Wnioskodawca: Strzyżowskie Forum Gospodarcze w Strzyżowie

KRS: 0000109213 • NIP: 819-15-50-097 • REGON: 371094976 • TEL. 695 639 361
ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W STRYŻÓWIE: 38-100 Strzyżów • Rynek 15

Kulm 100



Fundusze Europejskie
dla Podkarpacia



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



PODKARPACKIE
przestrzeń otwarta

		zgrzewania worka 0–6 sekund. Wymiary komory 32 x 38,2 x 7 cm; wymiary całkowite (dł.; szer.; wys.) 44 x 54 x 54 cm. Moc 0.7 kW; zasilanie 230 V.
Szatkownica kuchenna	1	Nadaje się do owoców i warzyw Obroty na minutę: 986–2470 Bezstopniowa regulacja prędkości Pojemnik z uchwytyami Antypoślizgowe nóżki Wykonane ze stali nierdzewnej Obudowa i pojemnik ze stali nierdzewnej Przeźroczysta pokrywa z tworzywa sztucznego Połączenie Moc: 1,80 kW Średnia moc (kW/24 godz.): 0,73 kW
Taboret gazowy (zestaw)	1	Zestaw zawiera: Taboret gazowy 400 x 400 x 350 mm, 6,5 kW na propan butan (G30), Reduktor z węzłem do butli gazowej na propan-butan (G30), 2000 mm. W zestawie 3 elementy: reduktor, wąż i końcówka kątowna; Garnek wysoki 50,3 o średnicy 400 mm z pokrywką ze stali nierdzewnej średnica: 400 mm, waga: 7,92 kg materiał: stal nierdzewna, gatunek stali nierdzewnej: 21CT.
Zmywarka z dozownikiem	1	Profesjonalna zmywarka gastronomiczna z podstawą i akcesoriami w zestawie. Polska konstrukcja Wykonana ze stali nierdzewnej Zmywarka przystosowana do mycia talerzy, szkła, tac i pojemników GN 1/1 Jelitkowy dozownik płynu myjącego i nablyszczającego w standardzie Czas trwania cyklu 120 lub 180 sek. Max. wysokość mytych naczyń 320 mm W komplecie kosz do talerzy, uniwersalny oraz pojemnik na sztućce Urządzenie powinno mieć podwójny system filtracji wody w celu ochrony przed osadzaniem się kamienia oraz system oszczędnościowy ograniczający zużycie wody Zmywarka bez pompy spustowej Profesjonalna zmywarka z funkcją wyparzania Sterowanie elektromechaniczne



Strzyżowskie
Forum Gospodarcze

„ZAZ w Strzyżowie”

Wnioskodawca: Strzyżowskie Forum Gospodarcze w Strzyżowie

KRS: 0000109213 • NIP: 819-15-50-097 • REGON: 371094976 • TEL. 695 639 361
ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W STRYŻÓWIE: 38-100 Strzyżów • Rynek 15

[Podpis]



Fundusze Europejskie
dla Podkarpacia



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



PODKARPACKIE
przestrzeń otwarta

		<p>Kontrolki temperatury pracy bojlera i komory 2 pary ramion myjąco-płuczących (górną/dół) Zużycie wody 2,5 l/cykl Kosze 500 x 500 Gwarancja 2 lata Posiada atest W zestawie: oryginalna podstawa Dozownik płynu myjącego Dozownik płynu nabtyszczającego Kosz do talerzy Kosz uniwersalny Pojemnik na sztućce Płyn myjący 10 l Płyn nabtyszczający 5 l Wysokość – H: 835 mm Głębokość – D: 665 mm Szerokość – W: 565 mm Wysokość komory wsadowej min. 340 mm Materiał: Stal nierdzewna Napięcie – U: 400/230V Moc elektryczna: 4,9/3,9 kW Długość cyklu pracy: 120/180 s</p>
Podgrzewacz ok. 9 l	2	<p>Podgrzewacz GN 1/1 elektryczny gastronomiczny 9 l, wymiary 600 x 360 x 220 mm Materiał: Stal nierdzewna. Pojemność: 9 l. Wymiary: 600 x 360 x 220 mm. Zakres temperatury: od 30°C do 100°C, regulowany za pomocą cyfrowego wyświetlacza.</p>
Warnik 10 l	4	<p>Warnik dwuściankowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Urządzenie przeznaczone do podgrzewania lub zagotowywania wody • Podwójne ścianki zapewniają nawet do 30% niższe zużycie energii • Niższa temp. obudowy, mniejsze ryzyko oparzeń • Zakres regulacji termostatu 30÷110°C • Wskaźnik poziomu płynu w zbiorniku • Termostat bezpieczeństwa



Strzyżowskie
Forum Gospodarcze

„ZAZ w Strzyżowie”

Wnioskodawca: Strzyżowskie Forum Gospodarcze w Strzyżowie

KRS: 0000109213 • NIP: 819-15-50-097 • REGON: 371094976 • TEL. 695 639 361
ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W STRYŻOWIE: 38-100 Strzyżów • Rynek 15

Handwritten signature



		<ul style="list-style-type: none"> • Urządzenie wykonane z wysoko wypolerowanej stali nierdzewnej • Zabudowana grzałka • Kontrolka zasilania <p>Materiał: stal nierdzewna zasilanie: elektryczne</p>
Termos do zimnych i ciepłych napojów ok. 16 l	4	<p>Termos z kranem Materiał: stal nierdzewna Pojemny termos stalowy, nietłukący się, do przechowywania napojów gorących i zimnych. Przez wiele godzin utrzymuje temperaturę płynów. Kran otwierający strumień płynu zapewnia łatwe i dokładne dozowanie napoju. Parametry: Pojemność: 16 l, Średnica: 30 cm, Wysokość: 50 cm. Z zewnątrz wykonany ze stali nierdzewnej, wykończenie satynowane. Wewnątrz – wysokiej jakości wkład aluminiowy. Spód, nóżki i pokrywa wykonane są z tworzywa wysokiej jakości. W pokrywie ukryte dwie miseczki.</p>
Termos cateringowy	4	<p>Pojemność – 10,5-litrowy zbiornik na jedzenie Wydajność – utrzymuje temperaturę przez 12 godzin Wygoda – łatwe zamykanie i otwieranie dzięki zatrzaskom Mobilność – uchwyty do przenoszenia termosu Wytrzymałość – wykonanie ze stali nierdzewnej Wysokość produktu [cm] – 36 Długość produktu [cm] – 31,5 Szerokość produktu [cm] – 32,5 Waga produktu [kg] – 3,4</p>
Wyciskarka elektryczna	1	<p>Materiał certyfikowany do kontaktu z żywnością – Foodsafe Tritan Sok klarowny bez miąższu lub z miąższem Bezszcotkowy silnik o dużej mocy Stożek ze stali nierdzewnej Niekapiąca wylewka Obudowa ze stali nierdzewnej Maksymalna wysokość szklanki lub dzbanka: 145 mm</p>



Kuch 100



		<p>Miska i przykrywka wykonana z bezpiecznego materiału Foodsafe Tritan®</p> <p>Sitko i stożek wykonane ze stali nierdzewnej (316)</p> <p>Chowany przewód podłączenia do sieci elektrycznej</p> <p>Obudowa wykonana z odlewanego aluminium i gładkiego w dotyku plastiku ABS</p> <p>Zasilanie: 230 V</p> <p>Moc: min. 400W</p> <p>Prędkość obrotowa: 1450 obr./min</p> <p>Rodzaj silnika: bezszczotkowy indukcyjny</p> <p>Wymiary: 185 x 210 x 385 mm (300 mm uwzględniając tackę ociekową)</p> <p>Waga netto: 7,4 kg</p> <p>Niski poziom głośności: 65 dBA</p> <p>Automatyczny system odprowadzania miąższu, pojemnik na sok min. 2 l</p>
Wyparzarka	1	<p>Wyparzacz elektryczny do naczyń wykonany ze stali nierdzewnej przeznaczony do wyparzania umytych naczyń stołowych i sztućców. Cykl wyparzania trwa około 6–7 minut. Maksymalny załadunek komory to 18 talerzy lub 4 kg sztućców.</p> <p>W wyposażeniu wyparzacza znajdują się:</p> <ul style="list-style-type: none"> kosz na talerze (18 sztuk) kosz na sztućce uchwyty do wyjmowania koszy moc 7,5 kW zasilanie 400 V <p>wyparzacze wykonane są ze stali nierdzewnej kwasoodpornej gat. AISI 304</p>
Bemar elektryczny podwójny	3	<p>Obudowa i pojemnik na wodę wykonane ze stali nierdzewnej, co zapewnia trwałość i łatwość utrzymania w czystości.</p> <p>Pojemność: Mieści pojemnik GN 1/1 o maksymalnej wysokości 150 mm lub kombinację mniejszych pojemników GN, takich jak min. 2 × GN 1/2, 3 × GN 1/3 (w zestawie) oraz możliwość zastosowania pojemników GN 1/6 przy użyciu listwy wspornikowej (dostępna osobno).</p> <p>Wskaźniki poziomu wody: Pojemnik na wodę ma zaznaczone wskaźniki minimalnego i maksymalnego poziomu wody, co ułatwia użytkowanie.</p> <p>Klasa wodoszczelności: IPX3</p> <p>Moc: 230 V/1000 W</p> <p>W zestawie: min. 2 pojemniki GN 1/3 o wysokości 100 mm z pokrywkami</p>





		Wymiary (dł.; szer.; wys.) 33,2 x 60,4 x 24,2
Robot kuchenny wieloczynnościowy	2	<p>Misa ze stali nierdzewnej z wygodnym uchwytem 6,2 litra + /- 5%</p> <p>Ośłona przeciwbryzgowa z otworem ułatwiającym dodawanie składników w trakcie pracy</p> <p>Metalowa przekładnia napędu Metal Gear System</p> <p>Aż 6 poziomów prędkości</p> <p>Tryb Pulse</p> <p>Wygodne podświetlane pokrętko</p> <p>3 wysokiej jakości mieszadła w zestawie. Wyposażone w system szybkiego montażu</p> <p>Stabilna praca dzięki nóżkom antypoślizgowym</p> <p>Wyposażenie:</p> <p>Robot planetarny MOZANO Kitchen Machine w kolorze szarym</p> <p>Stalowa misa o pojemności 6,2 L</p> <p>Ośłona przeciwbryzgowa</p> <p>Różga</p> <p>Hak</p> <p>Mieszadło elastyczne</p> <p>Zabezpieczenia: przed przegrzaniem, przed nieprawidłowym montażem, blokada ramienia mieszającego, blokada bezpieczeństwa, antypoślizgowe nóżki, blokada pokryw</p> <p>Konstrukcja: Tworzywo, stal szlachetna, aluminium, silikon</p>
Rozdrabniacz odpadków organicznych	1	<p>Wyposażono w technologię Twist Force, silniki z magnesami stałymi, które osiągają maksymalny moment obrotowy i prędkość już przy pierwszych obrotach, zapobiegając tym samym przypadkom zacięcia (zablokowania przez odpadki) oraz konieczności zmiany kierunku ruchu silnika, by go odblokować. Min. 750 W, obudowa ze stali nierdzewnej, pojemność komory rozdrabniania min. 5l., system redukcji hałasu.</p> <p>Prędkość obrotowa 2800</p> <p>Typ silnika: z magnesami trwałymi</p> <p>Sposób pracy młynka: ciągły</p> <p>Napięcie [V] 220–240 V</p>
Separator do obierek	1	Separator obierzyn pod obieraczkę, model dopasowany do obieraczki do ziemniaków.
Blender gastronomiczny	1	<p>Blender wysokiej mocy, idealny do użytku profesjonalnego.</p> <p>Cyfrowy panel sterowania zapewniający łatwość i bezpieczeństwo obsługi.</p>



Kubiś

		<p>Ostrza wykonane ze stali nierdzewnej.</p> <p>Dzbanek wykonany z wytrzymałego poliwęglanu BPA-free.</p> <p>Wszechstronne zastosowanie: idealny do koktajli, szejków, deserów, zup i kruszenia lodu.</p> <p>Wydajny silnik z funkcją pracy pulsacyjnej.</p> <p>Zabezpieczenie przed przegrzaniem dla większej trwałości.</p> <p>Dzbanek o pojemności 2,5 l.</p> <p>Tłoczek wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego.</p> <p>Moc całkowita: 1,68 kW</p> <p>Napięcie: 230 V, waga: 8,9 kg; materiał: stal nierdzewna, poliwęglan, ABS</p>
Czajnik elektryczny	3	<p>Pojemność [l]: 1,7</p> <p>Moc maksymalna [W]: 2200</p> <p>Grzałka ukryta</p> <p>Stal nierdzewna</p> <p>Obrotowa podstawa, Filtr antyosadowy, Wskaźnik poziomu wody</p> <p>Funkcje dodatkowe: Funkcja szybkiego gotowania</p> <p>Obrotowa podstawa 360°</p> <p>4-stopniowy system ochronny</p>
Ekspres do kawy	1	<p>Typ ekspresu: Automatyczny</p> <p>Ciśnienie [bar]: 15</p> <p>Typ młynka: Ceramiczny</p> <p>Rodzaj kawy: Mielona, Ziarnista</p> <p>Dostępne napoje: Cappuccino, Espresso, Espresso Macchiato, Flat White, Gorąca woda, Gorące mleko, Herbata, Kawa czarna, Kawa mleczna, Latte Macchiato</p> <p>Moc [W]: 1500</p> <p>Funkcje: Dotykowy ekran, Regulacja ilości zaparzonej kawy, Regulacja mocy kawy, Parzenie min. 2 kaw jednocześnie, Regulacja stopnia zmielenia kawy, Regulacja temperatury kawy, One Touch Cappuccino, Wbudowany młynek, Spienianie mleka, Wskaźnik poziomu wody, Filtr</p> <p>Min. 10 różnych napojów możliwych do przygotowania</p> <p>Funkcja podgrzewania filiżanek</p> <p>Pojemność zbiornika na wodę min. 3 l.</p>
Frytownica	1	<p>Frytownica – 2 x 8 litrów – 2 x 3200 W; Pojemność 2 x 8 l – jednorazowe smażenie znacznej ilości jedzenia / pojemność</p>



dwukomorowa		oleju: 2 x 4 l. Możliwość dobrania odpowiedniej dla potrawy temperatury – zakres od 50 do 200°C zmniejszone ryzyko przypalenia dzięki zimnym strefom; stal nierdzewna. Zakres temperatury od 60 do 190°C, co pozwala na precyzyjne dostosowanie warunków smażenia do różnych potraw. Wskaźniki mocy i nagrzewania, informujące o bieżącym statusie urządzenia. Dwa koszyki o wymiarach 18,5 x 24 x 14 cm z uchwytyami o długości 24 cm, pozwalające na wygodne smażenie jednorazowo do 1,2 kg produktów w jednym zbiorniku.
Garnek do duszenia ok. 12 l	3	Pojemność min. 12 l. Średnica: 320 mm. Materiał: Wysokogatunkowa stal nierdzewna. Pokrywa: W zestawie, stal nierdzewna. Uchwyty: Nienagrzewające się, wielopunktowo zgrzewane. Zastosowanie: Kuchenki gazowe, elektryczne, ceramiczne, indukcyjne. Możliwość mycia w zmywarce.
Garnek do gotowania mleka	2	Garnek został wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej, posiada wyjątkowo grube dno typu „sandwich” oraz solidne uchwyty, Odpowiedni do użytkowania na wszystkich rodzajach kuchenek: elektrycznych, gazowych, szklano-ceramicznych oraz indukcyjnych. Można myć w zmywarce. Ø 14 cm, 1,8 l.
Garnek do pierogów, ryżu, makaronu	3	Garnek 20 l do gotowania pierogów, makaronu, ryżu z wkładem. Główne cechy: – nitowane, wygodne uchwyty, które się nie nagrzewają, – dno wielowarstwowe pozwalające na szybkie nagrzewanie na kuchniach elektrycznych, co przekłada się również na oszczędność energii, – garnek nadaje się do mycia w zmywarce, – uniwersalny garnek przystosowany do wszystkich rodzajów kuchni: indukcyjnych, elektrycznych, ceramicznych, halogenowych oraz gazowych, – średnica: 30 cm, – wysokość: 30 cm, – pojemność: 21 litrów, – waga garnka: 3,1 kg, – pojemność wkładu: 13,5 litra.
Garnek do ryb	3	Garnek do ryb 600 x 180 x 110 mm, materiał wykonania: stal nierdzewna, pokrywa.
Garnek ok. 100 l z pokrywką	3	Wysokość: 500 mm pojemność: 100 l średnica: 500 mm



		materiał: stal nierdzewna kolor: inox
Garnek ok. 20 l z pokrywką	6	Wysokość: 300 mm pojemność: 20 l średnica: 300 mm materiał: stal nierdzewna kolor: inox
Garnek ok. 40 l z pokrywką	4	Wysokość: 300 mm pojemność: 40 l średnica: 400 mm waga: 5,12 kg materiał: stal nierdzewna gatunek stali nierdzewnej: 18/0 kolor: inox
Garnek ok. 70 l z pokrywką	4	Wysokość: 450 mm pojemność: 71 l średnica: 450 mm materiał: stal nierdzewna kolor: inox
Podstawa pod garnki duża	2	Materiał: Wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, gwarantującej trwałość i odporność na intensywne użytkowanie. Konstrukcja: Stabilna, spawana konstrukcja zapewnia dużą wytrzymałość i niezawodność podczas pracy. Błat: Wzmocniony od spodu profilem stalowym, dopuszczalne równomierne obciążenie blatu to 70 kg/m ² . Nogi: Wykonane z profili o wymiarach 3 x 3 cm, zapewniają stabilność. Stopki: Regulowane w zakresie +25/-5 mm, umożliwiają stabilne ustawienie nawet na nierównej powierzchni. Wymiary (dł.; szer.; wys.) 55 x 55 x 45 cm.
Podstawa pod garnki mała	6	Podstawa pod garnki o wymiarach 40 x 40 x 45 cm wykonana ze stali nierdzewnej J4. Podstawa pod garnki to przydatne wyposażenie profesjonalnej gastronomii. Wykonana z blachy nierdzewnej o grubości 0,8–1 mm. Błat podstawy wygłuszono płytą wiórową klejoną od spodu do blachy klejami spełniającymi wszystkie wymagania dotyczące kontaktu z żywnością. Zabezpieczenie płyty środkami wodoodpornymi sprawia, że podstawa jest odporna na działanie wilgoci. Stelaż podstawy opiera się na kształtownikach o profilu zamkniętym.





Podstawa pod garnki średnia	5	Podstawa pod garnki to przydatne wyposażenie profesjonalnej gastronomii. Wykonana z blachy nierdzewnej o grubości 0,8–1 mm. Błat podstawy wygłuszono płytą wiórową klejoną od spodu do blachy klejami spełniającymi wszystkie wymogi dotyczące kontaktu z żywnością. Zabezpieczenie płyty środkami wodoodpornymi sprawia, że podstawa jest odporna na działanie wilgoci. Stelaż podstawy opiera się na kształtownikach o profilu zamkniętym. Podstawa pod garnki 50 x 50 x 45 cm.
Opiekacz	1	Opiekacz/toster idealny do opiekania kanapek, bułek i zapiekanek. Wykonanie – stal nierdzewna. Dwa poziomy kwarcowych grzałek. W wyposażeniu ruszt. Timer 30 minut. Sterowanie grzałkami na pokrętle: grzałka górna, grzałki dolne i górne wymiary komory 35,5 x 24 cm wymiary całkowite (dł.; szer.; wys.) 44 x 24,5 x 29 cm. moc 1,7 kW, Zasilanie 230 V
Naleśnikarka podwójna	1	2 płyty o \varnothing 400 mm włącznie; indywidualna płynna regulacja w temperatur 0–300°C; krótki czas nagrzewania dzięki mocy 2 x 3000 W, Wygodne czyszczenie – łatwe utrzymanie w czystości dzięki gładkim powierzchniom i powlekanej płycie; duże żeliwne płyty z powłokami teflonową i obudowa wykonana ze stali nierdzewnej, powierzchnia nieprzywierająca, obudowa ze stali nierdzewnej.
Patelnia elektryczna	1	Patelnia elektryczna uchylna; ręczny przechył misy; powierzchnia robocza 0,27 m ² patelnia sterowana poprzez płynną regulację temperatury od 50°C do 250-300°C termostat bezpieczeństwa z manualnym resetem zapobiegający przegrzaniu urządzenia; obudowa oraz misa patelni wykonana ze stali nierdzewnej pojemność misy min. 10 l, stabilny stelaż, atest dopuszczający kontakt z żywnością przewód 1,5m; wymiary misy: 50 cm x 56,5 cm, wysokość 15 cm; misa wykonana ze stali nierdzewnej oraz 9 szt. elementów grzewczych, każdy o mocy 600 W. system podgrzewania równomiernego, pokrywa z zaworem parowym, obudowa ze stali nierdzewnej
Naświetlacz jaj szufladkowy	1	Urządzenie przeznaczone do powierzchniowej dezynfekcji jaj o jednorazowym wsadzie 30 sztuk, umożliwia również sterylizację noży lub innych akcesoriów kuchennych. Wykonanie – stal nierdzewna; 2 lampy G16TS o mocy 16 W, emitujące promieniowanie UV-C o długości fali 253,7 nm. czas odkażania 150 s.
Nóż elektryczny	1	Bezprzewodowy nóż elektryczny Pudełko do przechowywania 2 noże



Kielin

		2 osłony na noże Kabel zasilający Żywotność baterii: około 45 minut Bezprzewodowe użytkowanie do elastycznego użytkowania w kuchni lub bezpośrednio przy stole Ergonomiczna konstrukcja ułatwia umieszczenie noża na stole Wyłącznik bezpieczeństwa: obsługa 2 palcami dla bezpiecznej obsługi Czas ładowania baterii ok. 2,5 godzin.
Obieraczka do ziemniaków	1	Obieraczka do ziemniaków, pojemność min. 15 kg, czas pracy na cykl max. 2 min. Wydajność 480–900 kg/h. Urządzenie wyposażone w separator obierzyn, timer oraz silnik o mocy 0,75 kW zapewnia komfort i higienę pracy. Materiał: Stal nierdzewna; Szerokość (cm) 44; Głębokość (cm) 71; Wysokość (cm) 93,5; Moc (kW) 0,75.
Bateria gastronomiczna	3	Bateria stojąca z mieszaczem, spryskiwaczem i wylewką; wysokość 120 cm typ baterii: zlewozmywakowa; zawory wylewki oraz prysznic z wstępnie ustawioną temperaturą wody, które pozwalają na łatwe regulowanie strumienia. Sprężyna: ułatwia odwieszanie prysznica na hak, zwiększając ergonomię i szybkość pracy. Produkt zgodny z europejskimi normami dotyczącymi żywności.
Klimatyzator ścienny	2	Klimatyzator ścienny 5 kW, wydajność chłodzenie (min./nom./max.) 1,00 / 4,60 / 5,30 kW; wydajność grzanie (min./nom./max.) 1,00 / 5,20 / 5,65 kW Zasilanie 1 / 220–240 / 50 (f/V/Hz) Klasa sezonowej efektywności energetycznej chłodzenie A++ Klasa sezonowej efektywności energetycznej grzanie A+ Pobór prądu chłodzenie (wartość nominalna) 5,9 A Pobór prądu grzanie (wartość nominalna) 5,8 A. Moduł WiFi, który umożliwia zdalne sterowanie klimatyzatorem za pomocą smartfona lub tabletu, samooczyszczanie, a także automatyczne żaluzje pionowe i poziome. Dodatkowo, urządzenie oferuje 7 biegów wentylatora oraz 3 tryby snu, co gwarantuje dostosowanie pracy klimatyzatora do indywidualnych potrzeb użytkownika.
Wózek bimarowy	1	Wózek bimarowy do serwowania żywności Temperatura: 30 °C ~ 90 °C Pojemność: 3 x GN 1/1 Maks. Głębokość pojemników GN: 200 mm Pojemność: 19 l. Rozmiary zewnętrzne (Szer. x Głęb. X Wys.): 1,170 mm x 670 mm x 850 mm

		<p>Wysokiej jakości uchwyt wykonany z odpornej na korozję stali nierdzewnej</p> <p>Dwuścienna taca zapewniająca dobrą izolację termiczną</p> <p>Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej</p> <p>Materiał zgodny z europejskimi normami dotyczącymi żywności.</p>
Wózek do transportu pojemników (15 pojemników)	1	<p>Wózek transportowy ze stali nierdzewnej na min. 15 pojemników.</p> <p>Wózek wymiary min.:</p> <p>szerokość: 380 mm</p> <p>głębokość: 550 mm</p> <p>wysokość: 1735 mm</p> <p>Pojemnik GN 1/1 20 mm ze stali nierdzewnej:</p> <p>długość: 530 mm</p> <p>szerokość: 325 mm</p> <p>wysokość: 20 mm</p> <p>pojemność: 2,2 l</p>
Wózek kelnerski 3-półkowy	2	Trzy obszerne półki, które zapewniają dużą powierzchnię do transportu naczyń, potraw, napojów czy akcesoriów gastronomicznych. Dzięki solidnej konstrukcji każda półka wytrzymuje obciążenie do 75 kg, co łącznie daje nośność 225 kg.
Wózek transportowy dla blach cukierniczych	1	Wózek transportowy 7 x GN 2/1 ze stali nierdzewnej 700 x 600 x 970 mm.
Syfon do bitej śmietany	2	Profesjonalne narzędzie do przygotowywania bitej śmietany, kremów, sosów oraz musów. Wykonany z lekkiego i trwałego aluminium, idealnie sprawdzi się w kawiarniach, barach oraz małych punktach serwujących gofry czy desery. Wysokość min. 26 cm pojemność 500 ml.
Znacznik rozstawny do ciast dwustronny	1	Znacznik rozstawny jednostronny 7 ostrzy, materiał wykonania: stal nierdzewna 18/8.
Znacznik rozstawny do ciast jednostronny	1	Znacznik rozstawny dwustronny 5 ostrzy, materiał wykonania: stal nierdzewna 18/8.
Zastawa stołowa (talerze głębokie, płytkie, małe talerze, talerzyki deserowe, wazy, sosjerki,	3	<p>Wysokogatunkowa porcelana, wzmocnione brzegi zapewniają wyższą odporność na stłuczenia. Dodatkowa warstwa szkliva to długotrwały połysk oraz wyższa odporność na zarysowania. Wykończenie: Dodatkowa warstwa szkliva.</p> <p>Klasyczny kształt oparty na bazie kwadratu doskonale zdobi każde wnętrze</p> <p>Serwowane potrawy doskonale prezentują się na białej zastawie</p> <p>Stylowa zastawa idealnie sprawdzi się do codziennego użytku</p>



Fundusze Europejskie
dla Podkarpacia



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



PODKARPACKIE
przestrzeń otwarta

cukiernice, kubki na
mleko, itp.)

Elegancka porcelana sprawi, że każda domowa uroczystość będzie wyjątkowa
Wysoka jakość produktu zapewnia trwałość serwisu na wiele lat
Można używać w kuchence mikrofalowej – odporna na działanie wysokich temperatur.
Łatwo utrzymać w czystości – można myć w zmywarce.
3 komplety, SKŁAD KOMPLETU:
Talerz płytki obiadowy 26 cm – 12 szt.
Talerz głęboki 21,5 cm / 275 ml – 12 szt.
Talerz płytki deserowy 21 cm – 12 szt.
Filiżanka – 12 szt.
Spodek pod filiżankę 14,5 cm – 12 szt.
Bulionówka 300 ml – 12 szt.
Spodek pod bulionówkę – 12 szt.
Waza na zupę z pokrywką – 1 szt.
Imbryk z pokrywką – 1 szt.
Sosjerka – 1 szt.
Cukiernica z pokrywką – 1 szt.
Mlecznik – 1 szt.
Rawierka 24 cm – 1 szt.
Półmisek 28 cm – 1 szt.
Salaterka 23 cm / 2 l – 1 szt.
Solniczka – 1 szt.
Pieprzniczka – 1 szt.
Naczynie do przystawek – 4 szt.
Salaterka 13 cm / 300 ml – 6 szt.
Czajnik z pokrywką 1 l – 1 szt.
Podgrzewacz – 1 szt.
Maselnica z pokrywką – 1 szt.
Serwetnica – 2 szt.
Rawierka półokrągła 21 cm – 2 szt.
Kieliszek na jajko – 6 szt.
Talerz do ciasta 28 cm – 2 szt.



Strzyżowskie
Forum Gospodarcze

„ZAZ w Strzyżowie”

Wnioskodawca: Strzyżowskie Forum Gospodarcze w Strzyżowie

KRS: 0000109213 • NIP: 819-15-50-097 • REGON: 371094976 • TEL. 695 639 361
ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W STRYŻÓWIE: 38-100 Strzyżów • Rynek 15

[Signature]



		<p>Ilość elementów: 119</p> <p>Ilość osób: 12</p> <p>Zmywarka: tak</p> <p>Mikrofalówka: tak</p>
Tace – zestaw różnej wielkości i rodzaje	1	<p>Zestaw zawiera łącznie 10 szt.:</p> <p>– Prostokątna taca z uchwytami z satynowanej stali nierdzewnej monoblok z uchwytami 400 x 300 x 20 mm – 2 szt.</p> <p>Taca prostokątna do serwowania z rantem gładkim 480 x 300 mm wykonana ze stali nierdzewnej. Można myć w zmywarkach i sztaplować – 3 szt.</p> <p>– Prostokątna taca do serwowania 205 x 155 mm, wykonana ze stali nierdzewnej 18/0</p> <p>Można myć w zmywarkach – 5 szt.</p>
Sztućce (3 komplety: widelce, noże, łyżki, łyżeczki)	3	<p>3 zestawy, każdy zestaw zawiera:</p> <p>Nóż obiadowy – 12 szt.</p> <p>Widelec obiadowy – 12 szt.</p> <p>łyżka obiadowa – 12 szt.</p> <p>łyżeczka do herbaty – 12 szt.</p> <p>Widelczyk do ciasta – 12 szt.</p> <p>łyżka do sałaty/ziemniaków – 2 szt.</p> <p>Widelec do sałaty – 1 szt.</p> <p>Widelec półmiskowy – 1 szt.</p> <p>łyżka do sosu – 1 szt.</p> <p>łyżka wazowa – 1 szt.</p> <p>łyżeczka do cukru – 1 szt.</p> <p>Łopatka do tortu – 1 szt.</p> <p>Walizka – 1 szt.</p> <p>Dzięki stali nierdzewnej 18/10 wszystkie elementy zestawu odporne są na działanie korozji i nadają się do mycia w zmywarce; wieczysta gwarancja na wszystkie sztućce, polski producent.</p>
Noże w bloku	4	<p>Komplet zawiera: Nóż do skrobania, Nóż do pomidorów, Nóż Santoku, Nóż Szefa kuchni, Nóż do chleba.</p> <p>Ostrza noży wykonane są ze stali 420J2 o twardości 53 HRC</p> <p>Na ostrzach powłoka PTFE, która zapobiega przywieraniu i chroni przed korozją</p> <p>Rękojeści zostały wykonane z bardzo trwałego i odpornego tworzywa ABS</p> <p>Trwałe połączenie ostrza z uchwytem</p>



Kudy 100

		<p>Rękojeści nadają się do użytku dla prawo i leworęcznych łatwe w ostrzeniu i utrzymaniu czystości Dzięki grubemu, wysokiej jakości ostrzu ze stali nierdzewnej i ergonomicznej rękojeści noże są wyjątkowo łatwe w użyciu. Powłoka nieprzywierająca nie tylko nadaje nożom atrakcyjne czarne wykończenie – ułatwia ich czyszczenie i sprawia, że są bardziej wytrzymałe.</p>
Szklanki, kubki – po 24 szt.	1	<p>Szklanka ma prosty kształt i idealnie się nadaje na orzeźwiającą wodę i napoje gazowane, ale też na rozgrzewającą kawę lub herbatę. Można myć w zmywarce. Hartowane szkło gwarantuje wytrzymałość i trwałość; 45 cl. W szklanym kubku łatwo można sprawdzić, kiedy herbata ma odpowiednią moc. Hartowane szkło gwarantuje wytrzymałość i trwałość. Można myć w zmywarce i używać w mikrofalówce, co ułatwia sprzątanie i odgrzewanie; 24 cl.</p>
Salaterki	24	Salaterka miska 18 cm 1; biała Lekka, mocna i trwała – dzięki wykonaniu ze szkła hartowanego. 24 szt.
Misy szklane – różne wielkości – 6 szt.	1	Misa szklana: 20 cm – 3 szt., 24 cm – 3 szt., odporna na matowienie i uszkodzenia. Estetyczny wygląd i wysoka precyzja ręcznego wykonania. Wykonana z grubego szkła, można myć w zmywarkach.
Przybory kuchenne (chochle, tłuczki, łyżki cedzakowe, podbieraki, durszlaki, tarki, łopatki, miarki, mieszadła, otwieracze, szczypce, szpatuły, itp.)	1	<p>Zestaw zawiera:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) chochle stal nierdzewna – 6 szt. 2) tłuczki do mięsa ze stopu aluminium – 3 szt. 3) ubijaki do ziemniaków wykonane w całości ze stali nierdzewnej – 3 szt. 4) łyżki cedzakowe stalowe – 3 szt. 5) wybieraki do ciast ABS – 4 szt. 6) miarki – Miarki kuchenne ze stali nierdzewnej z powłoką tytanową – 7 szt. 7) podbieraki stalowe – 2 szt. 8) durszlaki stalowe śr. 30 cm – 4 szt. 9) mieszadła ze stali nierdzewnej – 2 szt. 10) otwieracze do butelek stalowe – 4 szt. 11) otwieracz do puszek – 2 szt. 11) szczypce kuchenne do gotowania, grilla – 2 szt. 12) szpatuły stalowe – 4 szt. 13) miarki kuchenne plastikowe 1litr – 2 szt. 14) sitka kuchenne 20 cm – 2 szt. 15) Przybory kuchenne ze stali nierdzewnej z wieszakiem – zestaw:

		<p>Chochla – pojemność: 0,1 l, długość: 36,0 cm, szerokość: 9,0 cm, waga: 0,18 kg</p> <p>Łopatka ażurowa – długość: 37,0 cm, szerokość: 8,0 cm, waga: 0,13 kg</p> <p>Trzepaczka do jajek - długość: 31,0 cm, szerokość: 7,0 cm, waga: 0,08 kg</p> <p>Szumówka – długość: 36,0 cm, szerokość: 11,0 cm, waga: 0,15 kg</p> <p>Tłuczek do ziemniaków – długość: 30,0 cm, szerokość: 8,0 cm, waga: 0,18 kg</p> <p>Łyżka kuchenna – długość: 36,0 cm, szerokość: 7,0 cm, waga: 0,13 kg</p> <p>Stojak – długość: 17,0 cm, szerokość: 9,5 cm, wysokość: 41,0 cm, waga: 0,36 kg.</p>
Stolnice	2	<p>Masywna stolnica nierdzewna z podwyższoną krawędzią, nierdzewna stolnica z podwyższonym rantem. Wykonano z wysokiej jakości szcztokowanej stali nierdzewnej. Wymiary: szer. 60 x gł. 50 cm x wys. ok. 1,7 mm, długość krawędzi ok. 2 cm.</p>
Komplet mebli kuchennych	1	<p>Komplet mebli zawiera:</p> <p>1) Szafa nierdzewna przelotowa 100 x 60 x 180 cm – 1 szt. wykonana ze stali nierdzewnej J4. W szafie zamontowane 3 półki. Drzwi uchylne.</p> <p>Korpus szafy oraz półki wykonane ze stali nierdzewnej o grubości od 0,8 do 1 mm. Nóżki posiadają możliwość regulacji od -10 do + 20 mm</p> <p>2) Szafa nierdzewna magazynowa 100 x 60 x 180 cm – 3 szt.</p> <p>Szafa magazynowa jednodzielna z drzwiami otwieranymi (skrzydłowymi) wykonana ze stali nierdzewnej J4. Wymiary 100 x 60 x 180 cm. Szafa magazynowa jest przeznaczona do przechowywania żywności lub umytych naczyń. Grubość blachy 0,8–1 mm. 3 półki w szafie zamontowane na stałe. Stopki nóżek regulowane w zakresie -1 do +2 cm.</p> <p>3) Szafka nierdzewna wisząca – 2 szt.</p> <p>Szafka wisząca o wymiarach 90 x 40 x 60 cm. Wykonana ze stali nierdzewnej J4. Grubość blachy 0,8 do 1 mm</p> <p>4) Szafka nierdzewna wisząca – 2 szt.</p> <p>Szafka wisząca z drzwiami suwanymi o wymiarach 90 x 40 x 60 cm. Wykonana ze stali nierdzewnej J4. Grubość blachy 0,8 do 1 mm. Wewnątrz szafki znajduje się jedna półka.</p> <p>5) Regał nierdzewny 4-półkowy – 2 szt.</p> <p>Regał magazynowy o wymiarach 140 x 50 x 180 cm wykonany ze stali nierdzewnej J4 rozdrabniacz</p>
Przenośna apteczka z podstawowym wyposażeniem	1	<p>Apteczka w pudełku z trwałego tworzywa ABS wysokiej jakości.</p> <p>Kolory apteczki: pomarańczowo-fluorescencyjny.</p> <p>Rozmiar opakowania: 280 x 200 x 115 mm Waga: 1,7 kg. Skład zgodny z normą DIN 13157 PLUS.</p>
Piec konwekcyjno-	1	<p>Dzięki zastosowaniu pary oraz równomiernego obiegu powietrza urządzenie umożliwia zdrowe gotowanie, pieczenie,</p>



-parowy gazowy	<p>duszenie potraw, minimalizując straty składników odżywczych. Zasilanie elektryczne: 0,7 kW Max. nominalna moc gazu: G20, G30: 17,5 kW Rozstaw blach: 67 mm Częstotliwość: 50 Hz Napięcie: 230V 1N~ usuwanie wilgotności z komory gotowania, natychmiastowe wytwarzanie wilgotności od 80°C, wentylatory odwracalne i regulowana prędkość Gotowanie konwekcyjne od 80°C do 260°C Gotowanie konwekcyjne + wilgotność od 80°C Gotowanie z wykorzystaniem pary nasyconej od 80°C Gotowanie konwekcyjne + usuwanie wilgoci od 80°C Panel sterowania z certyfikatem wodoodporności – IPX5 System zbierania kropli zintegrowany z drzwiami i działający nawet przy otwartych drzwiach Wentylatory o 2 różnych prędkościach i okrągłe rezystory o wysokiej wydajności Zawiasy drzwi wykonane z techno polimeru Otwieranie drzwi pod kątem 60° – 120° – 180° Komora pieca ze stali nierdzewnej AISI 304 o wysokiej odporności, zaokrąglone krawędzie, rodzaj gazu: G30 propan-butan, G20 gaz ziemny.</p>
----------------	--



[Signature]



Fundusze Europejskie
dla Podkarpacia



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



PODKARPACKIE
przestrzeń otwarta

ZAKUP MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH NIEZBĘDNYCH DO FUNKCJONOWANIA WARSZTATU – PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ	LICZBA ZESTAWÓW/SZTUK/ KPL./OP./PAR	OPIS
Folie spożywcze i aluminiowe (10 rolek)	24	24 zestawy po 5 rolek folii spożywczych trwałych, wytrzymałych, 20 m. 24 zestawy po 5 rolek folii aluminiowych trwałych, wytrzymałych, 20 m.
Worki na śmieci (duże 120 l) 80 szt.	24	Worki na śmieci 120 l. 24 zestawy po 80 worków o grubości 40 mikronów.
Gąbki, ściereczki, zmywaki (25 szt.)	24	24 zestawy po 25 sztuk. Ścierki z mikrofazy; zmywak nie pozostawia zarysowań nawet na tak delikatnych powierzchniach jak teflon. Gąbka uniwersalna do szorowania.
Rękawiczki jednorazowe 300 par	24	Rękawiczki spełniają wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. Produkt został zaklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy I zgodnie z załącznikiem VIII Rozporządzenia (UE) 2017/745 i jest zgodny z europejskimi zharmonizowanymi normami: EN 455-1:2000, EN 455-2:2009+A2:2012, EN 455-4:2009, EN ISO 15223-1:2016, EN 1041:2008. Różne rozmiary. 24 opakowania po 300 par.
Ściereczki papierowe (12 rolek)	24	Ściereczki na rolce idealnie nadają się do codziennego czyszczenia różnych powierzchni, wycierania blatu kuchennego i stołu, mycia naczyń. 24 zestawy po 12 rolek.
Pojemniki na żywność jednorazowe (300 szt.)	24	24 zestawy po 300 szt.



Strzyżowskie
Forum Gospodarcze

„ZAZ w Strzyżowie”

Wnioskodawca: Strzyżowskie Forum Gospodarcze w Strzyżowie

KRS: 0000109213 • NIP: 819-15-50-097 • REGON: 371094976 • TEL. 695 639 361
ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W STRYŻOWIE: 38-100 Strzyżów • Rynek 15

[Podpis]



Fundusze Europejskie
dla Podkarpacia



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



PODKARPACKIE
przestrzeń otwarta

PAKIET ŚRODKÓW HIGIENICZNO- -KOSMETYCZNYCH DLA PRACOWNIKÓW ZAZ – UCZESTNIKÓW PROJEKTU – (PRACOWNIA GASTRONOMICZNA)	LICZBA ZESTAWÓW/SZTUK/ KPL./OP./PAR	OPIS
Mydło w płynie (do rąk) 5 l	24	Antybakteryjna formuła – skutecznie oczyszcza dłonie i ciało, zabezpieczając przed drobnoustrojami. Wzbogacone witaminami A, E, F oraz gliceryną – intensywnie nawilża, odżywia i regeneruje skórę. Delikatny zapach. Opakowanie i pojemność: 24 sztuki po 5 litrów.
Płyn do dezynfekcji rąk 5 l	24	Etanolowy preparat przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk oraz nieuszkodzonej skóry. Dzięki zawartości substancji nawilżających skutecznie chroni przed wysuszeniem skóry, nawet przy częstym stosowaniu. Zmniejszona zawartość substancji aktywnej, przy zachowaniu wysokiej skuteczności biobójczej preparatu, dedykowany dla osób z wrażliwą skórą i skłonnościami do alergii, pH neutralne dla skóry, nie pozostawia uczucia „szorstkich rąk”. 24 sztuki po 5 litrów.
Krem ochronny do rąk (100 ml) 10 tubek/miesiąc	240	Działa nawilżająco i przeciwzapalnie, wspomaga regenerację skóry, zmiękcza ją i łagodzi podrażnienia. Łatwa aplikacja i szybkie wchłanianie – krem nie pozostawia tłustego filmu, a skóra staje się miękka i elastyczna. Ochrona przed zimnem – formuła została zaprojektowana tak, by chronić dłonie przed niskimi temperaturami. Min. 70 szt. w opakowaniu. 240 szt. łącznie.
Chusteczki nawilżane 5 op./miesiąc	120	Chusteczki nawilżane Dada przeznaczone są do codziennej pielęgnacji skóry dzieci i niemowląt. Zostały stworzone w trosce o codzienną, łagodną pielęgnację skóry dzieci i niemowląt. Wyjątkowo miękkie, delikatne i jednocześnie wytrzymałe, z dodatkiem alantoiny i ekstraktu z rumianku. Nie drażnią skóry, pomagają usuwać wszelkie zanieczyszczenia, zapewniając uczucie świeżości i przyjemny zapach. 120 opakowań łącznie.
Balsam do skóry (duże opakowanie)	24	Balsam intensywnie nawilża skórę, idealnie nadaje się do codziennej pielęgnacji skóry suchej i wrażliwej. Specjalnie dobrane naturalne składniki wpływają na regenerację skóry, która staje się miękka, elastyczna i zdrowa. 24 sztuki po 500 ml, wygodne opakowanie z pompką.



Strzyżowskie
Forum Gospodarcze

„ZAZ w Strzyżowie”

Wnioskodawca: Strzyżowskie Forum Gospodarcze w Strzyżowie

KRS: 0000109213 • NIP: 819-15-50-097 • REGON: 371094976 • TEL. 695 639 361
ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W STRYŻÓWIE: 38-100 Strzyżów • Rynek 15

Wielu



Fundusze Europejskie
dla Podkarpacia



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



PODKARPACKIE
przestrzeń otwarta

ZAKUP ZESTAWU ODZIEŻY OCHRONNEJ DLA TRENERÓW PRACY I UCZESTNIKÓW PROJEKTU – PRACOWNIA GASTRONOMICZNA	LICZBA ZESTAWÓW/SZTUK/ KPL./OP./PAR	OPIS
Fartuchy gastronomiczne ochronne, wodoodporne fartuchy do pracy z mokrymi produktami lub gorącymi płynami	24	Fartuch przedni z regulacją paska szyjnego. Wykonany z wodoodpornej, odpornej na tłuszcze, enzymy, soki trawienne i środki dezynfekujące tkaniny Plavitex. Produkt spełnia standardy europejskich norm: EN ISO 13688 i EN 343. Spełnia określone normy i wymagania jakościowe, bezpieczeństwa i higieny w gastronomii.
Fartuchy gastronomiczne lekkie fartuchy jednorazowe do pracy z żywnością	200	Wykonany z mocnej folii LDPE Atestowany do kontaktu z żywnością 200 opakowań po 100 szt. produktu Spełniają określone normy i wymagania jakościowe, bezpieczeństwa i higieny w gastronomii.
Bluzy kucharskie z długimi rękawami (ochrona przed poparzeniami i rozpryskami gorących płynów)	24	Gramatura ok. 200 g/m ² Temp. prania 60°C Wykonane z mocnej i wysokiej jakości tkaniny Tkanina nie krępuje ruchów, co jest ważne przy długim dniu pracy Kolor po wielokrotnym praniu pozostaje intensywny Tkanina się nie kurczy Spełniają określone normy i wymagania jakościowe, bezpieczeństwa i higieny w gastronomii.
Odzież kucharska Spodnie kucharskie z łatwymi do czyszczenia materiałami	24	Gramatura ok. 200 g/m ² Temp. prania 60°C Wykonane z mocnej i wysokiej jakości tkaniny Tkanina nie krępuje ruchów, co jest ważne przy długim dniu pracy Kolor po wielokrotnym praniu pozostaje intensywny Tkanina się nie kurczy



Strzyżowskie
Forum Gospodarcze

„ZAZ w Strzyżowie”

Wnioskodawca: Strzyżowskie Forum Gospodarcze w Strzyżowie

KRS: 0000109213 • NIP: 819-15-50-097 • REGON: 371094976 • TEL. 695 639 361
ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W STRYŻOWIE: 38-100 Strzyżów • Rynek 15

Handwritten signature



		Spełniają określone normy i wymagania jakościowe, bezpieczeństwa i higieny w gastronomii.
Rękawice ochronne: rękawice termoodporne do pracy przy gorących piekarnikach i garnkach	6	Termiczna ochrona dłoni w kontakcie z gorącymi przedmiotami. Rękawice są idealne do przenoszenia (z przerwami) przedmiotów o temperaturze sięgającej nawet 250°C, co sprawia, że są nieocenione w branżach, gdzie kontakt z gorącymi przedmiotami jest nieunikniony. Zapewniają dobrą odporność na przecięcia, drobne skaleczenia i otarcia, co sprawia, że są niezbędnym wyposażeniem w przemyśle spożywczym. Spełniają określone normy i wymagania jakościowe, bezpieczeństwa i higieny w gastronomii.
Rękawice ochronne: rękawice jednorazowe do pracy z żywnością	115	Rękawice wykonane z wysokiej jakości nitrilowego kauczuku syntetycznego (NBR). Są bezpyłowe, oburęczne i niejałowe, co czyni je idealnym wyborem w środowiskach wymagających wysokich standardów higieny. Rękawice te zapewniają ochronę przed substancjami chemicznymi, bakteriami oraz skażonym materiałem. Dzięki teksturowanym końcówkom palców gwarantują pewny chwyt, nawet przy obsłudze śliskich przedmiotów. Ich elastyczność i bezciskowy charakter sprawiają, że doskonale dopasowują się do dłoni, zapewniając komfort i precyzję pracy. 115 opakowań po 100 szt. produktu. Spełniają określone normy i wymagania jakościowe, bezpieczeństwa w gastronomii.
Nakrycia głowy: czepki kucharskie lub siatki na włosy (higiena żywności)	24	Idealnie trzyma się na głowie, włosy są zabezpieczone przed przedostaniem się na zewnątrz czepka. Przepuszcza powietrze, dzięki czemu skóra głowy „oddycha”. Idealny w przemyśle gastronomicznym. Spełniają określone normy i wymagania jakościowe, bezpieczeństwa i higieny w gastronomii. 24 opakowania po 100 szt.
Nakrycia głowy: osłony na brodę w razie pracy z otwartą żywnością	10	Osłona ust i brody. – 100% polipropylen – gramatura 10 g/m ² – ściągana gumką i również na nią mocowana Spełniają określone normy i wymagania jakościowe, bezpieczeństwa i higieny w gastronomii. 10 opakowań po 100 szt.
Obuwie ochronne: antypoślizgowe buty robocze z noskami ochronnymi, dla ochrony przed upadkiem ciężkich przedmiotów (12 par)	12	Podeszwa: dwuwarstwowy poliuretan Klasa ochrony: S1 Podnosek: metalowy wytrzymujący uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN, Spełnia wymagania normy: EN-ISO-20345:2004/A1:2007 Środki ochrony indywidualnej – Obuwie bezpieczne. Występujące rozmiary: 39–47 Spełniają określone normy i wymagania jakościowe, bezpieczeństwa, higieny.
Ochrona oczu: gogle ochronne do pracy z gorącymi	12	Gogle chroniące przed kroplami substancji chemicznych. Chronią przed małymi odpryskami ciał stałych o energii uderzeń do 120 m/s (B); Możliwość ubioru na okulary korekcyjne;



Kwoty 100



Fundusze Europejskie
dla Podkarpacia



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



PODKARPACKIE
przestrzeń otwarta

olejami lub podczas
czyszczenia
chemikaliami

Spełniają wymagania normy EN166; Spełniają określone normy i wymagania jakościowe, bezpieczeństwa i higieny.



Strzyżowskie
Forum Gospodarcze

„ZAZ w Strzyżowie”

Wnioskodawca: Strzyżowskie Forum Gospodarcze w Strzyżowie

KRS: 0000109213 • NIP: 819-15-50-097 • REGON: 371094976 • TEL. 695 639 361
ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W STRYŻOWIE: 38-100 Strzyżów • Rynek 15



Fundusze Europejskie
dla Podkarpacia



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



PODKARPACKIE
przestrzeń otwarta

WYPOSAŻENIE PRACOWNI PORZĄDKOWEJ Z UTRZYMANIEM ZIELENI	LICZBA ZESTAWÓW/SZTUK/ KPL./OP./PAR	OPIS
Karcher do mycia powierzchni płaskich	1	<p>Specyfikacja techniczna:</p> <p>Napięcie (V/Hz): 230 / 50</p> <p>Ciśnienie (bar/MPa): min. 150</p> <p>Wydajność tłoczenia (l/h): maks. 600</p> <p>Wydajność powierzchniowa (m²/h): 60</p> <p>Temperatura doprowadzanej wody (°C): maks. 60</p> <p>Moc przyłącza (kW): min. 2</p> <p>Kabel zasilający (m): 5</p> <p>Kolor: żółty</p> <p>Waga bez akcesoriów (kg): 17,8</p> <p>Waga z opakowaniem (kg): 25,6</p> <p>Wymiary (dł. x szer. x wys.): 459 x 330 x 669 mm</p> <p>Zbiornik na detergent: złącze chemii Plug'n'Clean</p> <p>Bęben/ zwijacz na wąż: tak</p> <p>Pełne wyposażenie:</p> <p>oryginalny silnik chłodzony za pomocą wody</p> <p>oryginalna aluminiowa głowica pompy</p> <p>oryginalny pistolet wysokociśnieniowy najwyższej klasy g 180 q.</p> <p>oryginalna lanca regulowana 3 w 1</p> <p>oryginalna przystawka do czyszczenia powierzchni płaskich t-racer</p> <p>oryginalny wąż wysokociśnieniowy długości 10 metrów flex</p> <p>oryginalny bęben do zwijania węża</p> <p>oryginalna złączka 3/4 – adapter do węża ogrodowego</p> <p>2 x uchwyt montażowy dyszy</p> <p>teleskopowy uchwyt do prowadzenia urządzenia</p>



Strzyżowskie
Forum Gospodarcze

„ZAZ w Strzyżowie”

Wnioskodawca: Strzyżowskie Forum Gospodarcze w Strzyżowie

KRS: 0000109213 • NIP: 819-15-50-097 • REGON: 371094976 • TEL. 695 639 361
ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W STRZYŻOWIE: 38-100 Strzyżów • Rynek 15

[Handwritten signature]



Fundusze Europejskie
dla Podkarpacia



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



PODKARPACKIE
przestrzeń otwarta

		uchwyt na akcesoria do myjki kabel zasilający urządzenie system podawania chemii plug 'n' clean zestaw instrukcji obsługi myjki premium smart control flex home Najbogatsza wersja wyposażenia z serii K7.
Pędzle do malowania różnej wielkości	7	Pędzle do malowania różnej wielkości (od 2 cm do 10 cm, ręczka drewniana)
Wałki malarskie różnej wielkości	7	Wałki malarskie różnej wielkości (od 5 cm do 30 cm), włókno akrylowe na gąbce
Kuwety malarskie wąskie	3	Kuweta malarska plastikowa 15 cm
Kuwety malarskie średnie	2	Kuweta malarska plastikowa 25 cm
Kuwety malarskie szerokie	3	Kuweta malarska plastikowa 35 cm
Folia malarska (4 x 5m)	2	Wykonana z najnowszej generacji LDPE o prostopadle przebiegającej strukturze włókien
Gwoździe różnej wielkości i długości	1	Komplet gwoździ: Zestaw gwoździ budowlanych do drewna – 720 sztuk, 4 różne rozmiary
Wkręty różnej wielkości i długości	4	4 opakowania: Profesjonalny zestaw wkrętów utwardzanych do drewna – 245 sztuk w 6 różnych rozmiarach
Pace różne	4	Pace do gładzi i gipsu – różne wielkości
Szpachelki różne	9	Szpachelki do gładzi i gipsu – różne wielkości, uchwyt ABS
Kielnie różnej wielkości	5	Kielnie różnej wielkości, różne kształty
Pojemniki do mieszania farb	7	Pojemniki do mieszania farb z przedziałką od 500 ml do 2300 ml
Mieszadła budowlane, uniwersalne	7	Mieszadła budowlane, uniwersalne, różne rodzaje



Strzyżowskie
Forum Gospodarcze

„ZAZ w Strzyżowie”

Wnioskodawca: Strzyżowskie Forum Gospodarcze w Strzyżowie

KRS: 0000109213 • NIP: 819-15-50-097 • REGON: 371094976 • TEL. 695 639 361
ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W STRYŻÓWIE: 38-100 Strzyżów • Rynek 15

Kubiś



Fundusze Europejskie
dla Podkarpacia



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



PODKARPACKIE
przestrzeń otwarta

Łata poziomica	5	Poziomica aluminiowa z uchwytami – różne wielkości
Młotki	5	Młotki, różne wielkości, różna waga
Taśma malarska	4	Mocna taśma papierowa malarska niebieska, szerokość: 48 mm, długość: 50 m
Szczypce różne rodzaje	5	Szczypce różnych wielkości – m.in. szczypce uniwersalne, tnące, boczne, wydłużone proste, czołowe, okrągłe
Odkurzacz piorący profesjonalny	1	<p>Wysokiej klasy profesjonalne urządzenie spryskująco-odsysające przeznaczone do czyszczenia wykładzin dywanowych i tapicerek tekstylnych. Idealny do średnich i dużych powierzchni.</p> <p>Dedykowany jest do czyszczenia ekstrakcyjnego wykładzin tekstylnych na powierzchniach powyżej 60 m². Wyróżnia się pionową, zwartą budową ułatwiającą transport, prostą obsługą oraz wyjątkowo cichą pracą. Czyści runo, wykładzinę, usuwa nieprzyjemny zapach. W zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni może pracować w jednym lub w dwu przejściach roboczych.</p> <p>Dane techniczne</p> <p>Wydajność teoretyczna (m²/h): powyżej 50</p> <p>Wydatek powietrza (l/s): 74</p> <p>Podciśnienie (mbar/kPa): 254/25,4/ 22</p> <p>Wydajność spryskiwania (l/min): 3</p> <p>Ciśnienie spryskiwania (bar): min. 2 bar</p> <p>Zbiornik wody czystej / brudnej (l): min. 15</p> <p>Moc turbiny (W): 1200</p> <p>Moc pompy (W): 70</p> <p>Napięcie (V): 220 - 240</p> <p>Ciężar (kg): 26</p> <p>Wymiary (dł. x szer. x wys.): 580 x 460 x 930 mm</p> <p>Pełne wyposażenie:</p> <p>oryginalny zbiornik na brudną wodę</p> <p>oryginalna rura przedłużająca z uchwytem</p> <p>oryginalna ssawka podłogowa, szeroka</p> <p>oryginalny wąż do ekstrakcji ze złączem 4 m</p> <p>oryginalna ergonomiczna, wytrzymała rękojeść</p>



Strzyżowskie
Forum Gospodarcze

„ZAZ w Strzyżowie”

Wnioskodawca: Strzyżowskie Forum Gospodarcze w Strzyżowie

KRS: 0000109213 • NIP: 819-15-50-097 • REGON: 371094976 • TEL. 695 639 361

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W STRYŻÓWIE: 38-100 Strzyżów • Rynek 15

Handwritten signature



		<p>oryginalnie zamontowany uchwyt do dyszy ręcznej</p> <p>oryginalny solidny filtr wody</p> <p>oryginalny adapter przeznaczony do zamocowania akcesoriów na obudowie</p> <p>4 x oryginalne kółka transportowe</p> <p>2 x złączka quick connect w węźle do ekstrakcji</p> <p>hak na przewód zasilający.</p>
Czyszczarka z odkurzaczem	1	<p>Moc silnika min. 1300 W, funkcja przedmuchiwanie filtra, funkcja odsysania zabrudzeń, praca na sucho oraz mokro bez konieczności zmiany filtra.</p> <p>AKTYWNE GNIAZDO DO PODŁĄCZANIA ELEKTRONARZĘDZI</p> <p>Odsysanie zabrudzeń powstających podczas pracy, zanim osiada na podłodze czy meblach. Włączenie/wyłączenie elektronarzędzia powoduje włączenie/wyłączenie odkurzacza.</p> <p>Po trzykrotnym naciśnięciu przycisku strumień zwrotnego powietrza przedmucha filtr, przywracając maszynie pełną siłę ssania. Siła ssania zostaje szybko przywrócona.</p> <p>INNOWACYJNA, OPATENTOWANA TECHNOLOGIA SZYBKIEGO WYJMOWANIA FILTRA</p> <p>Innowacyjna, opatentowana technologia szybkiego i łatwego wyjmowania filtra bez kontaktu z brudem. Praca na sucho i na mokro bez potrzeby wymiany filtra.</p> <p>WYPOSAŻENIE STANDARDOWE – m.in:</p> <p>oryginalny wąż ssący: 2,2 m</p> <p>oryginalne wypinane kolanko z zabezpieczeniem elektrostatycznym</p> <p>oryginalne rury ssące: 2 szt.</p> <p>oryginalna ssawka uniwersalna podłogowa</p> <p>oryginalna ssawka szczelinowa</p> <p>oryginalny adapter do podłączania elektronarzędzi</p> <p>oryginalna fizeleinowa torebka filtracyjna: 1 szt.</p> <p>oryginalny płaski filtr falisty</p> <p>oryginalne gniazdo do elektronarzędzi z automatycznym wyłącznikiem</p> <p>oryginalna funkcja oczyszczania filtra</p> <p>oryginalny obrotowy włącznik (on/off)</p> <p>oryginalna regulacja mocy zasysania</p> <p>oryginalna funkcja wydmuchu</p> <p>oryginalny uchwyt na kolanko na głowicy urządzenia</p>



Handwritten signature



		<p>oryginalne przechowywanie węża ssącego na głowicy urządzenia</p> <p>oryginalny schowek na drobne przedmioty</p> <p>oryginalny wygodny uchwyt 3 w 1</p> <p>oryginalny hak na przewód zasilający</p> <p>pozycja parking</p> <p>oryginalne przechowywanie wyposażenia na urządzeniu</p> <p>listwa odbojowa, oryginalne kółka samonastawne: 5 szt.</p> <p>oryginalny zestaw instrukcji obsługi</p> <p>oryginalne opakowanie.</p>
Myjka ciśnieniowa	1	<p>Silnik indukcyjny 3000 W, mosiężna pompa, przepływ 550 litrów na godzinę.</p> <p>Wyposażenie:</p> <p>Profesjonalna myjka</p> <p>Pistolet z mosiężnym złączem</p> <p>Lanca stalowa z szybkozłączem</p> <p>Szczotka uniwersalna</p> <p>Wąż wysokociśnieniowy 10 m (oplot stalowy)</p> <p>Dysza TURBO</p> <p>Zestaw 5 dysz natryskowych</p> <p>Adapter do akcesoriów</p> <p>Filtr wody</p> <p>Zbiornik na detergent</p> <p>Silnik indukcyjny 3000 W z grubym uzwojeniem</p> <p>Mocny, cichy i wytrzymały silnik do pracy bez przerw. Bez szczotek, bez problemów, idealny do długich sesji czyszczenia.</p> <p>Przepływ wody aż 550 l/h</p> <p>Długość węża 10 m</p> <p>Mosiężna pompa najnowszej generacji 3.0</p> <p>Wytrzymała i odporna na przegrzewanie, wytrzyma lata intensywnej pracy.</p>
Młot udarowy Młotowiertarka	1	<p>Młotowiertarka udarowa młot GBH 240 790W 2,7J SDS-plus. Charakterystyka produktu:</p> <p>Bieg w prawo/lewo ułatwia wyprowadzanie wiertła</p> <p>System Vario-Lock umożliwiający ustawienie dłuta w 36 pozycjach</p> <p>Blokada udaru do wiercenia w stali i drewnie.</p>



Kukułko



		<p>Blokada obrotów do dławowania</p> <p>System Electronic: funkcja stopniowego zwiększania tempa pracy umożliwiająca precyzyjne nawiercanie</p> <p>Sprzęgło przeciążeniowe</p> <p>Przestawiana wokół osi urządzenia rękojeść dodatkowa z regulowanym ogranicznikiem głębokości wiercenia</p> <p>Uchwyt narzędziowy SDS-plus</p> <p>Bardzo dobre przenoszenie energii mechanizmu uderowego na wiertło</p> <p>Wygodna obsługa również dla osób leworęcznych</p> <p>Dane techniczne:</p> <p>Moc nominalna: 790 W</p> <p>Energia uderu: 2m7 J</p> <p>Prędkość obrotowa: 0–930 obr./min</p> <p>Częstotliwość uderów: 0–4200 ud./min</p> <p>Uchwyt: SDS Plus</p> <p>Maksymalna średnica wiercenia koronkami w betonie: 68 mm</p> <p>Maksymalna średnica wiercenia w betonie: 24 mm</p> <p>Maksymalna średnica wiercenia w stali: 30 mm</p> <p>Maksymalna średnica wiercenia w drewnie: 13 mm</p> <p>Masa: 2m8 kg</p> <p>Wypożyczenie podstawowe:</p> <p>Rękojeść dodatkowa</p> <p>Ogranicznik głębokości</p> <p>Walizka narzędziowa.</p>
Pralka	1	<p>Parametry ogólne:</p> <p>Ładowanie: Od frontu</p> <p>Kolor: Biały</p> <p>Wymiary</p> <p>Szerokość [cm]: 60 cm</p> <p>Wysokość [cm]: 85 cm</p> <p>Głębokość [cm]: 45 cm</p> <p>Waga [kg]: 51 kg</p> <p>Parametry techniczne:</p>

Własna



		<p>Maksymalna prędkość wirowania [obr./min]: 1000 obr./min</p> <p>Regulacja obrotów: Tak</p> <p>Ilość programów: 16</p> <p>Rodzaje programów: Wstępne ECO 40–60 20°C Koszulki Intensywne (z parą) Pościel (z parą) Super szybki Czyszczenie bębna Wirowanie Płukanie + Wirowanie Mix Bawełna Wełna Anty-alergiczne (z parą) Delikatne Ubrania sportowe</p> <p>Wsad [kg]: 6 kg</p> <p>Klasa efektywności odwirowania: C</p> <p>Zużycie prądu (na 100 cykli) [kWh]: 48 kWh</p> <p>Zużycie wody na cykl [l]: 43 l</p> <p>Poziom hałasu (wirowanie) [dB]: 76 dB</p> <p>Klasa poziomu hałasu podczas wirowania: B</p> <p>Wyświetlacz: Tak</p> <p>Wyświetlacz (opis): LED</p> <p>Sterowanie: Elektroniczne</p> <p>Kierunek otwierania drzwi: W lewo</p> <p>Funkcje dodatkowe: Opcja dołożenia odzieży w trakcie prania, Kontrola wyważenia, Opóźniony start, Kontrola ilości piany, Zabezpieczenie przed otwarciem przez dzieci, Sygnał akustyczny</p> <p>Silnik inwerterowy</p> <p>Funkcje parowe</p> <p>Dodatkowe płukanie.</p>
Mop parowy	2	<p>Lekki i łatwy do przenoszenia, zabija 99,9% bakterii bez konieczności stosowania środków chemicznych. Przeznaczony do wszelkiego rodzaju podłóg takich jak: płytki, panele, podłogi drewniane</p> <p>Dodatkowa nakładka do czyszczenia dywanów, wkład czyszczący 3D, przegub 180 stopni.</p>
Donice ozdobne z nasadzeniami	1	<p>Komplet donic z nasadzeniami</p> <p>Funkcjonalna półka – ułatwia sadzenie i oszczędza ziemię</p> <p>Wytrzymałe tworzywo sztuczne – odporne na promieniowanie UV, mróz i wilgoć</p> <p>Donice cylindryczne 4 szt. – min. 65 cm, donice w stylu Longa 4 szt. – min. wys. 60 x 60 x 26 cm; w kształcie łódki 4 szt. – min. wys. 22 x 60 x 35 cm; komplet donic 37 cm + 47 cm + 57 cm z wkładem – 2 szt. Kolor szary/antracyt/brąz.</p> <p>Nasadzenia do donic: wysokogatunkowe rośliny całoroczne, mrozoodporne, w tym iglaki cyprysiki, żywotniki i małe odmiany iglaków. Mała bryła korzeniowa, małe zapotrzebowanie na wodę; odporność na zmienne warunki atmosferyczne.</p>





Fundusze Europejskie
dla Podkarpacia



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



PODKARPACKIE
przestrzeń otwarta

Lampy solarne stojące	4	Lampa solarna ogrodowa stojąca /wbijana LED
Pawilony namiotowe	2	Pawilon ogrodowy z moskitierą i zasłonami, min. 3 x 4m. Odporność na promienie UV Wodoodporny dach Moskitiera + zasłony. Możliwość przymocowania pawilonu do ziemi, drewnianego tarasu lub płytek. Pokrycie z tkaniny poliestrowej odporne na promieniowanie UV, wodoodporny dach o gramaturze 250g/m ² zasłony o gramaturze 160g/m ² .
Zestaw wypoczynkowy z technorattan	2	Komplet mebli wykonany z odpornego na warunki atmosferyczne wysokiej jakości technorattan. Konstrukcja aluminiowa, odporna na korozję, poduszki o podwyższonej odporności na wilgoć i promieniowanie UV. Zestaw obejmuje komplet mebli dla min. 8 osób. Przykładowe układy: komplet składający się z 2 sof dwuosobowych, 2 foteli, 2 puf oraz stolika kawowego lub np. 1 sof dwuosobowej, 1 sof 3 osobowej, 3 foteli oraz stolika kawowego. Poduszki siedziskowe oraz oparciowe wykonane w technologii waterproof.
Materiały do prowadzenia kursu	1	1 zestaw: materiały do prowadzenia kursu, tj. rośliny i materiały do nauki aranżacji terenów zielonych: sadzonki drzew i krzewów ozdobnych, nasiona traw i roślin jednorocznych do praktyki zakładania trawnika i rabat, kora, żwir, kamienie ozdobne do nauki aranżacji, podłoża specjalistyczne (torf, ziemia ogrodnicza, substraty do roślin ozdobnych), nawozy naturalne i ekologiczne środki ochrony roślin, kora ozdobna (do ściółkowania rabat 30 worków po 50 l), żwir ozdobny do aranżacji ścieżek.
Miotły uliczne	5	Włosa miotły wykonane z PCV. Szeroka część robocza z drewnianą oprawą, różne wymiary. Metalowy uchwyt na kij/trzon.
Grabie do liści	5	Grabie ogrodowe wachlarzowe plastikowe do liści i trawy z trzonem.
Łopaty uniwersalne	5	Łopata piaskowa. Długość 1150 mm, metalowy trzon powlekany tworzywem sztucznym oraz hartowana część robocza o wymiarach 278 mm x 325 mm.
Dmuchała do liści	2	Dmuchała do liści zasilana akumulatorem. Prędkość wydmuchiwanego powietrza: 100/126 km/h, wydajność nadmuchu: 400/570 m ³ /min prędkość obrotowa silnika: 13 000/16 000 obr./min masa: 3,3 kg.
Kosze na liście	5	Pojemność: 73 litry Składany do wysokości 3 cm Wytrzymały materiał, odporny na rozdarcie i pleśń Łatwy w czyszczeniu Bez PVC – bezpieczny dla środowiska Wysokość po złożeniu: 30 mm Wysokość po rozłożeniu: 460 mm.

Kwintus

Sekatory ręczne do cięcia gałęzi	3	Sekator ogrodowy nożycowy, różnej wielkości. Stalowe ostrza, nieprzywieralna powłoka.
Nożyce do żywopłotu	2	Masa: 4,1 kg Napięcie: 18 V d.c. Pojemność akumulatora: 2000 mAh Miękki uchwyt: tak Klasa izolacji elektrycznej: III Ciśnienie akustyczne: 84.4 ± 3.0 dB(A) Moc akustyczna: 92.0 ± 3.0 dB(A) Maks. średnica cięcia: 16 mm Długość cięcia: 550 mm Rodzaj akumulatora: Li-Ion Czas ładowania: 1 h Wskaźnik naładowania akumulatora: tak Prędkość cięcia: 1550 min ⁻¹ Energia akumulatora: 36 Wh Szybkie ładowanie: tak Liczba akumulatorów w zestawie: 1 Obrotowy uchwyt: tak
Kosiarka spalinowa	3	Rozruch: ręczny Szerokość koszenia: 41 cm 17 cali Silnik benzynowy RATO Moc silnika: 2,9 kW 3,95 KM MOC EPS: 4,0HP * Pojemność silnika: 144 ccm Wysokość koszenia: 25 / 34 / 40 / 48 / 58 / 68 / 75 mm Paliwo: Benzyna (E10 COMPATIBILITY) Poj. zbiornika paliwa: 0,8 l Ilość oleju: 0,5 l Typ Oleju: 10W30 / SAE30 / 10W40 Moment obrotowy: 9,0 Nm / 2500 rpm

		Prędkość obrotowa noża: 2800 rpm Prędkość obrotowa silnika: 3600 obr./min Max. nachylenie pracy: 20 stopni / 37% Pojemność kosza: 50 l Rozmiar kół: 7 + 8 cali Waga: 22 kg netto
Piła łańcuchowa spalinowa	1	Typ: Pilarka spalinowa, piła łańcuchowa, piła motorowa Silnik: Dwusuwowy EMAK chłodzony powietrzem Pojemność silnika: 38,9 cm ³ Moc silnika: 2,5 KM Moc użyteczna urządzenia: 2,3 KM Prowadnica: 35cm/14" - Oregon Łańcuch: Oregon Podziałka łańcucha: 3,8" x 0.50" Special Pojemność zbiornika oleju: 220 ml Pojemność zbiornika paliwa: 320 ml Waga: 4,5 kg Rodzaj paliwa: mieszanka 1:50 Ilość zębów zębówki napędowej: 6 Obroty min. silnika: 3000/min Obroty max. silnika: 12800/min Informacje dodatkowe: Pompka rozruchowa, multifunkcyjna dźwignia, aluminiowa pompa olejowa, hybrydowy system antywibracyjny: 3 sprężyny + 2 amortyzatory gumowe, rozrusznik EasyOn.
Wózek ogrodowy transportowy	2	Wielofunkcyjny wózek ogrodowy o pojemności 85 litrów i ładowności 250 kg. Misa z wytrzymałego tworzywa sztucznego o głębokości 20 cm, pompowane, gumowe koła o średnicy 25 cm, rama wykonana ze stali oraz misa z wytrzymałego tworzywa sztucznego, stalowe felgi.
Rękawice robocze ogrodowe	20	10 par rękawic L, 10 par rękawic M.
Wąż ogrodowy (30 m z dyszą)	1	Płynna regulacja od silnego strumienia do delikatnej mgiełki lekki, odporny na skręcanie i załamywanie. Wytrzymały wewnętrzny przewód z lateksu. Ergonomiczny pistolet zraszający z wygodnym spustem i antypoślizgową rękojeścią. Zestaw przyłączeniowy pasujący do kranów 26,5 mm (G ¾") i 21 mm (G ½").



Rozsiewacz nawozów i nasion	1	<p>Wymiary: Pojemność: 12 l Szerokość całkowita: 57 cm Wysokość: całkowita: 110 cm Szerokość pojemnika: 47 cm Wysokość pojemnika: 14 cm</p>
Szorowarka prowadzona ręcznie	1	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x szorowarka WM20E od wipet • 1 x ładowarka do WM20E • 1 x szczotka czyszcząca • 1 x uchwyt na podkładkę • 1 x warga do wycierania <p>Zasilana bateryjnie szorowarka WM20E czyści do 1650 m²/h. Dzięki pracy bezprzewodowej można niezawodnie i łatwo czyścić różne pomieszczenia. Dwa bezobsługowe akumulatory 12 V zapewniają czas pracy do 1,5 h. Po 4–6 h WM20E jest ponownie w pełni naładowany i gotowy do następnego czyszczenia podłóg. Urządzenie oraz szczotkę i silnik ssący można włączyć za pomocą przycisków sterujących na uchwycie. Dzięki mocnemu silnikowi szczotki 250 W szczotka czyści z prędkością 120 obr./min przy nacisku szczotki 16 kg i szerokości czyszczenia 390 mm. Dopływ wody do zbiornika świeżej wody 20 l można łatwo regulować za pomocą zaworu zbiornika świeżej wody. Aby można było używać WM20E przez długi czas bez przerwy, zbiornik na ścieki mieści 22 l. Można go łatwo opróżnić po zakończeniu czyszczenia za pomocą długiego węża 470 mm. Aby zapewnić oszczędność miejsca podczas przechowywania, wysokość szorowarki po złożeniu uchwytu wynosi 720 mm.</p>
Zestawy do sprzątania (stelaż, wiadra, prasa do mopów)	2	<p>Zestaw do sprzątania stelaż ze stali nierdzewnej, dwa worki 70 l, dwa wiadra 20 litrów, 3 wiadra pomocnicze 6 litrów, prasa do mopów</p> <ul style="list-style-type: none"> – stelaż stworzony ze stali nierdzewnej – podstawa wózka wyposażona w 4 kółka skrętne – uchwyt z zapinkami na dwa worki o pojemności 70 litrów – trzy wiadra pomocnicze o pojemności 6 litrów – trzy koszyki – dwa wiadra o pojemności 20 litrów – prasa do wyciskania mopów <p>Parametry:</p>





		– wysokość (cm): 100 – szerokość (cm): 64 – waga (kg): 25,5 – długość: 117,5 cm.
Myjka do okien/płytek	1	Zestaw: 1. myjka-parownica oryginalny wąż parowy Wydajność powierzchniowa na jedno napełnienie zbiornika (m ²): ok. 75 Moc grzałki (W): 1500 Maksymalne ciśnienie pary (bar): min. 3,5 Długość przewodu zasilającego (m): 4 Czas nagrzewania (min): 6,5 Pojemność kotła (l): 1 Napięcie (Ph/V/Hz): 1 / 220–240 / 50–60 Waga bez akcesoriów (kg): 2,9 Waga z opakowaniem (kg): 4,6 Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm): 380 x 254 x 260 WYPOSAŻENIE STANDARDOWE: Zestaw do czyszczenia podłóg, EasyFix + 2 rury (2 x 0,5 m) Bezpieczna blokada Zawór bezpieczeństwa Wbudowany lejek do napełniania Wyposażenie, dysza ręczna, dysza do detali, okrągła szczotka (mała) Powłoczka z mikrofibry na dyszę ręczną Powłoczka z mikrofibry na dyszę do podłóg 2. Myjka do okien Szerokość ssawki (mm): 280 + 170 Zbiornik wody brudnej (ml): 100 Czas pracy na 1 ładowaniu baterii (min): 35 Czas ładowania akumulatora (min): 230 Typ baterii: Litowo-jonowy akumulator Wydajność powierzchniowa na 1 ładowanie: Około 105 m ² = 35 okien





		<p>Zasilanie (V/Hz): 100–240 / 50–60 Ciężar z akumulatorem (kg): 0,6 Waga bez akcesoriów (kg): 0,6 Waga z opakowaniem (kg): 1,2 Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm): 120 x 280 x 320 WYPOSAŻENIE STANDARDOWE: Litowo-jonowy akumulator Ładowarka Spryskiwacz Standard z padem z mikrofibry Środek do czyszczenia okien (koncentrat), 1 x 20 ml Wymienna ssawka. W wyposażeniu standardowym WV 2 Plus N: wąska ssawka 170 mm, szeroka ssawka 280 mm, środek do czyszczenia okien (koncentrat – 1 x 20 ml), butelka ze spryskiwaczem Extra, pad z mikrofibry, bateria litowo-jonowa oraz ładowarka. Teleskopowy uchwyt do mycia okien oraz system odsysania wody.</p>
Zestaw środków czystości	8	<p>W skład 1 zestawu wchodzi płyn/koncentraty z atestem/kartami charakterystyki produktów:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. płyn do robotów mopujących i odkurzaczy myjących 10 l 2. płyn do mycia podłóg 10 l 3. płyn do mycia powierzchni sanitarnych 10 l 4. spray dezynfekcja powierzchni 2 l 5. uniwersalny preparat do codziennego stosowania na różnych powierzchniach wodoodpornych takich jak: powierzchnie lakierowane, tworzywa sztuczne, płytki ceramiczne, marmur, szkło, drzwi i okna oraz meble 20 l 6. płyn do mycia kostki brukowej/koncentrat 10 l 7. płyn do usuwania mchu /zielonych osadów 10 l 8. odkamieniacz do zmywarek gastronomicznych 5 l 9. odkamieniacz/profesjonalny Środek Płyn do Czyszczenia Fug 5 l 10. płyn do dezynfekcji powierzchni delikatnych bez alkoholu 5 l 11. płyn do mycia drewna 5 l 12. odkamieniacz do toalet 2 l 13. silny odkamieniacz odtłuszczacz 10 l 14. środek czyszczenia pisuarów i muszli klozetowych 10 l 15. odświeżacz powietrza spray mix 10 szt. 16. płyn myjący do zmywarki gastronomicznej 10 l.



		17. nabłyszczacz do zmywarek gastronomicznych – 10 l 18. środek do czyszczenia pieców – 5 l 19. płyn do dezynfekcji powierzchni – 5 l 20. udrażniacz do rur – 5 l 21. płyn do prania – 5 l 22. proszek do prania – 5 kg.
Regały magazynowe	15	Wysokość min. 180 cm, szerokość min. 90 cm, głębokość min. 40 cm. Udźwig całkowity 500 kg. Półki wykonane z płyty MDF o nośności 100 kg.
Kosiarka żyłkowa	2	Dane techniczne: Moc kW/KM: 0,75/1 Standardowe narzędzie tnące: Głowica żyłkowa AC 25-2 Pojemność skokowa cm ³ : 27,2 Ciężar kg: 5,1 Średnica cięcia mm: 420 Wartość drgań z narzędziami z tworzywa lewa/prawa m/s ² 2): 5,5/5,5 Poziom ciśnienia akustycznego z narzędziami z tworzyw dB(A) 3): 95 Poziom mocy akustycznej z narzędziami z tworzywa dB(A) 3): 108 Wartość wibracji z narzędziami metalowym lewa/prawa m/s ² 4): 6,8/5,6.
Nożyce elektryczne	2	Wersja z dwoma akumulatorami AS 2 i ładowarką AL 1. Długość krawędzi tnącej 50 cm Napięcie znamionowe 10 V Masa 2,1 [kg] Poziom ciśnienia akustycznego 80 dB(A) 1) 82 dB(A) Poziom mocy akustycznej 90 dB(A) 1) Wartość drgań uchwyt lewy/prawy 1,9/1,4 m/s ² 2) Długość całkowita 94 cm Liczba obrotów korbowodu 2800 UM Odstęp między zębami tnącymi 24 mm Zalecany akumulator AS 2 Technologia akumulatorowa litowo-jonowa



Fundusze Europejskie
dla Podkarpacia



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



PODKARPACKIE
przestrzeń otwarta

		Czas pracy na akumulatorze bis 66 min System akumulatorowy AS.
Skrzynie ogrodowe	3	Dane techniczne: Materiał: Polirattan /stal malowana proszkowo Materiał (okładzina wewnętrzna): 100% poliester Wymiary min. (dł. x szer. x wys.): 150 x 80 x 70 cm.
Konewki ogrodowe	4	Konewka 12 l ogrodowa z sitkiem do podlewania plastikowa.
Przenośne apteczki	1	Apteczka w pudełku z trwałego tworzywa ABS wysokiej jakości ze stelażem. Kolory apteczki: pomarańczowo-fluorescencyjny Rozmiar opakowania: 280 x 200 x 115 mm, waga: 1,7 kg. Skład zgodny z normą DIN 13157 PLUS.



Strzyżowskie
Forum Gospodarcze

„ZAZ w Strzyżowie”

Wnioskodawca: Strzyżowskie Forum Gospodarcze w Strzyżowie

KRS: 0000109213 • NIP: 819-15-50-097 • REGON: 371094976 • TEL. 695 639 361
ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W STRYŻÓWIE: 38-100 Strzyżów • Rynek 15

Handwritten signature



Fundusze Europejskie
dla Podkarpacia



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



PODKARPACKIE
przestrzeń otwarta

PAKIET ŚRODKÓW HIGIENICZNO- -KOSMETYCZNYCH DLA PRACOWNIKÓW ZAZ – UCZESTNIKÓW PROJEKTU (PRACOWNIA PORZĄDKOWA Z UTRZYMANIEM ZIELENI)	LICZBA ZESTAWÓW/SZTUK/ KPL./OP./PAR	OPIS
Mydło w płynie (do rąk) 5 l	24	Antybakteryjna formuła – skutecznie oczyszcza dłonie i ciało, zabezpieczając przed drobnoustrojami. Wzbogacone witaminami A, E, F oraz gliceryną – intensywnie nawilża, odżywia i regeneruje skórę. Delikatny zapach. Opakowanie i pojemność: 24 sztuki po 5 litrów.
Płyn do dezynfekcji rąk 5 l	24	Etanolowy preparat przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk oraz nieuszkodzonej skóry. Dzięki zawartości substancji nawilżających skutecznie chroni przed wysuszeniem skóry, nawet przy częstym stosowaniu. Zmniejszona zawartość substancji aktywnej, przy zachowaniu wysokiej skuteczności biobójczej preparatu, dedykowany dla osób z wrażliwą skórą i skłonnościami do alergii, pH neutralne dla skóry, nie pozostawia uczucia „szorstkich rąk”. 24 sztuki po 5 litrów.
Krem ochronny do rąk (100 ml) 10 tubek/miesiąc	240	Działa nawilżająco i przeciwzapalnie, wspomaga regenerację skóry, zmiękcza ją i łagodzi podrażnienia. Łatwa aplikacja i szybkie wchłanianie – krem nie pozostawia tłustego filmu, a skóra staje się miękka i elastyczna. Ochrona przed zimnem – formuła została zaprojektowana tak, by chronić dłonie przed niskimi temperaturami. Min. 70 szt. w opakowaniu. 240 szt. łącznie.
Chusteczki nawilżane 5 op./miesiąc	120	Chusteczki nawilżane Dada przeznaczone są do codziennej pielęgnacji skóry dzieci i niemowląt. Zostały stworzone w trosce o codzienną, łagodną pielęgnację skóry dzieci i niemowląt. Wyjątkowo miękkie, delikatne i jednocześnie wytrzymałe, z dodatkiem alantoiny i ekstraktu z rumianku. Nie drażnią skóry, pomagają usuwać wszelkie zanieczyszczenia, zapewniając uczucie świeżości i przyjemny zapach.



Fundusze Europejskie
dla Podkarpacia



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



PODKARPACKIE
przestrzeń otwarta

		120 opakowań łącznie.
Balsam do skóry (duże opakowanie)	24	Balsam intensywnie nawilża skórę, idealnie nadaje się do codziennej pielęgnacji skóry suchej i wrażliwej. Specjalnie dobrane naturalne składniki wpływają na regenerację skóry, która staje się miękka, elastyczna i zdrowa. 24 sztuki po 500 ml, wygodne opakowanie z pompką.

ZAKUP ZESTAWU ODZIEŻY OCHRONNEJ DLA TRENERÓW PRACY I UCZESTNIKÓW PROJEKTU (PRACOWNIA PORZĄDKOWA Z UTRZYMANIEM ZIELENI)	LICZBA ZESTAWÓW/SZTUK/ KPL./OP./PAR	OPIS
Odzież robocza – spodnie robocze ze wzmocnieniami na kolanach	8	Materiał: 80% poliester/ 20% bawełna, Mocne, podwójne szwy, Stabilność kolorów, Bardzo niska kurczliwość nawet po wielokrotnym praniu, Dodatkowe wzmocnienia kieszeni, Wytrzymałość i odporność na uszkodzenia i zabrudzenia, Swoboda ruchów, Dobra wentylacja, Wielofunkcyjne kieszenie, Kieszenie na nakolanniki, Komfort i wygoda użytkowania, Zapinane na guzik i zamek, Wzmocnione okolice kolan, Spodnie nie posiadają gumy w pasie,



Strzyżowskie
Forum Gospodarcze

„ZAZ w Strzyżowie”

Wnioskodawca: Strzyżowskie Forum Gospodarcze w Strzyżowie

KRS: 0000109213 • NIP: 819-15-50-097 • REGON: 371094976 • TEL. 695 639 361
ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W STRYŻOWIE: 38-100 Strzyżów • Rynek 15

Handwritten signature



Fundusze Europejskie
dla Podkarpacia



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



PODKARPACKIE
przestrzeń otwarta

		Z tyłu w pasie regulacja za pomocą patki i 4 guzików, CE, Kat 1, Norma: PN-EN ISO 13688:2013. Różne rozmiary.
Odzież robocza – bluzy lub kurtki robocze odporne na uszkodzenia mechaniczne	8	Cechy produktu: Materiał 65% poliester i 35% bawełna Bardzo wysoka gramatura 320 +/- 10g/m ² Profesjonalne szycie i estetyka wykonania Potrójne i podwójne szwy Mocny, zwarty splot 5 praktycznych kieszeni Możliwość regulacji szerokości rękawa przy mankiecie Dół bluzy zakończony listwą ze ściągaczem na gumę Transpiratory powietrza dla lepszej wentylacji Posiada certyfikat CE Spełnia wymagania normy PN-EN ISO 13688:2013 Różne rozmiary
Odzież robocza – wodoodporne kurtki i spodnie na deszcz	8	Odzież doskonale sprawdzi się podczas deszczowych i wietrznych warunków pogodowych. Ubrania wchodzące w skład kompletu są wygodne i nie krępują ruchów. Certyfikat CE: Tak Czy posiada kaptur: Tak Gramatura: 170 g/m ² Gumka w pasie: Tak Podklejane szwy: Tak Rozmiar odzieży: L/52 Skład materiału: 100% poliester ściągacz w dolnym szwie: Tak Wszywką identyfikacyjna: Tak Wykonanie zgodne z normą: EN ISO 13688:2013 Zestaw zawiera: kurtkę i spodnie przeciwdeszczowe
Rękawice ochronne –	32	Dodatkowe wzmocnienie z powłoki nitrylowej pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym. Technologia SMARTWIPE™:



Strzyżowskie
Forum Gospodarcze

„ZAZ w Strzyżowie”

Wnioskodawca: Strzyżowskie Forum Gospodarcze w Strzyżowie

KRS: 0000109213 • NIP: 819-15-50-097 • REGON: 371094976 • TEL. 695 639 361
ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W STRYŻOWIE: 38-100 Strzyżów • Rynek 15

Kulczyński



Fundusze Europejskie
dla Podkarpacia



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



PODKARPACKIE
przestrzeń otwarta

rękawice odporne na przecięcia do pracy z narzędziami i roślinnością		możliwość korzystania z ekranów dotykowych bez zdejmowania rękawic. Zgodność z europejskimi normami bezpieczeństwa w zakresie odporności na przecięcia EN ISO 21420, EN388:2016 (3242B).
Rękawice ochronne – rękawice gumowe do pracy z chemikaliami (np. środkami ochrony roślin)	16	Rękawice neoprenowe odporne na chemikalia OCHRONA CHEMICZNA EN 374 Podszyte bawełnianym flokiem Wysoka odporność chemiczna Wzór antypoślizgowy zapewniający dobrą przyczepność w warunkach mokrych i suchych Podszewka z czystej bawełny, pochłaniająca pot
Obuwie ochronne: buty robocze z antypoślizgową podeszwą i metalowymi noskami	8	Parametry techniczne Klasa ochrony: S1 SRC Podnosek: stalowy, odporny na uderzenia do 200 J Materiał cholewki: oddychający materiał z siatką z tworzywa sztucznego Podeszwa: pianka EVA pokryta gumą, antypoślizgowa, odporna na ścieranie i działanie substancji chemicznych Odporność na poślizg: SRC Wkładka: antyelektrostatyczna Certyfikat: CE, zgodność z EN ISO 13688:2013 oraz EN 20345 Różne rozmiary
Obuwie ochronne: wodoodporne buty lub kalosze	8	Parametry techniczne: Materiał zewnętrzny: PVC Podszewka: tekstylna Podeszwa: antypoślizgowa Kolor: czarny Przeznaczenie: prace ogrodowe, leśne, budowlane Różne rozmiary
Nakrycia głowy: kaski ochronne (przy pracy na wysokościach lub w pobliżu drzew	8	Wykonany z trwałego tworzywa HDPE, odpornego na uszkodzenia mechaniczne Użyteczny w szerokim zakresie temperatur od -10°C do +50°C 6-punktowe mocowanie więzby, zapewniające stabilność i wygodne dopasowanie Pasek w zestawie dla maksymalnego komfortu certyfikat CE Kategoria II oraz zgodność z normą EN 397:2012+A1:2012.



Strzyżowskie
Forum Gospodarcze

„ZAZ w Strzyżowie”

Wnioskodawca: Strzyżowskie Forum Gospodarcze w Strzyżowie

KRS: 0000109213 • NIP: 819-15-50-097 • REGON: 371094976 • TEL. 695 639 361
ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W STRYŻÓWIE: 38-100 Strzyżów • Rynek 15

Handwritten signature



Fundusze Europejskie
dla Podkarpacia



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



PODKARPACKIE
przestrzeń otwarta

Nakrycia głowy: kapelusze z siatką na twarz (ochrona przed owadami)	8	Kapelusz pszczelarski, moskitiera, kapelusz przeciwsłoneczny ze zdejmowaną maską na komary, szybko schnie, szerokie rondo, ochrona przed słońcem, składany.
Ochrona oczu i twarzy: gogle ochronne lub przyłbice (np. przy pracy z dmuchawami, piłami lub kosiarkami)	8	Okulary ochronne odporne na zarysowania, blokada UV. Soczewka z powłoką przeciwmgielną. Kanały wentylacyjne, możliwość założenia na okulary korekcyjne, EN 166-1F.
Ochrona słuchu: nauszniki ochronne lub zatycki do uszu (praca z hałaśliwymi maszynami, np. kosiarkami)	8	8 sztuk: Nauszniki ochronne; skuteczność tłumienia: SNR 34 dB Pałąk o szerokości 5 cm z łagodzącymi docisk poduszkami Czteropunktowe uchwyty z drutu ze stali nierdzewnej Dobrze przylegające do głowy, szerokie i miękkie poduszki uszczelniające, wykonane z przyjaznych skórze materiałów; 8 kompletów po 50 szt.: zatycki do uszu Stopień tłumienia: SNR=34dB H=33dB M=33dB L=30dB EN 252-2:2020.
Kamizelki odblaskowe: wymagane w razie pracy w przestrzeni publicznej lub w warunkach ograniczonej widoczności	80	Kamizelka odblaskowa wykonana z wysokiej jakości poliestrowej dzianiny siatkowej – ażurowej w kolorze żółtym fluorescencyjnym z dodatkowymi dwoma pasami odblaskowymi, zapinana z przodu na rzep. Produkt zgodny z normą EN ISO 13688:2013 (odzież ochronna – wymagania ogólne) PN – EN ISO 13688:2013 (odzież ochronna – wymagania ogólne).



Strzyżowskie
Forum Gospodarcze

„ZAZ w Strzyżowie”

Wnioskodawca: Strzyżowskie Forum Gospodarcze w Strzyżowie

KRS: 0000109213 • NIP: 819-15-50-097 • REGON: 371094976 • TEL. 695 639 361
ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W STRYŻOWIE: 38-100 Strzyżów • Rynek 15

Kulona



Fundusze Europejskie
dla Podkarpacia



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



PODKARPACKIE
przestrzeń otwarta

WYPOSAŻENIE SZATNI	LICZBA ZESTAWÓW/SZTUK/ KPL./OP./PAR	OPIS
Metalowa szafa 6-drzwiowa do szatni skrytkowa ubraniowa bhp na odzież dla pracowników 180 x 90 x 50	4	Wysokiej jakości stali o grubości 0,6 mm. Dodatkowa warstwa z farby proszkowej. Każda z sześciu szafek posiada ryglowany zamek. Drzwiczki szafy BHP mają specjalne otwory wentylacyjne. Wymiary min. 180 x 90 x 50
Ławka do szatni z półką na buty ok. 150 cm	4	Mocna i wytrzymała ławka do szatni.
Wieszaki ścienne	4	Wieszak ścienny na ubrania, min. 8 haczyków.
Duże lustro na ścianę (ok. 150 x 50 cm)	1	Lustro wiszące w ramie min. 150 x 50 cm.
Kosz na śmieci (z opcją segregacji 30–50 l)	1	Kosz na śmieci pojemnik na odpady 3 komory min. 30 l, 2 przegrody, 3 pokrywy w różnych kolorach.

[Podpis]