

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW KOMORA P5/5

Lp	Nazwa części	Ilość	Jedn.
1	Rura stal. Dz114,3x4,0mm wg PN-EN 13480	8	m
2	Rura stal. Dz168,3x4,5mm wg PN-EN 13480	7	m
3	Przepustnica spawana p=2,5 MPa; 150 st.C; (wymagania wg opisu rozdz. 8) Dn 150mm z przekładnią ręczną	2	szt.
4	Zawór kulowy spawany Dn 150 mm p=2,5MPa; 150 st.C	1	szt.
5	Zawór kulowy spawany Dn 100mm p=2,5 MPa; 150 st.C;	2	szt.
6	Kołnierz wg DIN 2634 z uszczelką i przeciwkołnierzem zaślepionym ; PN 2,5MPa; 150 st.C; Dn100mm	1	szt.
7	Trójnik stalowy wg DIN 2615-1; Dn150-Dn150	1	szt.
8	Łancuch uszczelniający Dn300-Dn150 t=100 st.C	1	szt.
9	Kolano stal Dz 168,3mm R=152mm g=4,5mm	4	szt.
10	Kolano stal Dz 114,3mm R=152mm g=4,0mm	4	szt.
12	Podparcie stałe Dz159mm do posadzki	3	szt.
13	Podparcie do ściany - obejma typu ciężkiego Dz159mm	2	szt.