



Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 2025-65608-234419

Opis przedmiotu zamówienia- Część 3 - Dostawa stanowisk spawalniczych

Dostawa 8 zestawów stanowiących stanowisko spawalnicze. Celem zakupu jest rozszerzenie możliwości produkcyjnych. Stoły spawalnicze wraz z pozycjonerami pozwalają na dokładne ustawienie elementów w procesie spawania. Zastosowanie metody spawania TIG oraz MIG/MAG pozwala na wykonywanie wysokiej jakości higienicznych złączy spawanych niezależnie od grubości zastosowanego materiału.

Dostawa 8 sztuk stanowisk spawalniczych uniwersalnych w skład których wchodzi:

- Spawarki MIG/ MAG lub TIG - 8 sztuk (4 X TIG + 4 X MIG/MAG)
- Stoły spawalnicze o rozmiarach 1200x1200 z oprzyrządowaniem – 8 sztuk
- Pozycjonery do spawania – 2 zestawy

Opis części składowych oferty :

1. - Spawarka MIG/MAG – 4 sztuki
 - Zakres regulacji prądu spawania 5 A - 350 A
 - Napięcie sieciowe (fabrycznie) 3 x 400 V
 - Klasa EMC A
 - Pobór mocy 30 W

Wypożyczenie dodatkowe spawarka MIG/MAG

- moduł chłodzący wyprodukowany przez producenta urządzeń spawalniczych
- wózek transportowy
- uchwyt spawalniczy chłodzony wodą
- przewód gazu osłonowego
- przewód masowy
- reduktor
- wtyczka elektryczna 5pin 32A

2. Spawarka TIG – 4 sztuki
 - Klasa EMC A
 - Minimalny prąd spawania : 3 A
 - Napięcie zasilające sieciowe 1 x 230 V
 - Cykl pracy: 40% 230A, 45% 205A, 60% 170A.



- Według normy: IEC 60974-1, -3, 10, CL.A

Wypożyczenie dodatkowe spawarka MIG/MAG

- moduł chłodzący wyprodukowany przez producenta urządzeń spawalniczych
- wózek transportowy
- uchwyt spawalniczy
- przewód gazu osłonowego
- przewód masowy
- reduktor

2. Stoły spawalniczych systemowe o następujących parametrach

- Nośność minimalna : 2000 kg (500 kg / noga)
- Wymiar stoły 1200 mm X 1200 mm
- Materiał S355J2+N
- Tolerancje wykonania
 - tolerancja płaskości : +/- 0,3
 - tolerancja wykonania otworów +0,5
- Grubość blatu 12 mm lub więcej
- System otworów mocujących 16 lub większy
- 3 rzędy otworów w ścianie bocznej

3. Zestaw elementów pozycjonujących. (pozycjoner spawalniczy)

- 4x ZACISK MOCUJĄCY
- 10x TRZPIEŃ MOCUJĄCY SZYBKIEGO MONTAŻU
- 2x KRAŻEK 100
- 2x STOPER 150
- 2x STOPER 225
- 2x Kątownik PŁASKI 275x150
- 2x Kątownik PŁASKI 320x150
- 2x KĄTOWNIK 185x175
- 1x UCHWYT DO PALNIKA
- 1x PÓŁKA NA TRZPIENIE