

| Lp. | OPIS | Ilość | Wymiar mm | | | Moc jednos tk. Gaz | Moc jednostk. Elekt. | Napięcie |
|-----|--|-------|-----------|-----|----------|--------------------|----------------------|----------|
| | | szt. | szer. | gł. | wys. | kW | kW | V |
| 1. | Piec konwekcyjno-parowy sterowanie elekt roniczne, zasilany gazem na 10x GN1/1, programowalny, z funkcją mycia automatycznego, sondą oraz dodatkowo zewnętrznym prysznicem, drzwi prawe, minimum 3 wentylatory, energooszczędne oświetlenie LED, cyfrowy wyświetlacz wilgotności, pamięć danych HACCP i ich transmisja poprzez port USB, minimum 4 programy myjące, regulacja wilgotności co minimum 10% | 1 | 850 | 842 | 1064 | 22.00 | | 230 |
| 2. | Piec konwekcyjno-parowy sterowanie elektroniczne, zasilany prądem na 10x GN1/1, programowalny, z funkcją mycia automatycznego, sondą oraz dodatkowo zewnętrznym prysznicem, drzwi prawe, minimum 3 wentylatory, energooszczędne oświetlenie LED, cyfrowy wyświetlacz wilgotności, pamięć danych HACCP i ich transmisja poprzez port USB, minimum 4 programy myjące, regulacja wilgotności co minimum 10% | 1 | 850 | 842 | 1064 | | 18.90 | 230 |
| 3. | Stół chłodniczy 4 drzwi zakres temp. -2 do +10 poj. 4x110l wykonany ze stali nierdzewnej | 2 | 2325 | 700 | 850 | | | |
| 4. | Stół 2 drzwi + nadstawka blat granit wykonany ze stali nierdzewnej | 1 | 950 | 700 | 850/1120 | | | |
| 5. | Stół mroźniczy 2-drzwiowy GN1/1, z agregatem na dole wykonany ze stali nierdzewnej | 2 | 950 | 700 | 850 | | 0.30 | 230 |
| 6. | Szybkoschładzarko–zamrażarka, pojemność 5 GN 1/1 (poprzecznie) albo 5 blach 600 x 400 mm o wysokości do 65 mm. Wydajność 25 kg na cykl schładzanie, 15 kg na cykl zamrażanie, | 1 | 762 | 708 | 850 | | 1.60 | 230 |
| 7. | Gazowa płyta grillowa nadstawkowa, gładka powierzchnia chromowana POLEROWANA, 800 mm zewnętrzna konstrukcja w całości wyprodukowana ze stali nierdzewnej | 1 | 800 | 730 | 850 | 14.00 | | |
| 8. | Frytkownica wolnostojąca, 2 x 15 litrów, V - kształt komory, elementy grzewcze poza zbiornikiem, strefa zimna, ochrona przeciwko przedostawaniu się wody minimum IPX4 Jednocześnieściowy tłoczony blat roboczy o grubości 1,5 mm ze stali nierdzewnej | 1 | 800 | 730 | 850 | | | |
| | Salamander elektryczny, szybkie podgrzewanie, sterowanie każdej połowy grilla, szerokość rusztu 600 mm, do pojemników GN 1/1 (trójfazowy), urządzenie jest wyprodukowane ze stali nierdzewnej, Wymiar powierzchni do gotowania jest 600 x 350 mm, | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|---|---|------|-----|---------|--|------|-----|
| 9. | Dotykowe przyciski START i STOP | 1 | 600 | 549 | 510 | | | 400 |
| 10. | Blikser - pojemność [l]: 5.9 - prędkość obrotowa [obr/min]: 1500-3000 - misa wykonana ze stali nierdzewnej - pokrywa z uszczelką - nóż z nacięciami -timer z sygnałem zakończenia czasu | 1 | 265 | 340 | 540 | | 1.50 | 400 |
| 11. | Zakup kuchenki indukcyjnej, obudowa wykonana ze stali nierdzewnej, średnica pola grzewczego Ø 260 mm, ceramiczna płyta robocza | 1 | 325 | 425 | 100 | | 3.50 | 230 |
| 12. | Zakup wędzarki - aromatyzera dwukomorowy, zestaw zawiera: silikonowy wężyk, fajkę do wędzenia na zimno, mini spray do zwilżania trocin przed rozpoczęciem procesu wędzenia | 1 | | | | | | |
| 13. | Zakup pokrywy do GN1/1 z silikonowym zaworem przyłączeniowym, ze stali nierdzewnej | 1 | | | | | | |
| 14. | Szatkwonica do warzyw - prędkość 375 obr/min - pokrywa i misa Metalowa - otwory wsadowe: -otwór wsadowy w kształcie półksiężyca 2,2 l -cylindryczny otwór wsadowy Ø 58 mm i Ø 39 mm - wydajność szatkownicy do warzyw kg/h 150 Tarcze: Frytki 8x8mm, Plastry 1 mm, Kostka 10 mm, Wiórki ziemniaki typu rosti | 2 | 380 | 305 | 595 | | 0.38 | 230 |
| 15. | Maszynka do makaronu z nożem odcinającym 8kg/h | 1 | 310 | 550 | 420/540 | | 0.37 | 230 |
| 16. | Matryca formująca do maszynki do makaronu Cena dotyczy jednej sztuki matrycy i jednego z kształtów/rozmiarów Wybór: Bigoli ø 3 mm Pasta sfoglia (grubość min. 1, maks. 4 mm) 155 mm Pappardelle ricce 16 mm | 1 | | | | | | |
| 17. | Maszyna do granity z 1 izolowaną misą, sterowaniem mechaniczne pojemność: 11 ltr Mechaniczna klawiatura umożliwia ustawienie trybów chłodzenia i rozmrażania. Sterowanie elektromechaniczne. Czynnik chłodniczy R290 | 1 | 200 | 580 | 870 | | 0.46 | 230 |
| 18. | Szafa chłodnicza podwójna +2 do +10 poj. 1340l wykonanie wewnątrz i z zewnątrz ze stali nierdzewnej | 1 | 1440 | 821 | 2045 | | 0.35 | 230 |

| | | | | | | | | |
|-----|---|---|-----|-----|-----|------|------|-----|
| 19. | Krajalnica do wędlin z nożem prostym - wielkość krojonych produktów Ø 230 lub 235 × 300 mm - grubość plastra 0 – 14 mm - Średnica ostrza 330 mm - poziom hałasu <60 dB (A) | 1 | 850 | 570 | 600 | | 0.25 | 230 |
| 20. | Miesiarka spiralna z podnoszoną głowicą i wyjmowaną dzieżą, 22 l, | 1 | | | | | | 400 |
| 21. | Maszyna do lodów włoskich, 1 smak pompa napowietrzająca, nocne chłodzenie, nastawne pojemność 6, minimum 7 calowym ekranem LCD, Licznik wydanych porcji, system chłodzenia z 3 wentylatorami | 1 | 210 | 654 | 740 | | | 230 |
| 22. | Zakup grilla do szaszłyków 500 x 136 m | 1 | 700 | 200 | 310 | 7.00 | | |
| 23. | Zakup grilla japońskiego temperatura maksymalna 350 stopni, ma posiadać uchwyty | 1 | 260 | 700 | 210 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|---|---|------|-----|-----|--|------|-----|
| 24. | Mikser planetarny, pojemność misy roboczej 5 litrów. Zmienna prędkość pracy, detekcja ustawienia misy, przezroczysta osłona bezpieczeństwa Misa ze stali nierdzewnej 18/10 (AISI 304) o pojemności 5 litrów elektroniczną regulacją prędkości od 20 do 220 obr/min (ruch planetarny). Zdejmowane i demontowane masywne sito zabezpieczające - wykonane z kopoliestru niezawierającego bisfenolu A (BPA) - aktywuje podnoszenie i opuszczanie dzieży. Blokada misy umożliwia włączenie miksera tylko wtedy, gdy misa i osłona bezpieczeństwa są prawidłowo zamontowane i umieszczone razem. W zestawie 3 narzędzia ze stali nierdzewnej: spiralny hak, łopátka i trzepaczka. | 2 | 266 | 416 | 487 | | 0.25 | 230 |
| 25. | Zamrażarka skrzyniowa 266 l Zużycie energii w ciągu 24 h: 0,608 kWh / 24h Czynnik chłodniczy R 600a | 1 | 1045 | 720 | 825 | | 0.15 | 230 |
| 26. | Bateria prysznicowa sztorcowa, łokciowa ze spryskiwaczem i wylewką | 1 | | | | | | |
| 27. | Zakup baterii sztorcowej nastolnej ze spryskiwaczem i wylewką | 1 | | | | | | |
| 28. | Wyciskarka wolnoobrotowa, przystosowana do pracy ciągłej, szeroki wlot minimum 88mm | 2 | | | | | | 230 |
| 29. | Frytkownica wolnostojąca, 2 x 15 litrów, V - kształt komory, elementy grzewcze poza zbiornikiem, strefa zimna, ochrona przeciwko przedostawaniu się wody minimum IPX4 Jednoczęściowy tłoczony blat roboczy o grubości 1,5 mm ze stali nierdzewnej | 1 | 800 | 730 | 850 | | | 230 |
| 30. | Zakup kuchni gazowej 6-palnikowej wolnostojącej, zewnętrzna konstrukcja w całości wyprodukowana ze stali nierdzewnej AISI 304 Jednoczęściowy tłoczony blat roboczy o grubości 1,5 mm ze stali nierdzewnej Zabezpieczenie przeciwwypływowe każdego palnika chroni przed przypadkowym zgaszeniem płomienia Wymiar / moc palników - Ø 60 mm / 5,5 kW Wskaźnik wodoodporności IPX4 | 1 | 1200 | 730 | 830 | | | |
| 31. | Dehydrator - w komplecie znajduje się 10 rusztów ~400x395 mm, max obciążenie na 1 ruszt to ~ 0,6 kg - regulacja czasu pracy od 0 do 24 h w odstępach co 30 min. - regulacja temperatury w zakresie od 35 do 75 °C w odstępach co 5 °C | 1 | 535 | 430 | 420 | | 1.10 | 230 |