



OZNACZENIA	GŁÓWNE WYMIARY				
	Dn mm	L mm	A mm	B mm	E min mm
SM-I/50	32 ÷ 50	850	150	280	25
SM-I/80	65 ÷ 80	850	180	320	25
SM-I/125	100 ÷ 125	1000	220	400	25
SM-I/150	150	1050	220	430	25

OZNACZENIA	WYKAZ STALI				
	Rz.	Liczba	Przedmiot	Dług. mm	Masa jedn. kg
SM-I/50	1	1	50 x 50 x 6	850	4,47
	2	1	45 x 45 x 5	60	3,37
SM-I/80	1	1	60 x 60 x 8	850	7,09
	2	1	45 x 45 x 5	75	3,37
SM-I/125	1	1	90 x 90 x 9	1000	12,20
	2	1	45 x 45 x 5	90	3,37
SM-I/150	1	1	100 x 100 x 12	1050	18,70
	2	1	45 x 45 x 5	120	3,37

UWAGI:

- SPOINY KONSTRUKCJI STALOWYCH $\alpha = 3 \text{ mm}$
- ELEKTRODY ER 446
- ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZĄCE ANTYKOROZYJNE wg NORMY PN-74/H-97053 I INSTRUKCJI K.N.T. KOR.-3A ZGODNIE Z PKT. 41 OPISU TECHNICZNEGO
- WYHAGANY STOPIEN CZYSTOŚCI 3
- ZESTAW MALARSKI: FARBA PODKŁADOWA O SYMBOLU 3221-006-230 I FARBA POWIERZCHNIOWA O SYMBOLU 3251-000-XXX
- ŚCIANA MUROWANA O MINIMALNEJ WYTRZYMAŁOŚCI $R_n = 2,2 \text{ HRB}$

PODPORA ŚLIZGOWA NA WEWNĘTRZNYCH
MUROWANYCH ŚCIANACH BUDYNKÓW TYP I