

Załącznik nr 1

Zamówienie nr 3/KPO/DUB

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SPECYFIKACJA)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowego wyposażenia gastronomicznego przeznaczonego do rozszerzenia działalności DUBROVNIK Sp. z o. o. działającej w branży HoReCa, zgodnie z poniższym zestawieniem:

LP	Przedmiot zamówienia	Minimalne parametry urządzenia	Liczba sztuk
1	Kostkarka do lodu	Wydajność minimum 120 kg/dobę Pojemność zasobnika na lód min. 40 kg Obudowa ze stali kwasoodpornej System Inter cooling lub równoważny System Click on lub równoważny Zasilanie: 230 V Moc minimalna: 0,800 kW	1
2	kruszkarka do lodu	wydajność min. 55 kg/h, zbiornik na lód: min. 1 kg, moc przyłączeniowa: 60 W / 230 V 50 Hz, Moc całkowita: min. 0,05 kW Materiał: stal nierdzewna	1
3	Maszyna do lodów włoskich	Maszyna przeznaczona do produkcji lodów włoskich min. 3 smaki Wydajność produkcyjna lodów min 35 l/h Wbudowana pompa napowietrzająca mieszankę lodową Możliwość nocnego chłodzenia Funkcja wstępnego chłodzenia Możliwość spersonalizowania ustawień Możliwość precyzyjnego ustawienia konsystencji lodów min 10 poziomów twardości lodów Licznik wydanych porcji Wskaźnik aktualnej temperatury mieszanki lodowej Regulowany czas czuwania	1

		<p>System autodiagnostyki wskazujący m.in. zbyt niski poziom mieszanki, zbyt wysoką temperaturę otoczenia, czy zamarznięcie cylindra</p> <p>System myjący</p> <p>Rdzeń cylindra wykonany ze stali nierdzewnej</p> <p>Komplet części zapasowych w zestawie</p> <p>Czynnik chłodniczy R290 lub równoważny</p> <p>Zasilanie [V]: 230/400 (20A)</p> <p>Moc [kW]: min. 3</p> <p>•</p>	
4	szafa mroźnicza, 1-drzwiowa, 440 l	<p>Klasa energetyczna: min. C</p> <p>Min. 3 półki</p> <p>Rozkładana nośność min. 40 kg każda</p> <p>Cyfrowy wyświetlacz, elektroniczny termostat</p> <p>Agregat chłodniczy EMBRACO lub równoważny</p> <p>Automatyczne odparowanie skroplin</p> <p>Min. Klasa klimatyczna: SN-ST</p> <p>Samozamykające się, nieprzestawne drzwi wyposażone w zamek</p> <p>4 kółka, w tym min. 2 z hamulcami</p>	2
5	Stół chłodniczy z agregatem bocznym	<p>Zasilanie: 230V</p> <p>Ilość pełnych drzwi: min. 2</p> <p>Agregat boczny</p> <p>Grubość izolacji min. 60 mm (materiał: C5H10 lub równoważny)</p> <p>Cyfrowy wyświetlacz, elektroniczny termostat</p> <p>Automatyczne odparowanie skroplin</p> <p>Bezproblemowa praca urządzenia do temp. otoczenia min. +40°C</p> <p>Samozamykające się drzwi</p> <p>Kompresor: co najmniej EMT65HLR o mocy 1/4 KM</p> <p>Wyposażony co najmniej w 2 półki na drzwi o min. nośności 35 kg każda (przy równomiernym obciążeniu półki)</p> <p>Pojemność komory: min. 270 l</p>	1