



Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego nr 10/PIN/KPO/2026 z dnia 06.02.2026 r.

Specyfikacja dla:

Wózek do przewożenia odpadów medycznych 120L – 1 sztuka

Wózek do przewożenia potraw – 1 sztuka

Wózek na czystą i brudną bieliznę – 3 sztuki

**Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii w Pińczowie,
ul. Armii Krajowej 22**

I. Wózek do przewożenia odpadów medycznych 120L – 1 sztuka

1. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej lub stali kwasoodpornej odporna na działania środków dezynfekcyjnych stosowanych w podmiotach medycznych
2. Stelaż przeznaczony do mocowania worków foliowych o pojemności 120 litrów
3. Konstrukcja z pojedynczą klapą
4. Wyposażony w obręcz stabilizującą worek
5. Pokrywa uruchamiana pedałem nożnym, umożliwiającą bezdotykowe otwieranie
6. Po otwarciu pokrywa zatrzymuje się w pozycji około 90° (+/-5%)
7. Pokrywa wyposażona w mechanizm wolnego opadania (soft close)
8. Podstawa jezdna wyposażona w cztery kółka skrętne, w tym co najmniej dwa z blokadą
9. Kółka przystosowane do użytkowania w obiektach ochrony zdrowia, niebrudzące posadzki
10. Konstrukcja przystosowana do mycia i dezynfekcji środkami stosowanymi w placówkach medycznych
11. Powierzchnie wózka gładkie, bez ostrych krawędzi, umożliwiające łatwe czyszczenie i dezynfekcję

II. Wózek do przewożenia potraw – 1 sztuka

1. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej lub stali kwasoodpornej odporna na działania środków dezynfekcyjnych stosowanych w podmiotach medycznych
2. Wózek wyposażony w blat górny i półkę dolną zagłębioną, umożliwiające bezpieczny transport naczyń i pojemników (powierzchnia robocza z rantem 2-5cm)
3. Odległość między blatem górnym i półką dolną: zakres pomiędzy 300-500 mm
4. Wymiary blatu górnego i półki dolnej: zakres pomiędzy 800-1000 mm x 500-700 mm
5. Podstawa wózka wyposażona w cztery kółka skrętne, w tym co najmniej dwa z blokadą
6. Wózek wyposażony w uchwyt do prowadzenia i manewrowania
7. Powierzchnie gładkie, bez ostrych krawędzi, umożliwiające łatwe czyszczenie i dezynfekcję

III. Wózek na czystą i brudną bieliznę – 3 sztuki

1. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej lub stali kwasoodpornej odporna na działania środków dezynfekcyjnych stosowanych w podmiotach medycznych
2. Wyposażony w szafkę z drzwiami jednoskrzydłowymi otwieranymi na bok, szafka z dwiema półkami umożliwiającymi segregację bielizny
3. Blat szafki wyposażony w trelingi (ranty) zapobiegające zsuwaniu się przedmiotów. Wymiary blatu: zakres pomiędzy 450-650mm x 500-700mm
4. Całkowite wymiary wózka: wysokość zakres pomiędzy 900-1100mm, szerokość zakres 450x650mm, długość zakres pomiędzy 800-1100mm
5. Przy szafce zamontowana obręcz na worek foliowy o pojemności 120L, wyposażona w pokrywę podnoszoną nożnie (mechanizm pedałowaty)
6. Wózek na czterech kółkach skrętnych, w co najmniej dwa z blokadą. Kółka przystosowane do użytkowania w obiektach ochrony zdrowia, niebrudzące posadzki
7. Powierzchnie wózka gładkie, bez ostrych krawędzi, łatwe do dezynfekcji
8. Konstrukcja stabilna, zapewniająca bezpieczny transport bielizny i worka foliowego

Pozostałe wymagania:

1. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieregenerowany, wyprodukowany nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dostawą, nieużywany, nie był przedmiotem wystaw, ekspozycji, prezentacji, itp. kompletny, odpowiadać standardom jakościowym i technicznym wynikającym z funkcji i przeznaczenia, być w pełni sprawny, wolny od jakichkolwiek wad (materiałowych, technicznych, konstrukcyjnych, fizycznych, prawnych itp.), dopuszczony do obrotu na rynku Polskim, nie może być obciążony żadnymi prawami na rzecz osób trzecich. Model jest oferowany w bieżącej sprzedaży na rynku UE/PL na dzień składania ofert.
2. Dostarczenie instrukcji obsługi oraz serwisowych w języku polskim.
3. Wymagana deklaracja zgodności: znak CE (deklaracja producenta, że wyrób spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw i przepisów UE, co umożliwia wprowadzenie go do obrotu na terenie Unii Europejskiej).
4. Okres zagwarantowania części zamiennych oraz materiałów zużywalnych przez min. 5 lat
5. Koszt dostawy i montażu wliczony w cenę

Gwarancja: 24 miesiące, okres gwarancji liczony od daty podpisania protokołu odbioru