ZESTAWIENIE ŚLUSARKI OKIENNEJ ZEWNĘTRZNEJ skala 1:100

UWAGI:	Okna zewnętrzne trójszybowe, aluminiowe, kolorze złoty brąz, Rama z profili ocieplanych. Współ. przenikania dla całego okna Umax < 1,1 W/(m2·K). Okna nieotwieralne.	
OZNACZENIE NA RYSUNKU	01	02
SCHEMAT		
WYMIARY ZESTAWCZE	200x100	100x100
S_o	2000	1000
H_o	1000	1000
S	1965	1965
H	935	935
POZIOM +1,60	–	1
POZIOM +2,60	7	–
SZTUK RAZEM	7	1

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ skala 1:100

UWAGI:		Drzwi do sanitariatu. Skrzydło pełne. W dolnej części skrzydła tuleje wentylacyjne dla dopływu powietrza o przekroju nie mniejszym niż 0,022m2. Ościeżnica stalowa.		Drzwi do sanitariatu. Skrzydło pełne. W dolnej części skrzydła tuleje wentylacyjne dla dopływu powietrza o przekroju nie mniejszym niż 0,022m2. Ościeżnica stalowa.		Drzwi do magazynku. Skrzydło pełne. Ościeżnica stalowa.		Brama dwuskrzydłowa, rozwieralna. Skrzydła pełne. Wymiary bramy 300x260cm. Brama ocieplana, U ≤ 1,5 W/(m2K); Kolor bramy 7016 wg wzornika RAL.
OZNACZENIE NA RYSUNKU		D1		D2		D3		Br
SCHEMAT								
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	S	800		900		900		3000
	H	2000		2000		2000		2600
WYMIARY W ŚWIETLE MURU	S_o	900		1000		1000		
	H_o	2080		2080		2080		
LEWE PRAWE		L	P	L	P	L	P	
POZIOM ±0,00		1	–	1	–	–	1	1
SZTUK RAZEM		1	–	1	–	–	1	1

UWAGA:

1. **Przed przystąpieniem do wykonania i montażu ślusarki aluminiowej dokonać pomiarów otworów z natury w celu ewentualnej korekty wymiarów.** Wymiary otworów uzgodnić z dostawcą ślusarki.
2. Widok stolarki okiennej pokazany od strony elewacji.

OLSANIT

ul. Stalowa 4 lok. 111, 10-420 Olsztyn

email : biuro@olsanit.pl, tel. 602-322-389

Inwestor:	PGNiG TERMIKA Energetyka Rozproszona sp. z o.o. pl. Solidarności 1/3/5, 53-661 Wrocław	
Temat:	Plan zagospodarowania terenu - Kotłownia gazowa o mocy 4,808MW w Dywitach "Osiedle Sterowców" działka nr: 188/13, obręb: Dywity	
Projektował:	**mgr inż. arch. Agata Anna Katuszonek** **BI-PdOKK/128/2009**	
Sprawdził:	**dr inż. arch. Marek Zagroba** **4/2003/OL**	
Data 12.2017	Treść rys. ZESTAWIENIE STOLARKI Skala 1:100	Rys. nr 10