



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita Polska

Dofinansowane przez Unię Europejską



KRAJOWY PLAN ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

**PODSTAWOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MEBLI**

L.p.	Opis parametrów technicznych
<b>1</b>	<b>KONSTRUKCJA MEBLI</b>
1.1	Korpusy mebli wykonane z płyty meblowej laminowanej lub dwustronnie melaminowanej o gr. 18 mm, charakteryzującej się wysoką odpornością na ścieranie w klasie higieniczności E0. Wieżce dolne oraz górne mebli wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej lub melaminowanej o gr. 25 mm, charakteryzującej się wysoką odpornością na ścieranie w klasie higieniczności E0. Tylne ściany wykonane z płyty meblowej o grubości 16-18 mm Wszystkie szafki muszą posiadać dwa własne boki – nie dopuszcza się łączenia szafek w ciągi ze wspólnym bokiem. Każdy mebel musi posiadać możliwość samodzielnego postawienia i wyregulowania poziomu. Wszystkie widoczne części szafek takie jak boki, skrajne moduły zabudów pozbawione widocznych łączeń w tym klejenia samoprzylepnych, nietrwałych zaślepek. Wszystkie krawędzie oklejane PCV gr. 1 mm w kolorze płyty.
1.2	Meble osadzone na regulatorach z tworzywa sztucznego, i możliwością ich regulacji z wnętrza szafy, regulator h-30mm
1.3	Drzwi szafek i fronty szuflad z płyty meblowej laminowanej lub dwustronnie melaminowanej o gr. 18 mm, charakteryzującej się wysoką odpornością na ścieranie w klasie higieniczności E0 . Krawędzie oklejone PCV gr. 2 mm w kolorze płyty na klej poliuretanowy. Fronty wyposażone w zamki
1.4	Uchwyty metalowe do otwierania drzwi i szuflad Wszystkie szafy i kontener mają mieć możliwość zamykania na klucz, szafy metalowe muszą mieć certyfikacji najniższej klasy odporności „A” i zamykane zamkiem klasy A.
1.5	Meble wyposażone w zawiasy z funkcją samodomyku. Zawiasy o kącie otwarcia nie mniejszym niż 110°. Wytrzymałość zawiasów – 80 tysięcy cykli. Wszystkie meble i elementy wyposażenia posiadają regulację poziomu.
1.6	Materiały użyte do wykonania mebli muszą być zgodne z obowiązującymi normami. Blaty kuchenne, blaty podokienne oraz blaty obsługi o grubości min. 38 mm, o wysokim stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz podwyższonej odporności chemicznej
1.6	Na wszystkich płaszczyznach niedopuszczalne rysy, ubytki laminatu oraz nieprecyzyjne wykonanie
<b>2</b>	<b>KOLORYSTYKA:</b>
2.1	Kolorystyka do ustalana na etapie realizacji – meble w jasnej tonacji.
<b>3</b>	<b>WYKOŃCZENIE</b>
3.1	Gwarancja 48 m-ce
3.2	Przed zrealizowaniem zamówienia należy sprawdzić wymiary pomieszczeń ze stanem faktycznym.