1
2
3
4
FLEXON Nr. 4993 1.14
CMYK 3537 7545

FARE! UN1070 NITROGENOXID E942 FØDEVAREGODKENDT

[DA] Læs og følg alle sikkerhedsdatablade (SDS'er) før brug. Kan forårsage eller forstærke brand: oxidationsmiddel. Indeholder gas under tryk: kan eksplodere ved opvarmning. Indeholder nedkølet gas: kan forårsage kryogene forbrændinger eller skader. Holdes væk fra tøj og andre brændbare materialer. Hold ventiler og fittings fri for olie og fedt. I tilfælde af brand: Stop lækagen, hvis det er sikkert at gøre det. Må kun opbevares og anvendes i et godt ventileret område. Dette produkt kan fortrænge ilt og forårsage hurtig kvælning. Undgå at indånde gas. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. HVIS INDÅNDET: Flyt personen ud i frisk luft og hold personen komfortabel til vejrtrækning. Søg omgående lægehjælp. Skal opbevares uden for børns syns- og rækkevidde. Beskyt mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer over 50 °C. Hold altid cylinderen i lodret position. Før bortskaffelse skal det sikres, at flasken er tom. Flasken skal bortskaffes i overensstemmelse med alle lokale, regionale, nationale og internationale bestemmelser.

BRUGSANVISNING

Denne gasflaske skal bruges sammen med den godkendte trykregulator eller Creamer-maskine til NITROGENOXID: 1. Fjern ventilens beskyttelseshætte. 2. Tilslut regulatoren til udløbsventilen. 3. Indstil udløbsflowet/-trykket fra regulatoren. 4. Luk ventilen efter hver brug, og når den er tom.

FARE! UN1070 NITROGENOXID E942 FØDEVAREGODKENDT

[DA] Læs og følg alle sikkerhedsdatablade (SDS'er) før brug. Kan forårsage eller forstærke brand: oxidationsmiddel. Indeholder gas under tryk: kan eksplodere ved opvarmning. Indeholder nedkølet gas: kan forårsage kryogene forbrændinger eller skader. Holdes væk fra tøj og andre brændbare materialer. Hold ventiler og fittings fri for olie og fedt. I tilfælde af brand: Stop lækagen, hvis det er sikkert at gøre det. Må kun opbevares og anvendes i et godt ventileret område. Dette produkt kan fortrænge ilt og forårsage hurtig kvælning. Undgå at indånde gas. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. HVIS INDÅNDET: Flyt personen ud i frisk luft og hold personen komfortabel til vejrtrækning. Søg omgående lægehjælp. Skal opbevares uden for børns syns- og rækkevidde. Beskyt mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer over 50 °C. Hold altid cylinderen i lodret position. Før bortskaffelse skal det sikres, at flasken er tom. Flasken skal bortskaffes i overensstemmelse med alle lokale, regionale, nationale og internationale bestemmelser.

BRUGSANVISNING

Denne gasflaske skal bruges sammen med den godkendte trykregulator eller Creamer-maskine til NITROGENOXID: 1. Fjern ventilens beskyttelseshætte. 2. Tilslut regulatoren til udløbsventilen. 3. Indstil udløbsflowet/-trykket fra regulatoren. 4. Luk ventilen efter hver brug, og når den er tom.

FARE! UN1070 NITROGENOXID E942 FØDEVAREGODKENDT

[DA] Læs og følg alle sikkerhedsdatablade (SDS'er) før brug. Kan forårsage eller forstærke brand: oxidationsmiddel. Indeholder gas under tryk: kan eksplodere ved opvarmning. Indeholder nedkølet gas: kan forårsage kryogene forbrændinger eller skader. Holdes væk fra tøj og andre brændbare materialer. Hold ventiler og fittings fri for olie og fedt. I tilfælde af brand: Stop lækagen, hvis det er sikkert at gøre det. Må kun opbevares og anvendes i et godt ventileret område. Dette produkt kan fortrænge ilt og forårsage hurtig kvælning. Undgå at indånde gas. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. HVIS INDÅNDET: Flyt personen ud i frisk luft og hold personen komfortabel til vejrtrækning. Søg omgående lægehjælp. Skal opbevares uden for børns syns- og rækkevidde. Beskyt mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer over 50 °C. Hold altid cylinderen i lodret position. Før bortskaffelse skal det sikres, at flasken er tom. Flasken skal bortskaffes i overensstemmelse med alle lokale, regionale, nationale og internationale bestemmelser.

BRUGSANVISNING

Denne gasflaske skal bruges sammen med den godkendte trykregulator eller Creamer-maskine til NITROGENOXID: 1. Fjern ventilens beskyttelseshætte. 2. Tilslut regulatoren til udløbsventilen. 3. Indstil udløbsflowet/-trykket fra regulatoren. 4. Luk ventilen efter hver brug, og når den er tom.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh