



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Zagospodarowanie części działki nr 86 w Miechowie poprzez powiększenie strefy rekreacyjnej

L. p.	Wykaz elementów	Jedn. miary	Ilość
1.	<p>Bramka do piłki nożnej z siatką – aluminiowa bramka do piłki nożnej o wymiarach 5x2m z siatką, montaż w tulejach</p> <p>Wymiary bramki: 5mx2m głębokość 80/150cm (góra/dół);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Owalny profil aluminiowy 100x120mm, wzmocniony wewnętrznym żebrowaniem; - Mocowanie siatki do ramy głównej za pomocą haczyków; - Pałaki podtrzymujące siatkę składane; - elementy niezbędne do montażu (w tym tuleje); - zgodność z przepisami FIFA, PZPN oraz normą PN-EN 748-2006 	szt.	2
2.	<p>Zestaw zabawowy – zestaw sprawnościowy integracyjny z co najmniej jedną zjeżdżalnią, wieżami, z trapami wjazdowymi i elementami wspinaczkowymi oraz linowymi</p> <p>Parametry:</p> <ul style="list-style-type: none"> • materiał: <p>elementy konstrukcyjne – stalowe zabezpieczone przed korozją</p> <p>elementy daszków, ścian, zabezpieczeń – stalowe zabezpieczone przed korozją lub płyta HDPE</p> <p>podesty i stopnie – zabezpieczone powłoką antypoślizgową</p> <p>ślizg zjeżdżalni – stal nierdzewna</p> <p>liny – polipropylenowe wzmocnione stalowym rdzeniem</p> <p>wszystkie elementy odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV</p> <ul style="list-style-type: none"> • domyślny wiek użytkowników : 1-14 lat • maksymalne wymiary strefy bezpiecznej urządzenia 11m x 15m • min. jedna zjeżdżalnia • wysokość ślizgu zjeżdżalni : od 90 do 150 cm • min. 4 wieże lub podesty • przejście między wieżami lub podestami (dostęp do min 2 wież lub podestów bez barier architektonicznych) • min 1 przejście rurowe lub pomost linowy • min. 3 różne rodzaje wejść, w tym jedno wejście po schodkach/stopniach, min 2 wejścia w formie trapu dostosowanego do możliwości samodzielnego korzystania przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim, umożliwiające przejazd z jednej strony urządzenia na drugą • maksymalna wysokość swobodnego upadku: od 120 do 250 cm • minimalne funkcjonalności: zjeżdżanie, wchodzenie po schodkach, interakcja, przeprawa 	szt.	1

- zgodność z normą: PN-EN 1176
- korzystanie z urządzenia bezpieczne dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim

W zakres zadania należy wykonanie nawierzchni strefy bezpiecznej piaskowej o grubości nie mniejszej niż wskazana przez producenta urządzenia i nie mniejszej niż 20cm, na obszarze wymaganym przez specyfikację urządzenia zabawowego.

Piasek użyty do wykonania strefy powinien być drobnoziarnisty (frakcja 0,25–8 mm), jasny (najlepiej kwarcowy) i pozbawiony zanieczyszczeń.

Zdjęcie poglądowe:

Zdjęcie poglądowe urządzenia ma charakter pomocniczy i jest publikowane dla ułatwienia określenia wielkości i ilości elementów jakiej oczekuje Zamawiający wobec zaoferowanego urządzenia.




3. Ogrodzenie
- produkt przeznaczony na publiczne place zabaw
 - wysokość ogrodzenia nad poziom terenu 0,80- 0,85m
 - słupki pionowe stalowe z profilu min. 60x60mm zabezpieczone przed korozją kolor jasny szary (zgodny z istniejącym ogrodzeniem)
 - poprzeczki stalowe z profilu 30x30mm zabezpieczone przed korozją, kolor jasny szary (zgodny z istniejącym ogrodzeniem)
 - szczeble z płyty HDPE odpornej na działanie warunków atmosferycznych i promieniowanie UV o grubości min. 12 mm w kształcie i kolorystyce zgodnej z ogrodzeniem istniejącej części placu zabaw (fiolet, zieleń, czerwony, niebieski)
 - nie przewiduje się montażu furtek, przewiduje się wykonanie przerw w ogrodzeniu o szerokości do 2m w miejscach wskazanych przez Zamawiającego

mb

60



Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



5.	Nasadenia – wykonanie nasadzenia drzewa – lipa drobnolistna, wysokość sadzonki 2-2,5m, sadzonka w pojemniku, w dobrym stanie (bez uszkodzeń i ususzeń).	szt.	3
----	---	------	---

Minimalny okres gwarancji: 36 miesiące

Wymagane jest, aby wszystkie elementy były nowe, zgodne z obowiązującymi normami (należy wraz z urządzeniami dostarczyć ich karty techniczne oraz certyfikaty/aprobaty techniczne dla urządzeń zabawowych), nie posiadały wad, uszkodzeń, niezabezpieczonych ostro-zakończonych elementów oraz możliwe było uzyskanie od producenta części zamiennych.

W zakres oferty wchodzi dostawa wszystkich elementów z transportem oraz montażem w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Oferta musi zawierać łączny koszt urządzenia, transportu oraz montażu.

Adres montażu urządzeń : teren rekreacyjny w Miechowie, dz. nr 86 obręb Miechów, 63-642 Perzów

WÓJT
Froń
mgr Danuta Froń

Fotografia fragmentu istniejącego ogrodzenia:



Kształt grodzzonego terenu przedstawia projekt zagospodarowania terenu

4. Ławka – ławka parkowa bez oparcia, odporna na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV

- długość całkowita ławki 170-200 cm,
- szerokość siedziska 45 -48 cm,
- wysokość siedziska 42 –48 cm,
- siedzisko malowane impregnatem i lakierobejcą z kolorem, z drewna o grubości min. 4cm,
- konstrukcja stalowa z profilu, zabezpieczone antykorozyjnie poprzez podkład cynkowy i lakierowanie proszkowe.

Zdjęcie poglądowe:



szt.

3