

ZAŁĄCZNIK NR 4

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dotyczy zapytania ofertowego nr: FESL - 11/2026

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do wskazanych parametrów i oznaczeń elementów. Poprzez równoważność rozumiemy zachowanie odpowiednich parametrów właściwości oferowanych elementów. W razie opisanego przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

Część nr I:

1. Biurko 220x70 - liczba 12szt. (Wydatek nr 2.34):

Biurko prostokątne na metalowej płozie.

Wymiary (+/- 2 cm): 220cmx70cmx75 cm.

- Błat biurka: płyta MFC (melaminowej) o grubości min. 25 mm, co zapewnia trwałość i odporność na uszkodzenia.

Obrzeża blatu: wykończone trwałym materiałem ABS lub równoważnym o grubości min. 2 mm, co zwiększa odporność na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne.

Płyta wiórowa ma spełniać wymagania normy PN EN 14322 lub równoważnej, emisja formaldehydu ma odpowiadać klasie E1 lub równoważnej. Błat biurka wykonany z płyty drewnopodobnej matowej, z wyczuwalnym pod palcami rysunkiem słoje w odcieniu typu: Kolor w tonacji dębowej, obejmujący odcienie średniego i ciemnego brązu, o ciepłym, naturalnym charakterze, bez dominujących tonów czerwonych, pomarańczowych ani żółtych - dopasowanym do drzwi wewnętrznych drewnopodobnych w budynku.

- Nogi biurka w kształcie zamkniętego profilu tworzące płozę, przekrój nóg prostokątny, od spodu wyposażone w plastikowe nóżki z poziomowaniem wysokości (co najmniej +10 mm), nogi malowane proszkowo na kolor ciepły szary ze środka skali RAL 7039, RAL 7037, RAL 7005, RAL 7036 lub odcień zbliżony – lakier matowy, półmatowy lub satyna.

- obie nogi biurka połączone ze sobą metalowymi belkami / belką o przekroju prostokątnym.




Zdjęcie poglądowe



Wykaz wymaganych załączników w ramach niniejszego zakresu – wymagane do złożenia/przesłania wraz z ofertą lub w trakcie terminu składania ofert na adres wskazany przez Zamawiającego (jeśli dotyczy).

Uwaga: Brak załączenia niżej wymienionych dokumentów w wyznaczonym terminie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Z uwagi na zachowanie zasady konkurencyjności, jak również w celu zapewnienia równego traktowania wykonawców nie dopuszcza się modyfikacji/przesyłania poniżej wymienionych załączników po upływie terminu składania ofert.

I.p	Wymagane załączniki:	Uwagi (jeśli dotyczy):
1.	Wzornik płyt melaminowych	Należy dołączyć wzornik zawierający 5 propozycji odcieni kolorystycznych opisanych powyżej, dopasowanych do istniejących drzwi wewnętrznych w budynku – okleina marki Renolit odcień dąb charlestone 
2.	Wzornik wykończeń elementów metalowych lub określenie odcienia / odcieni malowania tych elementów wg wzornika RAL zgodnie z opisem powyżej	
3.	Karta katalogowa produktu wraz ze zdjęciem lub wizualizacją 3d.	
4.	Deklaracja zgodności / Oświadczenie producenta płyt o zgodności płyt wiórowych z normą PN EN 14322 lub równoważną	
5.	Atest higieniczny wydany przez PZH lub inną akredytowaną jednostkę potwierdzający klasę higieniczną E1 lub karta techniczna produktu wystawiona przez Producenta płyt	

	wiórowych, w której zawarta jest specyfikacja techniczna i deklaracja klasy E1 emisji formaldehydu.	
--	---	--

2. Biurko 180x70 – liczba 13szt. (Wydatek nr 2.35):

Biurko prostokątne na metalowej płozie.

Wymiary (+/- 2 cm): 180cmx70cmx75 cm.

Blat biurka: płyta MFC (melaminowa) o grubości min. 25 mm, co zapewnia trwałość i odporność na uszkodzenia.

Obrzeża blatu: wykończone trwałym materiałem ABS lub równoważnym o grubości min. 2 mm, co zwiększa odporność na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne.

Płyta wiórowa ma spełniać wymagania normy PN EN 14322 lub równoważnej, emisja formaldehydu ma odpowiadać klasie E1 lub równoważnej.

Blat biurka wykonany z płyty drewnopodobnej matowej, z wyczuwalnym pod palcami rysunkiem słoï w odcieniu typu: Kolor w tonacji dębowej, obejmujący odcienie średniego i ciemnego brązu, o ciepłym, naturalnym charakterze, bez dominujących tonów czerwonych, pomarańczowych ani żółtych - dopasowanym do drzwi wewnętrznych drewnopodobnych w budynku.

Nogi biurka w kształcie zamkniętego profilu tworzące płozę, przekrój nóg prostokątny, od spodu wyposażone w plastikowe nóżki z poziomowaniem wysokości (co najmniej +10 mm), nogi malowane proszkowo na kolor ciepły szary ze środka skali RAL 7039, RAL 7037, RAL 7005, RAL 7036 lub odcień zbliżony – lakier matowy, półmatowy lub satyna.




Zdjęcie poglądowe

Wykaz wymaganych załączników w ramach niniejszego zakresu – wymagane do złożenia/przesłania wraz z ofertą lub w trakcie terminu składania ofert na adres wskazany przez Zamawiającego (jeśli dotyczy).

Uwaga: Brak załączenia niżej wymienionych dokumentów w wyznaczonym terminie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Z uwagi na zachowanie zasady konkurencyjności, jak również w celu zapewnienia równego traktowania wykonawców nie dopuszcza się modyfikacji/przesyłania poniżej wymienionych załączników po upływie terminu składania ofert.

I.p	Wymagane załączniki:	Uwagi (jeśli dotyczy):
1.	Wzornik płyt melaminowych	Należy dołączyć wzornik zawierający 5 propozycji odcieni kolorystycznych opisanych powyżej,

		<p>dopasowanych do istniejących drzwi wewnętrznych w budynku – okleina marki Renolit odcień dąb charlestone</p> 
2.	Wzornik wykończeń elementów metalowych lub określenie odcienia / odcieni malowania tych elementów wg wzornika RAL zgodnie z opisem powyżej	
3.	Karta katalogowa produktu wraz ze zdjęciem lub wizualizacją 3d.	
4.	Deklaracja zgodności / Oświadczenie producenta płyt o zgodności płyt wiórowych z normą PN EN 14322 lub równoważną	
5.	Atest higieniczny wydany przez PZH lub inną akredytowaną jednostkę potwierdzający klasę higieniczną E1 lub karta techniczna produktu wystawiona przez Producenta płyt wiórowych, w której zawarta jest specyfikacja techniczna i deklaracja klasy E1 emisji formaldehydu.	

3. Biurko 160x70 – liczba 40szt. (Wydatek nr 2.36):

Biurko prostokątne na metalowej płozie.

Wymiary (+/- 2 cm): 160cmx70cmx75 cm.

- Błat biurka wykonany z płyty MFC (melaminowej) o grubości min. 25 mm, co zapewnia trwałość i odporność na uszkodzenia.

Obrzeża blatu: wykończone trwałym materiałem ABS lub równoważnym o grubości min. 2 mm, co zwiększa odporność na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne.

Płyta wiórowa ma spełniać wymagania normy PN EN 14322 lub równoważnej, emisja formaldehydu ma odpowiadać klasie E1 lub równoważnej.

Blat biurka wykonany z płyty drewnopodobnej matowej, z wyczuwalnym pod palcami rysunkiem słoii w odcieniu typu: Kolor w tonacji dębowej lub orzechowej, obejmujący odcienie średniego i ciemnego brązu, o ciepłym, naturalnym charakterze, bez dominujących tonów czerwonych, pomarańczowych ani żółtych - dopasowanym do drzwi wewnętrznych drewnopodobnych w budynku.

- Nogi biurka w kształcie zamkniętego profilu tworzące płożę, przekrój nóg prostokątny, od spodu wyposażone w plastikowe nóżki z poziomowaniem wysokości (co najmniej +10 mm), nogi malowane proszkowo na kolor ciepły szary ze środka skali RAL 7039, RAL 7037, RAL 7005, RAL 7036 lub odcień zbliżony – lakier matowy, półmatowy lub satyna.

- obie nogi biurka połączone ze sobą metalowymi belkami/belką o przekroju prostokątnym.




Zdjęcie poglądowe

Wykaz wymaganych załączników w ramach niniejszego zakresu – wymagane do złożenia/przesłania wraz z ofertą lub w trakcie terminu składania ofert na adres wskazany przez Zamawiającego (jeśli dotyczy).

Uwaga: Brak załączenia niżej wymienionych dokumentów w wyznaczonym terminie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Z uwagi na zachowanie zasady konkurencyjności, jak również w celu zapewnienia równego traktowania wykonawców nie dopuszcza się modyfikacji/przesyłania poniżej wymienionych załączników po upływie terminu składania ofert.

I.p	Wymagane załączniki:	Uwagi (jeśli dotyczy):
1.	Wzornik płyt melaminowych	Należy dołączyć wzornik zawierający 5 propozycji odcieni kolorystycznych opisanych powyżej, dopasowanych do istniejących drzwi wewnętrznych w budynku – okleina marki Renolit odcień dąb charlestone



		
2.	Wzornik wykończeń elementów metalowych lub określenie odcienia / odcieni malowania tych elementów wg wzornika RAL zgodnie z opisem powyżej	
3.	Karta katalogowa produktu wraz ze zdjęciem lub wizualizacją 3d.	
4.	Deklaracja zgodności / Oświadczenie producenta płyt o zgodności płyt wiórowych z normą PN EN 14322 lub równoważną	
5.	Atest higieniczny wydany przez PZH lub inną akredytowaną jednostkę potwierdzający klasę higieniczną E1 lub karta techniczna produktu wystawiona przez Producenta płyt wiórowych, w której zawarta jest specyfikacja techniczna i deklaracja klasy E1 emisji formaldehydu.	

4. Biurko 140x70 - 63szt. (Wydatek nr 2.37):

Biurko prostokątne na metalowej płozie.

Wymiary (+/- 2 cm): 140cmx70cmx75 cm.

- Błat biurka wykonany z płyty MFC (melaminowej) o grubości min. 25 mm, co zapewnia trwałość i odporność na uszkodzenia.

Obrzeża blatu: wykończone trwałym materiałem ABS lub równoważnym o grubości min. 2 mm, co zwiększa odporność na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne.

Płyta wiórowa ma spełniać wymagania normy PN EN 14322 lub równoważnej, emisja formaldehydu ma odpowiadać klasie E1 lub równoważnej. Błat biurka wykonany z płyty drewnopodobnej

matowej, z wyczuwalnym pod palcami rysunkiem soi w odcieniu typu: Kolor w tonacji dębowej, obejmujący odcienie średniego i ciemnego brązu, o ciepłym, naturalnym charakterze, bez dominujących tonów czerwonych, pomarańczowych ani żółtych - dopasowanym do drzwi wewnętrznych drewnopodobnych w budynku.

- Nogi biurka w kształcie zamkniętego profilu tworzące płożę, przekrój nóg prostokątny, od spodu wyposażone w plastikowe nóżki z poziomowaniem wysokości (co najmniej +10 mm), nogi malowane proszkowo na kolor ciepły szary ze środka skali RAL 7039, RAL 7037, RAL 7005, RAL 7036 lub odcień zbliżony – lakier matowy, półmatowy lub satyna.
- obie nogi biurka połączone ze sobą metalowymi belkami / belką o przekroju prostokątnym.




Zdjęcie poglądowe

Wykaz wymaganych załączników w ramach niniejszego zakresu – wymagane do złożenia/przesłania wraz z ofertą lub w trakcie terminu składania ofert na adres wskazany przez Zamawiającego (jeśli dotyczy).

Uwaga: Brak załączenia niżej wymienionych dokumentów w wyznaczonym terminie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Z uwagi na zachowanie zasady konkurencyjności, jak również w celu zapewnienia równego traktowania wykonawców nie dopuszcza się modyfikacji/przesyłania poniżej wymienionych załączników po upływie terminu składania ofert.

I.p	Wymagane załączniki:	Uwagi (jeśli dotyczy):
1.	Wzornik płyt melaminowych	Należy dołączyć wzornik zawierający 5 propozycji odcieni kolorystycznych opisanych powyżej, dopasowanych do istniejących drzwi wewnętrznych w budynku – okleina marki Renolit odcień dąb charlestone



		
2.	Wzornik wykończeń elementów metalowych lub określenie odcienia / odcieni malowania tych elementów wg wzornika RAL zgodnie z opisem powyżej	
3.	Karta katalogowa produktu wraz ze zdjęciem lub wizualizacją 3d.	
4.	Deklaracja zgodności / Oświadczenie producenta płyt o zgodności płyt wiórowych z normą PN EN 14322 lub równoważną	
5.	Atest higieniczny wydany przez PZH lub inną akredytowaną jednostkę potwierdzający klasę higieniczną E1 lub karta techniczna produktu wystawiona przez Producenta płyt wiórowych, w której zawarta jest specyfikacja techniczna i deklaracja klasy E1 emisji formaldehydu.	

5. Biurko 120x60 - 37szt. (Wydatek nr 2.38):

Biurko prostokątne na metalowej płozie.

Wymiary (+/- 2 cm): 120cmx70cmx75 cm.

- Błat biurka wykonany z płyty MFC (melaminowej) o grubości min. 25 mm, co zapewnia trwałość i odporność na uszkodzenia.

Obrzeża blatu: wykończone trwałym materiałem ABS lub równoważnym o grubości min. 2 mm, co zwiększa odporność na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne.

Płyta wiórowa ma spełniać wymagania normy PN EN 14322 lub równoważnej, emisja formaldehydu ma odpowiadać klasie E1 lub równoważnej. Błat biurka wykonany z płyty drewnopodobnej

matowej, z wyczuwalnym pod palcami rysunkiem słoje w odcieniu typu: Kolor w tonacji dębowej, obejmujący odcienie średniego i ciemnego brązu, o ciepłym, naturalnym charakterze, bez dominujących tonów czerwonych, pomarańczowych ani żółtych - dopasowanym do drzwi wewnętrznych drewnopodobnych w budynku.

- Nogi biurka w kształcie zamkniętego profilu tworzące płożę, przekrój nóg prostokątny, od spodu wyposażone w plastikowe nóżki z poziomowaniem wysokości (co najmniej +10 mm), nogi malowane proszkowo na kolor ciepły szary ze środka skali RAL 7039, RAL 7037, RAL 7005, RAL 7036 lub odcień zbliżony – lakier matowy, półmatowy lub satyna.
- obie nogi biurka połączone ze sobą metalowymi belkami/belką o przekroju prostokątnym.




Zdjęcie poglądowe

Wykaz wymaganych załączników w ramach niniejszego zakresu – wymagane do złożenia/przesłania wraz z ofertą lub w trakcie terminu składania ofert na adres wskazany przez Zamawiającego (jeśli dotyczy).

Uwaga: Brak załączenia niżej wymienionych dokumentów w wyznaczonym terminie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Z uwagi na zachowanie zasady konkurencyjności, jak również w celu zapewnienia równego traktowania wykonawców nie dopuszcza się modyfikacji/przesyłania poniżej wymienionych załączników po upływie terminu składania ofert.

I.p	Wymagane załączniki:	Uwagi (jeśli dotyczy):
1.	Wzornik płyt melaminowych	Należy dołączyć wzornik zawierający 5 propozycji odcieni kolorystycznych opisanych powyżej, dopasowanych do istniejących drzwi wewnętrznych w budynku – okleina marki Renolit odcień dąb charlestone



		
2.	Wzornik wykończeń elementów metalowych lub określenie odcienia / odcieni malowania tych elementów wg wzornika RAL zgodnie z opisem powyżej	
3.	Karta katalogowa produktu wraz ze zdjęciem lub wizualizacją 3d.	
4.	Deklaracja zgodności / Oświadczenie producenta płyt o zgodności płyt wiórowych z normą PN EN 14322 lub równoważną	
5.	Atest higieniczny wydany przez PZH lub inną akredytowaną jednostkę potwierdzający klasę higieniczną E1 lub karta techniczna produktu wystawiona przez Producenta płyt wiórowych, w której zawarta jest specyfikacja techniczna i deklaracja klasy E1 emisji formaldehydu.	

6. Stół konferencyjny 180x70x75 - 4szt. (Wydatek nr 2.59):

Stół konferencyjny na 4 metalowych nogach.

Wymiary (+/- 2 cm): 180x70x75 cm.

- Błat stołu wykonany z płyty MFC (melaminowej) o grubości min. 25 mm, co zapewnia trwałość i odporność na uszkodzenia. Obrzeża blatu wykończone są trwałym materiałem ABS lub równoważnym o grubości min. 2 mm, co zwiększa odporność na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne.

Płyta wiórowa ma spełniać wymagania normy PN EN 14322 lub równoważnej, emisja formaldehydu ma odpowiadać klasie E1 lub równoważnej. Błat biurka wykonany z płyty drewnopodobnej matowej, z wyczuwalnym pod palcami rysunkiem słoje w odcieniu typu: Kolor w tonacji dębowej,

obejmujący odcienie średniego i ciemnego brązu, o ciepłym, naturalnym charakterze, bez dominujących tonów czerwonych, pomarańczowych ani żółtych - dopasowanym do drzwi wewnętrznych drewnopodobnych w budynku.

- Nogi stołu - przekrój nóg prostokątny, od spodu wyposażone w plastikowe nóżki z poziomowaniem wysokości (co najmniej +10 mm), nogi malowane proszkowo na kolor ciepły szary ze środka skali RAL 7039, RAL 7037, RAL 7005, RAL 7036 lub odcień zbliżony – lakier matowy, półmatowy lub satyna.




Zdjęcie poglądowe

Wykaz wymaganych załączników w ramach niniejszego zakresu – wymagane do złożenia/przesłania wraz z ofertą lub w trakcie terminu składania ofert na adres wskazany przez Zamawiającego (jeśli dotyczy).

Uwaga: Brak załączenia niżej wymienionych dokumentów w wyznaczonym terminie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Z uwagi na zachowanie zasady konkurencyjności, jak również w celu zapewnienia równego traktowania wykonawców nie dopuszcza się modyfikacji/przesyłania poniżej wymienionych załączników po upływie terminu składania ofert.

I.p	Wymagane załączniki:	Uwagi (jeśli dotyczy):
1.	Wzornik płyt melaminowych	Należy dołączyć wzornik zawierający 5 propozycji odcieni kolorystycznych opisanych powyżej, dopasowanych do istniejących drzwi wewnętrznych w budynku – okleina marki Renolit odcień dąb charlestone



		
2.	Wzornik wykończeń elementów metalowych lub określenie odcienia / odcieni malowania tych elementów wg wzornika RAL zgodnie z opisem powyżej	
3.	Karta katalogowa produktu wraz ze zdjęciem lub wizualizacją 3d.	
4.	Deklaracja zgodności / Oświadczenie producenta płyt o zgodności płyt wiórowych z normą PN EN 14322 lub równoważną	
5.	Atest higieniczny wydany przez PZH lub inną akredytowaną jednostkę potwierdzający klasę higieniczną E1 lub karta techniczna produktu wystawiona przez Producenta płyt wiórowych, w której zawarta jest specyfikacja techniczna i deklaracja klasy E1 emisji formaldehydu.	

7. Mediaport i przelotka biurkowa - 4szt. (Wydatek nr 2.60):

Mediaport do stołu konferencyjnego – powinien być dopasowany do stołu konferencyjnego wskazanego w poz. 8. Jednostka zasilająca (min. 2 x gniazda zasilania AC i 1 x szybka ładowarka USB typu A i typu C) z metalową ramą w kolorze srebrnym lub szarym (zblizonym do RAL 7039) Prostokątna metalowa przelotka biurkowa. Jednostka z kablem zasilającym o długości min. 3 m.



Zdjęcie poglądowe

Wykaz wymaganych załączników w ramach niniejszego zakresu – wymagane do złożenia/przesłania wraz z ofertą lub w trakcie terminu składania ofert na adres wskazany przez Zamawiającego (jeśli dotyczy).

Uwaga: Brak załączenia niżej wymienionych dokumentów w wyznaczonym terminie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Z uwagi na zachowanie zasady konkurencyjności, jak również w celu zapewnienia równego traktowania wykonawców nie dopuszcza się modyfikacji/przesyłania poniżej wymienionych załączników po upływie terminu składania ofert.

I.p	Wymagane załączniki:
1.	Karta katalogowa produktu wraz ze zdjęciem lub wizualizacją 3d.
2.	Wzornik wykończeń elementów metalowych lub określenie odcienia / odcieni malowania tych elementów wg wzornika RAL zgodnie z opisem powyżej

8. Stół konferencyjny 180x70x75 z wycięciem - 4szt. (Wydatek nr 2.61):

Stół konferencyjny na 4 metalowych nogach z wycięciem na mediaport.

Wymiary (+/- 2 cm) 180x70x75 cm.

- Błat stołu wykonany z płyty MFC (melaminowej) o grubości min. 25 mm, co zapewnia trwałość i odporność na uszkodzenia. Obrzeża blatu wykończone są trwałym materiałem ABS lub równoważnym o grubości min. 2 mm, co zwiększa odporność na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne.

Płyta wiórowa ma spełniać wymagania normy PN EN 14322 lub równoważnej, emisja formaldehydu ma odpowiadać klasie E1 lub równoważnej. Błat biurka wykonany z płyty drewnopodobnej matowej, z wyczuwalnym pod palcami rysunkiem słoje w odcieniu typu: Kolor w tonacji dębowej, obejmujący odcienie średniego i ciemnego brązu, o ciepłym, naturalnym charakterze, bez dominujących tonów czerwonych, pomarańczowych ani żółtych - dopasowanym do drzwi wewnętrznych drewnopodobnych w budynku.

- Nogi stołu konferencyjnego - przekrój nóg prostokątny, od spodu wyposażone w plastikowe nóżki z poziomowaniem wysokości (co najmniej +10 mm), nogi malowane proszkowo na kolor ciepły szary ze środka skali RAL 7039, RAL 7037, RAL 7005, RAL 7036 lub odcień zbliżony – lakier matowy, półmatowy lub satyna.






Zdjęcie poglądowe

Wykaz wymaganych załączników w ramach niniejszego zakresu – wymagane do złożenia/przesłania wraz z ofertą lub w trakcie terminu składania ofert na adres wskazany przez Zamawiającego (jeśli dotyczy).

Uwaga: Brak załączenia niżej wymienionych dokumentów w wyznaczonym terminie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Z uwagi na zachowanie zasady konkurencyjności, jak również w celu zapewnienia równego traktowania wykonawców nie dopuszcza się modyfikacji/przesyłania poniżej wymienionych załączników po upływie terminu składania ofert.

I.p	Wymagane załączniki:	Uwagi (jeśli dotyczy):
1.	Wzornik płyt melaminowych	Należy dołączyć wzornik zawierający 5 propozycji odcieni kolorystycznych opisanych powyżej, dopasowanych do istniejących drzwi wewnętrznych w budynku – okleina marki Renolit odcień dąb charlestone 
2.	Wzornik wykończeń elementów metalowych lub określenie odcienia / odcieni malowania tych elementów wg wzornika RAL zgodnie z opisem powyżej	
3.	Karta katalogowa produktu wraz ze zdjęciem lub wizualizacją 3d.	
4.	Deklaracja zgodności / Oświadczenie producenta płyt o zgodności płyt wiórowych z normą PN EN 14322 lub równoważną	
5.	Atest higieniczny wydany przez PZH lub inną akredytowaną jednostkę potwierdzający	

	klasę higieniczną E1 lub karta techniczna produktu wystawiona przez Producenta płyt wiórowych, w której zawarta jest specyfikacja techniczna i deklaracja klasy E1 emisji formaldehydu.	
--	---	--

9. Stół konferencyjny 220x70x75 - 1szt. (Wydatek nr 2.62):

Stół konferencyjny na 4 metalowych nogi.

Wymiary (+/- 2 cm) 220x70x75 cm.

- Błat stołu wykonany z płyty MFC (melaminowej) o grubości 25 mm, co zapewnia trwałość i odporność na uszkodzenia. Obrzeża blatu wykończone są trwałym materiałem ABS o grubości min. 2 mm, co zwiększa odporność na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne.

Płyta wiórowa ma spełniać wymagania normy PN EN 14322 lub równoważnej, emisja formaldehydu ma odpowiadać klasie E1 lub równoważnej. Błat biurka wykonany z płyty drewnopodobnej matowej, z wyczuwalnym pod palcami rysunkiem słoje w odcieniu typu: Kolor w tonacji dębowej, obejmujący odcienie średniego i ciemnego brązu, o ciepłym, naturalnym charakterze, bez dominujących tonów czerwonych, pomarańczowych ani żółtych - dopasowanym do drzwi wewnętrznych drewnopodobnych w budynku.

- Nogi stołu konferencyjnego - przekrój nóg prostokątny, od spodu wyposażone w plastikowe nóżki z poziomowaniem wysokości (co najmniej +10 mm), nogi malowane proszkowo na kolor ciepły szary ze środka skali RAL 7039, RAL 7037, RAL 7005, RAL 7036 lub odcień zbliżony – lakier matowy, półmatowy lub satyna.




Zdjęcie poglądowe

Wykaz wymaganych załączników w ramach niniejszego zakresu – wymagane do złożenia/przesłania wraz z ofertą lub w trakcie terminu składania ofert na adres wskazany przez Zamawiającego (jeśli dotyczy).

Uwaga: Brak załączenia niżej wymienionych dokumentów w wyznaczonym terminie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Z uwagi na zachowanie zasady konkurencyjności, jak również w celu zapewnienia równego traktowania wykonawców nie dopuszcza się modyfikacji/przesyłania poniżej wymienionych załączników po upływie terminu składania ofert.

I.p	Wymagane załączniki:	Uwagi (jeśli dotyczy):
1.	Wzornik płyt melaminowych	Należy dołączyć wzornik zawierający 5 propozycji odcieni kolorystycznych opisanych powyżej, dopasowanych do istniejących drzwi wewnętrznych w budynku – okleina marki Renolit odcień dąb charlestone



		
2.	Wzornik wykończeń elementów metalowych lub określenie odcienia / odcieni malowania tych elementów wg wzornika RAL zgodnie z opisem powyżej	
3.	Karta katalogowa produktu wraz ze zdjęciem lub wizualizacją 3d.	
4	Deklaracja zgodności / Oświadczenie producenta płyt o zgodności płyt wiórowych z normą PN EN 14322 lub równoważną	
5	Atest higieniczny wydany przez PZH lub inną akredytowaną jednostkę potwierdzający klasę higieniczną E1 lub karta techniczna produktu wystawiona przez Producenta płyt wiórowych, w której zawarta jest specyfikacja techniczna i deklaracja klasy E1 emisji formaldehydu.	

10. Szafa ubraniowa - 3szt. (Wydatek nr 2.63):

Szafa ubraniowa, na 4 stopkach lub na cokole, z górną półką i wysuwanym wieszakiem.

Wymiary 80x42-45 cm x179,0-210 cm.

Szafa wykonana w następujący sposób:

- Boki, góra i dół – min.18 mm płyta MFC (melamina) w kolorze szarym / grafitowym lub szarobeżowym zbliżonym do RAL 7039, RAL 7037, RAL 7005, RAL 7036 z obrzeżem ABS;
- Tył – min.18 mm płyta MFC (melamina) w kolorze szarym / grafitowym lub szarobeżowym zbliżonym do RAL 7039, RAL 7037, RAL 7005, RAL 7036

- Półka min. 18 mm płyta MFC (melamina) z obrzeżem ABS lub równowaznym. Nośność: min. 20 kg w kolorze szarym / grafitowym lub szarobeżowym zbliżonym do RAL 7039, RAL 7037, RAL 7005, RAL 7036
- Drzwi z zawiasami, min. 18 mm płyta MFC (melamina) z obrzeżem ABS lub równowaznym, zawiasy kąt otwarcia min. 107° z funkcją cichego zamykania, drewnopodobna matowa o strukturze z wyczuwalnym pod palcami rysunkiem słoï w odcieniu typu: Kolor w tonacji dębowej, obejmujący odcienie średniego i ciemnego brązu, o ciepłym, naturalnym charakterze, bez dominujących tonów szarych - dopasowanym do drzwi wewnętrznych drewnopodobnych w budynku.
- Zamek cylindryczny.
- Uchwyty meblowe metalowe w kolorze stal nierdzewna / inox.




Zdjęcie poglądowe

Wykaz wymaganych załączników w ramach niniejszego zakresu – wymagane do złożenia/przesłania wraz z ofertą lub w trakcie terminu składania ofert na adres wskazany przez Zamawiającego (jeśli dotyczy).

Uwaga: Brak załączenia niżej wymienionych dokumentów w wyznaczonym terminie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Z uwagi na zachowanie zasady konkurencyjności, jak również w celu zapewnienia równego traktowania wykonawców nie dopuszcza się modyfikacji/przesyłania poniżej wymienionych załączników po upływie terminu składania ofert.

I.p	Wymagane załączniki:	Uwagi (jeśli dotyczy):
1.	Wzornik płyt melaminowych drewnopodobnych (drzwi szaf)	Należy dołączyć wzornik zawierający 5 propozycji odcieni kolorystycznych opisanych powyżej, dopasowanych do istniejących drzwi wewnętrznych w budynku – okleina marki Renolit odcień dąb charlestone



		
2.	Wzornik płyt melaminowych szarych (korpusy szaf) zgodnie z opisem powyżej	Min. 3 odcienie zgodne z opisem do wyboru
3.	Karta katalogowa produktu wraz ze zdjęciem lub wizualizacją 3d.	
4	Deklaracja zgodności / Oświadczenie producenta płyt o zgodności płyt wiórowych z normą PN EN 14322 lub równoważną	
5	Atest higieniczny wydany przez PZH lub inną akredytowaną jednostkę potwierdzający klasę higieniczną E1 lub karta techniczna produktu wystawiona przez Producenta płyt wiórowych, w której zawarta jest specyfikacja techniczna i deklaracja klasy E1 emisji formaldehydu.	

11. Szafa aktowa 80x42x144,2 - 6szt. (Wydatek nr 2.64):

Szafa aktowa, na 4 stopkach lub na cokole, wyposażona w trzy półki.

Wymiary 80 (+/- 2 cm) x 42-45 cm x 144,0-150 cm.

Szafa wykonana w następujący sposób:

- Boki, góra i dół – min.18 mm płyta MFC (melamina) w kolorze szarym / grafitowym lub szarobeżowym zbliżonym do RAL 7039, RAL 7037, RAL 7005, RAL 7036 z obrzeżem ABS;
- Tył – min.18 mm płyta MFC (melamina) w kolorze szarym / grafitowym lub szarobeżowym zbliżonym do RAL 7039, RAL 7037, RAL 7005, RAL 7036

- Półki min.18 mm płyta MFC (melamina) w kolorze szarym / grafitowym lub szarobeżowym zbliżonym do RAL 7039, RAL 7037, RAL 7005, RAL 7036 z obrzeżem ABS lub równoważnym. Nośność: min. 20 kg
- Drzwi z zawiasami, 18 mm płyta MFC (melamina) z obrzeżem ABS lub równoważnym, zawiasy kąt otwarcia min. 107° z funkcją cichego zamykania, w kolorze szarym / grafitowym lub szarobeżowym lub z płyty drewnopodobnej matowej o strukturze – z wyczuwalnym pod palcami rysunkiem słoï w odcieniu typu: Kolor w tonacji dębowej, obejmujący odcienie średniego i ciemnego brązu, o ciepłym, naturalnym charakterze, bez dominujących tonów szarych - dopasowanym do drzwi wewnętrznych drewnopodobnych w budynku.
- Zamek cylindryczny.
- Uchwyty meblowe metalowe w kolorze stal nierdzewna / inox.




Zdjęcie poglądowe

Wykaz wymaganych załączników w ramach niniejszego zakresu – wymagane do złożenia/przesłania wraz z ofertą lub w trakcie terminu składania ofert na adres wskazany przez Zamawiającego (jeśli dotyczy).

Uwaga: Brak załączenia niżej wymienionych dokumentów w wyznaczonym terminie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Z uwagi na zachowanie zasady konkurencyjności, jak również w celu zapewnienia równego traktowania wykonawców nie dopuszcza się modyfikacji/przesyłania poniżej wymienionych załączników po upływie terminu składania ofert.

I.p	Wymagane załączniki:	Uwagi (jeśli dotyczy):
1.	Wzornik płyt melaminowych drewnopodobnych (drzwi szaf)	Należy dołączyć wzornik zawierający 5 propozycji odcieni kolorystycznych opisanych powyżej, dopasowanych do istniejących drzwi wewnętrznych w budynku – okleina marki Renolit odcień dąb charlestone



		
2.	Wzornik płyt melaminowych szarych (korpusy szaf) zgodnie z opisem powyżej	Min 3 odcienie zgodne z opisem do wyboru
3.	Karta katalogowa produktu wraz ze zdjęciem lub wizualizacją 3d.	
4	Deklaracja zgodności / Oświadczenie producenta płyt o zgodności płyt wiórowych z normą PN EN 14322 lub równoważną	
5	Atest higieniczny wydany przez PZH lub inną akredytowaną jednostkę potwierdzający klasę higieniczną E1 lub karta techniczna produktu wystawiona przez Producenta płyt wiórowych, w której zawarta jest specyfikacja techniczna i deklaracja klasy E1 emisji formaldehydu.	

12. Szafa aktowa 80x42x179,7 - 6szt. (Wydatek nr 2.65):

Szafa aktowa, na 4 stopkach lub na cokole, wyposażona w cztery półki.

Wymiary 80x42-45 cmx179,0-210 cm.

Szafa wykonana w następujący sposób:

- Boki, góra i dół – min.18 mm płyta MFC (melamina) w kolorze szarym / grafitowym lub szarobeżowym zbliżonym do RAL 7039, RAL 7037, RAL 7005, RAL 7036 z obrzeżem ABS lub równoważnym;
- Tył – min.18 mm płyta MFC (melamina) w kolorze szarym / grafitowym lub szarobeżowym zbliżonym do RAL 7039, RAL 7037, RAL 7005, RAL 7036

- Półki min.18 mm płyta MFC (melamina) w kolorze szarym / grafitowym lub szarobeżowym zbliżonym do RAL 7039, RAL 7037, RAL 7005, RAL 7036 z obrzeżem ABS. Nośność: min. 20 kg
- Drzwi z zawiasami, min. 18 mm płyta MFC (melamina) z obrzeżem ABS lub równoważnym, zawiasy kąt otwarcia min. 107° z funkcją cichego zamykania, drewnopodobna matowa o strukturze z wyczuwalnym pod palcami rysunkiem stoi w odcieniu typu: Kolor w tonacji dębowej, obejmujący odcienie średniego i ciemnego brązu, o ciepłym, naturalnym charakterze, bez dominujących tonów szarych - dopasowanym do drzwi wewnętrznych drewnopodobnych w budynku.
- Zamek cylindryczny.
- Uchwyty meblowe metalowe w kolorze stal nierdzewna / inox.




Zdjęcie poglądowe

Wykaz wymaganych załączników w ramach niniejszego zakresu – wymagane do złożenia/przesłania wraz z ofertą lub w trakcie terminu składania ofert na adres wskazany przez Zamawiającego (jeśli dotyczy).

Uwaga: Brak załączenia niżej wymienionych dokumentów w wyznaczonym terminie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Z uwagi na zachowanie zasady konkurencyjności, jak również w celu zapewnienia równego traktowania wykonawców nie dopuszcza się modyfikacji/przesyłania poniżej wymienionych załączników po upływie terminu składania ofert.

I.p	Wymagane załączniki:	Uwagi (jeśli dotyczy):
1.	Wzornik płyt melaminowych drewnopodobnych (drzwi szaf)	Należy dołączyć wzornik zawierający 5 propozycji odcieni kolorystycznych opisanych powyżej, dopasowanych do istniejących drzwi wewnętrznych w budynku – okleina marki Renolit odcień dąb charlestone



		
2.	Wzornik płyt melaminowych szarych (korpusy szaf) zgodnie z opisem powyżej	Min 3 odcienie zgodne z opisem do wyboru
3.	Karta katalogowa produktu wraz ze zdjęciem lub wizualizacją 3d.	
4	Deklaracja zgodności / Oświadczenie producenta płyt o zgodności płyt wiórowych z normą PN EN 14322 lub równoważną	
5	Atest higieniczny wydany przez PZH lub inną akredytowaną jednostkę potwierdzający klasę higieniczną E1 lub karta techniczna produktu wystawiona przez Producenta płyt wiórowych, w której zawarta jest specyfikacja techniczna i deklaracja klasy E1 emisji formaldehydu.	

13. Ścianka frontowa akustyczna - 7szt. (Wydatek nr 2.66):

Ścianka frontowa akustyczna do biurek o dł. min. 160 cm.


Wymiary min. 160 x min. 59,5 cm (max. 70 cm) z zastrzeżeniem, iż ścianka powinna być dostosowana do biurek wskazanych poniżej w poz. 15 w ramach części I niniejszego zapytania ofertowego.

Ściana wykonana z poniższych materiałów:

- Płyta wiórowa
- Pokryta pianką lub gąbką akustyczną
- Tapicerowana tkaniną w kolorze szarym / grafitowym / szarobeżowym: 100% poliester z recyklingu, gramatura: min. 300 g/m²,

Montaż do biurka za pomocą metalowych uchwytów. Ścianka powinna mieć zaokrąglone narożniki.

Certyfikowana absorpcja dźwięku - klasa C lub równoważna/lepsza.



Zdjęcie poglądowe

Wykaz wymaganych załączników w ramach niniejszego zakresu – wymagane do złożenia/przesłania wraz z ofertą lub w trakcie terminu składania ofert na adres wskazany przez Zamawiającego (jeśli dotyczy).

Uwaga: Brak załączenia niżej wymienionych dokumentów w wyznaczonym terminie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Z uwagi na zachowanie zasady konkurencyjności, jak również w celu zapewnienia równego traktowania wykonawców nie dopuszcza się modyfikacji/przesyłania poniżej wymienionych załączników po upływie terminu składania ofert.

I.p	Wymagane załączniki:
1.	Deklaracja właściwości użytkowych (DoP) wystawiona przez producenta określająca klasę pochłaniania dźwięku (zgodnie z normą EN ISO 11654)
2.	Wzornik tkanin przedstawiający proponowaną tkaninę / tkaniny zawierający wymagane odcienie – min 3 warianty kolorystyczne do wyboru
3.	Karta katalogowa produktu wraz ze zdjęciem lub wizualizacją 3d.
4.	Certyfikat Standard 100 by OEKO-TEX dla tkaniny
5.	Certyfikat zgodności z normą EN-1021-1 dla tkaniny

14. Kontener mobilny z szufladami - 12szt. (Wydatek nr 2.67):

Kontener mobilny pod biurkowy z 3 metalowymi szufladami oraz zamkiem na klucz.

- Korpus wykonany z płyty MFC (melaminy) o grubości min. 18 mm z obrzeżem ABS lub równoważnym w kolorze szarym / grafitowym lub szarobeżowym zbliżonym do RAL 7039, RAL 7037, RAL 7005, RAL 7036
- top górny wykonany z płyty MFC (melaminy) o grubości min. 18 mm z obrzeżem ABS lub równoważnym, w kolorze szarym / grafitowym lub szarobeżowym zbliżonym do RAL 7039, RAL 7037, RAL 7005, RAL 7036
- Fronty szuflad wykonane z płyty MFC min. 18 mm (melamina); w kolorze szarym / grafitowym lub szarobeżowym zbliżonym do RAL 7039, RAL 7037, RAL 7005, RAL 7036
- kontener posiada 4 kółka podwójne średnica kółka 35 mm (+/- 5mm)
- wymiary (+/- 2 cm): 43 x 60 x 60 cm z zastrzeżeniem, iż kontener powinien być dostosowany do biurek wskazanych poniżej w poz. 15 w ramach części I niniejszego zapytania ofertowego.



Zdjęcie poglądowe

Wykaz wymaganych załączników w ramach niniejszego zakresu – wymagane do złożenia/przesłania wraz z ofertą lub w trakcie terminu składania ofert na adres wskazany przez Zamawiającego (jeśli dotyczy).

Uwaga: Brak załączenia niżej wymienionych dokumentów w wyznaczonym terminie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Z uwagi na zachowanie zasady konkurencyjności, jak również w celu zapewnienia równego traktowania wykonawców nie dopuszcza się modyfikacji/przesyłania poniżej wymienionych załączników po upływie terminu składania ofert.

I.p	Wymagane załączniki:	Uwagi (jeśli dotyczy):
1.	Wzornik płyt melaminowych szarych zgodnie z opisem powyżej	Min 3 odcienie zgodne z opisem do wyboru
2.	Karta katalogowa produktu wraz ze zdjęciem lub wizualizacją 3d.	
3.	Deklaracja zgodności / Oświadczenie producenta płyt o zgodności płyt wiórowych z normą PN EN 14322 lub równoważną	
4.	Atest higieniczny wydany przez PZH lub inną akredytowaną jednostkę potwierdzający klasę higieniczną E1 lub karta techniczna produktu wystawiona przez Producenta płyt wiórowych, w której zawarta jest specyfikacja techniczna i deklaracja klasy E1 emisji formaldehydu.	

15. Biurko 160x70x75 - 12szt. (Wydatek nr 2.68):

Biurko prostokątne na metalowej płozie.

Wymiary (+/- 2 cm): 160x70x75 cm.

- Błat biurka wykonany z płyty MFC (melaminowej) o grubości min. 25 mm, co zapewnia trwałość i odporność na uszkodzenia. Obrzeża blatu wykończone są trwałym materiałem ABS lub równoważnym o grubości min. 2 mm, co zwiększa odporność na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne.

Płyta wiórowa ma spełniać wymagania normy PN EN 14322 lub równoważnej, emisja formaldehydu ma odpowiadać klasie E1 lub równoważnej.

Błat biurka wykonany z płyty drewnopodobnej matowej o strukturze typu – z wyczuwalnym pod palcami rysunkiem słoje w odcieniu w odcieniu typu: Kolor w tonacji dębowej, obejmujący odcienie średniego i ciemnego brązu, o ciepłym, naturalnym charakterze, bez dominujących tonów czerwonych, pomarańczowych ani żółtych - dopasowanym do drzwi wewnętrznych drewnopodobnych w budynku.

Nogi biurka w kształcie zamkniętego profilu tworzące płożę, przekrój nóg prostokątny, od spodu wyposażone w plastikowe nóżki z poziomowaniem wysokości (co najmniej +10 mm), nogi malowane proszkowo na kolor ciepły szary ze środka skali RAL 7039, RAL 7037, RAL 7005, RAL 7036 lub odcień zbliżony – lakier matowy, półmatowy lub satyna.

- obie nogi biurka połączone ze sobą metalowymi belkami/belką o przekroju prostokątnym.




Zdjęcie poglądowe

Wykaz wymaganych załączników w ramach niniejszego zakresu – wymagane do złożenia/przesłania wraz z ofertą lub w trakcie terminu składania ofert na adres wskazany przez Zamawiającego (jeśli dotyczy).

Uwaga: Brak załączenia niżej wymienionych dokumentów w wyznaczonym terminie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Z uwagi na zachowanie zasady konkurencyjności, jak również w celu zapewnienia równego traktowania wykonawców nie dopuszcza się modyfikacji/przesyłania poniżej wymienionych załączników po upływie terminu składania ofert.

I.p	Wymagane załączniki:	Uwagi (jeśli dotyczy):
1.	Wzornik płyt melaminowych	Należy dołączyć wzornik zawierający 5 propozycji odcieni kolorystycznych opisanych powyżej, dopasowanych do istniejących drzwi wewnętrznych w budynku – okleina marki Renolit odcień dąb charlestone



		
2.	Wzornik wykończeń elementów metalowych lub określenie odcienia / odcieni malowania tych elementów wg wzornika RAL zgodnie z opisem powyżej	
3.	Karta katalogowa produktu wraz ze zdjęciem lub wizualizacją 3d.	
4.	Deklaracja zgodności / Oświadczenie producenta płyt o zgodności płyt wiórowych z normą PN EN 14322 lub równoważną	
5.	Atest higieniczny wydany przez PZH lub inną akredytowaną jednostkę potwierdzający klasę higieniczną E1 lub karta techniczna produktu wystawiona przez Producenta płyt wiórowych, w której zawarta jest specyfikacja techniczna i deklaracja klasy E1 emisji formaldehydu.	

Część nr II:

1. Krzeseła do sal szkoleniowych - 165szt. (Wydatek nr 2.39):

Krzeseło na stelażu 4-nożnym z podłokietnikami, siedzisko z oparciem ze sklejki w pełni tapicerowane. Krzesło konferencyjne z szalą siedziska wykonaną z wyprofilowanej sklejki bukowej. Z możliwością sztaplowania pionowego min 6 szt. Podłokietniki stanowić mają integralną część stelaża.

Krzesło tapicerowane tkaniną jednobarwną lub w formie melanżu w kolorze czarnym lub antracytowym o właściwościach co najmniej:

Skład: 100% poliestru z recyklingu post-konsumenckiego i gotowego do recyklingu, gramatura: min. 300 g/m², odporność na ścieranie: $\geq 100\,000$ cykli

Etykieta ekologiczna: EU Ecolabel lub równoważna, Standard 100 OEKO-TEX® lub równoważny.

Stelaż z rurki stalowej malowanej proszkowo na kolor czarny.

Dostawa krzeseł do sal powinna zostać zrealizowana w 2 wariantach tj.:

1. Krzesła bez kółek ze ślizgiem do podłóg twardych (parter) – ilość 81 szt.
2. Krzesła na kółkach do powierzchni miękkich (piętro) – 84 szt.

Powyższy podział jest konieczny ze względu na zróżnicowanie wykończeń posadzek.

Na piętrze zastosowano wykładziny podłogowe, a na parterze posadzkę betonową.



Zdjęcie poglądowe

Wykaz wymaganych załączników w ramach niniejszego zakresu – wymagane do złożenia/przesłania wraz z ofertą lub w trakcie terminu składania ofert na adres wskazany przez Zamawiającego (jeśli dotyczy).

Uwaga: Brak załączenia niżej wymienionych dokumentów w wyznaczonym terminie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Z uwagi na zachowanie zasady konkurencyjności, jak również w celu zapewnienia równego traktowania wykonawców nie dopuszcza się modyfikacji/przesyłania poniżej wymienionych załączników po upływie terminu składania ofert.

I.p	Wymagane załączniki:
1.	Wzornik wykończeń elementów metalowych lub określenie odcienia / odcieni malowania tych elementów wg wzornika RAL zgodnie z opisem powyżej
2.	Wzornik tkanin przedstawiający proponowaną tkaninę / tkaniny zawierający wymagane odcienie – min 3 warianty kolorystyczne do wyboru wraz z kartą katalogową tkaniny zawierającą opis jej parametrów technicznych (skład, gramatura, wytrzymałość)
3.	Karta katalogowa produktu wraz ze zdjęciem lub wizualizacją 3d.
4.	Certyfikat Standard 100 by OEKO-TEX dla tkaniny
5.	Certyfikat EU Ecolabel



6.	Certyfikat zgodności z normą EN-1021-1 dla tkaniny
7.	Certyfikat Zgodności z normą EN 16139:2025 lub równoważną wystawiony przez niezależną, akredytowaną jednostkę certyfikującą, który potwierdza, że dany model siedziska przeszedł pomyślnie testy obciążeniowe i stabilności lub Deklaracja Zgodności Producenta, zawierająca oświadczenie, że produkt spełnia wymagania normy EN 16139:2025

Część nr III:**1. Lada recepcyjna - 1szt. (Wydatek nr 2.49):**

Wykonanie zabudowy recepcyjnej składającej się z dwóch elementów:

I. LADA recepcyjna w kształcie litery L z zaokrąglonym narożnikiem o wymiarach 345 x 190 x 115 cm:

Część frontowa lady (od strony klienta) o wysokości 115 cm wykonana z płyty MDF lakierowanej w połysku na kolor biały. Błat części wyższej szer 40 cm, szklany (szkło lakierowane typu lacobel w kolorze białym).

Cokół h - 10 cm - stal nierdzewna.

Niskie drzwi szklane h - 75 cm ograniczające dostęp za ladę, skrzydło składane na ścianę szkło bezbarwne hartowane bezpieczne mocowanie do ściany na zawiasach - ze stali nierdzewnej lub metal w odcieniu grafitowym tzw. gunmetal, jednostronny pochwył mocowany w poziomie w formie antaby o przekroju okrągłym długości 90 cm wykończenie stal nierdzewna lub gunmetal.

Część tylna lady (od strony obsługi) wykonana z płyty drewnopodobnej matowej o strukturze imitującej drewno z wyczuwalnym pod palcami rysunkiem sło i w odcieniu typu: kolor w tonacji dębowej lub orzechowej, obejmujący odcienie średniego i ciemnego brązu, o ciepłym, naturalnym charakterze, bez dominujących tonów czerwonych, pomarańczowych ani żółtych - dopasowanym do drzwi wewnętrznych drewnopodobnych w budynku składająca się z następujących elementów meblowych:

- blat roboczy / h - 74cm zlokalizowany wzdłuż dłuższego boku lady
- dwa kontenery z trzema szufladami każdy, stanowiące oparcie dla blatu roboczego.
- szafka zamykana z dwiema półkami o wymiarach 100 x 40 x 110 cm zlokalizowana wzdłuż krótszego boku lady

II. SZAFKA DO ZABUDOWY o wymiarach 170 x 45 x 300 cm:

Szafka wyposażona w drążek na ubrania wierzchnie pracowników recepcji oraz w półki na materiały biurowe.

Fronty wykonane z płyty meblowej grubości 1,8 cm drewnopodobnej matowej o strukturze imitującej drewno z wyczuwalnym pod palcami rysunkiem sło i w odcieniu typu: kolor w tonacji dębowej lub orzechowej, obejmujący odcienie średniego i ciemnego brązu, o ciepłym, naturalnym charakterze, bez dominujących tonów czerwonych, pomarańczowych ani żółtych - dopasowanym do drzwi wewnętrznych drewnopodobnych w budynku układ sło i w pionie. Szafy wyposażone w zamek / uchwyty krawędziowe długości min. 120 cm (część dolna) i 60 cm (część górna) - wykończenie stal nierdzewna lub gunmetal.


Korpus i półki - płyta meblowa w kolorze ciemno- szarym cokół wysokości - 10 cm - wykończenie stal nierdzewna.



Zdjęcia poglądowe znajdują się w osobnym pliku załączonym w ramach pliku Wizualizacje – stanowiącym załącznik nr 7 do zapytania ofertowego (rysunki AW_10a, AW_10b i AW_10c).

Wykaz wymaganych załączników w ramach niniejszego zakresu – wymagane do złożenia/przesłania wraz z ofertą lub w trakcie terminu składania ofert na adres wskazany przez Zamawiającego (jeśli dotyczy).

Uwaga: Brak załączenia niżej wymienionych dokumentów w wyznaczonym terminie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Z uwagi na zachowanie zasady konkurencyjności, jak również w celu zapewnienia równego traktowania wykonawców nie dopuszcza się modyfikacji/przesyłania poniżej wymienionych załączników po upływie terminu składania ofert.

I.p	Wymagane załączniki:	Uwagi (jeśli dotyczy):
1.	Wzornik płyt melaminowych drewnopodobnych (drzwi szaf)	Należy dołączyć wzornik zawierający 5 propozycji odcieni kolorystycznych opisanych powyżej, dopasowanych do istniejących drzwi wewnętrznych w budynku – okleina marki Renolit odcień dąb charlestone 
2.	Wzornik płyt melaminowych szarych (korpusy szaf) zgodnie z opisem powyżej	Min 3 odcienie zgodne z opisem do wyboru
3.	Karta katalogowa produktu wraz ze zdjęciem lub wizualizacją 3d.	
4.	Deklaracja zgodności / Oświadczenie producenta płyt o zgodności płyt wiórowych z normą PN EN 14322 lub równoważną	



5.	Atest higieniczny wydany przez PZH lub inną akredytowaną jednostkę potwierdzający klasę higieniczną E1 lub karta techniczna produktu wystawiona przez Producenta płyt wiórowych, w której zawarta jest specyfikacja techniczna i deklaracja klasy E1 emisji formaldehydu.
----	---

Część nr IV:**1. Stolik niski na jednej nodze 1 - 1szt. (Wydatek nr 2.50):**

Stół prostokątny na nodze stożkowej.

Wymiar blatu: 70-80 cm x 70 – 80 cm.

Wysokość stołu 75 cm (+/- 5 cm).

Stożkowa podstawa wykonana polipropylenu w kolorze czarnym. Dolna część podstawy o średnicy 45 cm (+/- 5 cm).

Blat w kolorze czarnym o grubości (+/- 2mm) 20 mm, rdzeń z płyty wiórowej z płaskim obrzeżem ABS lub równoważnym, powierzchnia wykończona laminatem odpornym na odciski palców, blat posiadający certyfikat: Odporność na zużycie powierzchni EN 438-2.10 (Revs IP \geq 150 e A \geq 350) lub równoważny.



Zdjęcie poglądowe

Wykaz wymaganych załączników w ramach niniejszego zakresu – wymagane do złożenia/przesłania wraz z ofertą lub w trakcie terminu składania ofert na adres wskazany przez Zamawiającego (jeśli dotyczy).

Uwaga: Brak załączenia niżej wymienionych dokumentów w wyznaczonym terminie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Z uwagi na zachowanie zasady konkurencyjności, jak również w celu zapewnienia równego traktowania wykonawców nie dopuszcza się modyfikacji/przesyłania poniżej wymienionych załączników po upływie terminu składania ofert.

I.p	Wymagane załączniki:
1.	Deklaracja Właściwości Użytkowych (DoP) potwierdzająca spełnienie wymagań normy EN 438 dla laminatu, z którego wykonany jest blat lub karta techniczna zawierająca parametry blatu w tym wynik testu odporności na ścieranie lub Certyfikat zgodności z normą EN 438 dla laminatu, z którego wykonany jest blat
2.	Karta katalogowa produktu wraz ze zdjęciem lub wizualizacją 3d.

2. Krzeseł z polipropylenu - 2szt. (Wydatek nr 2.51):

Polipropylenowe krzesło na 4 nogach w kolorze czarnym.

Wysokość siedziska 450-470 mm.

Krzesło wykonane z polipropylenu wypełnionego włóknem szklanym, antystatyczne, odporne na promieniowanie UV.



Zdjęcie poglądowe

Wykaz wymaganych załączników w ramach niniejszego zakresu – wymagane do złożenia/przesłania wraz z ofertą lub w trakcie terminu składania ofert na adres wskazany przez Zamawiającego (jeśli dotyczy).

Uwaga: Brak załączenia niżej wymienionych dokumentów w wyznaczonym terminie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Z uwagi na zachowanie zasady konkurencyjności, jak również w celu zapewnienia równego traktowania wykonawców nie dopuszcza się modyfikacji/przesyłania poniżej wymienionych załączników po upływie terminu składania ofert.

I.p	Wymagane załączniki:
1	Karta katalogowa produktu wraz ze zdjęciem lub wizualizacją 3d.

Część nr V:

1. Krzesło tapicerowane - 30szt. (Wydatek nr 2.52):

Krzesło tapicerowane na płozach.

Wysokość siedziska –500 mm (+/- 5 cm).

Siedzisko wraz z oparciem w kształcie kubłka, pokryte tkaniną jednobarwną lub w formie melanzu w odcieniach oliwkowych (lub khaki, lub szatwiowym). Stelaż wykonany z giętego pręta malowanego proszkowo na kolor dopasowany do wybranej tapicerki.

Tkanina powinna posiadać właściwości co najmniej:

- gramatura min. 420g/m²
- odporność na ścieranie 100.000 cykli
- Tkanina musi posiadać certyfikat zgodności z normą: EN-1021-1 i EN-1021-2



Zdjęcie poglądowe

Wykaz wymaganych załączników w ramach niniejszego zakresu – wymagane do złożenia/przesłania wraz z ofertą lub w trakcie terminu składania ofert na adres wskazany przez Zamawiającego (jeśli dotyczy).

Uwaga: Brak załączenia niżej wymienionych dokumentów w wyznaczonym terminie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Z uwagi na zachowanie zasady konkurencyjności, jak również w celu zapewnienia równego traktowania wykonawców nie dopuszcza się modyfikacji/przesyłania poniżej wymienionych załączników po upływie terminu składania ofert.

I.p	Wymagane załączniki:
1.	Wzornik wykończeń elementów metalowych lub określenie odcienia / odcieni malowania tych elementów wg wzornika RAL zgodnie z opisem powyżej
2.	Wzornik tkanin przedstawiający proponowaną tkaninę / tkaniny zawierający wymagane odcienie – min 3 warianty kolorystyczne do wyboru wraz z kartą katalogową tkaniny zawierającą opis jej parametrów technicznych (skład, gramatura, wytrzymałość)
3.	Karta katalogowa produktu wraz ze zdjęciem lub wizualizacją 3d.
4.	Certyfikat zgodności z normą EN-1021-1 oraz EN-1021-2 dla tkaniny

2. Stolik niski na jednej nodze 2 - 6szt. (Wydatek nr 2.53):

Stół okrągły na nodze stożkowej.

Średnica blatu 70-80 cm. Błat wykonany z gresu (w kolorze białym, jasnoszarym, piaskowym lub kremowym imitującym wzór wapienia piaskowca lub betonu) lub szkła lakierowanego w kolorze białym (szkło bezpieczne hartowane)

Wysokość stołu 75 cm (+/- 5 cm).

Stożkowa podstawa wykonana polipropylenu, odpornego na promieniowanie UV w kolorze jasnoszarym lub beżowym (dopasowanym kolorystycznie do blatu gresowego) lub białym (do blatu szklanego) i balastu betonowego. Dolna część podstawy o średnicy 40-45 cm.



Zdjęcie poglądowe

Wykaz wymaganych załączników w ramach niniejszego zakresu – wymagane do złożenia/przesłania wraz z ofertą lub w trakcie terminu składania ofert na adres wskazany przez Zamawiającego (jeśli dotyczy).

Uwaga: Brak załączenia niżej wymienionych dokumentów w wyznaczonym terminie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Z uwagi na zachowanie zasady konkurencyjności, jak również w celu zapewnienia równego traktowania wykonawców nie dopuszcza się modyfikacji/przesyłania poniżej wymienionych załączników po upływie terminu składania ofert.

I.p	Wymagane załączniki:
1.	Wzornik elementów wykonanych z polipropylenu
2.	Wzornik blatów
3.	Karta katalogowa produktu wraz ze zdjęciem lub wizualizacją 3d.

3. Hoker tapicerowany -22szt. (Wydatek nr 2.54):

Hoker tapicerowany z oparciem na płozach.

Wysokość siedziska 750 - 770 mm.

Siedzisko wraz z oparciem w kształcie kubekta pokryte tkaniną matową lub półmatową w kolorze czarnym jednolitym lub melanzowym (czarny / grafit / szarość /beż). Stelaż wykonany z giętego pręta malowanego proszkowo na kolor czarny lub antracytowy dopasowany do koloru tapicerki, z podnóżkiem.

Tkanina powinna posiadać właściwości co najmniej:

- gramatura min. 420g/m²

- odporność na ścieranie 100.000 cykli

Tkanina musi posiadać certyfikat zgodności z normą: EN-1021-1 i EN-1021-2



Zdjęcie poglądowe

Wykaz wymaganych załączników w ramach niniejszego zakresu – wymagane do złożenia/przesłania wraz z ofertą lub w trakcie terminu składania ofert na adres wskazany przez Zamawiającego (jeśli dotyczy).

Uwaga: Brak załączenia niżej wymienionych dokumentów w wyznaczonym terminie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Z uwagi na zachowanie zasady konkurencyjności, jak również w celu zapewnienia równego traktowania wykonawców nie dopuszcza się modyfikacji/przesyłania poniżej wymienionych załączników po upływie terminu składania ofert.

I.p	Wymagane załączniki:
1.	Wzornik wykończeń elementów metalowych lub określenie odcienia / odcieni malowania tych elementów wg wzornika RAL zgodnie z opisem powyżej
2.	Wzornik tkanin przedstawiający proponowaną tkaninę / tkaniny zawierający wymagane odcienie – min 3 warianty kolorystyczne do wyboru wraz z kartą katalogową tkaniny zawierającą opis jej parametrów technicznych (skład, gramatura, wytrzymałość)
3.	Karta katalogowa produktu wraz ze zdjęciem lub wizualizacją 3d.
4.	Certyfikat zgodności z normą EN-1021-1 oraz EN-1021-2 dla tkaniny

4. Stolik wysoki - 11szt. (Wydatek nr 2.55):

Stół okrągły na nodze stożkowej.

Średnica blatu 60 cm (+/- 1 cm).

Wysokość stołu 105 cm (+/- 5 cm).

Stożkowa podstawa wykonana polipropylenu, odpornego na promieniowanie UV w kolorze jasnoszarym lub beżowym (dopasowanym kolorystycznie do blatu gresowego) lub białym (do blatu szklanego) Dolna część podstawy o średnicy 40 cm (+/- 5 cm).

Blat wykonany z gresu (w kolorze białym, jasnoszarym, piaskowym lub kremowym imitującym wzór wapienia piaskowca lub betonu) lub szkła lakierowanego w kolorze białym (szkło bezpieczne hartowane)



Zdjęcie poglądowe

Wykaz wymaganych załączników w ramach niniejszego zakresu – wymagane do złożenia/przesłania wraz z ofertą lub w trakcie terminu składania ofert na adres wskazany przez Zamawiającego (jeśli dotyczy).

Uwaga: Brak załączenia niżej wymienionych dokumentów w wyznaczonym terminie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Z uwagi na zachowanie zasady konkurencyjności, jak również w celu zapewnienia równego traktowania wykonawców nie dopuszcza się modyfikacji/przesyłania poniżej wymienionych załączników po upływie terminu składania ofert.

I.p	Wymagane załączniki:
1.	Wzornik elementów wykonanych z polipropylenu
2.	Wzornik blatów
3.	Karta katalogowa produktu wraz ze zdjęciem lub wizualizacją 3d.

Część nr VI:

W odniesieniu do niniejszej części Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru ilości mebli w danych kolorach zaproponowanych przez Wykonawcę na etapie zawierania umowy dostawy. Ogólna ilość mebli w ramach poszczególnych pozycji pozostaje niezmienna, jednakże Zamawiający powinien mieć możliwość wyboru np. wszystkich mebli w jednakowym kolorze/odcieniu lub każdego w innym kolorze lub w innej konfiguracji.

1. Pufa na nóżkach - 5szt. (Wydatek nr 2.56):

Modułowa pufa tapicerowana na nóżkach talerzowych o wymiarach 70cm x 70cm (+/- 2 cm), występująca jako pojedynczy element lub jako system siedzisk modułowych o prostych geometrycznych liniach. Jako element systemowy posiadająca możliwość łączenia jej z innymi elementami systemu na pomocą dedykowanych łączników.

- Nogi wykonane z rury stalowej o przekroju okrągłym, zakończone stopami o średnicy 100mm (+/- 10%), wykonanymi z blachy stalowej o grubości min. 5mm z ślizgiem filcowym zabezpieczającym podłogę przed uszkodzeniem, dedykowanym do posadzek twardych, wyposażone w system regulacji wysokości. Nogi oraz stopy w kolorze srebrnym / stalowym lub szarym.
- siedzisko wyłożone pianką ciętą o gęstości min. 35 kg/m³ oraz pianką wylewaną o gęstości min. 80 kg/m³,
- siedziska tapicerowane tkaniną o składzie min. 98% poliester z recyklingu. Gramatura min. 300 g/m², odporności na ścieranie -100000 cykli Tkanina matowa lub półmatowa jednolita lub melanzowa dostępna w odcieniach: bordowy (brunatny / ceglasty), oliwkowozielonym (szałwia / khaki) oraz szary (grafitowy / antracytowy / beżowoszary). Tkanina musi posiadać certyfikat zgodności z normą: EN-1021-1 i EN-1021-2



Zdjęcie poglądowe

Wykaz wymaganych załączników w ramach niniejszego zakresu – wymagane do złożenia/przesłania wraz z ofertą lub w trakcie terminu składania ofert na adres wskazany przez Zamawiającego (jeśli dotyczy).

Uwaga: Brak załączenia niżej wymienionych dokumentów w wyznaczonym terminie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Z uwagi na zachowanie zasady konkurencyjności, jak również w celu zapewnienia równego traktowania wykonawców nie dopuszcza się modyfikacji/przesyłania poniżej wymienionych załączników po upływie terminu składania ofert.

I.p	Wymagane załączniki:
1.	Wzornik wykończeń elementów metalowych

	lub określenie odcienia / odcieni malowania tych elementów wg wzornika RAL zgodnie z opisem powyżej
2.	Wzornik tkanin przedstawiający proponowaną tkaninę / tkaniny zawierający wymagane odcienie – min 3 warianty kolorystyczne do wyboru wraz z kartą katalogową tkaniny zawierającą opis jej parametrów technicznych (skład, gramatura, wytrzymałość)
3.	Karta katalogowa produktu wraz ze zdjęciem lub wizualizacją 3d.
4	Certyfikat Standard 100 by OEKO-TEX dla tkaniny
5	Certyfikat EU Ecolabel dla tkaniny
6	Certyfikat zgodności z normą EN-1021-1 oraz EN-1021-2 dla tkaniny

2. Sofa na nóżkach - 13szt. (Wydatek nr 2.57):

Modułowe siedzisko tapicerowane z oparciem na nóżkach talerzowych.

- Siedziska z oparciami na dwóch (6 szt. (3 szt. lewe i 3 szt. prawe)) i jednym z boków (7 szt.) o wymiarach 70cm x 70cm (+/- 2 cm), występujące jako pojedyncze elementy lub jako system siedzisk modułowych o prostych geometrycznych liniach. Jako element systemowy posiadające możliwość łączenia ich z innymi elementami systemu na pomocą dedykowanych łączników.
- Nogi wykonane z rury stalowej o przekroju okrągłym, zakończone stopami o średnicy ok 100mm, wykonanymi z blachy stalowej o grubości min. 5mm z ślizgiem filcowym zabezpieczającym podłogę przed uszkodzeniem, dedykowanym do posadzek twardych, wyposażone w system regulacji wysokości. Nogi oraz stopy w kolorze srebrnym / stalowym lub szarym.
- siedzisko wyłożone pianką ciętą o gęstości min. 35 kg/m³ oraz pianką wylewaną o gęstości min. 80 kg/m³, oparcie wyłożone pianką ciętą o gęstości min. 35 kg/m³
- siedziska tapicerowane tkaniną o składzie min. 98% poliester z recyklingu. Gramatura min. 400 g/m², odporności na ścieranie -100000 cykli, Tkanina matowa lub półmatowa jednolita lub melanzowa dostępna w odcieniach: bordowy (brunatny / ceglasty), oliwkowozielonym (szałwia / khaki) oraz szary (grafitowy / antracytowy / beżowoszary). Tkanina musi posiadać certyfikat zgodności z normą: EN-1021-1 i EN-1021-2



Zdjęcie poglądowe

Wykaz wymaganych załączników w ramach niniejszego zakresu – wymagane do złożenia/przesłania wraz z ofertą lub w trakcie terminu składania ofert na adres wskazany przez Zamawiającego (jeśli dotyczy).

Uwaga: Brak załączenia niżej wymienionych dokumentów w wyznaczonym terminie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Z uwagi na zachowanie zasady konkurencyjności, jak również w celu zapewnienia równego traktowania wykonawców nie dopuszcza się modyfikacji/przesyłania poniżej wymienionych załączników po upływie terminu składania ofert.

I.p	Wymagane załączniki:
-----	----------------------

1.	Wzornik wykończeń elementów metalowych lub określenie odcienia / odcieni malowania tych elementów wg wzornika RAL zgodnie z opisem powyżej
2.	Wzornik tkanin przedstawiający proponowaną tkaninę / tkaniny zawierający wymagane odcienie – min 3 warianty kolorystyczne do wyboru wraz z kartą katalogową tkaniny zawierającą opis jej parametrów technicznych (skład, gramatura, wytrzymałość)
3.	Karta katalogowa produktu wraz ze zdjęciem lub wizualizacją 3d.
4.	Certyfikat Standard 100 by OEKO-TEX dla tkaniny
5.	Certyfikat EU Ecolabel dla tkaniny
6.	Certyfikat zgodności z normą EN-1021-1 oraz EN-1021-2 dla tkaniny

Część nr VII:

1. Fotel konferencyjny - 34szt. (Wydatek nr 2.58):

Fotel konferencyjny tapicerowany na podstawie z kółkami.

- Kubełek fotela w całości tapicerowany tkaniną materiałową z każdej strony. Tkanina w kolorze oliwkowozielonym (lub szafciowym, khaki) z widocznym splotem matowa lub półmatowa, jednolita lub melanzowa
- Podstawa krzesła aluminiowa czteroramienna na kółkach do posadzek miękkich malowana proszkowo na kolor dopasowany do wybranego koloru tapicerki. Wybór tkaniny i koloru oraz koloru podstawy musi być uzgodniony z projektantem wewnątrz przed zamówieniem.

Max. Obciążenie krzesła – min. 120 kg.

Krzesło tapicerowane materiałem o parametrach nie gorszych niż:

Skład: poliester pochodzący z recyklingu 97%, poliester 3%

Gramatura: min. 218g/m²

Odporność na ścieranie min. 60,000 cykli

Tkanina musi posiadać certyfikat zgodności z normą: EN-1021-1



Zdjęcie poglądowe

Wykaz wymaganych załączników w ramach niniejszego zakresu – wymagane do złożenia/przesłania wraz z ofertą lub w trakcie terminu składania ofert na adres wskazany przez Zamawiającego (jeśli dotyczy).



Uwaga: Brak załączenia niżej wymienionych dokumentów w wyznaczonym terminie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Z uwagi na zachowanie zasady konkurencyjności, jak również w celu zapewnienia równego traktowania wykonawców nie dopuszcza się modyfikacji/przesyłania poniżej wymienionych załączników po upływie terminu składania ofert.

I.p	Wymagane załączniki:
1.	Wzornik wykończeń elementów metalowych lub określenie odcienia / odcieni malowania tych elementów wg wzornika RAL zgodnie z opisem powyżej
2.	Wzornik tkanin przedstawiający proponowaną tkaninę / tkaniny zawierający wymagane odcienie – min 3 warianty kolorystyczne do wyboru wraz z kartą katalogową tkaniny zawierającą opis jej parametrów technicznych (skład, gramatura, wytrzymałość)
3.	Karta katalogowa produktu wraz ze zdjęciem lub wizualizacją 3d.
4.	Certyfikat Standard 100 by OEKO-TEX dla tkaniny
5.	Certyfikat EU Ecolabel dla tkaniny
6.	Certyfikat zgodności z normą EN-1021-1 dla tkaniny

Część nr VIII:

1. Krzesło obrotowe - 12szt. (Wydatek nr 2.69):

Krzesło obrotowe

Mechanizm synchroniczny. Siedzisko Tapicerowane

Skład tkaniny: min 80% wełna, gramatura: min. 510 g na metr bieżący,

odporność na ścieranie: $\geq 200\,000$ cykli

Oparcie z siatki - materiał o przestrzennej strukturze zapewniający stały przepływ powietrza, nie zatrzymujący wilgoci.

Właściwości siatki: skład 100% poliester, odporność na ścieranie min. 70.000 cykli, gramatura min. 500g/m².

Mechanizmy i regulacje:

Regulacja wysokości siedziska w zakresie min. 130 mm.

Regulacja wysokości podparcia lędźwiowego.

Możliwość blokady oparcia w min 4 pozycjach.

Regulacja nachylenia siedziska.

Regulacja głębokości siedziska.

Podłokietniki z regulacją w 4 płaszczyznach poprzez system regulacji, który pozwala na ustawienie oparcia dla przedramion w czterech różnych płaszczyznach (wysokość, głębokość, szerokość i rotacja)

Szerokość, głębokość i wysokość ramion z możliwością regulacji.

Nakładki na ramiona obracane niezależnie do wewnątrz i na zewnątrz, aby dostosować je do indywidualnych preferencji użytkownika.

Podstawa:

Podstawa pięcioramienna z tworzywa sztucznego


Pięć kółek (dopasowanych do używania na wykładzinie podłogowej).

Wymiary i regulacje:

Maksymalna waga użytkownika nie mniejsza niż 110 kg

Siedzisko z możliwością regulacji głębokości i wysokości

Wysokość podparcia lędźwiowego: regulowana,



Zdjęcie poglądowe

Wykaz wymaganych załączników w ramach niniejszego zakresu – wymagane do złożenia/przesłania wraz z ofertą lub w trakcie terminu składania ofert na adres wskazany przez Zamawiającego (jeśli dotyczy).

Uwaga: Brak załączenia niżej wymienionych dokumentów w wyznaczonym terminie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Z uwagi na zachowanie zasady konkurencyjności, jak również w celu zapewnienia równego traktowania wykonawców nie dopuszcza się modyfikacji/przesyłania poniżej wymienionych załączników po upływie terminu składania ofert.

I.p	Wymagane załączniki:
1.	Wzornik siatki na oparcie
2.	Wzornik tkanin przedstawiający proponowaną tkaninę / tkaniny zawierający wymagane odcienie wraz z kartą katalogową tkaniny zawierającą opis jej parametrów technicznych (skład, gramatura, wytrzymałość)
3.	Karta katalogowa produktu wraz ze zdjęciem lub wizualizacją 3d.
4.	Certyfikat Standard 100 by OEKO-TEX dla tkaniny
5.	Certyfikat zgodności z normą EN-1021-1 dla tkaniny