

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS:</b>					
1	KNR-W 5-10 0323-01	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm - mechanicznie	m		
		1,60	m	1,600	
				RAZEM	1,600
2	KNR 2-31 0803-03 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm	m2		
		1,60 * 1,00	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
3	KNR-W 4-01 0109-02 0109-04	Wywóz asfaltu samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km (grunt kat. III)	m3		
		poz.2 * 0,05	m3	0,080	
				RAZEM	0,080
4		Składowanie i utylizacja asfaltu	t		
		poz.3 * 1,2	t	0,096	
				RAZEM	0,096
5	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
		1,00 * 2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
6	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3		
		0,20 * 0,20 * poz.5	m3	0,080	
				RAZEM	0,080
7	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km	m3		
		poz.5 * 0,06 * 0,20 + poz.6	m3	0,104	
				RAZEM	0,104
8		Składowanie i utylizacja gruzu	t		
		poz.7 * 1,6	t	0,166	
				RAZEM	0,166
9	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		Opaska żwirowa 0,20 * 0,20 * (8,20 + 8,30 + 10,05 + 17,70)	m3	1,770	
		Odtwarzany chodnik poz.6	m3	0,080	
				RAZEM	1,850
10	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		Opaska żwirowa 8,20 + 8,30 + 10,05 + 17,70	m	44,250	
		Odtwarzany chodnik poz.5	m	2,000	
				RAZEM	46,250
11	KNR-W 2-01 0312-0101	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II - Wypełnienie opaski żwirem 8-16mm	m3		
		0,20 * (8,20 + 9,05 + 17,70) * 0,50	m3	3,495	
				RAZEM	3,495
12	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		Odtwarzany chodnik poz.2	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
13	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m2		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		Odtwarzany chodnik poz.2	m2	1,600	
				RAZEM	1,600