



















ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ

OZNACZENIE	DZ1/W1	DZ2	O1	O2	O3	O4	O5	O6	KD
SCHEMAT									
WYMIARY SKRZYDŁA									
szer.	90+90 cm	90+40 cm							
wys.	220 cm	200 cm							
WYMIARY OŚCIEZNICY									
szer.	380 cm	160 cm	115 cm	157 cm	131 cm	90 cm	115 cm	115 cm	130 cm
wys.	240 cm	210 cm	240 cm	240 cm	240 cm	220 cm	140 cm	165 cm	130 cm
IŁOŚĆ	PRAWE 1	PRAWE 1	9 szt	1 szt	1 szt	2 szt	9 szt	9 szt	1 szt
KOLOR	NCS S 1505-Y20R	NCS S 1505-Y20R	NCS S 1505-Y20R	NCS S 1505-Y20R	NCS S 1505-Y20R	NCS S 1505-Y20R	NCS S 1505-Y20R	NCS S 1505-Y20R	–
	Uwmax=1,30 W/m2K	Uwmax=1,30 W/m2K	Uwmax=0,90 W/m2K	Uwmax=0,90 W/m2K	Uwmax=0,90 W/m2K	Uwmax=0,90 W/m2K	Uwmax=0,90 W/m2K	Uwmax=0,90 W/m2K	–
nawiewnik okienny	—	—	higrosterowalny 2 szt. x 30m3/h	??	??	higrosterowalny 2 szt. x 30m3/h	higrosterowalny 1 szt. x 30m3/h	higrosterowalny 1 szt. x 30m3/h	–
UWAGI	*główne wejście *konstrukcja aluminiowa *szkło bezpieczne *zamek rolkowy *samozamykacz	*boczne wejście *konstrukcja aluminiowa *szkło bezpieczne *zamek rolkowy *samozamykacz	*balkonowe rozwierno – uchylne *konstrukcja PVC *szkło bezpieczne *antywlamaniowość RC2	*FIX *konstrukcja aluminiowa *szkło bezpieczne *antywlamaniowość RC2	*rozwierno / FIX *konstrukcja aluminiowa *szkło bezpieczne *antywlamaniowość RC2	*balkonowe rozwierno – uchylne *konstrukcja PVC *szkło bezpieczne *antywlamaniowość RC1	*kolankowe łączone z oknem dachowym *FIX *konstrukcja PVC *szkło bezpieczne *antywlamaniowość RC1	*połaciowe łączone z oknem kolankowym *obrotowe *konstrukcja PVC	*min. czynna powierzchnia oddymiania 1,2 m2

UWAGA! przed zamówieniem stolarki sprawdzić wymiary na budowie  
UWAGA! przed wykonaniem otworów określić wymiary w świetle ościeży z wybranym producentem stolarki

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ

OZNACZENIE	D1		D2		D3		D4		D5		D6		D7		D8 ECI30		D9	
SCHEMAT																		
WYMIARY	ościeżnica	ościeże	ościeżnica	ościeże	ościeżnica	ościeże	ościeżnica	ościeże	ościeżnica	ościeże	ościeżnica	ościeże	ościeżnica	ościeże	ościeżnica	ościeże	ościeżnica	ościeże
szer.	90 cm	100 cm	90 cm	100 cm	90 cm	100 cm	90 cm	100 cm	90 cm	100 cm	90 cm	100 cm	80 cm	90 cm	90 + 30 cm	160 cm	90 + 30 cm	160 cm
wys.	200 cm	210 cm	200 cm	210 cm	200 cm	210 cm	200 cm	210 cm	200 cm	210 cm	200 cm	210 cm	200 cm	210 cm	200 cm	220 cm	200 cm	220 cm
IŁOŚĆ	PRAWE 7szt	LEWE 11szt	PRAWE 1szt	–	PRAWE 6 szt	LEWE 1szt	PRAWE 7 szt	LEWE 7szt	–	LEWE 1szt	–	LEWE 1szt	PRAWE 2 szt	–	PRAWE 2szt	LEWE 2szt	PRAWE 1szt	–
UWAGI	DRZWI DO POKOJÓW HOTELOWYCH płycinowe,ukryte, bezprzyłgowe, obudowane płytą mebl okleina drewnopodobna DĄB NATURALNY lub tapeta wg projektu wnętrz izolacyjność akustyczna Rw= 32 db klamki metalowe i zamki patentowe		DRZWI DO HOTELOWEGO SPA ukryte, bezprzyłgowe, płycinowe, obudowane płytą meblową okleina drewnopodobna DĄB NATURALNY / DĄB CIEMNY wg projektu wnętrz klamki metalowe i zamki patentowe		DRZWI DO POM.GOSP. MAGAZYNÓW TOALET OGÓLNODOSTĘPNYCH ukryte, płycinowe, okleina drewnopodobna lub tapeta wg projektu wnętrz klamki metalowe i zamki patentowe wyposażone w otwory wentylacyjne wyposażone w samozamykacze		DRZWI DO ŁAZIENEK W POKOJACH H. ukryte, płycinowe, okleina drewnopodobna lub tapeta wg projektu wnętrz klamki metalowe i zamki patentowe wyposażone w otwory wentylacyjne zamek łazienkowy		DRZWI DO ŁAZIENKI W SPA ukryte, płycinowe, okleina drewnopodobna DĄB CIEMNY obustronnie klamki metalowe i zamki patentowe wyposażone w otwory wentylacyjne zamek łazienkowy		DRZWI DO BIURA część zabudowy meblowej okleina drewnopodobna DĄB NATURALNY wraz z lamelami		DRZWI WEWNĘTRZNE W TOALECIE M. płycinowe,  klamki metalowe i zamki patentowe wyposażone w otwory wentylacyjne zamek łazienkowy		DRZWI ODZIELENIA POŻAROWEGO W KLATCE SCHODOWEJ pełne bezprzyłgowe z ościeżnicą metalową okleina drewnopodobna DĄB NATURALNY wraz z lamelami izolacyjność akustyczna Rw= 32 db wyposażone w samozamykacze		płycinowe, pełne bezprzyłgowe z ościeżnicą metalową okleina drewnopodobna DĄB NATURALNY wraz z lamelami wyposażone w samozamykacze	

UWAGA! przed zamówieniem stolarki sprawdzić zgodność z projektem wnętrz, ewentualne rozbieżności uzgodnić z projektantem i inwestorem  
UWAGA! przed wykonaniem otworów określić wymiary w świetle ościeży z wybranym producentem stolarki  
UWAGA! przed zamówieniem stolarki sprawdzić wymiary na budowie

PROJEKT TECHNICZNY - ARCHITEKTURA		
ROZBUDOWA BUDYNKU HOTELOWEGO		data: 11.2025
dz. nr 820, ul. J. Radziwiłła 24, 99-416 Nieborów		skala: 1:100
projektant:	nr uprawnień	podpis
MGR INŻ. ARCH. Danuta Katarasińska	69/DSOKK/2017	
sprawdzający:		
MGR INŻ. ARCH. Joanna Fogiel	28/R-160/LOIA/08	
tytuł rysunku:	nr rysunku	
ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI	A07	