





ZESTAWIENIE DRZWI ZEWNĘTRZNYCH



OZNACZENIE NA RYSUNKU	DZ1			
RODZAJ DRZWI	ALUMINIUM			
SCHEMAT				
Wymiary w świetle otworu	So	200 (100+100)		
	H ₀	220		
Wymiary w świetle oszczędzicy	S	190 (90+90)		
	H	210		
Otwieranie	P/L	L/P		
PARTER	P/L	1		
IŁOŚĆ	szt.	1		
UWAGI	DRZWI WEJŚC. DO BUDYNKU, DWUSKRZDŁOWE, ROZWIERANE, SZKOŁONE SZKŁEM BEZP., OZNAK. W SPOSÓB WIDOCZNY, PROFILE ALUM., DRZWI Z SIŁOWNIKIEM DO OTWARCIA KOLOR: CIEMNOSZARY			



OZNACZENIE NA RYSUNKU	DZ2			
RODZAJ DRZWI	ALUMINIUM			
SCHEMAT				
Wymiary w świetle otworu	So	140 (40+100)		
	H ₀	220		
Wymiary w świetle oszczędzicy	S	130 (90+90)		
	H	210		
Otwieranie	P/L	L/P		
PARTER	P/L	1		
IŁOŚĆ	szt.	1		
UWAGI	DRZWI WEJŚC. DO BUDYNKU, DWUSKRZDŁOWE, ROZWIERANE, SZKOŁONE SZKŁEM BEZP., OZNAK. W SPOSÓB WIDOCZNY, PROFILE ALUM., DRZWI Z SIŁOWNIKIEM DO OTWARCIA KOLOR: CIEMNOSZARY			

OZNACZENIE NA RYSUNKU	DZ3			
RODZAJ DRZWI	STAL			
SCHEMAT				
Wymiary w świetle otworu	So	120		
	H ₀	210		
Wymiary w świetle oszczędzicy	S	110		
	H	200		
Otwieranie	P/L	P		
PARTER	P/L	1		
IŁOŚĆ	szt.	-		
UWAGI	DRZWI WEJŚC. DO WĘŻZA C.O., JEDNOSKRZDŁOWE, PEŁNE KOLOR: CIEMNOSZARY			

OZNACZENIE NA RYSUNKU	DZ4			
RODZAJ DRZWI	STAL			
SCHEMAT				
Wymiary w świetle otworu	So	100		
	H ₀	210		
Wymiary w świetle oszczędzicy	S	90		
	H	200		
Otwieranie	P/L	P		
PARTER	P/L	1		
IŁOŚĆ	szt.	1		
UWAGI	DRZWI WEJŚC. DO DRUGIEGO BUDYNKU, JEDNOSKRZDŁOWE, PEŁNE KOLOR: CIEMNOSZARY UWAGA: W TYM 1 SZT DRZWI PRAWYCH DO BUDYNKU OCHRONY			

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH

OZNACZENIE NA RYSUNKU	D1	ALUMINIUM		
RODZAJ DRZWI	ALUMINIUM			
SCHEMAT				
Wymiary w świetle otworu	So H ₀	200 (100+100) 220	140 (40+100) 220	
Wymiary w świetle oszczędzicy	S H	190 (90+90) 210	130 (90+90) 210	
Otwieranie	P/L	L/P	L/P	
PARTER	P/L	1	1	
IŁOŚĆ	szt.	1	1	
UWAGI	DRZWI WEJŚC. DO BUDYNKU, DWUSKRZDŁOWE, ROZWIERANE, SZKOŁONE SZKŁEM BEZP., OZNAK. W SPOSÓB WIDOCZNY, PROFILE ALUM., DRZWI Z SIŁOWNIKIEM DO OTWARCIA KOLOR: CIEMNOSZARY			

OZNACZENIE NA RYSUNKU	D2	ALUMINIUM		
RODZAJ DRZWI	ALUMINIUM			
SCHEMAT				
Wymiary w świetle otworu	So H ₀	200 (100+100) 220	140 (40+100) 220	
Wymiary w świetle oszczędzicy	S H	190 (90+90) 210	130 (90+90) 210	
Otwieranie	P/L	L/P	L/P	
PARTER	P/L	1	1	
IŁOŚĆ	szt.	1	1	
UWAGI	DRZWI WEJŚC. DO BUDYNKU, DWUSKRZDŁOWE, ROZWIERANE, SZKOŁONE SZKŁEM BEZP., OZNAK. W SPOSÓB WIDOCZNY, PROFILE ALUM., DRZWI Z SIŁOWNIKIEM DO OTWARCIA KOLOR: CIEMNOSZARY			

UWAGI:

- ZESTAWIENIE POKAZUJE DRZWI OD STR. OTWARCIA
- PRZED ZAMÓWIENIEM I WYKONANIEM DRZWI WSZYSTKIE OTWORY NALEŻY DOMIERZYĆ NA BUDOWIE ORAZ PRZEWIDZIEĆ ŁUZ MONTAŻOWY, UZGODNIĆ Z KIEROWNIKIEM BUDOWY
- WYMIARY, IŁOŚĆ I OTWIERALNOŚĆ DRZWI SPRAWDZIĆ Z RZUTEM
- WSZYSTKIE ZMIANY NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM
- DOCELOWY WYGŁAD, PODZIAŁY, SZCZEGÓŁY MONTAŻU, PRZYJĘTE PRZEKROJE, SZCZEGÓŁY POŁĄCZEŃ Z ELEMENTAMI BUDOWLANymi ITP. NALEŻY SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM
- WSZYSTKIE MATERIAŁY UŻYTE DO REALIZACJI MUSZĄ POSIADAĆ ODPowiedNIE ATYSTY STWIERDZAJĄCE ICH PRZYdatNOŚĆ W BUDOWNICTWIE
- WYMIARY OTWORÓW DOSTOSOWAĆ DO WYBRANEGO PRODUCENTA
- DLA ZESTAWU WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH $U_{max} = 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

UWAGI:

PRZED ZAMÓWIENIEM I WYKONANIEM DRZWI WSZYSTKIE OTWORY NALEŻY DOMIERZYĆ NA BUDOWIE ORAZ PRZEWIDZIEĆ ŁUZ MONTAŻOWY, UZGODNIĆ Z KIEROWNIKIEM BUDOWY

NAZWA RYSUNKU:
ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWIOWEJ

tekto
line
pr a c o w n i a p r o j e k t o w a

PRACOWNIA PROJEKTOWA TEKTOLINE s.c.
Al. Główna 212, lok. 5/11, 80-266 Gdańsk
www.tekto.pl, biuro@tekto.pl

TEMAT:	ADAPTACJA BUDYNKU BIUROWEGO W ELBLĄGU PRZY ULICY NOWODWORSKA 43A, DZ. NR. 137 ORAZ 147		
ETAP PROJEKTU:	PROJEKT WYKONAWCZY		
BRANŻA:	ARCHITEKTURA		
NAZWA RYSUNKU:	ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWIOWEJ		
	autor:	arch. Bartłomiej Karolczuk upr. nr PO/KK/398/2011	
SKALA:	NR RYS./REWIZJA:		DATA:
1:100	A6/00		05.2023