



## UWAGI:

1. Ryzynek rozpatrywać łącznie z opisem technicznym, projektem architektonicznym i projektem pracownymi.
2. Izolacje termiczne i przeciwniwilgościowe wg projektu architektury.
3. Pozom  $\pm 0,00$  należy odczytywać z rysunków branży architektonicznej.
4. Zaizolowanie antykorozyjne i p.poz. wg opisu technicznego i projektu architektury.
5. Wszystkie elementy i połączenia konstrukcyjne wykonano wg Projektu Technicznego.
6. Pomieszczenia na piętrze przeznaczone są na pobyt do 2h.
7. Na rzucie przyziemia oraz piętra oznaczono okna i drzwi o odporności ogniowej.
8. Ściany części murowanej ocieplone wełną mineralną.
9. Wszystkie roboty wykonywać pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Zestawienie pomieszczeń - PIĘTRO			POW. /m <sup>2</sup>
L.P.	NAMIA POMIESZCZENIA	POSADZKA	
1.1.	KŁ. SCHOOWA	plyta ceramiczna	13,97
1.2.	POKŁ. KUCHENNA	plyta ceramiczna	10,57
1.3.	POKŁ. WŁAZOWA	plyta ceramiczna	22,58
1.4.	BŁOK	plyta ceramiczna	42,47
1.5.	ARCHIWUM	plyta ceramiczna	14,90
1.6.	JADALNA	plyta ceramiczna	57,45
1.7.	PRZYSZC	plyta ceramiczna	2,10
1.8.	WC	plyta ceramiczna	1,78
1.9.	WC	plyta ceramiczna	1,78
1.10.	PRZEDSIENIE KUMYWAŁNA	plyta ceramiczna	5,07
1.11.	PRZEDSIENIE KUMYWAŁNA	plyta ceramiczna	5,07
1.12.	SZATNIA PANIA ŚRODNA	plyta ceramiczna	2,33
1.13.	SZATNIA MĘSKA BRZONA	plyta ceramiczna	6,82
1.14.	SZATNIA MĘSKA ZTYNIA	plyta ceramiczna	8,82
1.15.	PRZEDSIENIE KUMYWAŁNA	plyta ceramiczna	8,13
1.16.	WC	plyta ceramiczna	1,78
1.17.	PRZYSZC	plyta ceramiczna	1,31

[illegible]