

## Załącznik nr 1a – Specyfikacja zamówienia

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Nazwa produktu</b> | Krzesło restauracyjne   |
| <b>Opis produktu</b>  | Proste w formie, drewniane, tapicerowane krzesło przeznaczone do <b>intensywnego użytku komercyjnego</b> .  |
| <b>Główne cechy</b>   | <p>Stabilność, ergonomia, solidna budowa, duża odporność lakieru na zarysowania, jednolita powierzchnia lakierowana bez zmatowień lub zmian faktury. Dyskretny montaż bez widocznych elementów montażowych. Odporność tapicerki na ścieranie, wilgoć i łagodne detergenty myjące (<b>pozostałe właściwości tapicerki zgodnie z tabelą nr 1 poniżej</b>).</p> <p>Siedzisko krzesła wykonane na sprężynach falistych tapicerskich osadzone na oskrzyni krzesła, mocowane do odpowiednich zaczepów. Sprężyny przeplecione stabilizującym pasem tapicerskim.</p> <p>Solidna i ergonomiczna konstrukcja oparcia gwarantująca stabilność i wygodę. Każde krzesło wyposażone w 4 podkładki – ślizgacze teflonowe o średnicy ok 20mm i grubości ok 7mm nabijane na każdą z nóg.</p> |
| <b>Materiały</b>      | Konstrukcja krzesła wykonana z litego drewna bukowego. Siedzisko tapicerowane materiałem typu ekoskóra ( <b>właściwości zgodnie z tabelą nr 1 poniżej</b> ). Oparcie krzesła dwustronnie tapicerowane materiałem typu ekoskóra identycznym jak siedzisko.   |
| <b>Kolorystyka</b>    | Widoczne części drewniane bejcowane na ciemny brąz (wybór z dostępnej palety kolorów wybranego dostawcy) i lakierowane. Siedzisko i oparcie tapicerowane materiałem typu ekoskóra w kolorze szarym (wybór z dostępnej palety kolorów danego producenta ekoskóry).   |
| <b>Normy</b>          | Zgodność z normą PN-EN 16139:2013 lub równoważną (meble do siedzenia – wytrzymałość i bezpieczeństwo do użytku komercyjnego).   |
| <b>Wymiary</b>        | <p>Preferowane wymiary siedziska:</p> <p>szerokość: 44-45 cm</p> <p>głębokość: 45-50 cm</p>   |

## Załącznik nr 1a – Specyfikacja zamówienia

|                        |   |
|------------------------|---|
|                        | <p>wysokość od podłogi do górnej płaszczyzny siedziska mierzonej z przodu krzesła: 47-48 cm</p> <p>grubość siedziska: 10 cm</p> <p>Wysokość oparcia: 35 cm</p> <p>Wysokość całkowita krzesła (mierzona od podłogi do góry oparcia): 90-92 cm.</p>   |
| <b>Grupa docelowa</b>  | Restauracja, kawiarnia, sala bankietowa, konferencyjna.   |
| <b>Dodatkowe uwagi</b> | Krzesło jako docelowy produkt powinno być dostarczone Zamawiającemu złożone, gotowe do użytku. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji na produkt. Przed zawarciem umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji wzór krzesła 1:1 wraz z próbkami kolorów ekoskóry oraz kolorystyki wybarwienia drewna. |

**Tabela nr 1 – właściwości tapicerki**

| Parametr                    | Wartość minimalna           | Norma/test  |
|-----------------------------|-----------------------------|---|
| Odporność na ścieranie      | 50 000 cykli                | Martindale  |
| Wytrzymałość na rozdieranie | min. 30 N                   | PN-EN ISO 4674-1 lub równoważna                                   |
| Wytrzymałość na rozciąganie | min. 250 N/5 cm             | PN-EN ISO 1421 lub równoważna                                     |
| Odporność na światło        | min. 4 (skala szarości 1-5) | PN-EN ISO 105-B02 lub równoważna                                  |
| Odporność na zginanie       | min. 50 000 zgięć           | PN-EN ISO 7854 lub równoważna,<br>PN-EN ISO 5402-1 lub równoważna |
| Grubość materiału           | 0,8 – 1,2 mm                |   |

Załącznik nr 1a – Specyfikacja zamówienia



Zdjęcie poglądowe krzesła.