

## Załącznik nr 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

### Część 1, która zawiera:

ROWERY TREKKINGOWE WAVE (jednorurowe) 10 sztuk  
Silnik: centralny 250 W min. moment obrotowy 80 Nm  
Bateria: wbudowana w ramę, min. 600 Wh  
Hamulce: hydrauliczne tarczowe  
Przerzutka: min. 8 przełożeń  
Rama: aluminiowa  
Kształt ramy: unisex (wave)  
Rozmiar ram: S (4 szt), M (4 szt), L (2 szt)  
Amortyzator: przód min. 63 mm

### Część 2, która zawiera:

ROWERY TREKKINGOWE MĘSKIE - 6 sztuk  
Silnik: centralny 250 W, moment obrotowy min. 80 Nm  
Bateria: wbudowana w ramę, min. 600 Wh  
Hamulce: hydrauliczne tarczowe  
Przerzutka: min. 8 przełożeń  
Rama: aluminiowa  
Kształt ramy: męska  
Rozmiar ram: M 52 cm - M (3 sztuki) , L- 56 cm (3 sztuki)  
Amortyzator: przód min. 63 mm

### Część 3, która zawiera:

ROWERY TREKKINGOWE DAMSKIE - 6 sztuki  
Silnik: centralny 250 W, moment obrotowy min. 80 Nm  
Bateria: wbudowana w ramę, min. 600 Wh  
Hamulce: hydrauliczne tarczowe  
Przerzutka: min. 8 przełożeń  
Rama: aluminiowa  
Kształt ramy: damska  
Rozmiar ram: S - 44 cm , (3 sztuki) M (3 szt)  
Amortyzator: przód min. 63 mm

### Część 4, która zawiera:

ROWERY MTB FULL - 2 sztuk  
Silnik: centralny 250 W, moment obrotowy min. 90 Nm  
Bateria: wbudowana w ramę, min. 800 Wh  
Komunikacja: Bluetooth, aplikacja na smartfon  
Hamulce: hydrauliczne tarczowe, 4-tłoczkowe  
Przerzutka: 12 przełożeń  
Rama: aluminiowa

Rozmiar ram: L - 48 (2 sztuk)

Koła: 29 cali

Amortyzacja: przód i tył min. 150 mm

Szytyca: regulowana zdalnie

#### **Część 5, która zawiera:**

ROWERY MTB HARDTAIL - 19 sztuk

Silnik: centralny 250 W, moment obrotowy min. 80 Nm

Bateria: wbudowana w ramę, min. 600 Wh

Hamulce: hydrauliczne tarczowe

Przerzutka: min. 9 przełożeń

Rama: aluminiowa

Rozmiar ram: M- 45 cm (19 sztuk),

Amortyzacja: przód min. 100 mm

#### **Część 6, która zawiera:**

ROWERY MTB HARDTAIL - 5 sztuk

Silnik: centralny 250 W, moment obrotowy min. 80 Nm

Bateria: wbudowana w ramę, min. 600 Wh

Hamulce: hydrauliczne tarczowe

Przerzutka: min. 9 przełożeń

Rama: aluminiowa

Rozmiar ram: L-50 cm (5 sztuk),

Amortyzacja: przód min. 100 mm

#### **Część 7, która zawiera:**

ROWERY MTB HARDTAIL - 2 sztuk

Silnik: centralny 250 W, moment obrotowy min. 80 Nm

Bateria: wbudowana w ramę, min. 600 Wh

Hamulce: hydrauliczne tarczowe

Przerzutka: min. 9 przełożeń

Rama: aluminiowa

Rozmiar ram: XL - 55 cm (2 sztuk)

Amortyzacja: przód min. 100 mm