Dopuszczalne długości drabin

Skala 1:100

Drabina bez spocznika (pojedynczy bieg)

Drabina ze spocznikami i mijającymi się biegami



Szczebel

Skala 1:5



Widok z boku

Skala 1:20

Przekrój A-A

Skala 1:20



Detal 1 - wariant 1

Skala 1:10



Detal 1 - wariant 2

Skala 1:10



Przekrój B-B

Skala 1:10



Detal 2

Uwaga! Dopuszcza się oparcie drabiny bezpośrednio na belce podestowej. W takim przypadku otwory owalne należy wykonać na pozostałych mocowaniach.



Dobór profilu podłużnicy w zależności od rozstawu podparć poziomych

Skala 1:20



Drabina z klatką bezpieczeństwa

Skala 1:10



Zabezpieczenie chroniące przed upadkiem do tyłu

Widok z przodu

Skala 1:10



Przekrój C-C

Skala 1:10



Zabezpieczenie chroniące przed upadkiem na bok

Widok z przodu

Skala 1:10



Przekrój D-D

Skala 1:10



Rev 01: Zmiana sposobu łączenia bortnicy do słupka. Pozostałe zmiany oznaczone w chmurkach.

TYPOWE DETALE - DRABINY						Biuro projektowe: EPK ENERGETYKA PRZEMYSŁOWA KOCHMAT Sp. z o.o.
Wykonał: A.Chmielewski	Data: 03.09.2020	Skala: 1:10	Format: 3A1	Zabezpieczenie nr 2	Rev: 01	

Niniejsze opracowanie oraz zawarte w nim informacje stanowią własność Energoprojekt Katowice S.A. Kopiowanie i upowszechnianie, w tym jego powielanie czy udostępnianie osobom trzecim wymaga uprzedniej pisemnej zgody udzielonej przez autorów.

EPK ENERGOPROJEKT-KATOWICE SA