


7	RURA B/SZ - 60,3x3,6	S235JR	1
6	BLACHA G/W 12 (ZAŚLEPKA FI204 Z OTWOREM FI49)	S235JR	1
5	BLACHA G/W 12 (ZAŚLEPKA PEŁNA FI204)	S235JR	1
4	MUFA SPAWALNA 1 1/4"	S235JR	1
3	MUFA 1/2"	S235JR	1
2	RURA B/SZ - 219,1x6,3	S235JR	1
1	Kotnierz płaski DN50 PN16 fi60,3	S235JR	1
NR ELEM.	OPIS	MATERIAŁ	ILOŚĆ

CHYBA ŻE OKREŚLONO INACZEJ: WYMIARY SĄ W MILIMETRACH TOLERANCJE OGÓLNE: PN-EN 22768-1 (m), -2(L)		WYKONCZENIE: WG RYSUNKU		STEP OSTRE KRAWĘDZIE R 0.5	
	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS	DATA		
NARYS.			05.06.2024		
SPRAWDZ.					
Z.JAKOŚCI					
ZATWIER.					
Niniejszy rysunek jest własnością ZOK-TECH Sp. z o.o. Jakiegokolwiek kopiowanie lub przekazywanie osobom trzecim bez zgody jest zabronione.			MATERIAŁ: WG WYKAZU		
			WAGA: 58.33ka		
NIE SKALUJ RYSUNKU		POPRAWKA v.00			
 Berger Group		ZOK - TECH sp. z o. o.			
TYTUŁ:		Odwadniacz spągowy DN200 L=1500			
NR RYSUNKU		425-402-5161.v01			A3
SKALA: 1:4		ARKUSZ 1 Z 1			