

Specyfikacja techniczna

1. Ogólne warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia

- 1.1. Przedmiotowe materiały przeznaczone są do bieżących prac remontowo-budowlanych.
- 1.2. Przedmiot zamówienia powinien być objęty gwarancją, której okres powinien wynosić 6 miesięcy od daty dostawy do magazynu zamawiającego.
- 1.3. Przedmiot zamówienia winien być ułożony na paletach drewnianych (bezzwrotnych) o wymiarach 800x1200 mm, całość ładunku palety powinna być zabezpieczona folią przed działaniem wilgoci. Ciężar materiału na każdej z palet nie może przekraczać 1400 kg.
- 1.4. Każde opakowanie musi zawierać etykietę produktu. Treść etykiety winna zawierać: nazwę producenta, nazwę produktu, datę produkcji i okres trwałości lub termin przydatności do stosowania, masę netto oraz znak informujący o zagrożeniach produktu (jeśli dotyczy). Etykieta musi się również znajdować na zbiorczej palecie.
- 1.5. Materiały z tworzyw sztucznych wykorzystywane jako elementy opakowań oraz folia stanowiąca zabezpieczenie muszą spełniać wymagania określone w § 28 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych.
- 1.6. Stosowanie przedmiotu zamówienia nie będzie wymagać zastosowania specjalistycznej odzieży ochronnej, a jedynie kompletne ubranie robocze, rękawice robocze, maski przeciwpyłowe i okulary ochronne.
- 1.7. Przedmiot zamówienia nie może stwarzać zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi.
- 1.8. W przypadku oferowania wyrobów równoważnych, oferowane wyroby muszą posiadać parametry nie gorsze niż parametry wyrobów określonych w niniejszej Specyfikacji technicznej.

2. Szczegółowe warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia:

- 2.1. **Gotowa sucha zaprawa betonowa** musi spełniać wymagania normy PN-EN 206 lub równoważnej - zgodnie z którą klasa C20/25 oznacza:
 - 2.1.1. C - beton zwykły,
 - 2.1.2. 20 - wytrzymałość na ściskanie min. 20 MPa na próbkach walcowych o średnicy 15 cm i wysokości 30 cm, określona po 28 dniach,
 - 2.1.3. 25 - wytrzymałość na ściskanie min. 25 MPa na próbkach sześciennych o wymiarach boków 15x15x15 cm, określona po 28 dniach.

3. Wykaz dokumentów składanych na wezwanie zamawiającego:

- 3.1. Lista oferowanych pozycji wypełniona zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Specyfikacji technicznej.

4. Wykaz dokumentów składanych wraz z pierwszą dostawą przedmiotu zamówienia

- 4.1. Aktualną kartę charakterystyki zgodną z ustawą z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach gdy jest ona wymagana przepisami prawa.

5. Wykaz dokumentów składanych wraz z każdą dostawą przedmiotu zamówienia

- 5.1. Świadectwo jakości.
- 5.2. Dokument gwarancji potwierdzający udzielenie gwarancji na okres, przewidziany w niniejszej Specyfikacji technicznej.

6. Tłumaczenia dokumentów

Dokumenty wymienione w niniejszej Specyfikacji technicznej zostaną sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca/Dostawca składa wraz z tłumaczeniem na język polski. Treść tłumaczenia będzie wiązała obie strony. W razie wątpliwości Zamawiający/Odbiorca uprawniony będzie uzyskać na koszt Wykonawcy/Dostawcy tłumaczenie przysięgłe przedłożonego przez niego dokumentu.