

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU  
ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA  
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ**

**A. Opis przedmiotu zamówienia**

**SEGMENT RUCHOMY CHODNIKA GÓRNICZEGO  
PRZECIWPOŚLIZGOWEGO**

**B. Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno - użytkowe.**  
**Oferowany wyrób musi być fabrycznie nowy i wolny od wad.**

Wyroby muszą spełniać wymagania normy PN-EN ISO 80079-36:2016-07 – Urządzenia nieelektryczne do atmosfer wybuchowych.

Wyroby będące przedmiotem zamówienia muszą: spełniać wymagania odpowiednich norm i przepisów mających zastosowanie dla danego wyrobu, być oznakowane zgodnie z obowiązującą normą dla danego wyrobu.

**Segmenty chodnika:**

Przedmiot zamówienia musi spełniać normy (*stosownie z zastosowaniem przedmiotu zamówienia*) np.: PN-EN-ISO 14122-2; PN-G-06016 lub normy równoważne.

**Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem spełnienia następujących parametrów technicznych oferowanego wyrobu równoważnego:**

Zadanie nr	Przedmiot zamówienia	Parametry wymagane przez Zamawiającego / Charakterystyka techniczna wyrobu równoważnego
1	SEGMENT RUCHOMY CHODNIKA GÓRNICZEGO PRZECIWPOŚLIZGOWEGO TYPU SP-26-1-00 KĄT NACHYLENIA 0-30ST 600X450X42MM 2,0KN BUDOWA CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH W WYROBISKACH GÓRNICZYCH	<ul style="list-style-type: none"><li>- segment musi składać się z ramy oraz ruchomego schodka. Każdy segment musi mieć możliwość ustawienia schodka w pozycji poziomej niezależnie od kąta pochylenia spągu w zakresie od 0<sup>0</sup> do min. 30<sup>0</sup> oraz jego blokady w zadanej pozycji,</li><li>- obciążenie powierzchni nośnej segmentu: <math>\geq 2,0 \text{ kN/m}^2</math>,</li><li>- długość segmentu: 600 mm <math>\pm</math> 10 mm,</li><li>- szerokość segmentu: 450 mm <math>\pm</math> 8 mm,</li><li>- wysokość profilu nośnego: 42 mm <math>\pm</math> 2 mm,</li><li>- Poszycie stopnia powinno być antypoślizgowe i zawierać poprzeczne poprzeczki zabezpieczające przed ześlizgnięciem, lub poszycie stopnia wykonanego z kraty Wema, zgrzewanej, obramowanej, pręt skręcany, ocynkowanej z antypoślizgiem (płaskownikiem frezowanym – wycięte ząbki na płaskownikach nośnych „serrated”).</li><li>- możliwość zakotwienia każdego segmentu,</li><li>- możliwość łączenia segmentów ze sobą</li><li>- każdy segment ocynkowany.</li></ul>

**C. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty**

1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń – **załącznik nr 1.**
2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - **załącznik nr 2.**

3. Oświadczenie o posiadaniu statusu mikro/małego/średniego/dużego przedsiębiorcy  
- załącznik nr 3.
4. Wykaz parametrów techniczno-użytkowych oferowanego przedmiotu zamówienia, spełnienia wymagań prawnych oraz wykaz załączonych dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego – zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Dokumentacja Techniczno – Ruchowa (DTR) lub instrukcja stosowania.
6. Wzór deklaracji zgodności – oświadczenie Producenta lub upoważnionego Przedstawiciela.

**E. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia**

**Przy każdej dostawie:**

- a) Dowód dostawy.
- b) Świadectwo jakości.
- c) Dokument gwarancyjny.

**F. Wymagania dotyczące gwarancji**

Co najmniej 12 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego.

**G. Inne:**

Termin dostawy: **do 30 dni** od daty otrzymania zamówienia,

Warunki płatności: **przelew 30 dni**.

## Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

1) Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

---

(pełna nazwa i adres)

---

2) Nazwa wyrobu:

---

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

---

3) Producent wyrobu

4) Posiadane dokumenty, odniesienia:

---

**Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.**

Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:

.....  
(Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

*\*) W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.*

---

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych do reprezentowania  
Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy)

**OŚWIADCZENIE  
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ  
GRUPY KAPITAŁOWEJ**

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie aukcji spotowej o numerze ..... oświadczamy, że:

- ☐ Nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2017 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.)

lub

- ☐ Należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2017 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.) i składamy w imieniu Wykonawcy:

Nazwa grupy kapitałowej: ..... .....		
L.p.	Nazwa członka grupy kapitałowej	Siedziba
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, chyba, że na wniosek Zamawiającego wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami.

\_\_\_\_\_  
(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych do reprezentowania  
Wykonawcy/Pelnomocnika Wykonawcy)

**Kod aukcji .....**

**Data .....**

**Nazwa Wykonawcy/członka konsorcjum:**

---

---

---

**OŚWIADCZENIE**

**O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY, ŚREDNIEGO  
PRZEDSIĘBIORCY, DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY**

Wykonawca oświadcza, że **spełnia warunki / nie spełnia warunków** \* do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.). Wykonawca potwierdza, iż jest świadomym, że zgodnie z przywołaną w zdaniu poprzedzającym regulacją, do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

---

(podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania

Wykonawcy/członka konsorcjum)

*\* - skreślić niewłaściwe*

## WYKAZ WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### A. Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia:

Oferowany wyrób jest fabrycznie nowy i wolny od wad.

Wyroby będące przedmiotem zamówienia spełniają wymagania odpowiednich norm i przepisów mających zastosowanie dla danego wyrobu, i są oznakowane zgodnie z obowiązującą normą dla danego wyrobu.

Nazwa oferowanego przedmiotu zamówienia: .....

Nazwa Producenta: .....

Wyrób spełnia normy: .....

Zadanie nr	Przedmiot zamówienia	Parametry wymagane przez Zamawiającego	Oferowane przez Wykonawcę wpisać odpowiednio TAK/NIE lub wartość parametru
1	SEGMENT RUCHOMY CHODNIKA GÓRNICZEGO PRZECIWPOŚLIZGOWE GO TYPU SP-26-1-00 KĄT NACHYLENIA 0-30ST 600X450X42MM 2,0KN BUDOWA CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH W WYROBISKACH GÓRNICZYCH	<ul style="list-style-type: none"> <li>segment musi składać się z ramy oraz ruchomego schodka. Każdy segment musi mieć możliwość ustawienia schodka w pozycji poziomej niezależnie od kąta pochylenia spągu w zakresie od 0<sup>0</sup> do min. 30<sup>0</sup> oraz jego blokady w zadanej pozycji</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>obciążenie powierzchni nośnej segmentu: <math>\geq 2 \text{ kN/m}^2</math></li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>długość segmentu: 600 mm <math>\pm</math> 10 mm</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>szerokość segmentu: 450 mm <math>\pm</math> 8 mm</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>wysokość profilu nośnego: 42 mm <math>\pm</math> 2mm</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Poszycie stopnia antypoślizgowe i zawierać poprzeczne poprzeczki zabezpieczające przed ześlizgnięciem, lub, poszycie stopnia wykonane z kraty Wema, zgrzewanej, obramowanej, pręt skręcany, ocynkowany z antypoślizgiem (płaskownik frezowany – wycięte ząbki na płaskownikach nośnych „serrated”)</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>możliwość zakotwienia każdego segmentu</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>możliwość łączenia segmentów ze sobą</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>każdy segment ocynkowany</li> </ul>	

### B. 1. Wyroby muszą spełniać wymagania normy PN-EN ISO 80079-36:2016-07 – Urządzenia nieelektryczne do atmosfer wybuchowych.

2. Wyroby będące przedmiotem zamówienia muszą: spełniać wymagania odpowiednich norm i przepisów mających zastosowanie dla danego wyrobu, być oznakowane zgodnie z obowiązującą normą dla danego wyrobu.
3. Przedmiot zamówienia musi spełniać normy (*stosownie z zastosowaniem przedmiotu zamówienia*) np.: PN-EN-ISO 14122-2; PN-G-06016 lub normy równoważne.

---

(pieczęć i podpis/y osoby/osób  
upoważnionych do reprezentowania