

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

1. Przedmiotem zamówienia jest:

**TAŚMA ELEKTROIZOLACYJNA GR.0,15MMXSZER.15MMX10M 2XKOŁORY
ŻÓŁTY I CZERWONY - IZOLACJA PRZEWODÓW STRZAŁOWYCH**

2. Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno - użytkowe.

- a) Wyroby stanowiące przedmiot zamówienia powinny być fabrycznie nowe zgodnie z parametrami techniczno – użytkowymi określonymi w formularzu ofertowym i wolne od wad,
- b) Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z wprowadzonymi do ogólnego stosowania normami, właściwymi przepisami prawnymi pod kątem bezpieczeństwa eksploatacji i higieny pracy,
- c) Przedmiot zamówienia przeznaczony jest do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych niemietanowych i metanowych ze stopniem „a”, „b”, „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz w wyrobiskach zagrożonych wybuchem pyłu węglowego i zaliczonych do klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

3. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty.

- a) Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynki do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.
- b) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
- c) Oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy.
- d) Karta charakterystyki/DTR oferowanego wyrobu określająca podstawowe parametry.
- e) Opinia techniczna wydana przez jednostkę akredytowaną dotycząca sprzętu strzałowego stwierdzająca, że taśma izolacyjna wskazanego typu i producenta nadaje się do stosowania w robotach strzałowych, a w szczególności:
 - izolowania połączeń pomiędzy zapalnikami wyprowadzeń pojedynczych zapalników,
 - izolowania połączeń przodkowych przewodów ochronnych z obwodem zapalnikowym i linią strzałową,
 - izolowania miejsc uszkodzonej powłoki przewodów strzałowych,
 - izolowania miejsc uszkodzonej powłoki zewnętrznej (żółtej) przewodów dwużyłowych typu PSY,
 - potwierdzająca spełnienie normy PN EN 13763-26.

4. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia.

- 1. Dowód dostawy,
- 2. Dokument gwarancyjny,
- 3. Karta charakterystyki/DTR,

4. Opinia techniczna,
5. Świadectwo jakości.

5. Wymagania dotyczące gwarancji:

Min. 12 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego

6. Inne: Termin realizacji: do ²¹~~14~~ dni

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

- ☒ - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.:(wymienić np.: złom, odpady pogórnice, drewno, opakowania itp.)

09.10.2024r.
.....
Data

Kierownik Działu Techniki Strzałowej
Główny Inżynier Strzelniczy

TS


Łukasz Słodak

.....
Imię i nazwisko, podpis