

## ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAKUPU

### 1. Określenie przedmiotu zakupu

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa chemii technicznej na potrzeby PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok o parametrach nie gorszych niż określone w charakterystyce

#### 1.1 Postanowienia ogólne

Asortyment zamawiany musi być fabrycznie nowy i nie starszy niż 12 miesięcy od daty produkcji, wolny od wad fizycznych i prawnych, w pełni sprawny na dzień dostawy.

#### 1.2 Wymagana dokumentacja

Dokumenty dostarczane wraz z dostawą:

Karta charakterystyki dla substancji niebezpiecznych.

#### 1.3 Asortyment

L.p.	Nazwa materiału	Opis produktu	Jednostka miary	Ilość na 12 miesięcy
1.	Gaz obronny pieprzowy typu Anti Dog	<b>Przeznaczenie:</b> urządzenie obronne, w sytuacji zagrożenia przez atakującego psa lub inne dzikie zwierzę. <b>Właściwości:</b> ręczny miotacz gazu na bazie specjalnie dobranej mieszanki substancji drażniących oraz naturalnego pieprzu, gaz pieprzowy, aerozol, działanie łzawiąco - duszące, działa na ludzi i zwierzęta, zabezpieczenie uniemożliwiające przypadkowe użycie gazu w niezamierzonym kierunku, Opakowanie 50ml	szt.	54
2.	Pianka montażowa	<b>Zastosowanie:</b> wypełnianie i izolacja przepustów kablowych; izolacja cieplna sieci wodnych i kanalizacyjnych; uszczelnianie ścian działowych <b>Właściwości:</b> Temperatura pracy od +5 do +30 stopni C, Odporność termiczna po utwardzeniu od -40 do +100 stopni C, Doskonała przyczepność, Pojemność 750 ml	szt.	16
3.	Silikon uniwersalny	Mieszanina polimerów siloksanowych, wypełniaczy, acetoksylanowych środków sieciujących. <b>Właściwości:</b> pasta, zapach octu, barwa biała lub bezbarwny, nie jest samozapalny. Temperatura aplikacji 1 - 30 st. C, Odporność termiczna od -60 do +180 st. C, Pojemność: 310 ml	szt.	28
4.	Pasta stykowa SR-1	<b>Przeznaczenie:</b> Pasta stykowa stosowana do zapobiegania utlenieniu się aluminium na powierzchni zacisków i odizolowanych żył przewodów. <b>Właściwości: konsystencja:</b> NLGI2, temp. zapłonu > 150 ° C, gęstość względna < 1,0 (25°C), produkt nie rozpuszczalny w wodzie.	szt.	40
5.	Czyściwo bawełniane/kolor	<b>Przeznaczenie:</b> do czyszczenia i wycierania elementów występujących w miejscu pracy. <b>Właściwości:</b> bardzo dobrą zdolnością do wchłaniania wody, tłuszczu, olejów i rozpuszczalników, tkanina bawełniana, opakowanie do 10 kg.	kg	50
6.	Czyściwo bawełniane białe	<b>Przeznaczenie:</b> do czyszczenia i wycierania elementów występujących w miejscu pracy. <b>Właściwości:</b> bardzo dobrą zdolnością do wchłaniania wody, tłuszczu, olejów i	kg	300

		rozpuszczalników, tkanina bawełniana, opakowanie do 10 kg.		
7.	Pasta do izolatorów ceramicznych CT-CARD	<b>Przeznaczenie:</b> Środek przeznaczony do czyszczenia izolatorów ceramicznych wszystkich typów.	szt.	6
8.	Olej do silników dwusuwowych Husqvarna	<b>Przeznaczenie:</b> olej do pilarek i kosiarek. Producent sprzętu nakazuje stosowanie dedykowanych materiałów eksploatacyjnych.	l	60
9.	Olej do silników dwusuwowych na bazie olejów mineralnych STIHL HP	Wysokorafinowany olej mineralny (IP 348 DMSO ekstrakt < 3 %) i dodatki. <b>Gwarancja</b> nakazuje stosowanie materiałów eksploatacyjnych wskazanych przez producenta sprzętu.	l	100
10.	Odmrażacz do zamków	<b>Przeznaczenie:</b> Preparat do odmrażania zamków w aerozolu. <b>Właściwości:</b> konserwujące, pojemnik pod ciśnieniem, pojemność 50 ml,	szt.	100
11.	Preparat konserwująco-smarujący typu WD-40	Preparat smarująco-konserwujący w sprayu, <b>Właściwości:</b> penetruje, smaruje, usuwa wodę, konserwuje i czyści. Zabezpiecza powierzchnie metalowe, pomaga poluzować zapieczone i zardzewiałe części. Pojemność: do 450 ml	szt.	100
12.	Wazelina techniczna	<b>Przeznaczenie:</b> Bezkwasowa wazelina przeznaczona do smarowania mechanizmów precyzyjnych, zamków, kłódek, zawiasów, narzędzi, maszyn do szycia, maszyn do pisania, kosiarek oraz sprzętu sportowego <b>Właściwości:</b> Smar na bazie oleju wazelinowego, o wysokiej stabilności, dobrych właściwościach smarnych, odporny na duże naciski. Nie twardnieje w trakcie stosowania nawet jeśli przekroczy się temperaturę kroplenia. Nie zawiera kwasów. Opakowania o pojemności 1l	szt.	48
13.	Spray Cynk	<b>Przeznaczenie:</b> Spray cynkowy przeznaczony jest do antykorozyjnej ochrony elementów metalowych m.in. takich jak: części karoserii, układy wydechowe, bramy, ogrodzenia. Szczególnie polecany do zabezpieczania spoin spawalniczych elementów ocynkowanych. Opakowanie: 400ml	szt.	40
14.	Aerozol Scotch 1625	<b>Właściwości:</b> elektrycznie obojętny, usuwa brud, tłuszcz, smary, oleje, substancje ropopochodne, farby oraz powierzchniowe warstwy rdzy i tlenków metali, poprawia przewodność styków. <b>Zastosowanie:</b> wyłączniki, przełączniki, przyciski, gniazda, moduły bezpiecznikowe, akcesoria telefoniczne, wszelkie rodzaje styków metalowych, przekaźniki	szt.	40
15.	olej silnikowy typu SHPD 15W-40	<b>Przeznaczenie:</b> Wielosezonowy olej silnikowy typu SHPD (SuperHigh Performance Diesel). Zapewnia doskonałe smarowanie wysokoobrotowych, czterosuwowych silników wysokoprężnych. <b>Właściwości:</b> Klasa lepkości SAE 15W/40, Klasa jakości API CH-4/CG-4/CF/SL,	l	20
16.	olej do kosiarek 0,6l	<b>Przeznaczenie:</b> Wysokiej jakości, jednosezonowy mineralny olej przeznaczony do stosowania w maszynach rolniczych wyposażonych w silniki czterosuwowe. <b>Właściwości:</b> Klasa lepkości SAE 30, Klasa jakości wg. API SG/CD. Zakres temperatur: 0°C do 40°C, Pojemność opakowania - 600ml	szt.	18
17.	Aerozol Scotch 1601	<b>Zastosowanie:</b> płytki drukowane, cewki, transformatory, przełączniki, tablice rozdzielcze, elementy elektroniczne <b>Właściwości:</b> Aerozol izolacyjny na bazie żywicy alkidowej. Wytrzymałość dielektryczna	szt.	40

		40kV/mm, odporny na promieniowanie UV, kwasy, oleje i wilgoć.		
18.	Keramzyt	<b>Właściwości:</b> materiał niepalny, obojętny chemicznie, odporny na wilgoć, działanie pleśni, grzybów i gryzoni. Opakowanie 55l.	opk	24
19.	Preparat na komary, kleszcze MUGA Extra Strong	<b>Przeznaczenie:</b> Preparat odstraszający komary i kleszcze. <b>Właściwości:</b> skutecznie odstrasza komary i kleszcze, ochrona nawet do 8 godzin, dla dorosłych, zawiera 50% DEET, Postać - Spray, Pojemność - 75 ml <b>Skład:</b> Substancja czynna 500 g/l N, N-Diethyl-3-Methylbenzamide (DEET 50%), etanol 383,1 g/L benzoesan denatonium 0,01 g/l oraz frakcje olejków roślinnych	szt.	180
20.	ŚRODEK ODTŁUSZCZAJĄCY ZEP 65 AERO		szt.	45
21.	PREPARAT PENETRUJĄCY ZEP-45 AERO SPRAY		szt.	48
22.	SILIKON CX80 210ML PROFESSIONAL EKOLOG.	Klej termicznie odporny na wysokie temperatury do montażu tabliczek informacyjnych na złączach kablowych	szt.	60
23.	CX-80 smar silikonowy 40g	smar do ponownego montażu głowic konektorowych	szt.	8
24.	SMAR SUCHY 800ML ZEP 2000	Do konserwacji napędów łączników elektroenergetycznych	szt.	5
25.	CX-80 smar silikonowy 500g SPRAY	smar do ponownego montażu głowic konektorowych	szt.	5
26.	ORKAN 350 SL	<b>Przeznaczenie:</b> do zwalczania chwastów i różnego rodzaju zarośli pojawiających wokół rozdzielni jak i stacji transformatorowych	l	24
27.	Klej montażowy typu Tytan Professional Fix2 GT	Klej montażowy o szybkim chwycie początkowy i do różnych powierzchni. Opakowanie - kartusz 290ml	szt.	42
28.	Sorbent-compact op. 20 kg	Przeznaczenie: usuwanie wycieków substancji olejowych	szt.	12
29.	SINTAN POCHŁANIACZ OLEJU KANISTER	Przeznaczenie: usuwanie wycieków substancji olejowych	l.	50
30.	BROS Gaśnica na osy i szerszenie 600ml	Aerozol do zwalczania os i szerszeni oraz niszczenia ich gniazd	szt.	18

## 2 Zasady realizacji zakupu (w tym załadunku i rozładunku)

Przedmiot umowy zostanie zamówiony przez Zamawiającego na poziomie co najmniej 50 % wartości Umowy netto oraz zgodnie z projektem umowy zakupowej stanowiącym **Załącznik nr 5 do SWZ**.

## 3 Termin realizacji zakupu

12 miesięcy od dnia zawarcia umowy oraz zgodnie z projektem umowy zakupowej stanowiącym **Załącznik nr 5 do SWZ**.

## 4 Minimum logistyczne

200,00zł. oraz zgodnie z projektem umowy zakupowej stanowiącym **Załącznik nr 5 do SWZ**.

## 5 Miejsce realizacji zakupu

- 15-620 Białystok, ul. Elewatorska 17/1
- 18-400 Łomża, Aleja Legionów 157
- 17-100 Bielsk Podlaski, ul. 11 Listopada 11
- 19-300 Elk, ul. Sportowa 1
- 16-400 Suwałki, ul. Piaskowa 1

## 6 Gwarancja

6.2 Wymagana gwarancja na dostarczony przedmiot zakupu - nie krócej niż 12 miesięcy oraz zgodnie z projektem umowy stanowiącym **Załącznik nr 5 do SWZ**.

6.3 Gwarancja obejmuje zarówno wady niewykryte w momencie odbioru danej dostawy, jak również wszelkie inne wady fizyczne, powstałe z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

## **7 Podwykonawstwo**

7.2 Zamawiający **dopuszcza** wykonywanie/a przedmiotu zakupu przez podwykonawców.

7.3 W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowiązany w formularzu Oferty wprowadzić ich nazwy oraz określić, jaką część Zakupu zamierza im powierzyć.

## **8 Wizja lokalna lub sprawdzenie dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia**

Nie dotyczy