

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAKUPU

1. Określenie przedmiotu zakupu

UWAGA: Obuwie do użytkowania codziennego w zmiennych warunkach atmosferycznych i trudnych warunkach terenowych.

CZĘŚĆ 1 – Dostawa obuwia ochronnego

1.1. PÓŁBUTY OCHRONNE

1.1.1. Wymagane dokumenty:

- a) Karta katalogowa producenta (oryginalna) + tłumaczenie w języku polskim.
- b) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu wymagań określonych w punkcie: a, c, h, j, m.
- c) Certyfikat oraz deklaracja zgodności typu UE.

1.1.2. Obuwie powinno spełniać następujące wymagania:

- a) zgodność z wymaganiami normy EN ISO 20347 w kategorii O2,
- b) oznakowanie, trwale umieszczone na bucie zawierające następujące informacje:
 - oznaczenie producenta,
 - symbol wzoru obuwia,
 - rozmiar obuwia,
 - numer normy EN ISO 20347, kategorii O2.
- c) wierzchy obuwia wykonane ze skóry naturalnej licowej gładkiej lub nubukowej,
- d) dopuszcza się niewielkie wstawki tkaniny typu CORDURA z powłoką poliuretanową, tkaniny wodoszczelnej i odpornej na przetarcia lub materiału równoważnego o parametrach równorzędnych lub wyższych o trwałym kolorze,
- e) wierzchy w kolorze czarnym i/ lub brązowym, dopuszczalne wstawki innych kolorów,
- f) podszewki z tkaniny dystansowej, dobrze odprowadzającej wilgoć od stopy,
- g) konstrukcja cholewek w wersji sznurowanej z zastosowaniem przelotek lub haków (1 hak),
- h) podeszwa 3 komponentowa EVA/ guma/TPU z zastosowanym systemem przeciwskrętnym (HRO)
- i) wkładki wymienne o profilu dostosowanym do anatomicznego kształtu stopy, posiadające właściwości higroskopijne,
- j) rozmiary obuwia: półbuty męskie w numeracji 36-48 w tęgości H, półbuty damskie w numeracji 35-42 w tęgości H, (dopuszcza się różne wzory butów męskich i damskich),
- k) waga 1 pary butów: do 1100 g, dla rozmiaru 42,
- l) do obuwia dołączona instrukcja użytkowania w języku polskim,
- m) gwarancja 24 miesiące, liczone od daty odbioru,
- n) każda para obuwia zapakowana w pudełko kartonowe jednostkowe z podanym numerem, nazwą wzoru i rozmiarem,
- o) **do oferty** należy dołączyć wymagane dokumenty, wzory: obuwia w rozmiarze 42 męskiego i damskiego w tęgości H, wymienne wkładki, instrukcję użytkowania, wymagane opakowanie oraz skrócony opis technologiczno-materiałowy oferowanego wzoru obuwia.

1.2. TRZEWIKI OCHRONNE LETNIE

1.2.1. Wymagane dokumenty:

- a) Karta katalogowa producenta (oryginalna) + tłumaczenie w języku polskim.
- b) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu wymagań określonych w punkcie: **b, e, i, m, o, t.**
- c) Certyfikat oraz deklaracja zgodności typu UE

1.2.2. Obuwie ochronne powinno spełniać następujące wymagania:

- a) trzewiki o wysokości obuwia w najwyższym punkcie kołnierza w przedziale od 160 mm do 215 mm,
- b) zgodność z wymaganiami normy EN ISO 20345:22 w kategorii S7S lub S3
- c) oznakowanie, trwale umieszczone na bucie zawierające następujące informacje:
 - oznaczenie producenta,
 - symbol wzoru obuwia,
 - rozmiar obuwia,
 - numer normy EN ISO 20345:22, kategorii S7S HRO, SR, CI, HI lub EN ISO 20345:11 S3, HRO, SRC, CI, HI,
- d) czubek buta zabezpieczony przed przetarciem,
- e) wierzchy obuwia wykonane ze skór naturalnych licowych gładkich lub nubukowych o grubości od 1,8 mm – do 2,2 mm,
- f) dopuszczalne zastosowanie innych materiałów aniżeli wymienione w poprzednim punkcie w zakresie budowy kołnierza, języka oraz inne wstawki tekstylne w cholewce poprawiające wentylację,
- g) język miechowy lub półmiechowy,
- h) wierzchy w kolorze czarnym i/lub brązowym,
- i) zastosowana membrana paroprzepuszczalna np. typu Gore-Tex®, SympaTex®, Regi-Tex® o parametrach nie gorszych niż:
 - przepuszczalność pary wodnej większa niż 2,8 mg/cm²h,
 - współczynnik pary wodnej większa niż 20 mg/cm²;
 - odporność na przenikanie wody większa niż 60 000 Pa,
 - wysokość słupa wody większa niż 6 000 mm.
- j) na obuwii umieszczone trwałe oznaczenie nazwy zastosowanej membrany,
- k) przyszwia wykonana z jednego kawałka skóry,
- l) konstrukcja cholewek z systemem szybkiego, równomiernego sznurowania typu BOA lub równoważny,
- m) podeszwy montowane w technologii bezpośredniego wtrysku poliuretanów lub poliuretanów w połączeniu z gumą (PU+Guma) o bieżniku przeciwpoślizgowym SR lub SRC z niemetalową wkładką anty przebiciową z materiału chroniącego przed przekłuciem od podłoża z siłą do 1100 N z niemetalowym podnoskiem,
- n) wyściółki/wkładki wymienne o profilu dostosowanym do anatomicznego kształtu stopy, posiadające właściwości higroskopijne, **dodatkowe wkładki wymienne typu kratka**,
- o) rozmiary obuwia 36 - 49 w tęgość H,
- p) szerokość podeszwy około 115 mm dla rozmiaru 42 umożliwiającą pracę w słupotazach,
- q) zapiętek dodatkowo wzmocniony przez wyższe obrzeże podeszwy, zapobiegające zniszczeniu przy zdejmowaniu obuwia sposobem palce – pięta,
- r) waga 1 pary butów: do 1400 g (dla rozm. 42),
- s) do obuwia dołączona instrukcja użytkowania w języku polskim,

- t) gwarancja 24 miesiące, liczona od daty odbioru,
- u) każda para butów zapakowana w pudełko kartonowe, z podanym numerem wzoru i rozmiarem,
- v) do oferty należy dołączyć wymagane dokumenty, wzór obuwia w rozmiarze 42 tęgości H, wymienne wkładki, instrukcję użytkowania, wymagane opakowanie oraz skrócony opis technologiczno-materiałowy oferowanego wzoru obuwia.

1.3. BUTY OCHRONNE ZIMOWE

1.3.1. Wymagane dokumenty:

- a) Karta katalogowa producenta (oryginalna) + tłumaczenie w języku polskim.
- b) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu wymagań określonych w punkcie: a, f, h, n, r, t.
- c) Certyfikat oraz deklaracja zgodności typu UE.

1.3.2. Obuwie ochronne powinno spełniać następujące wymagania:

- a) buty z membraną paroprzepuszczalną typu np. Gore-Tex®, SympaTex®, Regi-Tex®
- b) wysokość obuwia w najwyższym punkcie kołnierza w przedziale 160 mm do 215 mm, mierzone od podłoża,
- c) zgodność z wymaganiami normy EN ISO 20345: w kategorii S7S
- d) oznakowanie, trwale umieszczone na bucie zawierające następujące informacje:
 - oznaczenie producenta,
 - symbol wzoru obuwia,
 - rozmiar obuwia,
 - data produkcji
 - numer normy EN ISO 20345:2022, kategorii S7S oraz potwierdzenia dodatkowych właściwości.
- e) podnoski kompozytowe (perforowane lub nie), wkładki antyprzebiciowe z materiałów niemetalowych, podeszwa **3 komponentowa EVA/ guma/TPU** z zastosowanym systemem przeciwskrętnym (HRO)
- f) wierzchy obuwia wykonane ze skór naturalnych licowych gładkich, nubuk lub Nubuck Action wodoodpornych, cholewka typu Hi-vis, z elementami odblaskowymi,
- g) dopuszcza się użycie materiałów innych aniżeli wymienione w poprzednim punkcie w zakresie budowy kołnierza oraz języka lub inne wstawki tekstylne w cholewce poprawiające wentylację,
- h) zastosowana membrana paroprzepuszczalna na wewnętrznej części obuwia np. typu Gore-Tex®, SympaTex®, Regi-Tex® o parametrach nie gorszych niż:
 - przepuszczalność pary wodnej większa niż 2,8 mg/cm²h,
 - współczynnik pary wodnej większa niż 20 mg/cm²,
 - odporność na przenikanie wody większa niż 60 000 Pa,
 - wysokość słupa wody większa niż 6 000 mm.
- i) na powierzchni podnoszków wymaga się zastosowanie rozwiązania zmniejszającego uszkodzenia skóry poprzez pokrycie ich materiałem bardziej odpornym na powierzchniowe uszkodzenia mechaniczne,
- j) wierzchy w kolorze głównie czarnym,
- k) język miechowy lub półmiechowy,
- l) konstrukcja cholewek z systemem szybkiego, równomiernego sznurowania typu BOA lub równoważny,

- m) podeszwy montowane w technologii klejonej, antypoślizgowe SR,
- n) zapiętek wzmocniony przez wydłużenie obrzeża podeszwy, zapobiegający zniszczeniu przy zdejmowaniu obuwia sposobem palce-pięta,
- o) waga 1 pary butów: do 1950 g (dla rozm. 42),
- p) wkładki wymienne o profilu dostosowanym do anatomicznego kształtu stopy z odciążeniem w pięcie, **dodatkowe wkładki wymienne typu kratka**,
- q) rozmiary obuwia 36-48 co musi odpowiadać długości wkładek 23 cm-31 cm w tęgości H lub H 1/2,
- r) do obuwia dołączona instrukcja użytkowania w języku polskim,
- s) gwarancja 24 miesiące, liczona od daty odbioru,
- t) każda para butów zapakowana w pudełko kartonowe, z podanym numerem wzoru i rozmiarem,
- u) do oferty należy dołączyć wymagane dokumenty, wzór obuwia rozmiaru 42 w tęgości H lub H 1/2, wymienne wkładki, instrukcję użytkowania, wymagane opakowanie oraz skrócony opis technologiczno-materiałowy oferowanego wzoru obuwia.

CZĘŚĆ 2 – Dostawa obuwia ochronnego gumowego

1.4. BUTY GUMOWE

1.4.1. Wymagane dokumenty:

- a) Karta katalogowa producenta (oryginalna) + tłumaczenie w języku polskim.
- b) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu wymagań określonych w punkcie: a, m.
- c) Certyfikat oraz deklaracja zgodności typu UE.

1.4.2. Obuwie powinno spełniać następujące wymagania:

- a) zgodność z wymaganiami normy EN ISO 20345 w kategorii **S5**,
- b) wierzchy i spody wykonane z poliuretanu komórkowego lub poliuretanu lub gumy lub kombinacji tych materiałów z wymienną wyściółką pod stopę,
- c) podszewki wykonane z materiałów tekstylnych,
- d) samoczyszcząca i antypoślizgowa podeszwa – klasa minimum **SR**,
- e) izolacja spodu od zimna – klasa **CI**,
- f) wysokość butów 35 cm - 40 cm,
- g) but z nadlewkami zapewniającymi jego sztywność,
- h) wyściółka antybakteryjna i absorbująca wilgoć,
- i) waga 1 pary butów do 2 200 g (dla rozmiaru 45),
- j) kolor wierzchów: żółty lub zielony (do ustalenia w trakcie zamówienia),
- k) trwałe oznakowanie: znakiem CE, rozmiarem, nr normy, nazwą producenta/modelu,
- l) rozmiary obuwia: męskie 40 - 47 oraz damskie 37 - 42 (Zamawiający dopuszcza różne wzory butów męskich i damskich),
- m) gwarancja 24 miesiące liczona od daty odbioru,
- n) każda para butów zapakowana w pudełko kartonowe, z podanym numerem wzoru i rozmiarem,
- o) **do oferty należy dołączyć** wymagane dokumenty, wzór obuwia w rozmiarze 45, wymienną wyściółkę pod stopę, instrukcję użytkowania, wymagane opakowanie.

1.5. BUTY GUMOWO-FILCOWE

1.5.1. Wymagane dokumenty:

- a) Karta katalogowa producenta (oryginalna) + tłumaczenie w języku polskim.
- b) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu wymagań określonych w punktach od a) do m).
- c) Certyfikat oraz deklaracja zgodności typu UE.

1.5.2. Obuwie powinno spełniać następujące wymagania:

- a) zgodność z wymaganiami normy EN ISO 20347 w kategorii **OB**,
- b) wierzchy i spody: guma naturalna,
- c) antypoślizgowa podeszwa – klasa minimum **SRA**,
- d) izolacja spodu od zimna – klasa **CI**,
- e) wnętrze buta: filc,
- f) kołnierz buta: filc + materiał wodoodporny ściągany na sznurek ze stoperem,
- g) wysokość buta 32 cm -37 cm, wys. cholewy gumowej 22 cm - 30 cm,
- h) waga 1 pary butów maksymalnie 2200 g /dla rozmiaru 42/,
- i) kolor gumy: czarny, granatowy lub ciemno-zielony,
- j) trwałe oznakowanie znakiem CE i rozmiarem,
- k) dołączona instrukcja użytkowania w języku polskim,
- l) rozmiary obuwia 40 - 48,
- m) gwarancja 24 miesiące liczona od daty odbioru,
- n) każda para butów zapakowana w pudełko kartonowe, z podanym numerem/nazwą wzoru i rozmiarem (wzory dołączone do oferty mogą być dostarczone w opakowaniu foliowym),
- o) do każdej pary obuwia dołączyć wymienną wyściółkę o właściwościach antyelektrostatycznych dopasowaną do rozmiaru obuwia,
- p) **do oferty** dołączyć wymagane dokumenty, wzór obuwia w rozmiarze 42, wymienną wyściółkę o właściwościach antyelektrostatycznych, instrukcję użytkowania.

1.6. UWAGI DLA WYKONAWCÓW:

1.6.1. Dostawa obuwia zgodnie ze złożonymi zamówieniami.

1.6.2. Wzory obuwia dostarczone na otwarcie postępowania pozostaną u Zamawiającego (jako wzór dla dostaw) i nie będą podlegały zwrotowi dostawcy, który wygrał postępowanie.

1.6.3. Próbkki - wzory mogą być poddane przez Zamawiającego badaniom w celu potwierdzenia parametrów technicznych zawartych w SWZ. Zamawiający zastrzega sobie, że w trakcie oceny ofert próbki - wzory mogą ulec zniszczeniu. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub uszkodzenie próbek - wzorów.

1.6.4. Wyjaśnieniu mogą podlegać elementy oferty takie jak: kolor obuwia, wiązania, wyściółki, oznaczenia.

1.6.5. W przypadku niezgodności oferty-próbek -wzorów w zakresie istotnych elementów oferta taka będzie podlegać odrzuceniu.

1.6.6. Dołączone do oferty niewygrywane wzory obuwia zostaną zwrócone niezwłocznie po zawarciu umowy. Forma zwrotu zostanie uzgodniona z Wykonawcą,

1.6.7. Deklaracja zgodności UE dla wszystkich zaoferowanych wyrobów, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/425.

- 1.6.8. Dostarczone dokumenty winny być w języku polskim (tłumaczenie z języka obcego winno być tłumaczone przez tłumacza przysięgłego).
- 1.6.9. Wymagane dokumenty w opisie technicznym winny być dostarczone wraz z ofertą oraz zanumerowane zgodnie z numeracją umieszczoną w opisie.
- 1.6.10. Oferowane wyroby winny być wykonane zgodnie z przytoczonymi w ww. opracowaniu normami aktualnymi na czas składania ofert a dostarczany wyrób zgodny z normami aktualnymi na czas dostawy.
- 1.6.11. Dostarczane obuwie powinno być fabrycznie nowe nie używane.
- 1.6.12. Zamawiający po podpisaniu umowy wymaga dostarczenia w formie mailowej tabeli rozmiarów obuwia (wkładki w cm).

1.7. Kryteria oceny ofert

Oferty będą poddane ocenie pod względem spełnienia zapisów SWZ oraz punktowane w zakresie, 70 % cena asortymentu, 30% ocena komisji wg wagi:

- 1.7.1. jakość wykonania, trwałość 10%,
- 1.7.2. ergonomia 10%,
- 1.7.3. funkcjonalność 10%.

2. Zasady realizacji zakupu (w tym załadunku i rozładunku)

- 2.1. Dostarczenie na swój koszt i ryzyko do magazynu Zamawiającego fabrycznie nowego asortymentu zgodnie z zamówieniem oraz zgodnie ze wzorem umowy zakupowej stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ.
- 2.2. Koszty dostawy ponosi Wykonawca. Każda partia danego wyrobu winna być asortymentowo zgodna z zamówieniem, złożoną przez Wykonawcę ofertą i wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.
- 2.3. Wykonawca zobowiązuje się w trakcie obowiązywania umowy do świadczenia serwisu naprawy – uszkodzeń obuwia roboczego powstałych z winy Zamawiającego w terminie do 20 dni roboczych licząc od dnia dostarczenia obuwia. Naprawa obuwia nastąpi po zaakceptowaniu przez Zamawiającego kosztów naprawy. Koszty przesyłki pokrywa Zamawiający.
- 2.4. Reklamacja oraz wymiana nie podlegają fakturowaniu.
- 2.5. Szczegółowy opis wymagań technicznych znajduje się w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
- 2.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zamówień awaryjnych z terminem realizacji do 7 dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia.
- 2.7. W ciągu trwania umowy zamawiający zastrzega sobie prawo poddania badaniom losowo wybranych "próbek" obuwia na zgodność ze specyfikacją techniczną oraz dostarczonymi certyfikatami i badaniami WE.
- 2.8. W przypadku stwierdzenia odstępstwa od złożonej oferty Zamawiający może żądać wymiany całej dostarczonej partii (dotyczy zamówienia częściowego).

3. Termin realizacji zakupu

Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy w terminie 7 dni roboczych od daty dostarczenia zamówienia (email) oraz zgodnie ze wzorem umowy zakupowej stanowiącym **Załącznik nr 9** do SWZ.

4. ~~Minimum logistyczne~~

Nie dotyczy

5. Miejsce realizacji zakupu

Dostawy będą realizowane transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko, w miejsce wskazane w zamówieniach wystawionych przez Oddział Zamawiający

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów:

- 1) Magazyn Główny Oddziału Rzeszów ul. Ciepłownicza 8e, 35-322 Rzeszów.
- 2) Wskazane przez Zamawiającego miejsce na obszarze objętym działalnością Zamawiającego.

6. Gwarancja

- 6.1. Wymagana gwarancja na dostarczony przedmiot zakupu - 24 miesiące oraz zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ.

7. Podwykonawstwo

- 7.1. Zamawiający dopuszcza wykonywanie przedmiotu zakupu przez podwykonawców.
- 7.2. W przypadku powierzenia realizacji przedmiotu zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowiązany w formularzu Oferty wprowadzić ich nazwy i adresy oraz określić jaką część przedmiotu zakupu zamierza im powierzyć.
- 7.3. Zamawiający nie zastrzega, iż kluczową / istotną część przedmiotu zakupu, Wykonawca jest zobowiązany wykonać osobiście.
- 7.4. Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć w odniesieniu do podwykonawców dokumenty wskazane w pkt 2.1. – 2.3. Załącznika nr 2 do SWZ.