

Część	Nazwa pozycji	Ilość	Jednostka miary	Informacje dodatkowe
1	OLEJ HYDR.MINER.TELLUS S2VX46 SHELL	7740,00	Kilogram	<u>Parametry fizykochemiczne:</u> Klasa lepkości ISO HV 46 Lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C mm2/s 46 Wskaźnik lepkości 143 Temperatura płynięcia °C - 36 Temperatura zapłonu t.o. °C 225 <u>Opakowanie:</u> zbiornik typu beczka 180 kg
2	OLEJ RENOLIN UNISYN CLP 220 SP	1080,00	Kilogram	<u>Parametry fizykochemiczne:</u> Klasa lepkości ISO VG 220 Lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C mm2/s 220 Wskaźnik lepkości 160 Temperatura płynięcia °C - 42 Temperatura zapłonu t.o. °C 265 <u>Opakowanie:</u> zbiornik typu beczka 180 kg

Dopuszcza się dostawę odchyloną od ilości zamówionej maksymalnie o +/- 5 % i dostawę taką traktuje się jako zgodną z zamówieniem, a różnicę rozlicza się według cen jednostkowych odpowiednich dla przedmiotu zamówienia.