

## Załącznik nr 1 do Zamówienia Zakupu - SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWA OPZ

Części	Opis asortymentów odzieżowych	Wymagane dokumenty do oferty i/lub dostawy
1.	<p><b><u>KOSZULA FLANELOWA</u></b></p> <p><b>Wymagania:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>parametry tkaniny: 100% bawełna o gramaturze min. 190g/m<sup>2</sup>,</li> <li>dopuszczalna kurczliwość po praniu i suszeniu do 2%,</li> <li>do oferty kopia dokumentu producenta tkaniny potwierdzająca ww. parametry,</li> <li>temperatura prania i suszenia do 60°C, możliwość suszenia w suszarkach bębnowych,</li> <li>pasek zapinany z guzikiem w rękawach celem podwijania rękawów</li> <li>różne kolory, kratka,</li> <li>kołnierzyk na stojąco, na plecach podwójny karczek, zapinana na guziki. Jedna kieszeń po lewej stronie na wysokości klatki piersiowej, rękaw wszyty klasycznie prosty, mankiet zapinany na dwa guziki i dziurkę regulującą obwód,</li> <li>guziki i dodatki z tworzyw sztucznych muszą być odporne na przewidziane zabiegi konserwacyjne,</li> <li>do mocowania guzików i wykonywania dziurek należy zastosować dwie warstwy materiału,</li> <li>trwale wszyta metka z nazwą producenta, rozmiarem, składem tkaniny, przepisem prania i konserwacji,</li> <li>każda sztuka opisana rozmiarem numerycznym (wzrost, klatka piersiowa),</li> </ul> <p><b><u>Różne rozmiary: standardowe i rozmiary nietypowe</u></b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Karta produktu w języku polskim</li> <li>Certyfikat OEKO-TEX standard 100</li> <li>Instrukcja użytkowania i konserwacji w języku polskim.</li> </ul>
2.	<p><b><u>FARTUCH DEDERONOWY DAMSKI</u></b></p> <p><b>Wymagania:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>fartuch wykonany z tkaniny poliestr 100 %, gramatura: 80 g/m<sup>2</sup>,</li> <li>wytrzymałość na tarcie i uszkodzenia mechaniczne,</li> <li>kołnierzyk i wyłożone klapki, zapięcie na guziki lub zatrzaski, krój lekko dopasowany do sylwetki kobiecej z trzema naszytymi kieszeniami (jedna na klatce piersiowej po lewej stronie, dwie dolne poniżej pasa po obu stronach, wszyte w szwy boczne fartucha), z tyłu w pasie pasek regulujący obwód talii,</li> <li>trwale wszyta metka z nazwą producenta, rozmiarem, składem tkaniny, przepisem prania i konserwacji,</li> </ul> <p><b><u>Różne rozmiary, również nietypowe</u></b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Karta produktu w języku polskim</li> <li>Certyfikat OEKO-TEX standard 100</li> <li>Instrukcja użytkowania i konserwacji w języku polskim.</li> </ul>
3.	<p><b><u>FARTUCH DAMSKI BIAŁY ELANOBAWĘŁNIANY</u></b></p> <p><b>Wymagania:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>fartuch wykonany z tkaniny elanobawełna: 35 %, bawełna, 65% poliestr, gramatura: 170-190g/m<sup>2</sup>,</li> <li>kurczliwość 1,5 %,</li> <li>krój damski – dopasowany do sylwetki kobiecej, krój z trzema naszytymi kieszeniami (jedna na klatce piersiowej po lewej stronie, dwie dolne poniżej pasa po obu stronach, wszyte w szwy boczne fartucha), rękaw długi z mankietem zapinanym na guzik zatrzaskowy, zapięcie na guziki zatrzaskowe z kołnierzykiem i wyłożonymi klapkami, z tyłu w pasie pasek regulujący obwód talii zapinany na dwa guziki,</li> <li>trwale wszyta metka z nazwą producenta, rozmiarem, składem tkaniny, przepisem prania i konserwacji,</li> </ul> <p><b><u>Różne rozmiary, również nietypowe</u></b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Karta produktu w języku polskim</li> <li>Certyfikat OEKO-TEX standard 100</li> <li>Instrukcja użytkowania i konserwacji w języku polskim.</li> </ul>

4.	<p><b><u>SPODNIE LEGGINSY DO KOSTEK</u></b></p> <p><b>Wymagania:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dopasowane do budowy ciała,</li> <li>• zapewniające ochronę przed chłodem, termoregulację między skórą a otoczeniem oraz transport wilgoci od skóry (termoaktywne),</li> <li>• odporna na ścieranie i mechacenie,</li> <li>• szybkoschnące,</li> <li>• miękka „nie gryząca” w dotyku dzianina,</li> <li>• posiadająca właściwości bakteriostatyczne,</li> <li>• wykonana w technologii bezszwowej lub z użyciem płaskich szwów,</li> <li>• kolor: czarny, granatowy, ciemno szary lub grafitowy,</li> <li>• trwale wszyta metka z nazwą producenta, rozmiarem, składem tkaniny, przepisem prania i konserwacji,</li> <li>• każda sztuka opisana rozmiarem numerycznym (wzrost, pas),</li> </ul> <p><b><u>Różne rozmiary, również nietypowe</u></b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Karta produktu w języku polskim</li> <li>• Certyfikat OEKO-TEX standard 100</li> <li>• Instrukcja użytkowania i konserwacji w języku polskim.</li> </ul>
5.	<p><b><u>KOSZULKĄ BAWĘŁNA KRÓTKI RĘKAW</u></b></p> <p><b>Wymagania:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• koszulka letnia (T-shirt) –krótki rękaw,</li> <li>• kolor granatowy ,</li> <li>• dzianina jednołożyskowa,</li> <li>• gramatura 190g/m<sup>2</sup> +/-5%,</li> <li>• bawełna 100%,</li> <li>• temperatura prania 60°C,</li> <li>• zapewnienie trwałości kolorów,</li> <li>• barwienie barwnikami reaktywnymi niezawierającymi estrów i formaldehydu,</li> <li>• wykończenie wewnętrzna taśma wzmacniająca kark i ramiona, zaokrąglona pod szyję wykończona ściągaczem,</li> <li>• kieszonka po lewej stronie z Logo, zgodnie z zał. nr 1 do OPZ</li> <li>• do oferty kopia dokumentu producenta tkaniny potwierdzająca ww. parametry,</li> <li>• trwale wszyta metka z nazwą producenta, rozmiarem, składem tkaniny, przepisem prania i konserwacji,</li> <li>• każda sztuka opisana rozmiarem numerycznym (wzrost, klatka piersiowa),</li> </ul> <p><b><u>Różne rozmiary, również nietypowe</u></b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Karta produktu w języku polskim</li> <li>• Certyfikat OEKO-TEX standard 100</li> <li>• Instrukcja użytkowania i konserwacji w języku polskim.</li> </ul>
6.	<p><b><u>SKARPETY MĘSKIE BAWĘŁNIANE</u></b></p> <p><b>Wymagania:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• skarpety przemysłowe przeznaczone do stosowania przez pracowników używających obuwia ochronnego gumowego i skózanego w celu ochrony stóp przed: otarciem, chłodem, poceniem się stóp,</li> <li>• skarpety wykonane z bawełny,</li> <li>• wyrób bez piętowy ze ściągaczem (bez uciskowy) u góry, część palcowa wyprofilowana zgodnie z kształtem stopy,</li> <li>• skarpety przeznaczone w szczególności dla pracowników zatrudnionych w górnictwie,</li> <li>• kolor grafit lub granat,</li> <li>• każda para opisana konkretnym rozmiarem a nie przedziałem rozmiarowym,</li> </ul> <p><b><u>Różne rozmiary</u></b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Karta produktu w języku polskim</li> <li>• Instrukcja użytkowania i konserwacji w jęz. polskim</li> </ul> <p><b><u>Wymagane dokumenty do dostawy:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Instrukcja i informacja producenta w języku polskim do każdego przysłanego do magazynu produktu</li> </ul>

7.	<p><b><u>BLUZA TRUDNOPALNA SPAWALNICZA</u></b></p> <p><b>Wymagania:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>parametry tkaniny: tkanina bawełniana 98%, o gramaturze max. 350g/m<sup>2</sup>, niepalna, 2% włókno węglowe,</li> <li>właściwości niepalne min. 5 prań w temperaturze prania i suszenia 60°C. możliwość suszenia w suszarkach bębnowych,</li> <li>kolor niebieski,</li> <li>logo wg zał. nr 1 do OPZ,</li> <li>taśma odblaskowa srebrna o szer. całkowita 5 cm naszyta wg. załączonego wzoru, jednorodna, niepalna, odporna na pranie w temp. min. 60°C, minimalna wymagana ilość prań - 50 cykli</li> <li>konstrukcja wyrobu: prosty krój ze stójką, zapinana pod samą szyję na napy lub suwak, z plisą kryjącą zapinaną na rzepy,</li> <li>dwie kieszenie naszyte na klatce piersiowej z klapką kryjącą zapinaną na rzepy,</li> <li>dwie kieszenie naszywane na wysokości pasa, talii z klapką kryjącą,</li> <li>na lewym i prawym rękawie na wysokości przedramienia kieszeń o wym. wewnątrz. szer. 8 cm wysokość. 15 cm kryta klapką zapinaną na rzep,</li> <li>karczek (tył) wzmocnione z wentylacją,</li> <li>rękaw prosty z mankietem regulującym obwód nadgarstka, zapinany na rzep z regulacją obwodu z nadkładem,</li> <li>nici niepalne do szwów na zewnątrz wyrobu,</li> <li>trwale wszyta metka z nazwą producenta, rozmiarem, składem tkaniny, przepisem prania i konserwacji,</li> </ul> <p><b><u>Różne rozmiary: standardowe i rozmiary nietypowe</u></b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deklaracja zgodności UE w języku polskim (zgodna z wymogami rozporządzenia (UE) 2016/425) oraz <b><u>norm:</u></b></li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>PN-EN ISO 13688:2013-12 - Odzież ochronna -Wymagania ogólne (wersja polska),</li> <li>PN-EN ISO 11611:2015-11 – (wersja polska) Odzież ochrona do stosowania podczas spawania i w procesach pokrewnych a) A1+A2, klasa 2 - przed bardziej niebezpiecznymi technikami spawania i sytuacjami powodującymi wyższe oddziaływania rozprysków i promieniowania ciepłego</li> <li>(PN-EN ISO 11612:2015-11 - wersja polska. Odzież ochrona Odzież do ochrony przed czynnikami gorącymi i płomieniem a) Klasa min. A1,A2,B1,C1,E1,F1 odzież ochronna winna być: znakowana w sposób widoczny, czytelny i odporny na zatarcie przez cały okres użytkowania</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>Instrukcja i informacja producenta w języku polskim (również do każdej szt. przy dostawie</li> <li>Certyfikat lub świadectwo badania taśmy odblaskowej.</li> </ul> <p><b><u>Wymagane dokumenty do dostawy:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Instrukcja i informacja producenta w języku polskim do każdego przesłanego produktu.</li> </ul>
7.	<p><b><u>SPODNIE TRUDNOPALNE SPAWALNICZE</u></b></p> <p><b>Wymagania:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>parametry tkaniny: tkanina bawełniana 98% o gramaturze max. 350g/m<sup>2</sup>, niepalna, 2% włókno węglowe</li> <li>właściwości niepalne min. 5 prań w temperaturze prania i suszenia 60°C Suszenie w suszarkach bębnowych.</li> <li>kolor niebieski.</li> <li>oznakowanie wg wzoru</li> <li>taśma odblaskowa srebrna o szer. całkowita 5 cm naszyta wg. załączonego wzoru, jednorodna, niepalna, odporna na pranie w temp. min. 60°C. Minimalna wymagana ilość prań - 50 cykli</li> <li>elementy narażone na rozerwanie należy wzmocnić przez wielokrotne przeszycie w szczególności szwy krocza i rozporka.</li> <li>konstrukcja wyrobu: wykończone paskiem zapinanym na guzik oraz gumą wciągniętą od strony wewnętrznej na całym tyle do regulacji obwodu pasa. Rozporek zapinany na suwak trudnopalny, dwie kieszenie boczne poniżej talii wszyte lub naszyte z klapką kryjącą. Jedna kieszeń naszyta z tyłu po prawej stronie poniżej talii z klapką kryjącą. Pojedyncza kieszeń na przymiar, z otworem 75 mm, umieszczonej przy szwie prawym bocznym na nogawce z klapką kryjącą, na wysokości kolan kieszenie na nakolanniki wszyta w szwy boczne nogawki, wysokość 25 cm zamykana od góry plisą zapinaną na rzep, na pośladkach naszyte łąty wzmacniające</li> <li>nici niepalne do szwów na zewnątrz wyrobu</li> <li>trwale wszyta metka z nazwą producenta, rozmiarem, składem tkaniny, przepisem prania i konserwacji</li> </ul> <p><b><u>Różne rozmiary: standardowe i rozmiary nietypowe</u></b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deklaracja zgodności UE w języku polskim (zgodna z wymogami rozporządzenia (UE) 2016/425) oraz <b><u>norm:</u></b></li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>PN-EN ISO 13688:2013-12 - Odzież Ochronna – Wymagania ogólne (wersja polska)</li> <li>PN-EN ISO 11611:2015-11 – (wersja polska) Odzież ochrona do stosowania podczas spawania i w procesach pokrewnych a) A1+A2, klasa 2 - przed bardziej niebezpiecznymi technikami spawania i sytuacjami powodującymi wyższe oddziaływania rozprysków i promieniowania ciepłego</li> <li>(PN-EN ISO 11612:2015-11 – (wersja polska) Odzież ochrona Odzież do ochrony przed czynnikami gorącymi i płomieniem a) Klasa min. A1,A2, B1,C1,E1,F1 odzież ochronna winna być: znakowana w sposób widoczny, czytelny i odporny na zatarcie przez cały okres użytkowania</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>Instrukcja i informacja producenta w języku polskim (również dla każdej szt. przy dostawie)</li> <li>Certyfikat lub świadectwo badania taśmy odblaskowej</li> </ul>

		<p><b><u>Wymagane dokumenty do dostawy:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Instrukcja i informacja producenta w języku polskim do każdego przesłanego produktu.</li> </ul>
7.	<p><b><u>SPODNIĘ ROBOCZE SPAWALNICZE (OGRODNICZKI)</u></b></p> <p><b>Wymagania:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• parametry tkaniny: tkanina bawełniana 98% o gramaturze max. 350g/m<sup>2</sup>, niepalna, 2% włókno węglowe</li> <li>• właściwości niepalne min. 5 prań w temperaturze prania i suszenia 60°C, możliwość suszenia w suszarkach bębnowych</li> <li>• kolor niebieski</li> <li>• oznakowanie wg wzoru</li> <li>• taśma odbłaskowa srebrna o szer. całkowita 5 cm naszyta wg. załączonego wzoru, jednorodna, niepalna, odporna na pranie w temp. min. 60°C</li> <li>• minimalna wymagana ilość prań - 50 cykli</li> <li>• elementy narażone na rozerwanie należy wzmocnić przez wielokrotne przeszycie w szczególności szwy krocza i rozporka</li> <li>• konstrukcja wyrobu: spodnie ogrodniczek z karczkiem na szelkach, na karczku naszyta kieszeń zapinana na suwak z klapką kryjącą zapinaną na rzep w pasie z tyłu wszyta luźno guma, zapinane na bokach z regulacją obwodu na dwie dziurki, dwie kieszenie naszyte z przodu poniżej pasa, jedna kieszeń naszyta z tyłu po prawej stronie z klapką kryjącą zapinana na guzik, jedna kieszeń naszyta na prawej nogawce z boku na szwie (długa wąska szer.10cm, dł.20 cm) na spodniach z boku lewej nogawki na wysokości uda dodatkowa kieszeń zapinana szer.10 cm, dł.20 cm na wysokości kolan kieszenie na nakolanniki wszyta w szwy boczne nogawki, wysokość 25 cm zamykana od góry plisą zapinaną na rzep, wzmocnienia wszyte w kroku po wewnętrznej stronie nakrywające szwy na pośladkach naszyte łąty wzmocniające,</li> <li>• nici niepalne do szwów na zewnątrz wyrobu,</li> <li>• trwale wszyta metka z nazwą producenta, rozmiarem, składem tkaniny, przepisem prania i konserwacji,</li> </ul> <p><b><u>Różne rozmiary: standardowe i rozmiary nietypowe</u></b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deklaracja zgodności UE w języku polskim (zgodna z wymogami rozporządzenia (UE) 2016/425) oraz <b>norm:</b></li> <li>1. PN-EN ISO 13688:2013-12 Odzież ochronna wymagania ogólne (wersja polska)</li> <li>2. PN-EN ISO 11611:2015-11 - wersja polska) Odzież ochrona do stosowania podczas spawania i w procesach pokrewnych a) A1+A2, klasa 2 - przed bardziej niebezpiecznymi technikami spawania i sytuacjami powodującymi wyższe oddziaływanie rozprysków i promieniowania cieplnego</li> <li>3. PN-EN ISO 11612:2015-11 – (wersja polska) Odzież ochrona Odzież do ochrony przed czynnikami gorącymi i płomieniem a) Klasa min. A1,A2, B1,C1,E1,F1 odzież ochronna winna być: znakowana w sposób widoczny, czytelny i odporny na zatarcie przez cały okres użytkowania</li> <li>• Instrukcja i informacja producenta w języku polskim (również do każdej szt. przy dostawie)</li> <li>• Certyfikat lub świadectwo badania taśmy odbłaskowej</li> </ul> <p><b><u>Wymagane dokumenty do dostawy:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Instrukcja i informacja producenta w języku polskim do każdego przesłanego produktu.</li> </ul>
7.	<p><b><u>BLUZA TRUDNOPALNA OCIEPLANA SPAWALNICZA</u></b></p> <p><b>Wymagania:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• parametry tkaniny: tkanina bawełniana 98% o gramaturze max. 350g/m<sup>2</sup>, niepalna, 2% włókno węglowe,</li> <li>• ocieplina trudnopalna,</li> <li>• podszewka trudnopalna,</li> <li>• właściwości niepalne min. 5 prań w temperaturze prania i suszenia 60°C, możliwość suszenia w suszarkach bębnowych,</li> <li>• kolor niebieski,</li> <li>• logo wg zał. nr 1 do OPZ,</li> <li>• taśma odbłaskowa srebrna o szer. całkowita 5 cm naszyta wg. załączonego wzoru, jednorodna, niepalna, odporna na pranie w temp. min. 60°C. Minimalna wymagana ilość prań - 50 cykli,</li> <li>• konstrukcja wyrobu: prosty krój ze stójką (bez kaptura), zapinana pod samą szyję na napy, lub guziki, z plisą kryjącą zapinaną na rzepy, dwie kieszenie naszyte na klatce piersiowej z klapką kryjącą zapinaną na rzepy, dwie kieszenie naszywane na wysokości pasa na lewym rękawie na wysokości przedramienia kieszeń o wym. wewnątrz. szer. 8 cm wys. 15cm kryta klapką zapinaną na rzep, odpinane rękawy (zamek trudnopalny kryty), rękaw prosty, od środka mankiet ze ściągacza trudnopalny,</li> <li>• nici niepalne do szwów na zewnątrz wyrobu,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deklaracja zgodności UE w języku polskim (zgodna z wymogami rozporządzenia (UE) 2016/425) oraz <b>norm:</b></li> <li>1. PN-EN ISO 13688:2013-12- Odzież ochronna- Wymagania ogólne (wersja polska)</li> <li>2. PN-EN 342:2018-01 – (wersja polska) odzież ochrona zestawy odzieży i wyroby odzieżowe chroniące przed zimnem</li> <li>3. PN-EN ISO 11611:2015-11 – (wersja polska) Odzież ochrona do stosowania podczas spawania i w procesach pokrewnych a) A1+A2, klasa 2 - przed bardziej niebezpiecznymi technikami spawania i sytuacjami powodującymi wyższe oddziaływanie rozprysków i promieniowania cieplnego</li> <li>4. PN-EN ISO 11612:2015-11 - wersja polska) Odzież ochrona Odzież do ochrony przed czynnikami gorącymi i płomieniem a) Klasa min. A1,A2, B1,C1,E1,F1: odzież ochronna winna</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• trwale wszyta metka z nazwą producenta, rozmiarem, składem tkaniny, przepisem prania i konserwacji,</li> </ul> <p><b><u>Różne rozmiary: standardowe i rozmiary nietypowe</u></b></p>	<p>być: znakowana w sposób widoczny, czytelny i odporny na zatarcie przez cały okres użytkowania.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Instrukcja i informacja producenta w języku polskim (również do każdej szt. przy dostawie)</li> <li>• Certyfikat lub świadectwo badania taśmy odbłaskowej</li> </ul> <p><b><u>Wymagane dokumenty do dostawy:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Instrukcja i informacja producenta w języku polskim do każdego przesłanego produktu.</li> </ul>
7.	<p><b><u>SPODNIE TRUDNOPALNE OCIEPLANE SPAWALNICZE</u></b></p> <p><b>Wymagania:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• parametry tkaniny: tkanina bawełniana 98% o gramaturze max. 350g/m<sup>2</sup>, niepalna, 2% włókno węglowe,</li> <li>• ocieplina trudnopalna,</li> <li>• podszewka trudnopalna,</li> <li>• właściwości niepalne min. 5 prań w temperaturze prania i suszenia 60°C. możliwość suszenia w suszarkach bębnowych,</li> <li>• kolor niebieski,</li> <li>• oznakowanie wg wzoru,</li> <li>• taśma odbłaskowa srebrna o szer. całkowita 5 cm naszyta wg. załączonego wzoru, jednorodna, niepalna, odporna na pranie w temp. min. 60°C,</li> <li>• elementy narażone na rozerwanie należy wzmocnić przez wielokrotne przeszycie w szczególności szwy krocza i rozporka,</li> <li>• konstrukcja wyrobu: wykończone paskiem zapinanym na guzik oraz gumą wciągniętą od strony wewnętrznej na całym tyle do regulacji obwodu pasa, spodnie z podwyższonym stanem z odpinanymi szelkami na guziki ( w szelkach dziurki po trzy z każdej strony, w pasku spodni po dwa guziki na każdy zaczepek) z gumową wstawką i możliwością regulacji, gumka w szelkach pokryta materiałem, rozporek zapinany na suwak trudnopalny, dwie kieszenie przednie, jedna kieszeń tylna z patką zapinaną na rzep, pojedyncza kieszeń na przymiar, z otworem 75 mm, umieszczona przy szwie prawym bocznym na nogawce z klapką kryjącą, regulacja obwodu nogawek zapinana na rzep, na kolanach i pośladkach naszyte łaty wzmacniające,</li> <li>• nici niepalne do szwów na zewnątrz wyrobu,</li> <li>• trwale wszyta metka z nazwą producenta, rozmiarem, składem tkaniny, przepisem prania i konserwacji,</li> </ul> <p><b><u>Różne rozmiary: standardowe i rozmiary nietypowe</u></b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deklaracja zgodności UE w języku polskim (zgodna z wymogami rozporządzenia (UE) 2016/425) oraz <b>norm:</b></li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PN-EN ISO 13688:2013-12- Odzież ochronna, wymagania ogólne (wersja polska)</li> <li>2. PN-EN 342:2018-01 - wersja angielska, odzież ochronna ,zestawy odzieży i wyroby odzieżowe chroniące przed zimnem</li> <li>3. PN-EN ISO 11611:2015-11 – (wersja polska) Odzież ochrona do stosowania podczas spawania i w procesach pokrewnych a) A1+A2, klasa 2 - przed bardziej niebezpiecznymi technikami spawania i sytuacjami powodującymi wyższe oddziaływania rozprysków i promieniowania cieplnego</li> <li>4. PN-EN ISO 11612:2015-11 - wersja polska Odzież ochrona Odzież do ochrony przed czynnikami gorącymi i płomieniem a) Klasa min. A1,A2, B1,C1,E1,F1 odzież ochronna winna być: znakowana w sposób widoczny, czytelny i odporny na zatarcie przez cały okres użytkowania</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Instrukcja i informacja producenta w języku polskim (również do każdej szt. przy dostawie)</li> <li>• Certyfikat lub świadectwo badania taśmy odbłaskowej.</li> </ul> <p><b><u>Wymagane dokumenty do dostawy:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Instrukcja i informacja producenta w języku polskim do każdego przesłanego produktu.</li> </ul>