

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² - zejście do piwnic	m ²		
		(2,70 + 1,50 + 2,00) * 2,00	m ²	12,400	
				RAZEM	12,400
2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		poz.1	m ²	12,400	
				RAZEM	12,400
3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² wraz z wykonaniem reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzeniem powierzchni tynku - sufity i spód biegów schodowych	m ²		
		2,29 * 1,69 + 3,11 * 2,28 + 1,51 * 2,27 + 1,06 * 2,28 + 1,77 * 2,26 + 4,34 * 1,28 + 1,20 * 1,20 + 1,80 * 1,20 + 2,27 * 1,20 + 2,26 * 1,20	m ²	35,397	
				RAZEM	35,397
4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatem gruntującym - sufity	m ²		
		poz.3	m ²	35,397	
				RAZEM	35,397
5	KNR 4-01 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		poz.4	m ²	35,397	
				RAZEM	35,397
6	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² wraz z wykonaniem reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzeniem powierzchni tynku - ściany	m ²		
		(1,69 + 2,29 + 1,69) * 0,73 + (2,88 + 2,26) * 0,53 + 2,88 * 2,70 + (1,51 + 2,27 + 1,51) * 1,18 + (2,57 + 2,27) * 0,95 + (3,96 + 1,00 + 4,34 + 4,34) * 1,08 + (1,28 + 2,59 + 2,28) * 1,20	m ²	47,591	
				RAZEM	47,591
7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatem gruntującym - ściany	m ²		
		poz.6	m ²	47,591	
				RAZEM	47,591
8	KNR 4-01 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz.7	m ²	47,591	
				RAZEM	47,591
9	KNR 4-01 1208-02 analogia	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
		43,34 * 1,30	m ²	56,342	
				RAZEM	56,342
10	KNR-W 4-01 1206-05 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe	m ²		
		poz.9	m ²	56,342	
				RAZEM	56,342
11	KNR-W 4-01 1207-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm - klatki schodowe	m		
		49,89	m	49,890	
				RAZEM	49,890
12	KNR 4-01 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną policzków schodów drewnianych	m ²		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		9,50 * 0,25 + 2,17 * 0,50 * 4	m2	6,715	
				RAZEM	6,715
13	KNR 4-01 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną drewnianej balustrady schodowej z tralkami Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie i zeskrobanie łuszczącej się farby. 2. Dwukrotne szpachlowanie z przetarciem papierem ściernym. 3. Pomalowanie farbą podkładową miejsc szpachlowanych. 4. Pomalowanie farbą olejną	m2		
		9,50 * 0,98	m2	9,310	
				RAZEM	9,310
14	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-08 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm	m2		
		0,90 * 2,00 * 3	m2	5,400	
				RAZEM	5,400
15	KNR 4-01 0417-07	Wymiana elementów schodów drewnianych - słupki prostokątne	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNR 4-01 1209-09 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną podstopni schodów drewnianych	m2		
		1,06 * 0,29 * 27 + 0,92 * 0,17 * 27	m2	12,523	
				RAZEM	12,523
17	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		25,0	m	25,000	
				RAZEM	25,000
18	KNR 2-02 1509-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podestów	m2		
		2,29 * 1,69 + 2,28 * 1,51 + 1,06 * 2,28 + 1,51 * 2,27 + 1,00 * 1,00	m2	14,157	
				RAZEM	14,157
19	KNR 2-02 1121-01	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		1,27 * 0,30 * 6 + 1,27 * 0,16 * 6	m2	3,505	
				RAZEM	3,505
20	KNR 2-02 1121-05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną	m2		
		poz.19	m2	3,505	
				RAZEM	3,505
21	KNR-W 2-02 1125-04 analogia	Założenie kątowników aluminiowych na krawędziach stopni schodowych	m		
		1,27 * 6	m	7,620	
				RAZEM	7,620
22	ZKNR C-1 0114-02 analogia	Dwukrotne malowanie betonowych stopni schodowych farbą akrylową	m2		
		1,06 * 0,30 * 4 + 1,06 * 0,16 * 4	m2	1,950	
				RAZEM	1,950
23	KNR 4-01 0354-15	Demontaż skrzynek na listy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
24	TZKNBK XVIII I A-177 analogia	Ponowny montaż skrzynek na listy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
25	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi wejściowych do budynku	m2		
		1,00 * 2,00	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
26	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc 10 km	m3		
		poz.1 * 0,025 + 0,50	m3	0,810	
				RAZEM	0,810
27	kalk. własna	Koszt składowania gruzu	t		
		poz.26 * 1,8	t	1,458	
				RAZEM	1,458