

Numer zadania	GAŚNICE I CZĘŚCI DO GAŚNIC			Dokument, zgodny z punktem 27.2 Specyfikacji technicznej	Dokument, zgodny z punktem 27.3.1 Specyfikacji technicznej	Dokument, zgodny z punktem 27.3.2 Specyfikacji technicznej
	Nazwa materiału wg zamawiającego	Nazwa materiału wg producenta	Producent	Strona	Strona	Strona
1	gaśnica pianowa (płynowa) ABF 2l typu „X” min. 1kV					-
2	gaśnica pianowa (płynowa) AB lub ABF 6l typu "Z" lub "X" min. 1 kV					
3	gaśnica wodno-mgłowa GWM-6x AF					-
4	gaśnica śniegowa B 5kg typu „X” min. 123kV					
5	gaśnica proszkowa ABC 1kg typu „X” min. 1kV					-
6	gaśnica proszkowa ABC 6 kg typu "Z" lub "X" min. 123 kV					
7	gaśnica proszkowa ABC 6 kg typu "Z" lub "X" min. 123 kV z automatycznym urządzeniem gaśniczym				-	

8	gaśnica proszkowa ABC 12 kg typu "Z" lub "X" min. 123 kV					
9	gaśnica proszkowa ABC 2kg typu „X” min. 1kV					-
10	komplet do zmywania pyłu węglowego w szafce z dwoma węzami min. 20m prądownicą Ø25 i redukcją 52/25 ZnAl min. 16 bar				-	
11	klucz hydrantowy stalowy uniwersalny min. 300mm				-	-
12	klucz typu K4 stalowy do hydrantów nadziemnych DN80 i DN100				-	-
13	klucz do hydrantu nadziemnego DN80 DN100 wyposażony w bolec do otwierania stary typ				-	-
14	klucz do łączników średnica 42/52/75/110				-	-
15	klucz stalowy do łączników i nasad Ø52/75/110 z rączką				-	-

16	wytwornica piany średniej WP-2/75 lub równoważna					-
17	hydronetka wodna 20l z węzłem Ø25 min. 1m				-	-
18	urządzenie gaśnicze śniegowe do urządzeń elektronicznych 2kg typu „X” min. 1kV				-	-
44	koc gaśniczy z włókna szklanego min. 1,8m x 1,2m					-
45	gaśnica przewoźna proszkowa ABC 50kg typu „X” min. 123kV					
46	bosak z uchwytem aluminiowym składany min. 4m				-	-
47	urządzenie do zmywania pyłu węglowego z węzłem min. 20m prądownicą Ø25 i redukcją 52/25 ZnAl min. 16 bar				-	
48	proszek gaśniczy ABC FAVORIT TERTIA					-

49	pianotwórczy środek gaśniczy ROTEOR M PREMIUM 3%					-
----	---	--	--	--	--	---