



Hardened and tempered to HRC38

Hartować i odpuszczać do twardości HRC38

ZAPASOWE WSELEŃ PRAWA AUTORSKIE. NINIEJSZA
DOKUMENTACJA NIE MOŻE BYĆ BEZ PISEMNEJ ZGODY
CIĘŻAROWA I KOPIOWANA ORAZ PRZEKAZYWANA development
LUB UDOSTĘPNIANA INNYM JEDNOSTKOM. w rozwinięciu ~ 600
(PODSTAWA PRAWNA : Dz.U. nr 34/1952, poz. 234 z
późniejszymi zmianami).

Konst.	W/72	Kokodziejczak	55S2	Zabezpieczenie klina		25TNb	
Kop.	W/83	Wojcik				081100-1-07	
Spraw.	W/72	Lukaszenicz	0.133	Wedge lock			
Norm.	W/72	Bkaszynski					
Zatw.	W/72	Sajdak					
Podziałka	1:2	Format	A3	Materiał		Ciężar w kg	
				Ośrodek Badań i Rozwoju		zastępuje rysunek DEV-8106	
				Pojazdów Szynowych w Poznaniu		Model lub norma	
Symbol	25TNb		25TNb/1	25TNb/2	25TNb/3	25TNb/4	26TNb
	3TNb		3TNb/1	3TNb/2	3TNb/3	3TNb/4	3TNb/5

Zmiany				
Sym- bol zm.	Nr pisma OBRPS	Ilość	Data	Podpis