

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiot zamówienia:

Dostawa w 2024 r. zaprawy szybkowiążącej (gęstoplastycznej) op. 25 kg – 12 000 kg *

* ilość szacunkowa przewidziana do zakupu

II. Przeznaczenie:

Do regulacji studzienek kanalizacyjnych, osadzenia włączów ulicznych, itp.

III. Wymagania:

1. Zaprawa szybkowiążąca powinna spełniać następujące wymagania:
- Bardzo dobra przyczepność do betonu i stali
 - Szybkie wiązanie
 - Zaprawa o niskim skurczu
 - Jednoskładnikowa – należy tylko dodać wodę
 - Mrozoodporna
 - Odporna na działanie soli
 - Zapobiega powstawaniu korozji
 - Odporna na działanie ścieków
 - Odporna na działanie kwasów i ługów o pH >3
 - Zastosowanie jako zaprawa murarska do montażu włączów i wpustów ulicznych oraz do napraw betonów w konstrukcjach budowlanych

Dodatkowo oferowana zaprawa powinna spełniać wymagania jak poniżej:

Lp.	Właściwości	Jednostki	Wymagania
1.	Konsystencja	-	Gęsto-plastyczna
2.	Końcowy czas wiązania w 20°C [min]	-	< 60
3.	Wytrzymałość na zginanie 1 h 24 h 7 dni 28 dni	Kg/cm ²	42 45 60 100
4.	Wytrzymałość na ściskanie 1 h 24 h 7 dni 28 dni	Kg/cm ²	195 373 456 531
5.	Ognioreakcyjność	-	Klasa A1
6.	Przyczepność	N/mm ²	>0,5
7.	Wytrzymałość na odrywanie wartość średnia	MPa	≥ 2,0
8.	Mrozoodporność po 200 cyklach zamrażania i odmrażania w wodzie, w temp.: -18°C/+18°C - spadek wytrzymałości na ściskanie - spadek wytrzymałości na zginanie	%	≤ 20 ≤ 20

2. Zaprawa powinna posiadać:

- Deklarację Właściwości Użytkowych**
- Kartę Techniczną produktu**

**** dokumenty należy dołączyć do oferty**

IV. Warunki realizacji zamówienia:

1. Transport Wykonawcy, wliczony w cenę, do niżej wymienionych magazynów ZRiKD:

- ul. Annopol 10, 03-236 Warszawa
- ul. Kwitnąca 3b, 01-926 Warszawa
- ul. Marsa 38, 04-246 Warszawa
- ul. Magazynowa 16, 02-652 Warszawa
- ul. Kompanii Kordian 44, 02-495 Warszawa
- ul. Powązkowska 93, 01-728 Warszawa
- ul. Powązkowska 93a, 01-728 Warszawa
- ul. Redutowa 8a, 01-103 Warszawa

2. Jednorazowa dostawa: min. 2.000 kg