

zawarta w dniu ..... zgodnie z § 6 Regulaminem udzielania Zamówień Publicznych w Kobierzyckim Ośrodku Sportu i Rekreacji o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 złotych (netto) prowadzonych przez Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji stanowiącego załącznik do Zarządzenia Dyrektora KOSiR z dnia 10 listopada 2022 r. w Kobierzycach, pomiędzy:

Gminą Kobierzyce, al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce, NIP: 8961308068, działającą przez Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kobierzycach, ul. Dębowa 20, 55-040 Kobierzyce, NIP: 8961565003, **Zamawiającego** reprezentowany przez: **Dyrektora Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Krzysztofa Nowaka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Panią Marię Prodeus**

zwana dalej „**Zleceniodawcą**”

a

..... prowadzącym ..... działalność ..... gospodarczą ..... pod ..... nazwą: ..... z siedzibą, ul. ...., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej  
NIP: ....., REGON .....

lub

NIP ....., REGON ..... wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ..... pod Nr KRS ..... z siedzibą ..... kapitał zakładowy ..... reprezentowanym przez .....

Zwanym dalej „**Zleceniobiorcą**”, będącym płatnikiem VAT.

Zgodnie z dokonany przez Zleceniodawcę wyborem najkorzystniejszej oferty Zleceniobiorcy w drodze Zapytania o cenę, znak sprawy **2720/KOSiR/ZOF/30/2024**.  
o następującej treści:

zwane dalej łącznie „**Stroną**” lub „**Stronami**”,

## § 1

### Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem umowy jest: **Budowa i naprawa ogrodzeń piłko-chwytów na terenach rekreacyjnych i boiskach sportowych stanowiących własność Gminy Kobierzyce, którymi administruje Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji z podziałem na Części - zgodnie z OPZ**

**2. Część I:** Budowa ogrodzenia typu piłko-chwyt boiska sportowego w miejscowości Jaszowice administrowanego przez KOSiR dz. nr 58/4 oraz 57/3 - zgodnie z OPZ

2.1 Zamawiający wymaga aby system piłko-chwytów składał się z profili stalowych kwadratowych 80x80mm gr ścianki 3mm ocynkowanych ogniowo oraz malowanych proszkowo w kolorze zielonym montowanych w dedykowanych tulejach (dł. tulei od 0,5m do 1m – uzależniona od wysokości słupa) stalowych przeznaczonych do osadzenia w gruncie oraz zabetonowania. Na słupach skrajnych zlokalizowane zostaną zastrzały stabilizujące piłko-chwyty wykonane z analogicznych profili jak słupy piłko-chwytów mocowane na specjalnych zawiasach pozwalających dobrać odpowiedni kąt nachylenia zastrzału.

2.2 Zamawiający wymaga aby a słupach zamontować dedykowaną siatkę polipropylenową fi3mm, oczko 45mm 150g/m2 (do wysokości 2m) oraz oczko 100mm 75g/m2 (powyżej wysokości 2m) odporną na działanie czynników atmosferycznych oraz uszkodzenia mechaniczne. Kolorystyka siatki – zieleni. Siatkę przewiduje się zamontować za pomocą dedykowanych akcesoriów montażowych w tym śrub rzymskich M12, karabińczyków, linki stalowej fi3mm itp. Wszystkie elementy zabezpieczone antykorozyjnie – ocynk lub stal nierdzewna.

2.3 Długość całkowita odcinka piłko-chwytu zgodnie z PZT oraz załączoną mapą odcinek „C” długość 66m, wysokość: 6m oraz odcinek „D” długość: 6m, wysokość: 3m

2.4 Zamawiający wymaga aby usytuowanie piłko-chwytu było zgodne z PZT a jego współrzędne należy wyznaczyć geodezyjnie.

2.5 Wykonawca winien udzielić 2 letniej gwarancji na zamontowane piłkochwyty.

Po zrealizowaniu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest sporządzić protokół końcowy w dwóch jednobrzmiących

egzemplarzach dla każdej ze stron, który jest niezbędny do odbioru przedmiotu zamówienia

**3. Część II:** Zakup i montaż odcinka piłko-chwytu boiska sportowego w miejscowości Tyniec nad Ślężą dz. nr 331/1 administrowanego przez KOSiR – zgodnie z OPZ

3.1 Zamawiający wymaga aby system piłkochwyty składał się z profili stalowych kwadratowych 80x80mm gr ścianki 3mm ocynkowanych ogniowo oraz malowanych proszkowo w kolorze zielonym montowanych w dedykowanych tulejach (dł. tulei od 0,5m do 1m – uzależniona od wysokości słupa) stalowych przeznaczonych do osadzenia w gruncie oraz zabetonowania. Na słupach skrajnych zlokalizowane zostaną zastrzały stabilizujące piłkochwyty wykonane z analogicznych profili jak słupy piłko chwyty mocowane na specjalnych zawiasach pozwalających dobrać odpowiedni kąt nachylenia zastrzału.

3.2 Na słupach przewiduje się zamontować dedykowaną siatkę polipropylenową fi3mm, oczko 45mm 150g/m2 (do wysokości 2m) oraz oczko 100mm 75g/m2 (powyżej wysokości 2m) odporną na działanie czynników atmosferycznych oraz uszkodzenia mechaniczne. Kolorystyka siatki – zieleń. Siatkę przewiduje się zamontować za pomocą dedykowanych akcesoriów montażowych w tym śrub rzymskich M12, karabińczyków, linki stalowej fi3mm itp. Wszystkie elementy zabezpieczone antykorozyjnie – ocynk lub stal nierdzewna.

3.3 Długość całkowita piłko-chwyty zgodnie z PZT ściana północna długość 30,5m, wysokość 4m ściana południowa długość 30,5m, wysokość 4m

3.4 Zamawiający wymaga aby usytuowanie piłko-chwyty było zgodne z PZT a jego współrzędne należy wyznaczyć geodezyjnie.

3.5 Wykonawca winien udzielić 2 letniej gwarancji na zamontowane piłkochwyty.

Po zrealizowaniu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest sporządzić protokół końcowy w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron, który jest niezbędny do odbioru przedmiotu zamówienia.

**4. Część III:** Zakup i montaż piłko-chwyty boiska do koszykówki w miejscowości Księginice dz. nr 89/1 administrowanego przez KOSiR – zgodnie z OPZ

4.1 Zamawiający wymaga aby system piłkochwyty składający się z profili stalowych kwadratowych 80x80mm gr ścianki 3mm ocynkowanych ogniowo oraz malowanych proszkowo w kolorze zielonym montowanych w dedykowanych tulejach (dł. tulei od 0,5m do 1m – uzależniona od wysokości słupa) stalowych przeznaczonych do osadzenia w gruncie oraz zabetonowania. Na słupach skrajnych zlokalizowane zostaną zastrzały stabilizujące piłkochwyty wykonane z analogicznych profili jak słupy piłko-chwyty mocowane na specjalnych zawiasach pozwalających dobrać odpowiedni kąt nachylenia zastrzału.

4.2 Zamawiający wymaga aby na słupach zamontować dedykowaną siatkę polipropylenową fi3mm, oczko 100mm 75g/m2 odporną na działanie czynników atmosferycznych oraz uszkodzenia mechaniczne. Kolorystyka siatki – zieleń. Siatkę przewiduje się zamontować za pomocą dedykowanych akcesoriów montażowych w tym śrub rzymskich M12, karabińczyków, linki stalowej fi3mm itp. Wszystkie elementy zabezpieczone antykorozyjnie – ocynk lub stal nierdzewna.

4.3 Wymiary piłko-chwyty długość 30 m / 4 m wysokości połączony z dotychczasowym piłko-chwytem, na połączeniu piłko-chwyty starego z nowym na części nowej zamawiający wymaga zrobienie dwóch furtek wejściowych o wymiarach 1,2m x 2m .

4.4 Usytuowanie piłko-chwyty pomiędzy istniejącym piłko-chwytem miejscu wskazanym przez zamawiającego .

4.5 Wykonawca winien udzielić 2 letniej gwarancji na zamontowane piłkochwyty.

Po zrealizowaniu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest sporządzić protokół końcowy w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron, który jest niezbędny do odbioru przedmiotu zamówienia.

**5. Część IV:** Naprawa piłko-chwyty boiska sportowego w miejscowości Solna ul. Młodzieżowa 4, dz. nr 1/33

5.1 Zamawiający wymaga aby demontaż piłko-chwyty od strony południowej wykonać poprzez rozbiórkę siatek, aby na istniejących słupach zamontować nową dedykowaną siatkę polipropylenową fi4mm, oczko 10 x10 cm odporną na działanie czynników atmosferycznych oraz uszkodzenia mechaniczne. Kolorystyka siatki – zieleń. Siatkę przewiduje się zamontować za pomocą dedykowanych akcesoriów montażowych w tym śrub rzymskich M12, karabińczyków, linki stalowej fi4mm itp. Wszystkie elementy stalowe/metalowe zabezpieczone antykorozyjnie – ocynk lub stal nierdzewna.

5.2 Przed montażem nowej siatki usunąć oznaki korozji oraz odmalować słupki farbą antykorozyjną w danym kolorze . w przypadku stwierdzenia słabej stabilizacji istniejących słupów stalowych naprawianego piłkochwyty, Wykonawca powinien dokonać odpowiedniego fundamentowania mającego na celu poprawę bezpieczeństwa na obiekcie.

5.3 Długość całkowita siatki piłko-chwyty 30,10m, wysokość 5m

5.4. Wykonawca winien udzielić 2 letniej gwarancji na zamontowane piłkochwyty.

Po zrealizowaniu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest sporządzić protokół końcowy w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron, który jest niezbędny do odbioru przedmiotu zamówienia.

## **6. Część V:** Wykonanie ogrodzenia przy ul. Ogrodowej Tyniec nad Ślężą dz. nr 303- zgodnie z OPZ

**6.1** Przedmiotem zamówienia jest usługa **wykonania ogrodzenia przy stawie w miejscowości Tyniec nad Ślężą przy ul. Ogrodowej zgodnie** ze sztuką budowania ogrodzeń z konstrukcji systemowych, z intencją Zamawiającego oraz zakresem czynności stanowiącymi OPZ do niniejszego Zaprośzenia. Projekt ogrodzenia oparto w założeniach o panelowe ogrodzenia systemowe „3d”. Przyjęto wysokość:

ogrodzenia w granicach. 1,70 ÷ 1,80 m,

przy osiowym rozstawie słupków wynoszącym ok. 2,6m. Zastosowano słupki systemowe z montażem do gruntu.

**6.2** Zamawiający przewiduje wykonanie około 24 metrów bieżących (mb) ogrodzenia panelowego 3d tj:

- ok. 24 mb ogrodzenie o wys. 1,7÷1,8 m

wraz z furtką panelową .

Montaż konstrukcji poprzez zabetonowanie elementów kotwiących oraz zawieszenie paneli na systemowych obejmach oraz furtki zamykanej na klucz .Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić czy producent posiada świadectwo dopuszczania lub atest na materiały użyte do wykonania ogrodzeń.

W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać o:

- zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia
- zachowanie dopuszczanych odchylek wymiarów
- prawidłowość wykonania dołów pod słupki
- poprawność ustawienia słupków
- prawidłowość wykonania ogrodzenia (wysokość ogrodzenia, prawidłowość montażu paneli)
- rozstaw słupków i ich zabetonowanie

### **6.3 PANELE OGRODZENIOWE 3d przewidywana długość ogrodzenia ok. 24 mb.**

Proponowane panele ogrodzeniowe powinny spełniać następujące założenia projektowe:

- a) wysokość paneli: 170 - 180 cm,
- b) szerokość standardowego panelu: 250 cm,
- c) średnica drutu dla panelu min. 5 mm,
- d) słupki o rozstawie ok. 2,6 m,
- e) panele kratowe zgrzewane z drutu,
- f) rozstaw prętów (panel) : 50 x200 mm mierzone w osi drutów, min. 50 drutów pionowym,
- g) panel od góry zakończony na gładko, od dołu zakończony na ostro,
- h) panele należy wzmocnić przez co najmniej 3 przetłoczenia (wygięcia) na wysokości panelu.
- i) Panel w kolorze zielonym RAL 6005

### **6.4 SŁUPKI OGRODZENIOWE**

Proponowane słupki ogrodzeniowe powinny spełniać następujące założenia projektowe:

- a) standardowe słupki stalowe z profili w formie zamkniętych kształtowników o przekroju prostokątnym o wymiarach min. 60 x 40 x 1,5 mm.
- b) wysokość całkowita słupków ogrodzenia „średniego” panelowego powinna wynosić co najmniej 2,50 m, z tego co najmniej 70 cm należy zabetonować w stopie fundamentowej, W przypadku większej wysokości powyżej terenu wymiar całkowity słupka należy odpowiednio zwiększyć.
- c) Zamawiający wymaga aby do betonowania Wykonawca zastosował beton B20.
- d) słupek zabezpieczony poprzez ocynkowanie ogniowe oraz lakierowany proszkowo w kolorze zielonym RAL 6005

### **6.5 FURTKA PANELOWA**

Proponowane furtki panelowe do ogrodzenia powinny spełniać następujące założenia projektowe:

- a) rama furtki stalowa z profili w formie zamkniętych kształtowników o przekroju prostokątnym o wymiarach min. 40 x 40 x 1,5 mm.
- b) wysokość furtki panelowej dostosowana do wysokości danego ogrodzenia panelowego.
- c) szerokość furtki panelowej 120 cm
- d) standardowe słupki stalowe z profili w formie zamkniętych kształtowników o przekroju kwadratowym o wymiarach min. 60 x 60 x 2 mm.
- e) wysokość całkowita słupków furtki panelowej do ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 2,50 m, z tego co najmniej 70 cm należy zabetonować w stopie fundamentowej, W przypadku większej wysokości powyżej terenu wymiar całkowity słupka należy odpowiednio zwiększyć.
- f) całość zabezpieczona poprzez ocynkowanie ogniowe oraz lakierowane proszkowo w kolorze zielonym RAL 6005
- g) rama furtki wypełniona panelem, który nie powinien z żadnej strony wychodzić poza obrys ramy.
- h) zamek na klucz wraz z wkładką. Zamawiający zamontowanej furtki wymaga dostarczenia min 5 szt. kluczy, zawiasy min. 16mm, klamka oraz szyldy aluminiowe.
- i) Wykonawca po podpisaniu umowy ustali z Zamawiającym wersję furtki (prawa/lewa),

## 6.5 ELEMENTY MONTAŻOWE I WYKOŃCZENIOWE

Jako elementy mocujące panele do słupków ogrodzeniowych należy zastosować obejmę systemową spełniającą następujące założenia:

- a) obejmę skręcane z panelami za pomocą nierdzewnych śrub M8x80 mm (zwykła nakrętka sześciokątna M8).
- b) zastosowanie min. trzech sztuk obejm na ogrodzenie „średnie”, obejmę zabezpieczoną antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe.
- c) całość zabezpieczona poprzez ocynkowanie ogniowe,
- d) zaślepki górne do „wszystkich” słupków wykonane z tworzywa mrozoodpornego, odporne na UV w kolorze czarnym lub innym zatwierdzonym przez Zamawiającego,
- e) każdorazowe zakończenie betonowania słupków na terenie trawiastym powinno mieć miejsce ok. 6 ÷ 10 cm poniżej istniejącej darni trawiastej. Pozwoli to na dokonanie tzw. obsypania słupka rodzimym materiałem ziemnym oraz zasiania w nim nasion traw.

## 7. OGÓLNE WARUNKI DOT. REALIZACJI CZĘŚCI I, II, III, IV, V:

1. Wykonawca oświadcza, że dostarczone elementy ogrodzenia, o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia, są fabrycznie nowe, są jego własnością, nie posiadają wad fizycznych i prawnych, nie mają do nich prawa osoby trzeciej, nie są przedmiotem jakiegokolwiek postępowania i zabezpieczenia czy też zastawu.
  2. W celu właściwego oszacowania kosztów realizacji powyższych prac zaleca się, aby przed złożeniem oferty Wykonawca osobiście dokonał wizji lokalnej w terenie. Koszt ewentualnej wizji w terenie Wykonawca pokrywa samodzielnie.
  3. Dokładne uporządkowanie terenu poprzez plantowanie i przywrócenie jego pierwotnego wyglądu (w tym w szczególności po wykonaniu wykopów i fundamentowaniu słupków oraz po zakończeniu prac związanych z demontażem siatki), spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający wymaga aby urobek, który powstał podczas prac ziemnych przy fundamentowaniu nowych słupków był zabezpieczony oraz wywieziony i utylizowany transportem, siłą roboczą na koszt Wykonawcy. W miejscach plantowanych (wokół słupków), Zamawiający wymaga wykonania dosiewu trawy sportowej w ilości dwukrotnie większej niż wskazują na to odpowiednie regulacje.
  4. Oferowane fabrycznie nowe elementy konstrukcyjne budowanych ogrodzeń, piłkochwyty muszą spełniać minimalne wymagania techniczno-eksploatacyjne opisane powyżej i posiadać wymagane atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne i. in., dopuszczające do sprzedaży i użytkowania.
  5. Przed przystąpieniem do realizacji zadania należy zapoznać się z granicą działek ewidencyjnych Zamawiającego, a następnie Wykonawca zobowiązuje się do ustalenia dokładnego przebiegu ogrodzenia w zakresie przewidzianym w OPZ z Zamawiającym.
  6. Gwarantowana grubość powłoki cynkowej stalowych elementów ogrodzenia to max. 70 µm, dodatkowo wszystkie elementy ogrodzenia (oprócz elementów systemowych służących do mocowania siatki) zabezpieczone poprzez lakierowanie proszkowe w kolorze zielonym RAL 6005.
  7. Słupki bez względu na rodzaj i sposób osadzenia powinny stać pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości.
  8. W czasie wykonywania ogrodzenia Wykonawca należy zbadać o:
    - zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia - zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów
    - prawidłowość wykonania dołów pod słupki
    - poprawność ustawienia słupków
- prawidłowość wykonania ogrodzenia (wysokość ogrodzenia, prawidłowość montażu siatki zgodnie z wytycznymi producenta)
- rozstaw słupków i ich zabetonowanie

### § 2

#### Termin realizacji zamówienia

1. **Zleceniobiorca** wykona przedmiot zamówienia na terenach których administratorem jest Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji (KOSiR), ul. Dębowa 20, 55-040 Kobierzyce, w terminie do 45 dni od podpisania umowy.

### § 3

#### Odbiór

1. **Zleceniobiorca** oświadcza, że posiada stosowne uprawnienia, praktykę oraz doświadczenie w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.
2. **Zleceniobiorca** wykona usługę budowy utwardzeń nawierzchni, używając sprawnych i profesjonalnych maszyn, narzędzi.

3. Podczas wykonywania prac ziemnych oraz budowlanych Zleceniobiorca zobowiązuje się na własny koszt i własnym staraniem do prawidłowego zabezpieczenia terenu na którym prowadzone są aktualnie prace w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkownikom placów zabaw oraz terenów rekreacyjnych.

#### § 4

##### Podwykonawstwo

1. Zleceniobiorca oświadcza, że przedmiot umowy zrealizuje samodzielnie tj. bez udziału podwykonawców.
2. Jeżeli w okresie trwania umowy Zleceniobiorca zechce zatrudnić podwykonawców musi uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na zatrudnienie wskazanych przez siebie podwykonawców i zakres prac przez nich realizowany. Ustalenia pomiędzy stronami w powyższym zakresie będą integralną częścią umowy.
3. W przypadku zatrudnienia do realizacji przedmiotu umowy podwykonawców, Zleceniobiorca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Zleceniobiorcy wobec Zamawiającego.
4. Zleceniobiorca jest całkowicie odpowiedzialny przed Zamawiającym za jakość, terminy i prawidłowość wykonanych prac zrealizowanych przy pomocy zatrudnionych przez siebie podwykonawców.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dalszego powierzania podwykonawstwa prac objętych umową na podwykonawstwo.
6. Nie spełnienie warunków o których mowa w ust. 2 i 5 stanowi dla Zamawiającego przyczynę do odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Zleceniobiorcę.
7. Zleceniobiorca odpowiedzialny jest jak za własne działanie lub zaniechanie za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonywa, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza.

#### § 5

##### Wynagrodzenie i sposób rozliczenia

1. Łączne wynagrodzenie ryczałtowe Zleceniobiorcy za kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy ustala się zgodnie z ofertą na kwotę brutto ..... zł (słownie złotych: ..... ). Dodatkowo Strony ustalają rozbić łącznej kwoty wynagrodzenia na poniższe Części:

- 1) faktura VAT wystawiona w terminie do 7 dni od terminu zakończenia realizacji zamówienia r. za realizację **Budowa ogrodzenia typu piłko-chwyt boiska sportowego w miejscowości Jaszowice administrowanego przez KOSiR dz. nr 58/4 oraz 57/3 - zgodnie z OPZ** przedmiotu niniejszej umowy wynosi brutto .....00/100zł (słownie: ..... ) w tym należny podatek VAT
- 2) faktura VAT wystawiona w terminie do 7 dni od terminu zakończenia realizacji zamówienia r. za realizację **Zakup i montaż odcinka piłko-chwytu boiska sportowego w miejscowości Tyniec nad Ślężą dz. nr 331/1 administrowanego przez KOSiR – zgodnie z OPZ** przedmiotu niniejszej umowy wynosi brutto .....00/100zł (słownie: ..... ) w tym należny podatek VAT
- 3) faktura VAT wystawiona w terminie do 7 dni od terminu zakończenia realizacji zamówienia r. za realizację **Zakup i montaż piłko-chwytu boiska do koszykówki w miejscowości Księginice dz. nr 89/1 administrowanego przez KOSiR – zgodnie z OPZ** przedmiotu niniejszej umowy wynosi brutto .....00/100zł (słownie: ..... ) w tym należny podatek VAT
- 4) faktura VAT wystawiona w terminie do 7 dni od terminu zakończenia realizacji zamówienia r. za realizację **Naprawa piłko-chwytu boiska sportowego w miejscowości Solna ul. Młodzieżowa 4, dz. nr 1/33** przedmiotu niniejszej umowy wynosi brutto .....00/100zł (słownie: ..... ) w tym należny podatek VAT
- 5) faktura VAT wystawiona w terminie do 7 dni od terminu zakończenia realizacji zamówienia r. za realizację : **Wykonania ogrodzenia przy ul.Ogrodowej Tyniec nad Ślężą dz.nr, 303- zgodnie z OPZ** przedmiotu niniejszej umowy wynosi brutto .....00/100zł (słownie: ..... ) w tym należny podatek VAT

2. Wynagrodzenie z tytułu wykonania umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym i na jego wysokość nie będą miały wpływu zmiany przepisów w zakresie stawki podatku od towarów i usług.
3. Faktura VAT za przedmiot umowy opisany w § 1 niniejszej umowy zostanie wystawiona i dostarczona **Zleceniodawcy** po podpisaniu bezusterkowego protokołu przez Strony umowy.
4. Zapłata należności następować będzie przelewem na konto bankowe wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu , w ciągu 21 dni od otrzymania przez Zleceniodawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT.

5. Nie dopuszcza się możliwości waloryzowania cen – stawek podczas trwania umowy.
6. Płatność nastąpi przelewem, na konto bankowe podane przez **Zleceniobiorcę**: .....
7. **Zleceniobiorca wystawi fakturę z uwzględnieniem poniższych zapisów:**
  - 1) **nabywca : Gmina Kobierzyce, al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce, NIP:8961308068;**
  - 2) **płatnik: Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Dębowa 20, 55-040 Kobierzyce**
8. Adresatem faktury jest Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji.
9. Zleceniodawca informuje, że płatność będzie dokonana na zasadach podzielonej płatności (split payment), o której mowa w art. 108 a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
10. Zakazuje się cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy bez pisemnej zgody **Zleceniodawcy** pod rygorem nieważności

## § 6

1. Zleceniobiorca udziela na wykonany przedmiot umowy oraz na usługę ich konserwacji 12 miesięcznej gwarancji i 12 miesięcznej rękojmi.
2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania przez obie strony protokołu zdawczo - odbiorczego.
3. W okresie trwania gwarancji Zleceniobiorca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek powstałych w okresie eksploatacji przedmiotu zamówienia.
4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do dokonywania drobnych napraw w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zleceniodawcę.
5. Zleceniobiorca zobowiązuje się do dokonywania napraw gwarancyjnych (innych niż drobne) w okresie nie przekraczającym 10 dni roboczych.

## § 7

### Przedstawiciele Stron

1. Przedstawicielem **Zleceniodawcy** w zakresie realizacji niniejszej umowy jest:  
Pan ....., tel. .... E-mail : .....
2. Przedstawicielem **Zleceniobiorcy** w zakresie realizacji niniejszej umowy jest:  
Pan ....., tel. .... E-mail : .....
3. **Zleceniodawca** dopuszcza możliwość zmiany w/w przedstawicieli stron poprzez pisemną informację o zaistniałym stanie rzeczy.

## § 8

### Kary umowne

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są niżej wymienione kary umowne.
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
  - a) Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy kary umowne:
    - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego ustalonego w umowie określonego w §1 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, jednakże nie więcej niż 20% wartości wynagrodzenia brutto,
    - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji za wady – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, jednakże nie więcej niż 20% wartości wynagrodzenia brutto,
    - za odstąpienie od umowy z przyczyn obciążających Zleceniobiorcę w wysokości 20% wynagrodzenia umownego określonego w §5 ust. 1.
  - b) Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn obciążających Zleceniodawcę w wysokości 20% umownego wynagrodzenia określonego w §5 ust. 1.
3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.
4. Zleceniodawca ma prawo potrącać kary umowne bezpośrednio z wynagrodzenia Zleceniobiorcy, choćby obie należności nie były wymagalne.

## § 9

### Postanowienia końcowe

1. Ewentualne sprawy sporne wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy, po wyczerpaniu możliwości ich polubownego załatwienia, podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd miejscowo właściwy dla **Zleceniodawcy**.
2. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. W razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zleceniodawcy, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zleceniodawca może odstąpić od

umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Zleceniobiorca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania czynności umowy. Zleceniobiorcy nie przysługuje z tego tytułu odszkodowanie, jak też żądanie zapłaty kar umownych.

5. Poza przypadkami przewidzianymi w niniejszej umowie lub obowiązującym prawie, Zleceniodawcy przysługuje prawo do jednostronnego odstąpienia od umowy w przypadku nie rozpoczęcia robót przez Zleceniobiorcę bez uzasadnionych przyczyn lub braku ich kontynuacji pomimo wezwania Zleceniodawcy złożonego na piśmie.
6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.
7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zleceniodawcy, jeden dla Zleceniobiorcy.

**ZLECENIODAWCA**

**ZLECENIOBIORCA**

#### **INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH**

*dla wykonawcy umowy*

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO), informujemy, że:

- 1) administratorem danych osobowych wykonawców umowy jest Dyrektor Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z siedzibą 55-040 Kobierzyce, ul. Dębowa 20;
- 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest drogą pocztową lub elektronicznie – [gdpr@int.pl](mailto:gdpr@int.pl);
- 3) celem gromadzenia danych osobowych jest podjęcie na Pani/Pana żądanie czynności zmierzających do zawarcia umowy oraz jej realizacji;
- 4) dane przetwarzane są na podstawie przepisów:
  - a) art. 627-646 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny,
  - b) ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych,
  - c) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  - d) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - ordynacja podatkowa,
  - e) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - f) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
  - g) art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  - h) art. 6 ust. 1 lit. f, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (monitoring wizyjny, monitoring systemów informatycznych, wewnętrzna identyfikacja wizualna pracowników, stosowanie systemu kontroli dostępu);
- 5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty do tego upoważnione na mocy przepisów obowiązującego prawa;

- 6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres dwóch lat od daty zakończenia umowy;
- 7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
- 8) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych;
- 9) Pani/Pana dane nie będą poddawane procesowi automatycznego podejmowania decyzji;
- 10) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych w Warszawie;
- 11) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy.

Oświadczam, że poinformowano mnie o przysługujących mi prawach w zakresie przetwarzania danych osobowych

---

*data oraz czytelny podpis  
osoby składającej oświadczenie*