

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego bez stosowania przepisów ustawy w dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych pod nazwą: **Dostawa wyposażenia pracowni konserwacji dla Archiwum Państwowego w Szczecinie.**

Opis minimalnych wymagań Zamawiającego:

**Dostawa wyposażenia pracowni konserwacji dla Archiwum Państwowego w Szczecinie** wraz z wniesieniem, instalacją, szkoleniem i uruchomieniem.

| Nazwa asortymentu  |                           | Charakterystyka (wymagania minimalne)  |
|--|---------------------------|--|
| <b>BOOKKEEPER SPRAY-SYSTEM urządzenie do odkwaszania papieru</b>       | <b>1 zestaw (komplet)</b> | <b>BOOKKEEPER SPRAY-SYSTEM - urządzenie do odkwaszania papieru,</b> zestaw zawierający: <ul style="list-style-type: none"> <li>- pistolet natryskowy ze specjalistyczną dyszą do chemii Bookkeeper</li> <li>- zbiornik pod ciśnieniem z mieszadłem do chemii Bookkeeper</li> <li>- kompresor powietrza</li> <li>- w komplecie 2 szt po 5670 g każda chemii Bookkeeper</li> </ul>   |
| <b>ZGRZEWARKA DO ZGRZEWANIA FOLII POLIESTROWEJ I INNYCH MATERIAŁÓW</b> | <b>1 zestaw (komplet)</b> | <b>ZGRZEWARKA DO ZGRZEWANIA FOLII POLIESTROWEJ I INNYCH MATERIAŁÓW:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dedykowana do precyzyjnego spawania bardzo wąskiego pasma folii poliestrowej</li> <li>- element spawalniczy musi być zamontowany na górnej ruchomej szczęcie, jest to niezbędne do wyrównania spoiny i uszczelnienia poliesteru z płytą</li> <li>- zapewniająca spójny zgrzew</li> <li>- wymienne kwadratowe kratki pozycjonujące format</li> <li>- rozmiar: długość 910 mm, szerokość 400 mm, głębokość 170 mm</li> <li>- zacisk spawalniczy 700 mm, może tworzyć ciągłe spoiny w większych arkuszach</li> <li>- w komplecie z instrukcją, elementem zapasowym i tkaniną PTFE</li> <li>- zapakowana w drewnianą skrzynię</li> <li>- do zgrzewania różnych grubości folii poliestrowej i innych materiałów do wykonywania między innymi obudów, kieszeni, rękawów, toreb z wielu materiałów np. Poliester połączony z papierem lub tekturą, Reemay, Hollytex, Tyvek, PEL Softwrap, Folia bąbelkowa, Marvel Seal</li> <li>- w komplecie zapas folii do zgrzewania 2 szt 130 cmx25 m o grubości 100 µm</li> </ul> |
| <b>SYSTEM RAMIENNY ULT pochłaniacz stanowiskowy mobilny</b>            | <b>1 zestaw (komplet)</b> | <b>SYSTEM RAMIENNY ULT pochłaniacz stanowiskowy mobilny:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- do zasysania i filtrowania cząstek kurzu, zarodników pleśni i innych zanieczyszczeń z otoczenia pracy konserwatora</li> <li>- urządzenie mobilne z kółkami i teleskopowym uchwytem</li> <li>- z filtrem HEPA</li> <li>- wymiary szerokość 450 mm, głębokość 340 mm, wysokość 530-850 mm</li> <li>- waga maksymalna 36 kg</li> <li>- poziom hałasu 49-54 dB</li> <li>- maksymalny przepływ objętościowy 190 m³/h</li> <li>- maksymalne podciśnienie 3200 Pa</li> </ul>  |

|  |                               |  |
|--|-------------------------------|--|
|  |                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- wysoka moc ssania, płynnie regulowana</li> <li>- wskaźnik filtra cząstek stałych</li> <li>- ramię odciągowe o długości ok 945 mm</li> <li>- bezobsługowy silnik</li> <li>- z materiału ABS, odporny na uderzenia, odporny na chemikalia, odporny na korozję</li> </ul>  |
| <b>STEAMY PR<br/>GENERATOR<br/>PARY<br/>skalpel parowy</b> | <b>1 zestaw<br/>(komplet)</b> | <b>STEAMY PR GENERATOR PARY skalpel parowy:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Micro-generator gorącej pary z regulowanym strumieniem gorącej pary, pomocny do usuwania kleju, taśm samoprzylepnych, plam i brudu na papierze</li> <li>- para wodna przepuszczana jest przez 1,5 m długości rurę</li> <li>- para nie skrapla się, nie kapie woda</li> <li>- ciśnienie 3,5 Bara</li> <li>- temperatura pary do 140 ° C, co zapobiega kondensacji wody w rurze</li> <li>- czas nagrzewania wynosi ok 15 minut</li> <li>- regulowany przepływ od delikatnego do bardzo silnego</li> <li>- regulowane ciśnienie i temperatura</li> <li>- podgrzewane węże</li> <li>- wskaźnik niskiego poziomu wody</li> <li>- zbiornik 3 litrowy na odwapnioną wodę</li> <li>- 220/230 V, 1500 W, 50 Hz</li> <li>- wymiary: wysokość 360 mm, szerokość 265 mm, głębokość 300 mm</li> <li>- waga do 10 kilogramów</li> <li>- wyposażony w uchwyt węża</li> </ul> |
| <b>GILOTYNA<br/>obcinarka<br/>nożycowa</b>                 | <b>1 zestaw<br/>(komplet)</b> | <b>GILOTYNA obcinarka nożycowa:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- długość cięcia 110 cm</li> <li>- dwa noże wymienne</li> <li>- możliwość cięcia jednorazowo 20 arkuszy papieru</li> <li>- możliwość cięcia kartonu</li> <li>- docisk za pomocą pedału nożnego</li> <li>- blokada bezpieczeństwa</li> <li>- w komplecie ze stołem roboczym o wysokości 136 cm i polu pracy 76x110 cm, z nadrukowaną skalą formatów</li> </ul>   |

**Uwaga:**

Zamawiający wymaga dokumentacji (min. instrukcji użytkowania) w języku polskim

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na cały oferowany asortyment na okres co najmniej **36 miesięcy** od dnia dostawy